

- Nagyfelületű elemek egyszerű és biztonságos pozícionálására
- Gyors és pontos pozícionálás
- Bármilyen légzáró sima felülethez alkalmas



VERIBOR

Veribor® Lapfeszítő - orsós állítású
Stabil kialakítás a kiváló tapadás érdekében

Veribor® Lapfeszítő - orsós állítású

Nagyfelületű elemek egyszerű és biztonságos pozicionálása

A nagyméretű, nehéz lapanyagok manuális pozicionálása, szintezése a pontos sík és egyenletes összekapcsolása nem könnyű feladat. A Veribor® orsós állítású lapfeszítő segítségével pontosan meghatározható a tökéletes összekapcsolási pozíció, amely szükség szerint a teljes lapszerkezet szétcsúsztatása nélkül is egyszerűen után állítható.

A lapanyagok ellenőrzött és milliméterre pontos összehúzásához, szétnyitásához, feszítéséhez és szintezéséhez a Veribor® orsós állítású tapadós lapfeszítő kínálja a legmegfelelőbb szerszámmot. A használathoz a pumpás szívó emelők gumikorngjait szorosan rá kell nyomni a mozgatandó felületre. Már néhány pumpáló mozdulattal létrehozható a maximális vákuum és akár 1.200 N mértékű alulnyomás mellett a lehető legmagasabb vízszintes tapadási erő. A biztonságos vákuum megléte a szivattyúcsonton elhelyezett piros jelzőgyűrű segítségével folyamatosan ellenőrizhető. A vákuum csökkenésekor a tapadó felületről való leválasztása nélkül ismét előállítható a vákuum vagy a leeresztő szelep segítségével teljesen megszüntethető.

▶ Veribor® Lapfeszítő - orsós állítású

Terméktulajdonságok

- Kézi pumpával ellátott szívó emelő
- Vákuum ellenőrző funkcióval
- A vákuum megszüntetésére szolgáló szelep
- Gyorsállító csavar a gyors távolság-pozicionáláshoz
- Menetes orsó a pontos pozicionálás érdekében
- Excenteres emelő kar a precíz szintbeállításhoz
- Stabil felépítés a hatékony tapadás érdekében



Gyors és precíz pozicionálás

A vezetősínekkel és a menetes orsó segítségével az anyaglapok ellenőrzött körülmények között, precízen préselhetők össze, illetve tolhatók szét. A gyorsállító csavar kioldásával a pumpás szívó tapadók gyorsan pozicionálhatóak a vezetősínek mentén. A lapok magassági különbsége az oldalsó excenter kar segítségével egyenlíthető ki. A vezetősínek és a minőségi gumitárcsák stabil felépítésének köszönhetően az orsós állítású lapfeszítő magas tapadóerők mellett is pontosan szintben marad, ami egészen precíz munkavégzést biztosít.

Sima felületekhez alkalmas

Az orsós állítású lapfeszítő szett bármilyen sima és gáztömített felületű anyaghoz, így pl. üveghez, műanyaghoz, fémhez, bevonattal ellátott fához és márványhoz is alkalmazható.

Cikkszám	Állítási tartomány · Szélesség · Hosszúság
BO 650.20	5 - 130 mm · 218 mm · 715 mm

