

Säkerhetsdatablad

enligt Regel (EU) nr 1907/2006

Akvariesilikon AQUAFIX transparent

Datum : 29.09.2009

Sida 1 av 4

1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Namnet på ämnet eller preparatet

Akvariesilikon AQUAFIX transparent

Användning av ämnet eller preparatet

Tätningemedel

Namnet på bolag/företag

Leverantör : BOHLE AG
 Gata : Dieselstr. 10
 Ort : D-42781 Haan
 Telefon : 02129 5568-0
 E-Mail : info@bohle.de
 Ansvarig avdelning : chemische Entwicklung

Telefax : 02129 5568 282

2. Farliga egenskaper

Klassificering

Denna beredning är inte klassificerad som farlig enligt Direktiv 1999/45/EG.
 Ej någon farlig substans eller beredning enligt EG-direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG.

3. Sammansättning/Information om beståndsdelar

Kemisk benämning (Beredning)

Farliga komponenter

EG-Nr.	CAS-Nr.	Kemiskt namn	Mängd/halt	Klassificering
241-677-4	17689-77-9	Ethyltriacetoxysilane	1-4 %	C R34
224-221-9	4253-34-3	Methyltriacetoxysilan	1-4 %	C R14-34

Fullständiga ordalydelsen av varje R-fras finns i avsnitt 16

4. Åtgärder vid första hjälpen

Efter inandning

Flytta ut i friska luften.

Efter hudkontakt

Tvätta bort med tvål och vatten.

Efter ögonkontakt

Vid ögonkontakt, ta av kontaktlinser och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Kontakta läkare.

Efter förtäring

Skölj munnen. Drick mycket vatten.
 Framkalla inte kräkning. Kontakta genast läkare.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel

koldioxid (CO₂) pulver vattenbesprutning alkoholbeständigt skum

Särskilda risker vid exponering som orsakas av ämnet eller preparatet i sig eller av förbränningsprodukter eller gaser som uppstår vid brand

Upphettnings eller brand kan frigöra giftig gas.

Säkerhetsdatablad

enligt Regel (EU) nr 1907/2006

Akvariesilikon AQUAFIX transparent

Datum : 29.09.2009

Sida 2 av 4

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal

Vid brand, använd en tryckluftsapparat, som andningsskydd. I händelse av brand och/eller explosion inandas inte rök.

Övrig information

Standardförfarande för kemikaliebränder.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder

Sörj för lämplig ventilation. Använd personlig skyddsutrustning.

Miljöskyddsåtgärder

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

Saneringsmetoder

Använd mekanisk hanteringsutrustning. Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

7. Hantering och lagring

Hantering

Rekommendation för säker hantering

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i tillstängda rum.

Lagring

Hantering och lagring

Förvara väl tillsluten på torr, sval plats. Förvara åtskilt från värme. Förvara åtskilt från direkt solljus.

8. Begränsning av exponeringen / Personlig skydd

Gränsvärden för exponering

Begränsning av exponeringen

Skydd- och Åtgärder beträffande hygien

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Får ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Undvik kontakt med huden och ögonen.

Andningsskydd

Använd lämpligt andningsskydd om ventilationen är otillräcklig.

Handskar

skyddshandskar

Ögonskydd

skyddsglasögon

Hudskydd

skyddsdräkt

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Allmänna upplysningar

Aggregationstillstånd : pasta
Färg : genomskinlig
Lukt : karakteristisk

Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation

Provnormer

Tillståndsväxlingar

Säkerhetsdatablad

enligt Regel (EU) nr 1907/2006

Akvariesilikon AQUAFIX transparent

Datum : 29.09.2009

Sida 3 av 4

Flampunkt : inte tillämpligt

Explosiva egenskaper

Ej explosivt

Densitet :

1,04 g/cm³

Vattenlöslighet :

olöslig

Övriga upplysningar

Tändtemperatur :

400 °C

10. Stabilitet och reaktivitet**Förhållanden som skall undvikas**

Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet.

11. Toxikologisk information**Ytterligare information**

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning.

12. Ekologisk information**Ytterligare information**

Icke lätt nedbrytbart.

13. Avfallshantering**Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter**

080410 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel); Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

Avfallsslag nummer-Restavfall

200128 KOMMUNALT AVFALL (HUSHÅLLSAVFALL OCH LIKNANDE HANDELS-, INDUSTRI- OCH INSTITUTIONSAVFALL) ÄVEN SEPARAT INSAMLADE FRAKTIONER; Separat insamlade fraktioner (utom 15 01); Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i 20 01 27

14. Transportinformation**Ytterligare information**

Ej farligt gods enligt ADR/RID, ADN, IMDD-kod, ICAO/IATA-DGR

15. Gällande föreskrifter**Märkning****Övrig information**

Produkten behöver inte märkas enligt EU-direktiv eller motsvarande nationella lagar.

Nationella bestämmelser**16. Annan information****Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3**

14 Reagerar häftigt med vatten.

34 Frätande.

Ytterligare information

Säkerhetsdatablad

enligt Regel (EU) nr 1907/2006

Akvariesilikon AQUAFIX transparent

Datum : 29.09.2009

Sida 4 av 4

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produkttegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.

(Alla data angående riskämnesingredienserna har tagits från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)