

Lugo

Anschlag-Duschtürbänder



Lugo

Anschlag-Duschtürband

Ein Multitalent für die unterschiedlichsten Stilwelten im Bad – so präsentiert sich Lugo. Modern und zeitlos im Design integriert sich die hochwertige Beschlagserie aus Vollmessing ins jedes Baddesign. Die gerade Linienführung in Kombination mit den leicht abgerundeten Kanten machen Lugo zu einem eleganten Klassiker. Durch den flächenbündigen Einbau ist zudem eine einfache Reinigung möglich. Technische Befestigungen und Schrauben verschwinden hinter einer Abdeckung und sorgen so für eine optisch klare und reduzierte Gestaltung.

Besonders komfortabel ist die Hebe-Senk-Funktion, mit der sich die Türbeschläge leicht und lautlos von selbst schließen. Lugo kommt somit auch hervorragend in barrierefreien Bädern zum Einsatz.

Geeignet ist die Beschlagserie Lugo für Gläser in der Dicke 6 und 8mm. Maximales Türgewicht 36 kg, maximale Türgröße 900 x 2000 mm.




Abb. BO 5240002


Lugo

Mögliche Einbausituationen


» Nischeneinbau




Drehtür in Nische



2 Drehtüren in Nische




Drehtür mit Fixteil in Nische




Drehtür mit Fixteil in Nische


» Eckeinbau




Drehtür mit Seitenwand




Drehtür mit Fixteil und
Seitenwand




2 Drehtüren als Ecklösung



Drehtür am Fixteil + Drehtür
an der Wand als Ecklösung




Drehtür am Fixteil mit
Seitenwand




Eckeinstieg mit 2 Drehtüren


» Eckeinbau mit verkürzter Seitenwand



Drehtür mit verkürzter
Seitenwand



Drehtür am Fixteil mit
verkürzter Seitenwand




Drehtür mit Fixteil und
verkürzter Seitenwand

Duschtürband Lugo Glas-Wand 90° nach außen öffnend, DIN links







OBERFLÄCHE	ART.-NR.
glanzverchromt	BO 5240000

max. Türgewicht pro Paar	36 kg
max. Türhöhe	2000 mm
max. Türbreite	900 mm
Material	Messing



i Glasdicke 6, 8 mm · Hubhöhe 5 mm · Die Zuhaltung erfolgt mittels Magnetdichtungen. · Lugo Duschtürbänder erfordern grundsätzlich eine Montage mit Dichtprofilen, sie können durch das Band durchgeführt werden. · Um eine Fehlbedienung der Tür zu verhindern (Öffnung entgegen der Öffnungsrichtung), sollten Dichtprofile und gegebenenfalls ein Anschlag verwendet werden.




Duschtürband Lugo Glas-Wand 90° nach außen öffnend, DIN rechts







OBERFLÄCHE	ART.-NR.
glanzverchromt	BO 5240001

max. Türgewicht pro Paar	36 kg
max. Türhöhe	2000 mm
max. Türbreite	900 mm
Material	Messing



i Glasdicke 6, 8 mm · Hubhöhe 5 mm · Die Zuhaltung erfolgt mittels Magnetdichtungen. · Lugo Duschtürbänder erfordern grundsätzlich eine Montage mit Dichtprofilen, sie können durch das Band durchgeführt werden. · Um eine Fehlbedienung der Tür zu verhindern (Öffnung entgegen der Öffnungsrichtung), sollten Dichtprofile und gegebenenfalls ein Anschlag verwendet werden.








Duschtürband Lugo Glas-Glas 180° nach außen öffnend, DIN links



OBERFLÄCHE	ART.-NR.
glanzverchromt	BO 5240002

max. Türgewicht pro Paar	36 kg
max. Türhöhe	2000 mm
max. Türbreite	900 mm
Material	Messing

i Glasdicke 6, 8 mm · Hubhöhe 5 mm · Die Zuhaltung erfolgt mittels Magnetdichtungen. · Lugo Duschtürbänder erfordern grundsätzlich eine Montage mit Dichtprofilen, sie können durch das Band durchgeführt werden. · Um eine Fehlbedienung der Tür zu verhindern (Öffnung entgegen der Öffnungsrichtung), sollten Dichtprofile und gegebenenfalls ein Anschlag verwendet werden.








Duschtürband Lugo Glas-Glas 180° nach außen öffnend, DIN rechts



OBERFLÄCHE	ART.-NR.
glanzverchromt	BO 5240003

max. Türgewicht pro Paar	36 kg
max. Türhöhe	2000 mm
max. Türbreite	900 mm
Material	Messing


i Glasdicke 6, 8 mm · Hubhöhe 5 mm · Die Zuhaltung erfolgt mittels Magnetdichtungen. · Lugo Duschtürbänder erfordern grundsätzlich eine Montage mit Dichtprofilen, sie können durch das Band durchgeführt werden. · Um eine Fehlbedienung der Tür zu verhindern (Öffnung entgegen der Öffnungsrichtung), sollten Dichtprofile und gegebenenfalls ein Anschlag verwendet werden.





Duschtürband Lugo Glas-Glas 135° nach außen öffnend, DIN links



OBERFLÄCHE	ART.-NR.
glanzverchromt	BO 5240004
max. Türgewicht pro Paar	36 kg
max. Türhöhe	2000 mm
max. Türbreite	900 mm
Material	Messing




i Glasdicke 6, 8 mm · Hubhöhe 5 mm · Die Zuhaltung erfolgt mittels Magnetdichtungen. · Lugo Duschtürbänder erfordern grundsätzlich eine Montage mit Dichtprofilen, sie können durch das Band durchgeführt werden. · Um eine Fehlbedienung der Tür zu verhindern (Öffnung entgegen der Öffnungsrichtung), sollten Dichtprofile und gegebenenfalls ein Anschlag verwendet werden.





Duschtürband Lugo Glas-Glas 135° nach außen öffnend, DIN rechts



OBERFLÄCHE	ART.-NR.
glanzverchromt	BO 5240005
max. Türgewicht pro Paar	36 kg
max. Türhöhe	2000 mm
max. Türbreite	900 mm
Material	Messing





i Glasdicke 6, 8 mm · Hubhöhe 5 mm · Die Zuhaltung erfolgt mittels Magnetdichtungen. · Lugo Duschtürbänder erfordern grundsätzlich eine Montage mit Dichtprofilen, sie können durch das Band durchgeführt werden. · Um eine Fehlbedienung der Tür zu verhindern (Öffnung entgegen der Öffnungsrichtung), sollten Dichtprofile und gegebenenfalls ein Anschlag verwendet werden.




Winkelverbinder Lugo Glas-Wand 90°



i Glasdicke 6, 8 mm





OBERFLÄCHE	ART.-NR.
glanzverchromt	BO 5240006
max. Türgewicht pro Paar	– kg
max. Türhöhe	– mm
max. Türbreite	– mm
Material	Messing




Winkelverbinder Lugo Glas-Glas 90°



i Glasdicke 6, 8 mm



OBERFLÄCHE	ART.-NR.
glanzverchromt	BO 5240007
max. Türgewicht pro Paar	– kg
max. Türhöhe	– mm
max. Türbreite	– mm
Material	Messing



Bohle AG
Dieselstraße 10
42781 Haan

T +49 2129 5568-100
F +49 2129 5568-281

info@bohle.de
www.bohle.com

