



VERIFIX

Verifix® Pro Ventosa Angolare
Preciso Incollaggio di vetri molati a 45°

Verifix® Pro 45° Ventosa Angolare



Posizionamento preciso grazie all'ausilio di diverse ventose.



Regolazione fine grazie alle viti zigrinate ad alta precisione.



Braccio di posizionamento a 45° per un posizionamento preciso

Incollaggio di vetri molati a 45°

La ventosa angolare Verifix® Pro 45° fa parte della gamma prodotti Verifix® e, proprio come Verifix® Pro, eccelle per l'alta precisione, la massima ripetibilità e l'agevole maneggevolezza e assicura l'assenza totale di vibrazioni e scivolamenti per l'incollaggio UV.

Lo specifico braccio di posizionamento è una caratteristica unica di questo dispositivo. Consente di posizionare facilmente, con precisione e rapidità, la ventosa angolare su qualunque bordo molato a 45°, indipendentemente dallo spessore della lastra di vetro.

Finalmente anche lastre di vetro molate a 45° possono essere posizionate con rapidità e precisione una contro l'altra grazie alle ventose Verifix®. Non sarà più necessario effettuare una sistemazione complicata e laboriosa delle lastre.

Esatta regolazione entro un intervallo di un decimo di millimetro

La ventosa angolare Verifix® Pro 45° è dotata di due ventose perpendicolari tra loro (diametro 90 mm). Le viti zigrinate di alta precisione facilitano l'esatta regolazione entro un intervallo di un decimo di millimetro. La distanza d'incollaggio, a seconda dello spessore dello strato di adesivo, può essere regolata. Ciò minimizza gli errori in una produzione di grandi volumi di altissima qualità. La costruzione massiccia della ventosa garantisce la massima resistenza e affidabilità - ciò è specialmente importante per quanto riguarda il vantaggio economico che consente gli intervalli brevi nella fabbricazione dei mobili in vetro e nei processi di lavorazione del settore.

Posizionamento Preciso

Utilizzare la ventosa angolare Verifix® Pro 45° è sorprendentemente facile. Il nuovo braccio di posizionamento è una caratteristica unica di questo strumento. In questo modo, la ventosa può essere posizionata sul bordo di un vetro molato a 45° ed il vetro verticale può essere messo immediatamente nella posizione corretta. Una volta fissate le lastre in vetro nelle posizioni di incollaggio desiderate con la ventosa angolare Verifix® Pro 45°, la lastra verticale può essere sollevata per regolare con precisione la distanza tra i pannelli utilizzando un calibro adeguato. In questo modo lo spessore ideale dello strato adesivo può essere determinato con esattezza. Inoltre, la lastra verticale può essere sollevata attivando una leva, il che facilita l'applicazione di adesivi di viscosità medio bassa. In seguito la lastra viene abbassata lentamente nella posizione memorizzata in precedenza. Ora l'adesivo può essere preindurito. Successivamente rimuovere il dispositivo di fissaggio disinnestando ambedue le leve. L'oggetto ora è pronto per l'indurimento finale.

« *Dettagli che fanno la differenza* »

- Esatta regolazione entro un intervallo di un decimo di millimetro
- Posizioni "memorizzabili" per la produzione di lotti ripetibili
- Ventose di alta qualità per una presa sicura
- Leva per il sollevamento della lastra di vetro verticale
- Made in Germany

Massima precisione e maneggevolezza



Ventose di alta qualità
Anche per fissare saldamente
lastre grandi.

Viti zigrinate di alta precisione
Per regolare la necessaria distanza d'incollaggio per
uno spessore ottimale dello strato adesivo.

Alluminio anodizzato
Per elevata resistenza e
rigidità torsionale.

Leva
Per sollevare la lastra di vetro verticale
In questo modo adesivi di media e alta
viscosità si possono usare senza difficoltà.

**Braccio di
posizionamento a 45°**
Per un posizionamento rapido e
preciso su qualunque bordo di
giunzione a 45°.

Fermo per incollaggio
Per un posizionamento preciso



Ventose di alta qualità
Anche per fissare saldamente
lastre grandi.



La ventosa angolare Verifix® Pro 45° è uno strumento di altissima qualità di posizionamento e fissaggio per l'incollaggio del vetro. Verifix® Pro assicura una assenza totale di vibrazioni e scivolamento. E' particolarmente adatta all'incollaggio UV di mobili e vetrinette di vetro. Esatta regolazione dello spazio di incollaggio (= ovvero lo spessore dello strato di adesivo)

N. Art.	Descrizione
BO 639. 2	Verifix® Pro 45° ventosa angolare
BO 639. 3	Set di 2 pezzi BO 639.2



N. Art.	Descrizione
BO 639. 4	Fermo per incollaggio, Set di 2 pezzi

Italia

Bohle Italia s.r.l.
Via Cavallotti 28
I-20081 Abbiategrasso (MI)

T +39 02 9496-7790
T +39 02 9496-7046
F +39 02 9460-9011

info@bohle.it