



MASTERTRACK® BT TELESZKÓPOS MEGOLDÁS

A termék legfontosabb jellemzői

- Két- vagy háromszárnyú ajtók egyidejű mozgatása
- Lebegő megoldású padlóvezetés
- Egyszerű üvegbilincses mechanizmus a biztonságos tartásért
- A beépítés történhet fixüvegezéssel vagy anélkül is
- Magasságbeli beállítás: +/-3 mm
- Finom működésű zármechanizmus
- Biztonságos kímélés elleni védelem
- Opcionális fém csillapító kiváló minőségű hidraulikával és kétoldali rugóvezetővel



Mennyezetre szerelés / 2 szárnyú

Mennyezetre szerelés / 2 szárnyú / fix-üvegezéssel

Mennyezetre szerelés / 3 szárnyú

Mennyezetre szerelés / 3 szárnyú / fix-üvegezéssel

Falra szerelés / 2 szárnyú

üvegmagasság (HM) = H - 87 mm / fix-üvegrész (HF) = H - 75 mm

CIKK	CIKK SZR.	A	B	C	D	E
futósín: 2/3/4/6m	BO 5802011/5803011/5804011/5806011	2x	2x	3x	3x	2x
Kiegészítő profil a	BO 5802031		*		*	
Fixüvegezés: 2m						
faltávtartó profil	BO 5802061					*
2-szárnyú teleszkópos tartozék szett	BO 5800006	1x	1x			1x
3-szárnyú teleszkópos tartozék szett	BO 5800007			1x	1x	
futókocsi	BO 5800002	2x	2x	3x	3x	2x
futókocsi, behúzáscsillapítóval**	BO 5800060/5800080/5800120	4x**	4x**	6x**	6x**	4x**
üvegbilincs	BO 5800001	4x	4x	6x	6x	4x
magas nyílás 2/3/4/6m	BO 5802041/5803041/5804041/5806041	2x	2x	2x	2x	1x
padlóvezető	BO 5700005	1x	1x	1x	1x	1x
Adapter falra szereléshez	BO 5800010					*
U-profil 2,5/5m	BO 6703434/6703446		1x		1x	

* A mennyiség a futósín hosszától függ.
 ** A BO 5800002 futókocsi alternatívája - A futókocsi a behúzó csillapítóba vannak beépítve. A mindkét oldalra történő csillapítás beépítéséhez két futókocsit két behúzó csillapítóval kell helyettesíteni.