Bohle

Glas och Glasmästare

Allting för glasproffs

Bohle Online Shop

Bohle Online Shop erbjuder er våra allra senaste produkter dygnet runt på ett tydligt, informativt och strukturerat sätt; när ni beställer via online får ni ytterligare fördelar. En snabbare orderhantering och ingen minimiorder avgift, vilket gör online beställningen av Bohle mer attraktiv. Se fram emot ett tydligare upplägg, bättre kapacitet och förbättrade funktioner. www.bohle-group.com

Optimerad för all typer av terminaler.

Klar strukturerad produktpresentation med filterfunktion.

Bekväm sökfunktion.

Kundfält med online och offline orderhistorik.

Alltid nya specialpriser och erbjudanden.

24-7 det senaste bland produkter med era individuella priser.

Upptäck Bohle

Bohle Group är Europas ledande tillverkare och grossister för verktyg, maskiner och tillbehör för glasbearbetning och färdigglasning. Familjeföretaget som grundades 1923, är nu representerat med över 300 medarbetare på 14 platser i Tyskland och övriga länder. Uppdelat i produktsegmenten Glashantering, Glasskärning, Glaslimning, Glasning, Verktyg, Maskiner, Beslag och Ytbehandling, hela produktområdet är skräddarsytt för respektive kundgrupp inom hantverk, industri och detaljhandel.

Bohle besökscenter

I Bohle besökscenter, beläget i huvudkontoret i Haan, presenteras en mängd produkter på en väl tilltagen utställningsyta. Vare sig du vill se beslag, maskiner, mätinstrument eller förbrukningsartiklar: Alla produkter finns tillgängliga för att se och prova. Utöver hämtlagret som erbjuder varor att ta med omgående utan väntetid, finns även ett litet museum som ger en överblick av Bohle´s 90-åriga historia.

Besök oss gärna – vi ser fram emot att välkomna Dig! 8.00 - 15.00

Bohle Glasakademi

Bohle Glasakademi erbjuder er ett omfattande seminarieprogram inom många glasområden. Lär er nya teknologier eller bredda er kunskap inom välkända områden.

Våra praktiska seminarier:
- UV-limning
- Ytlimningar
- Manuell glasskärning
- Skjutdörrsinstallationer

Varje seminarie inkluderar:
- Seminariematerial
- Användning av material och verktyg
- Tillverkning av referensprover
- Lösning av kundproblem
- Dryck, snacks och lunch
- Bohle seminariecertifikat

För gällande seminariedatum, besök vår websida www.bohle-group.com.

Planering och Designhandbok

Denna nya upplaga av beslagskatalog erbjuder två praktiska hjälpmedel på en gång:
En Designhandbok och en Planeringshandbok.

Planeringshandboken, som ni håller i er hand, har över 700 sidor och innehåller alla relevanta tekniska data och diagram. Den är meningen att fungera som en bas för snabb och enkel kalkylering och förverkligande av era projekt och beställning av Bohle produkter.

Designhandboken, innehåller alla väsentliga produktlinjer på ca. 160 sidor, generöst illustrerad med ett flertal avbildade miljöer. Denna katalog är t.ex avsedd för att visa era slutkunder vid val av beslag. Användarvänliga tabell-guider leder er till rätt produkt; stora designbilder och olika möjligheter av applikationer av produkterna. Utöver detta, hänvisningar i Designhandboken till motsvarande sida i Planeringshandboken.

Bohle´s produktnamn

Både våra produkter och service lyder under högsta kvalitetsstandard. Bohle´s samarbetsfilosofi sträcker sig längre än råd om applikationer eller professionella råd att välja rätt produkt. Vi erbjuder även assistans för vardagliga ting genom kundbesök och know-how.

Bohle´s produktnamn har tillkommit under en 90-årig verksamhet. De representerar inte bara traditionell kvalité utan identifieras även med en komplett produktgrupp.

Silberschnitt

Produktnamnet Silberschnitt® med sitt omfattande produkturval erbjuder världens bredaste program för glasskärning och glasbrytning.

DIAMANTOR

Det välkända märkesnamnet Diamantor® omfattar specialglasskärare såväl som ett omfattande program av diamantverktyg för mindre maskiner.

VERIBOR

Inom glasvärlden har Veribor® under en lång tid, varit likhetstecken med pålitlighet och säkerhet för applikationer inom vakuumteknologin.

VERIFIX

Från UV-lim till fixering och doseringshjälpmedel: samtliga produkter behöver hålla en hög kvalité och ge hållbara limningar.

BriteGuard®

Bohle har nu, med BriteGuard®, lyckats utveckla ett ytskyddssystem som sätter nya standarder.

Beställ snabbt och enkelt

Telefon / Fax

Måndag - Torsdag	7.30 - 16.30
Fredag	7.30 - 15.30

Internet

www.bohle.se

24 timmar / 365 dagar

Priser

Priser återfinns i prislistan.
Dra fördel av våra kvantitetspriser.
Fråga gärna efter rabatter vid större kvantiteter.

Priser

Direkt visning av era kundspecifika priser. Dessutom, speciella månadserbjudanden, exklusivt för Online Shop kunder.

Finn mer under www.bohle.se

Leveranser

Vi försöker leverera senast dagen efter om varan finns på lager.

Leveranser

Vi ger företräde för order via Online Shop.
Om möjligt leverans samma dag.

Fraktkostnader

Paket 1 - 5 kg	115,-
Paket - 20 kg	160,-
Budbil Storstockholm	160,-
Paket över 20 kg och skrymmande	320,-
Fraktfritt vid (gäller ej ÅF)	8000,-
Miniavgift vid order under sek 300,-	50,-

Vid köp av långgods över 2,0 meter debiteras en tilläggskostnad för långgods frakt och emballage med kr 200,-

Vad händer efter beställningen?

Leverans

Vi levererar ordern direkt till ert lager. Vi säkerställer att produkten kommer fram i gott skick genom att vara noga med paketeringen. Skulle leveransen vara skadad är det viktigt att ni noterar detta på fraktsedeln. Vi väljer det snabbaste och billigaste fraktsättet. Alla småpaket som går, skickar vi med Schenker Parcel, övrigt sänder vi via normal speditionstrafik.

Leveranstid

Det är vår ambition att leverera er order så fort som möjligt. Om beställda varor finns på lager, levererar vi normalt inom 18 timmar efter vi erhållit ordern.
Order som beställts genom Bohle Online Shop ger vi prioritet i hanteringen.

Hämtningar

Hämttider: Måndag till Torsdag 07.30 - 16.30
Fredagar 07.30 - 15.30
Lunchstängt: 12.00 – 12.45

Om möjligt beställ er order i god tid innan genom fax, e-post eller telefon. På så sätt kan vi göra klart er order i förväg. Naturligtvis, ni kan alltid besöka oss utan att ha beställt i förväg. Vår serviceinriktade personal är alltid glad att hjälpa er och plocka ihop er order så fort som möjligt. Om ni vill vara säker på att varorna finns på lager, rekommenderar vi er att kontakta oss i förväg.

Retur av varor

Ni kan alltid returnera varor som ni beställt fel eller fått över, så länge de är i oskadat skick och i oskadd originalförpackning. För specialbeställningar och tillverkningar gäller särskilda villkor.
Returvaror kräver mycket extra arbete och hantering. Av den andledningen debiterar vi 15% på nettobeloppet för varje retur. Vänligen returnera ej varor utan kommentarer – kontakta någon av våra representanter och märk upp ert gods därefter.
Tack!

Innehåll

01 Manuell glasskärning · Glasbrytning · Produkter för konstglas

02 Skärhjul · Hjulhållare · Knivar för folieskärning · Kompletta lösningar · Skärolja för automatskärning · Tillbehör

03 Maskiner för glasslipning · Maskiner för glasborrning ·Tvättmaskiner · Kyl- och reningssystem · Sandblästring · Autoklavfri laminering · Verkstadsutrustning

04 Glasslipning · Glasborrning · Glassågning

05 Glaslyftare · Lyfthjälpmedel · lyftsystem

06 Mätverktyg · Glasningstillbehör · Handverktyg · Rengöringsmaterial/Ytbehandlingar · Skyddsfilm · Fogsprutor · El- och tryckluftverktyg · Skyddsmaterial · Bilglasning

07 BriteGuard® · Tillbehör

08 Rengöring och förbehandling · Positionering och fixering · Glaslimning · Doseringsutrustning och tillbehör · Härdning · Glaslimnings-satser · Glaslimning i möbelindustrin

09 Glasbärare · Profiler för glasväggar · Spegeluppsättningar · Skylt- och informationssystem · Tillbehör fönstersystem · Fjäderhållare och tillbehör

10

Ny produkt
Produkt som är ny och visas för första gången i denna katalog.

Farligt gods
Gods som klassas som farligt gods och speciella fraktvillkor.

Glasskärning · Glasbrytning

Automatisk glasskärning

Glasbearbetningsmaskiner

Verktyg för slipning, borrning, sågning

Glashantering

Glasning

Ytbehandlingar

Glaslimning

Glasbeslag och profiler

Innehållsförteckning

XXL Skrymmande gods

Produkt som betraktas som skrymmande.

Glasskärning & Glasbrytning

01 Manuell glasskärning 11

Oljeglasskärare 11
Glasskärare med HM-hjul 17
Glasskärare med stålhjul 19
Tjockglas skärning 21
Rundskärare 24
Ovalskärare 26
Formskärning 27
L-vinklar och linjaler 30
Skäroljor 34

02 Glasbrytning 35

Skäröppnartänger 35
Kröjseltänger 36

03 Produkter för konstglas 39

Glasskärare 39
Skär- och brythjälpmedel 41
Kröjseltänger 43
ZAG-ZAG tänger 45
Musselbryttång 46

Glasskärning & Glasbrytning

Ett av de första stegen att hantera glas är att skära stora skivor i mindre bitar. Genom att ritsa i glasytan, släpper spänningar i glaset och leder till ett brott när skivan bryts under kontrollerade former - antingen för hand eller genom ett verktyg. Endast genom att använda ett speciellt verktyg garanteras att glaset bryts på önskat ställe. Produkter för skärning och brytning av glas var de första produkterna Josef Bohle startade att tillverka 1923. Märkesnamn som Silberschnitt® och Diamantor® har ett rykte över hela världen och tillhör Bohle`s kärnkompetens. Inom detta produktområde finner ni världens bredaste urval av produkter för skärning och brytning av glas.

01 | Manuell glasskärning

Silberschnitt® System 2000

Vid skärning av runda glas, ovaler, segment, längsurtag och hörnurtag eller tjockt glas: Med Silberschnitt® System 2000, en enda glasskärare betjänar klarar alla dessa moment: Produkter som är en del av detta mångsidiga system identifieras på följande sidor av Silberschnitt® 2000 logo.

Oljeglasskärare

Ett perfekt snitt kräver skärolja -för att enklare öppna ett skär (skäroljan flyter ner i skäret) och att smörja hjulet och axeln. Gör ert dagliga arbete enklare använd skärare med oljebehållare.

Silberschnitt® 2000 oljeglasskärare - perfekt skärning av alla glas

Denna unika oljeglasskärare är basen i Silberschnitt® 2000 system. Den kan utrustas individuellt och är därför idealisk för komplicerad användning - antingen för tjockt eller tunt glas, former eller raka skär. Idealisk, speciellt i kombination men det ergonomiska T-handtaget.

Oljeglasskärare Silberschnitt® 2000 MASTER

Perfekt skärsnitt genom ett optimalt flöde av skärolja · för figurskärning · 2-ventils teknik · runt skärhuvud · löstagbart, utbytbart Toplife skärhuvud · stadigt mässingshandtag

Skärvinkel 155° · Linjalavstånd 6 mm · Glastjocklek 6 - 15 mm

Artikel nr
BO 2000.M

Oljeglasskärare Silberschnitt® 2000 STANDARD

Perfekt skärsnitt genom ett optimalt flöde av skärolja · för figurskärning · 2-ventils teknik · runt skärhuvud · löstagbart, utbytbart Toplife skärhuvud · stadigt mässingshandtag

ℹ Skärvinkel 145° · Linjalavstånd 6 mm · Glastjocklek upp till 6 mm

Artikel nr	
BO 2000.S	Oljeglasskärare

Oljeglasskärare Silberschnitt® 2000 POWER

Perfekt skärsnitt genom ett optimalt flöde av skärolja · för figurskärning · 2-ventils teknik · runt skärhuvud · löstagbart, utbytbart Toplife skärhuvud · stadigt mässingshandtag

ℹ Skärvinkel 158° · Linjalavstånd 6 mm · Glastjocklek upp till 19 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 2000.P	Silberschnitt® 2000.P POWER Oljeglasskärare

Reservskärhjul Silberschnitt® 2000

För Silberschnitt® 2000 oljeglasskärare och rundskärare

Artikel nr	Glastjocklek · Skärvinkel · Beskrivning
BO 2449.0	0,8 - 2 mm · Hjulhållare 120°
BO 2449.1	1 - 2 mm · Hjulhållare 127°
BO 2449.2	2 - 4 mm · Hjulhållare 135°
BO 2449.3	3 - 5 mm · Hjulhållare 140°
BO 2449.4	4 - 6 mm · Hjulhållare 145°
BO 2449.5	4 - 8 mm · Hjulhållare 150°
BO 2449.6	6 - 12 mm · Hjulhållare 155°
BO 2449.7	12 - 19 mm · Hjulhållare 158°
BO 2449.8	19 - 25 mm · Hjulhållare 160°
BO 2449.9	19 - 25 mm · Hjulhållare 165°
BO 2449.10	Set med alla 10 skärvinklar
BO 2449.11	Set 135°, 145°, 155°, 158°

Tvärhandtag för glasskärare Silberschnitt®

Ergonomiskt tvärhandtag för optimalt tryck vid skärningen · kan monteras på alla metall modeller av Silberschnitt® glasskärare ur serie 2000, 5000 så väl som art. nr. BO 448.8 · individuellt inställbar beroende på handstorlek

Artikel nr	
BO 2045.0	Tvärhandtag för glasskärare Silberschnitt®

Silberschnitt® 5000 oljeglasskärare - Optimalt skär till rätt pris

Den nya Silberschnitt® 5000 oljeglasskäraren är utrustad med ett Toplife skärhjul i hårdmetall med optimerad geometri. Tack vare avstämd skärvinkel och -slipning får man optimala skärresultat med utomordentligt hög kantkvalitet. Det slittåliga skärhuvudet är tillverkad med en specialmetod och har upp till dubbelt så lång livslängd som konkurrerande produkter. Silberschnitt® 5000 övertygar också med ett utmärkt oljeflöde, även i de tuffaste förhållanden. Kan fås med mässings- eller plastbehållare.

Oljeglasskärare Silberschnitt® 5000 Mässingshandtag

Mässingshandtag med förbättrade skäregenskaper · Brett skärhuvud · Original Toplife kvalité med betydligt längre livslängd · Toppkvalité för pengarna!

Skärvinkel 140° · Linjalavstånd 2,5 mm · Brett skärhuvud

Artikel nr	Beskrivning
BO 5000.0	Mässingshandtag

Oljeglasskärare Silberschnitt® 5000 Plasthandtag

Transparent blått plasthandtag med förbättrade skäregenskaper · Brett skärhuvud · Original Toplife kvalité med betydligt längre livslängd · Toppkvalité för pengarna!

Skärvinkel 140° · Linjalavstånd 2,5 mm · Brett skärhuvud

Artikel nr	Beskrivning
BO 5001.0	Plasthandtag

Reservskärhuvud Silberschnitt® 5000

För alla Silberschnitt® oljeglasskärare och Speed Cutter

Skärvinkel 140° · Linjalavstånd 2,5 mm

Artikel nr	Beskrivning · Skärvinkel · Skärhuvud
BO 5010.0	Reservskärhuvud · 140° · brett°

Oljeglasskärare Silberschnitt® 4000 Active Plus

För skärning av belagt glas · „Active“ slipningen hindrar att skärhjulet täpps till av beläggningen

Skärvinkel 138° · Linjalavstånd 2,5 mm · Brett skärhuvud

Artikel nr	
BO 4000.0EA	Oljeglasskärare

Skärhuvud Silberschnitt® Active Plus

För skärning av belagt glas · „Active“ slipningen hindrar att skärhjulet täpps till av beläggningen

Skärvinkel 138° · Linjalavstånd 2,5 mm

Artikel nr	
BO 5010.3	Silberschnitt® skärhuvud Active Plus

Oljeglasskärare Silberschnitt® 4000

Mässingshandtag med fingergrepp

Skärvinkel 138° · Linjalavstånd 2,5 mm · Skärhuvud vridbar 30° · Smalt skärhuvud

Artikel nr	Beskrivning · Skärhuvud
BO 4000.1	Oljeglasskärare
BO 4010.1	Reservskärhuvud, smalt · 138°

Oljeglasskärare Silberschnitt® 4000

Blått plasthandtag med fingergrepp

Skärvinkel 138° · Linjalavstånd 2,5 mm · Skärhuvud vridbar 30° · Smalt skärhuvud

Artikel nr	Beskrivning · Skärhuvud
BO 4001.1	Oljeglasskärare
BO 4010.1	Reservskärhuvud, smalt · 138°

Skärhuvud Silberschnitt®

För alla Silberschnitt® oljeglasskärare och Speed Cutter

Skärvinkel 138°

Artikel nr	Beskrivning · Skärhuvud
BO 4010.1	Reservskärhuvud, smalt · 138°

Välkända Silberschnitt® oljeglasskärare

De beprövade Silberschnitt® oljeglasskararna med traditionellt handtag eller med gummi-manschett är nu tillgängliga med skärhuvuden från 4000 serien. En stor utveckling beträffande skärkvalité och livslängd!

Oljeglasskärare Silberschnitt® för blyglas

Med utbytbart skärhuvud · hög kvalitativt HM-hjul · plast handtag med transparent behållare · homogent mässingsgrepp · traditionell form· Det större skärhjulet underlättar följsamheten vid schablonskärning

ⓘ Skärvinkel 127° · Linjalavstånd 2,5 mm

Artikel nr	Beskrivning · Skärvinkel
BO 441.5	Smalt skärhuvud · 127°
BO 4010.5	Smalt skärhuvud

Oljeglasskärare Silberschnitt®

Med utbytbart, brett skärhuvud · hög kvalitativt HM-hjul · plast handtag med transparent behållare · homogent mässingsgrepp · traditionell form

ⓘ Skärvinkel 140° · Linjalavstånd 2,5 mm

Artikel nr	Beskrivning · Skärvinkel · Skärhuvud
BO 441.0	Ledat skärhuvud 30°
BO 441.2	Fast skärhuvud
BO 5010.0	Reservskärhuvud · 140° · brett°

Oljeglasskärare Silberschnitt®

Med utbytbart skärhuvud · HM-hjul · solid mässingsmodell med manschett · tillbehör: BO 2045.0 T-handtag

ⓘ Skärvinkel 138/140° · Linjalavstånd 2,5 mm · Skärhuvud vridbar 30°

Artikel nr	Beskrivning · Skärvinkel · Skärhuvud
BO 448.8	Brett skärhuvud · 140°
BO 447.8	Smalt skärhuvud · 138°
BO 5010.0	Reservskärhuvud · 140° · brett°

Bohle Speed Cutter

För snabb och enkel skärning av stora skivor · med integrerad oljeförsörjning och Silberschnitt® skärhuvud med Toplife skärhjul

Skärvinkel 138°

Artikel nr	Skärbredd · Beskrivning · Skärvinkel
BO 4580.0	110 - 600 mm
BO 4580.1	110 - 1200 mm
BO 4580.2	110 - 1800 mm
BO 4580.5	Reservskärhuvud komplett
BO 4580.6	Reservrulle
BO 4580.7	Reservskärhuvud 138°
BO 4580.145	Reservskärhuvud 145°
BO 4580.155	Reservskärhuvud 155°

Oljeglasskärare Toyo

Med „Tap“ hjul

Skärvinkel 138° · Linjalavstånd 2,5 mm · HM-skärhjul

Artikel nr	Modell-nr. · Skärhuvud · Handtag
BO 6021294	TC17VVB · brett ·
BO 6021295	TC17VVP · brett ·
BO 6021201	TC10B · smalt · mässing
BO 6021204	TC 1 P · smalt · transparent plast
BO 6021203	Reservskärhuvud, smalt
BO 6021296	Reservskärhuvud, brett

Glasskärare med HM-hjul

Skärhjul av hårdmetall har egenskapen att ge ett gott skärresultat och har lång livslängd. Bohle`s långa erfarenhet att producera dessa hjul har lett till hög kvalité och mångsidiga applikationer.

Special glasskärare Silberschnitt® 2000

Glasskärare i Silberschnitt® 2000 kvalité · Toplife skärhjul · plasthantag med traditionell glasmästarform · kan placeras under linjal för att bryta upp skäret · mycket lättviktigt skärhuvud av speciell legering · mycket fint, mjukt skär · en idealisk glasskärare för alla ändamål · hjul inte utbytbart

Skärvinkel 138° · Linjalavstånd 2,5 mm · Glastjocklek 2 - 6 mm

Artikel nr	Plasthandtag
BO 2004.0	blå
BO 2004.01	orange

HM-Glasskärare Silberschnitt®

Träskaft · utbytbart, härdad rosett · speciellt utvald hårdmetall garanterar lång livslängd · speciellt lämplig för tjockt och hårt glas

Skärvinkel 135° · Linjalavstånd 2,5 mm · HM-skärhjul 5 mm Ø

Artikel nr	Beskrivning
BO 400.0	HM-Glasskärare

HM-Glasskärare Silberschnitt®

HM-skärhjul för tunnt och hårt glas · behöver endast lätt tryck · speciellt lämplig för tekniska glas som Ceran and Tempax eller glas som tål växlande höga temperaturer

Skärvinkel 120°

Artikel nr	Beskrivning
BO 400.1	HM-glasskärare

HM-glas och kakelskärare Silberschnitt®

Ergonomiskt format, plasthandtag speciellt lämplig för skärning av kakel som behöver högt skärtryck · utbytbart, härdad skärrosett med ett HM-hjul ø 5 mm

ℹ Skärvinkel 135° · Linjalavstånd 2,5 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 410.0	HM-glas och kakelskärare

HM-hjul Silberschnitt® Basic

För glasskärare BO 400.0, BO 410.0 och 400.1

ℹ Slipning Basic · Diameter 5 mm · Tjocklek 1 mm · Borrhål 1,3 mm

Artikel nr	Vinkel · Slipning · Säljenhet
BO 02B120	120° · Basic · 10 styck
BO 02B135	135° · Basic · 10 styck
BO 02B120H	120° · 100 styck · BO 400.1
BO 02B135H	135° · 100 styck · BO 400.0 / 410.0

Rosett Silberschnitt®

För glasskärare BO 400.0, BO 410.0 och 400.1

ℹ HM-skärhjul med 5 mm Ø

Artikel nr	Skärvinkel · Säljenhet
BO 401.120	120° · 10 styck
BO 401.135	135° · 10 styck

Behållare för glasskärare

Tillverkad av aluminium för säker förvaring

Artikel nr	
BO 671.1	Behållare för glasskärare

HM-Glasskärare Diamantor®

ℹ Skärvinkel 135° · Linjalavstånd 2,5 mm

Artikel nr	
BO 260.0	HM-Glasskärare

Tjockglas skärare Silberschnitt® 2000

Roterande handtag för bättre tryck · med runt skärhuvud · roterande, självvinklande skärhuvud ·skärhjul i Toplife kvalité

Skärvinkel 158° · Linjalavstånd 6 mm · Glastjocklek upp till 19 mm

Artikel nr	Beskrivning · Glastjocklek · Skärvinkel
BO 2003.0	Tjockglas skärare
BO 2449.7	12 - 19 mm · Hjulhållare 158°

Glasrör-skärare

Förnicklad · för glasrör 4 - 30 mm i diameter

Skärvinkel 90°

Artikel nr	Beskrivning · Skärvinkel
BO 5000117	Glasrör avskärare
BO 5000118	Reservhjul 90°

Glasskärare med stålhjul

Skärhjul gjorda av härdat stål var den första artikeln Josef Bohle startade att tillverka 1923. Den mest kända och mest tillverkade glasskäraren i hela världen - speciellt den legendariska nr. 100.0 - är utrustad med dessa hjul. Glasskärare med stålhjul sörjer för ett ekonomiskt sätt att skära glas.

Glasskärare Silberschnitt®

6 skärhjul av legerat stål, som genom en patenterad metod garanterar hög skärkvalité och lång livslängd. Rosetten och skärhuvudet är förnicklad. En oljesugande filtring sörjer för smörjning av hjul och axel. Handtaget är producerat exklusivt och från ekoligiskt kontrollerat och utvaldt trä. Silberschnitt® glasskärare är speciellt ekonomiska då hjul och rosetten är utbytbara. Glasskäraren är lämplig för allmänt förekommande skärning.

Skärvinkel 130° · Linjalavstånd 2,5 mm · Glastjocklek 3 - 10 mm · Förpackningsenhet 12 styck

Artikel nr
BO 100.0

Originalet!
Beprövad miljontals gånger och känd över hela världen. Den mest sålda glasskäraren i världen!

Rosett Silberschnitt®

Avsedd för alla Silberschnitt® glasskärare och rundskärare BO 516.0

Skärvinkel 130° · Förpackningsenhet 12 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 101.0	Silberschnitt® rosett

Reservhjul Silberschnitt®

Rostfritt stål · special härdat · för alla Silberschnitt® glas- och rundskärare

Skärvinkel 130° · Förpackningsenhet i dispenser om 10 duss.

Artikel nr	Beskrivning
BO 102.0	Reservhjul

Reservhjul Silberschnitt®

Rostfritt stål · special härdat · för alla Silberschnitt® glas- och rundskärare · förpackat per dussin på nål i plastpåse.

Skärvinkel 130° · Förpackningsenhet 12 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 102.1	Reservhjul

Glasskärare Silberschnitt®

Brett utförande

Skärvinkel 130°

Artikel nr	Beskrivning
BO 110.0	Glasskärare

Glasskärare Diamantor®

Med runt trähandtag · med ett stålhjul

Skärvinkel 130° · Linjalavstånd 1,5 mm · Förpackningsenhet 12 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 200.1	Glasskärare

Tjockglas skärning

Skärning av tjockt glas är alltid viktigt. Emellertid kan problem uppstå beroende på glaskvalité och den förväntade glaskanten. Lösningen: Innovativa Bohle produkter för bearbetning av tjockt glas. För skärning och öppnande av skäret, för raka och skarpa kanter - här finner ni allt som behövs!

Set för tjockglasskärning i aluminiumväska

Detta set innehåller alla nödvändiga verktyg för att skära cirklar och raka skär. För 25 mm glas rekommenderar vi hjulhållare BO 2449.8 med 160° och skäröppnare BO 710.1. Inklusive oljeglasskärare BO 2000.P POWER och praktisk aluminiumväska.

Glastjocklek upp till 25 mm · Diameter max. 120 cm

Artikel nr
BO 2740.0

Detta set innehåller följande artiklar:

BO 2000.P	Oljeglasskärare	1 styck
BO 2045.0	Tvärhandtag för glasskärare Silberschnitt®	1 styck
BO 702.0	Silberschnitt® skäröppnartång	1 styck
BO 710.0	Silberschnitt® Skäröppnare för tjockt glas	1 styck
BO 521.0	Silberschnitt® Rundskärare för tjockt glas	1 styck
BO 5002800	Silberschnitt® skärolja för tjockt glas	1 flaska
BO 5002810	Tomflaska för skärolja	1 styck

Oljeglasskärare Silberschnitt® 2000 POWER

Perfekt skärsnitt genom ett optimalt flöde av skärolja · för figurskärning · 2-ventils teknik · runt skärhuvud · löstagbart, utbytbart Toplife skärhuvud · stadigt mässingshandtag

Skärvinkel 158° · Linjalavstånd 6 mm · Glastjocklek upp till 19 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 2000.P	Silberschnitt® 2000.P POWER Oljeglasskärare

Reservhjulhållare

För Silberschnitt® 2000 oljeglasskärare och rundskärare

Artikel nr	Glastjocklek · Skärvinkel
BO 2449.7	12 - 19 mm · Hjulhållare 158°
BO 2449.8	19 - 25 mm · Hjulhållare 160°

Tvärhandtag för glasskärare Silberschnitt®

Ergonomiskt tvärhandtag för optimalt tryck vid skärningen · kan monteras på alla metall modeller av Silberschnitt® glasskärare ur serie 2000, 5000 så väl som art. nr. BO 448.8 · individuellt inställbar beroende på handstorlek

Artikel nr	
BO 2045.0	Tvärhandtag för glasskärare Silberschnitt®

Tjockglas skärsläde set Silberschnitt® 2000

Användes tillsammans med Bohle glaslinjal · tillsammans med Silberschnitt® 2000.P POWER oljeglasskärare (ingår), med dess speciella hjul och skärolja , uppnås ett utmärkt resultat. För 25 mm glas rekommenderar vi hjulhållare BO 2449.8 med 160°.

ⓘ Glastjocklek upp till 25 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 2720.0	Tjockglas skärsläde set

Detta set innehåller följande artiklar:

BO 2000.P	Oljeglasskärare	1 styck
BO 2045.0	Tvärhandtag för glasskärare Silberschnitt®	1 styck
BO 5002800	Silberschnitt® skärolja för tjockt glas	1 flaska
BO 5002810	Tomflaska för skärolja	1 styck

Tjockglas skärare Silberschnitt® 2000

Roterande handtag för bättre tryck · med runt skärhuvud · roterande, självvinklande skärhuvud ·skärhjul i Toplife kvalité

ⓘ Skärvinkel 158° · Linjalavstånd 6 mm · Glastjocklek upp till 19 mm

Artikel nr	Beskrivning · Glastjocklek · Skärvinkel
BO 2003.0	Tjockglas skärare
BO 2449.7	12 - 19 mm · Hjulhållare 158°

Rundskärare för tjockt glas Silberschnitt®

XXL

Kraftig konstruktion sörjer för en stor säkerhet · handtagsknoppen ovan skärhjulet gör kraftöverföringen så maximal söm möjligt för tjockt glas

ⓘ Skärvinkel 158° · Glastjocklek 10 - 25 mm

Artikel nr	Diameter · Glastjocklek · Skärvinkel
BO 521.0	20 - 120 cm
BO 521.1	20 - 180 cm
BO 521.5	Skärhuvud komplett
BO 2449.7	12 - 19 mm · Hjulhållare 158°

Skäröppnartång Silberschnitt®

Kraftigt utförande · metallkonstruktion · exakt inställbar för rätt glastjocklek · optimal överföring av brytkraften · Tips: BO 702.5 för smala remsor

ⓘ Brytkraft upp till 6 m

Artikel nr	Beskrivning · Glastjocklek
BO 702.0	Skäröppnartänger · upp till 25 mm
SP B0734.1	Reserv Plasttrycken 10 x 14 mm
BO 702.5	Tryckbalk 80 x 12 mm ·

Skäröppnare för tjockt glas Silberschnitt®

Kraftig · metall konstruktion · justerbar anslagsstyrka · för en kontrollerad brytning med rena kanter · även för komplicerade tillfällen

Artikel nr	Glastjocklek
BO 710.0	10 - 20 mm
BO 710.1	15 - 25 mm

Skärolja för tjockt glas Silberschnitt®

Optimalt brytresultat av glastjocklekar från 12 mm · även för problematiska tjocklekar upp till 25 mm · vattenlöslig och miljövänlig · ger bra smörjning av skärhjulet

ⓘ Glastjocklek 12 - 25 mm · Viskositet ca. 5 mPas

Artikel nr	Innehåll
BO 5002800	1 liter
BO 5002801	30 liter
BO 5002810	Tomflaska för skärolja 250 ml

Rundskärare

Skärning av cirklar fordrar en hög skärkvalité - speciellt gäller detta tjockt glas. vid sidan av de traditionella rundskärarna för „normal“ glastjocklek, erbjuder Bohle ett brett sortiment av rundskärare för alla användningsområden.

Rundskärare Silberschnitt® System 2000

Den idealiska rundskäraren att användas tillsammans med SILBERSCHNITT 2000.S, 2000.M eller 2000.P oljeglasskärare · utmärkt skärkvalité tack vare TOPLIFE skärhjul och integrerad oljeförsörjning · oljeglasskärare och T-handtag ingår ej (beställes separat)

Artikel nr	Diameter
BO 2511.0	60 cm
BO 2514.0	120 cm
BO 2516.0	200 cm

Rundskärare Silberschnitt® med kullagrat skärhuvud

Roterande HM-hjul i Toplife kvalité · förbättrad brytkvalité även för små radier · lång livslängd · mindre skärtryck

ⓘ Skärvinkel 135° · Diameter min. 72 mm

Artikel nr	Diameter · Glastjocklek · Skärvinkel · Beskrivning · Utförande
BO 511.5	60 cm
BO 511.51	24“
BO 514.5	120 cm
BO 514.51	48“
BO 516.5	200 cm
BO 516.51	80“
BO 2449.2	2 - 4 mm · Hjulhållare 135°
BO 518.5	Reservhjulhållare · metall
BO 519.5	Reservgummiplatta

Rundskärare Silberschnitt® med 6 stålhjul

Hjul och rosett kan enkelt bytas

ℹ Skärvinkel 130° · Diameter min. 72 mm

Artikel nr	Diameter · Beskrivning
BO 511.0	60 cm
BO 511.1	24“
BO 514.0	120 cm
BO 514.1	48“
BO 516.0	200 cm
BO 516.1	80“
BO 518.0	Hjulhållare för rundskärare
BO 101.0	Silberschnitt® rosett
BO 519.5	Reservgummiplatta

Segment skärsystem 2000 Silberschnitt® System 2000

Segmentskärning blir enkelt · justerbar för skär · inkluderar T-handtag och oljeglasskärare Silberschnitt® 2000.S STANDARD

ℹ Radie 16 - 300 cm · Skärvinkel 145° · Glastjocklek upp till 6 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 2522.0	Segment skärsystem 2000

Rundskärare för serieskärning Silberschnitt®

Speciellt för att skära små, runda glas 10 - 185 mm ø i serier · roterande skärhjul 155° · olika skärvinklar för olika glastjocklekar finns att beställa separat · Förlängningsplatta av hårdpapper finns för separat beställning

ℹ Användar tips: BO 701.5 - för att nibbla glasbitar!

Artikel nr	Beskrivning · Glastjocklek · Skärvinkel
BO 534.0	Rundskärare
BO 2449.6	6 - 12 mm · Hjulhållare 155°

Rundskärningsapparat Silberschnitt®

För exakt skärning av stora, runda skivor · rosett med 6 stål hjul · kan lätt monteras på arbetsbord eller platta (ingår ej)

ℹ Skärvinkel 130°

Artikel nr	Diameter · Beskrivning
BO 530.0	30 cm
BO 532.0	60 cm
BO 518.1	Reservhjulhållare Silberschnitt®

Rundskärningsapparat Silberschnitt®

Kullagrad · för små cirklar upp till 9 cm ø · utbytbar stålhållare med Silberschnitt® HM- microhjul för små radier

ℹ Glastjocklek upp till 6 mm · Skärvinkel 140°

Artikel nr	Beskrivning · Utförande
BO 533.0	Rundskärare
BO 415.0	hjulhållare 140°
BO 518.2	Reservhjulhållare · Med hjul

Ovalskärare

Inga problem med pappers- eller trämallar - ovaler med individuella dimensioner skäres lätt med den förbättrade Silberschnitt® ovalskärare (naturligtvis, också för „normala“ cirklar). Försedd med Silberschnitt® 2000 system med integrerad tillförsel av skärolja, resultatet blir nu om möjligt bättre!

Rund- och ovalskärningsapparat Silberschnitt® System 2000

Silberschnitt 2000

Exakta skär för 22 - 122 cm · för glas upp till 25 mm tjocklek med olika hjulhållare · minimum diameter differans 6 cm · inklusive oljeglasskärare 2000.S STANDARD 145°, T-handtag, Jobo glasbrytstav BO 705.0, skärolja, 2 filt pennor med adapter · i praktisk aluminiumväska

Artikel nr	Diameter · Beskrivning
BO 2550.0	22 - 122 cm
BO 2550.1	9 - 48“
BO 2551.0	Förlängningsset upp till 182 cm
BO 2551.1	Förlängningsset upp till 70“

Formskärning

Skärning av former är betydligt lättare med det omfattande program av schabloner som Bohle erbjuder, den större delen är gjord att användas tillsammans med Silberschnitt® 2000 system. Oftast finns det en enkel lösning på alla skärproblem.

Verktygsset för hörnurtag

Hörnuttag kan göras snabbt och enkelt · inget mer problem med sågning och borrning · t.ex underlättar inför härdning · för manuell skärning av glas · levereras i praktisk väska

ⓘ Radie 7 mm · Glastjocklek 3 - 15 mm

Artikel nr	
BO 578.0	

Detta set innehåller följande artiklar:

BO 078	Schablon för hörnuttag	1 styck
BO 027	Silberschnitt® skärolja	1 flaska
BO 2000.M	Oljeglasskärare	1 styck
BO 2449.4	Hjulhållare för oljeglasskärare typ Silberschnitt®, 145°	1 styck
BO 2045.0	Tvärhandtag för glasskärare Silberschnitt®	1 styck
BO 704.0	Silberschnitt® skäröppnartång	1 styck

Verktygsset för mitturtag

Med justerbar schablon · Silberschnitt® 2000 oljeglasskärare 360° roterande skärhuvud · unika BOHLE skäröppnare · idealisk för produktion av härdat glas och vitriner · inklusive väska

ⓘ Radie 7 mm · Glastjocklek upp till 10 mm

Artikel nr	
BO 578.2	

Detta set innehåller följande artiklar:

BO 078.2	Schablon för mitturtag	1 styck
BO 027	Silberschnitt® skärolja	1 flaska
BO 2000.M	Oljeglasskärare	1 styck
BO 2449.4	Hjulhållare för oljeglasskärare typ Silberschnitt®, 145°	1 styck
BO 2045.0	Tvärhandtag för glasskärare Silberschnitt®	1 styck
BO 706.0	Skäröppnare Silberschnitt®	1 styck

Schablon för hörn- och trekants urskärningar

Plast · med 2 sugkoppar för säker fixering · justerbara anhåll för hörn- eller mitturtag · hörnurtag justerbart från 45 till 400 mm, mitturtag justerbart från 45 till 350 mm

ⓘ Hörnradie 7 mm

Artikel nr
BO 078.1

Schablon för hörnuttag

Plast · med 2 sugplattor för säker fixering · justerbar från 45 to 175 mm

ⓘ Hörnradie 7 mm

Artikel nr	
BO 078	Schablon för hörnuttag

Schablon för mitturtag

Plast · med 2 sugkoppar för säker fixering · justerbar från min. 40 x 10 mm till max. 240 x 100 mm

ⓘ Hörnradie 7 mm

Artikel nr	
BO 078.2	Schablon för mitturtag

Hörnschablon

Med 2 sugkoppar för säker fixering · att användas med glasskärare 2000.M, 2000.P eller 2000.S

ⓘ Linjalavstånd 6 mm · Radie 10 - 70 mm

Artikel nr	
BO 078.5	Hörnschablon

Hörnschablon

Tillverkad av plast · att användas med standardglasskärare med 2.5 mm linjalavstånd

ⓘ Radie 10 - 70 mm

Artikel nr	
BO 5000110	Hörnschablon

Flexibel formschablon

För modellskärning av glas · idealisk vid reparation av bågformiga fönster och dörrar · lämplig för in- och utvändig form · fixering på glaset med sugkoppar BO 670.5 (beställes separat) ·Behov: 3st för 90cm, 6st för 180cm

ⓘ Material: tillverkad av flexibelt metallband

Artikel nr	Längd · Bredd
BO 5140509	90 cm · 40 mm
BO 5140518	180 cm · 40 mm

Sugkopp hållare

För formschablon BO 51 405 09 / BO 51 405 18 · för fastsättning på glas

Artikel nr	Beskrivning
BO 670.5	Sugkopp hållare
BO 519.5	Reservgummiplatta

Segment skärsystem 2000 Silberschnitt® System 2000

Segmentskärning blir enkelt · justerbar för skär · inkluderar T-handtag och oljeglasskärare Silberschnitt® 2000.S STANDARD

ⓘ Radie 16 - 300 cm · Skärvinkel 145° · Glastjocklek upp till 6 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 2522.0	Segment skärsystem 2000

Vinkelmätare

Plast · för säker och effektiv skärning av vinklar (20 - 160°) · stabiliseringsstag · enkel läsbar skala

ⓘ Skärsida 95 cm · Skala 0 - 180°

Artikel nr	
BO 075	Vinkelmätare

Schablon för hörnskärning

Justerbar vinkel · måttskalan på utkanten · vinkeln gjord i ett stycke

ⓘ Skänkellängd upp till 300 mm

Artikel nr	
BO 560.0	Schablon för hörnskärning

Hörnradie-skärare

Justerbar vinkel · måttskalan på utkanten · vinkeln gjord i ett stycke · tilläggsskala på linjal · radien justerbar · Mittpunkten på cirkeln justerbar · med stålhjul

ⓘ Skänkellängd upp till 300 mm · Radie 35 - 200 mm · Skärvinkel 130°

Artikel nr	Beskrivning
BO 561.0	Hörnradie-skärare
BO 101.0	Silberschnitt® rosett

L-vinklar och linjaler

Bohle´s vinklar och linjaler är tillverkade med hög precision av CNC maskiner med minsta möjliga tolerans. Hög kvalité på material och nogrann tillverkning leder till en kvalité som är svår att mäta sig med.

Glasvinklar

Bohle´s vinklar är tillverkade av åldringsbeständigt syntetiskt material och är producerade enligt, eller bättre än DIN normer beträffande tolerans. Toleransen av VARJE vinkel kontrolleras innan den lämnar fabriken. Vinklar med ännu mindre tollerans på förfrågan.

Glasvinklar Bohle utan stag

Dessa vinklar tillverkade av högkvalitativt material har två blå plast-glasstöd vilket gör glaskanten fullt synlig. Det ljusgrå materialet ger god kontrast mot den svarta skärbordsfilten.

Artikel nr	Längd · Bredd · Färg · Beskrivning
BO 029.5	30 cm · 17 cm · svart
BO 029.00	30 cm · 17 cm · svart · utan glasstöd
BO 030.5	50 cm · 27 cm · grå
BO 031.5	60 cm · 27 cm · grå
BO 032.5	80 cm · 37 cm · grå
BO 033.5	105 cm · 37 cm · grå
BO 034.5	135 cm · 47 cm · grå
BO 035.5	150 cm · 47 cm · grå
BO 036.5	175 cm · 47 cm · grå

Observera:
Alla Bohle vinklar har bättre tolerenser än det som krävs enligt DIN 7168 och ISO 286/VSM58400

Glasvinklar Bohle med stag svart

Dessa glasvinklar är tillverkade i ett stycke av högkvalitativt material. Det integrerade staget garanterar bästa precision.

Artikel nr	Längd · Bredd · Beskrivning
BO 031.1	60 cm · 30 cm
BO 032.1	80 cm · 34 cm
BO 033.1	105 cm · 40 cm
BO 034.1	135 cm · 45 cm
BO 035.1	150 cm · 45 cm
BO 036.1	175 cm · 50 cm
BO 037.1	205 cm · 60 cm · skrymmande
BO 038.1	250 cm · 70 cm · skrymmande

Observera:
Alla Bohle vinklar har bättre tolerenser än det som krävs enligt DIN 7168 och ISO 286/VSM58400

Bohle skärram

Praktiskt hjälpmedel för skärning av serier i samma dimension

Artikel nr	Längd
BO 070.040	40 cm
BO 070.060	60 cm
BO 070.080	80 cm
BO 070.100	100 cm

T-vinkel Bohle

Traditionell T-vinkel i standard kvalité · urtag i vinkeln gör det möjligt skära från glasets kant · lätt att använda

Material

Artikel nr	Längd · Bredd
BO 6022026	1320 mm · 350 mm

Linjaler

Bohle´s linjaler finns i olika material tjocklekar (4, 5 and 10 mm) såväl med eller utan inbyggda sugkoppar. För fixering av linjaler utan sugkoppar, rekommenderar vi linjalanslag art.nr. BO 670.0. Alla linjaler (10 mm) med inbyggda sugkoppar är gjorda att passa med Silberschnitt® skärsläde art. nr. BO 2720.0.

Skärlinjal Bohle med inbyggda sugkoppar

Tillverkade av högkvalitativt syntetiskt material · i längder 150 - 400 cm · BO 051.xxx = 5 mm tjock · BO 052.xxx = 10 mm tjock, dessa anpassade för Silberschnitt® skärsläde för tjockt glas BO 2720.0

Artikel nr	Längd · Bredd · Sugkoppar
BO 051.152	150 cm · 8 cm · 2
BO 051.202	200 cm · 8 cm · 2
BO 052.203	200 cm · 8 cm · 3
BO 051.253	250 cm · 8 cm · 3
BO 052.253	250 cm · 8 cm · 3
BO 052.304	300 cm · 8 cm · 4
BO 052.355	350 cm · 8 cm · 5
BO 052.405	400 cm · 8 cm · 5

Observera:
Längder på 2 meter eller mer levereras ej som paketgods.

Reservsugplatta

För linjaler, komplett med vipparm, bricka och bult

Artikel nr	
BO 051.01	Reservsugplatta

Skärlinjal Bohle

Tilverkat av högkvalitativt syntetiskt material

Längd 80 - 350 cm

Artikel nr	Längd · Bredd · Tjocklek
BO 042.0	80 cm · 5,5 cm · 4 mm
BO 044.0	130 cm · 6,0 cm · 4 mm
BO 045.0	150 cm · 8,0 cm · 5 mm
BO 046.0	200 cm · 8,0 cm · 5 mm
BO 046.1	200 cm · 7,0 cm · 10 mm
BO 047.0	250 cm · 8,0 cm · 5 mm
BO 047.1	250 cm · 7,0 cm · 10 mm
BO 048.0	300 cm · 7,0 cm · 10 mm
BO 049.0	350 cm · 7,0 cm · 10 mm

Linjalanslag Silberschnitt®

Suganslaget kan anbringas mot linjalen med hjälp av en justerbar vinkel, speciellt lämpligt vid långa skär. Stoppvinkeln kan justeras med millimeter nogrannhet. Denna sugkopp är speciellt passande till att fixera displayer och liknande. Som extra tillbehör kan ett höjdstopp anbringas (BO 670.1)

ⓘ Sugplatta ø 55 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för · avsett för

Artikel nr	Beskrivning · Utförande
BO 670.0	Linjalanslag · standard
BO 670.1	Linjalanslag · ställbar
BO 519.5	Reservgummiplatta

Excenteranslag Verifix®

Excentrisk, plan plastrondell · integrerad sugkopp · avsedd för limning av golv eller hyllor i montrar · kan även användas parvis för finjustering av skärlinjaler

ⓘ Höjd 20 mm · Justerbart område 6 mm

Artikel nr	Invändigt · utvändigt · Beskrivning
BO 637.1	55 mm Ø · 70 mm Ø
BO 637.5	Reservgummiplatta

Filt för skärbord

ⓘ Bredd 200 cm · Tjocklek 4 mm · Vikt 800 g/m² · Färg svart

Artikel nr	Beskrivning
BO 2300005	Filt för skärbord

Spray 77 universallim

För limning av skärbordsfilt · fäster omedelbart, blöter ej igenom · värme och åldringsbeständig · fri från fluorocarbon som drivgas · En burk räcker till ca 5m²

Artikel nr	Innehåll
BO 3202070	500 ml

Observera:
Ni hittar mer inramnings-produkter på vår websida www.bohle-group.com

Skäroljor

Beroende på viskositet och speciella egenskaper , tränger skäroljan in i skäret och håller det „varmt“, vilket leder till betydligt enklare och kontrollerad brytning. dessutom, smörjer oljan hjul och axel och binder glasdamm som bildas vid skärningen. Lämplig för oljeglasskärare såväl som för glasskärare utan oljebehållare. Finns även för automat skärning.

Skärolja Silberschnitt®

För manuell skärning av glas upp till 12 mm · garanterar en mjuk och perfekt brytning · lågt ytmotstånd · tränger lätt ner i skäret · binder glaspartiklar, garanterar att hjulet löper lätt

Artikel nr	Innehåll · Beskrivning
BO 027	50 ml · Flaska
BO 026	1 liter · för manuell skärning
BO 5002805	30 liter · snabbdunstande
BO 5002810	Tomflaska för skärolja 250 ml

Observera:
Garanterar en mjuk och perfekt brytning · lågt ytmotstånd · tränger lätt ner i skäret · binder glaspartiklar, garanterar att hjulet löper lätt

Skärolja för tjockt glas Silberschnitt®

Optimalt brytresultat av glastjocklekar från 12 mm · även för problematiska tjocklekar upp till 25 mm · vattenlöslig och miljövänlig · ger bra smörjning av skärhjulet

ⓘ Glastjocklek 12 - 25 mm · Viskositet ca. 5 mPas

Artikel nr	Innehåll
BO 5002800	1 liter
BO 5002801	30 liter
BO 5002810	Tomflaska för skärolja 250 ml

02 | Glasbrytning

Skäröppnartänger

Brottet och det slutgilltiga öppnandet av skäret görs bäst med bryttänger vilka normalt användes vid slutet av skäret. Beroende på glastjocklek och komplexiteten av skäret, erbjuder Bohle olika verktyg vilka garanterar utmärkta skärresultat och brytningar. Dessa Bohle verktyg är även lämpliga för formskärningar!

Skäröppnartång Silberschnitt®

Kraftigt utförande · metallkonstruktion · exakt inställbar för rätt glastjocklek · optimal överföring av brytkraften · Tips: BO 702.5 för smala remsor

ⓘ Brytkraft upp till 6 m

Artikel nr	Beskrivning · Glastjocklek
BO 702.0	Skäröppnartänger · upp till 25 mm
SP B0734.1	Reserv Plasttrycken 10 x 14 mm
BO 702.5	Tryckbalk 80 x 12 mm ·

Skäröppnartång Silberschnitt®

Helt i metall · med justerbar skruv för önskad glatjocklek · optimal kraftöverföring · idealisk för att öppna raka skär, hörnurtag, etc. · Tips: BO 704.5 för öppnande av smala remsor

Artikel nr	Beskrivning · Glastjocklek
BO 704.0	Skäröppnartänger · 6 - 15 mm
SP B0734.1	Reserv Plasttrycken 10 x 14 mm
BO 704.5	Tryckbalk 60 x 12 mm

Skäröppnare Silberschnitt®

För komplicerade skär · idealisk för att öppna hörn, mitturtag och andra formskärningar · vridbar tryckratt för optimal inställning av alla skär· max djup 100 mm

ⓘ Glastjocklek 6-10 mm

Artikel nr	Glastjocklek
BO 706.0	6 - 10 mm

Skäröppnartång

Glastjocklek 3 - 8 mm · Längd 230 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 5009636	Skäröppnartång
BO 5009637	Reserv Plasttrycken

Skäröppnartång

Med ställbar skruv · streckmarkering på övre käften · speciellt lämplig för brytning av smala strimlor

Glastjocklek 3 - 5 mm · Längd 200 mm · Käftbredd 24 mm

Artikel nr	
BO 5008800	Skäröppnartång

Kröjseltänger

Bohles kröjseltänger är av hög kvalité och lämpade för ett flertal olika användninngsområden. De har alla en sak gemensamt: den höga kvalitén!

Radie bryttång

Idealisk för att göra runda hörn snabbt före slutlig finslipning · exakt brott och lång livslängd tack vare diamant-polerade bett.

Färg svart

Artikel nr	Radie
BO 5008233	10 mm
BO 5008234	20 mm
BO 5008235	30 mm

Glasbryttång Made in Germany

Plastöverdraget handtag · slipat huvud · Made in Germany

Färg svart · Längd 200 mm · Käftbredd 24 mm

Artikel nr	
BO 5008020	Glasbryttång

Glasbryttång Made in Germany

Plastöverdraget handtag · slipat huvud · Made in Germany

Längd 180 mm · Käftbredd 24 mm · Färg svart

Artikel nr	
BO 5008118	Glasbryttång

Glasbryttång Made in Germany

Blå lackerad · slipat huvud · Made in Germany

Färg blå · Längd 200 mm · Käftbredd 20 mm

Artikel nr	
BO 5008120	Glasbryttång

Glasbryttång Made in Germany

Med böjd käft · blått lackat handtag · Made in Germany

Längd 200 mm · Käftbredd 20 mm · Färg blå

Artikel nr	
BO 5008220	Glasbryttång

Glasbryttång Made in Germany

Med böjd käft · svart lackerad · slipat huvud · Made in Germany

Längd 180 mm · Käftbredd 14 mm

Artikel nr	
BO 5008218	Glasbryttång

Glasbryttång

Kraftigt utförande · extra långa skenklar · handsmidd

Längd 380 mm · Glastjocklek upp till 20 mm

Artikel nr	
BO 5009638	Glasbryttång

Observera:

Ytterligare tänger finner ni på sidan 43.

03 | Produkter för konstglas

Glasskärare

Special glasskärare Silberschnitt® 2000

Glasskärare i Silberschnitt® 2000 kvalité · Toplife skärhjul · plasthantag med traditionell glasmästarform · kan placeras under linjal för att bryta upp skäret · mycket lättviktigt skärhuvud av speciell legering · mycket fint, mjukt skär · en idealisk glasskärare för alla ändamål · hjul inte utbytbart

Skärvinkel 138° · Linjalavstånd 2,5 mm · Glastjocklek 2 - 6 mm

Artikel nr	Plasthandtag
BO 2004.0	blå
BO 2004.01	orange

Special glasskärare Silberschnitt® 2000

För rationell skärning av större antal lika strimlor · justerbar strimmelbredd · för höger- eller vänsterhända

Strimmelbredd max. 2 cm · Skärvinkel 138°

Artikel nr	Dörr
BO 2005.0R	höger
BO 2005.0L	vänster

Oljeglasskärare Silberschnitt® för blyglas

Med utbytbart skärhuvud · hög kvalitativt HM-hjul · plast handtag med transparent behållare · homogent mässingsgrepp · traditionell form· Det större skärhjulet underlättar följsamheten vid schablonskärning

ⓘ Skärvinkel 127° · Linjalavstånd 2,5 mm

Artikel nr	Beskrivning · Skärvinkel
BO 441.5	Smalt skärhuvud · 127°
BO 4010.5	Smalt skärhuvud

HM-oljeskärare Silberschnitt® Easy Grip

Blått plast handtag · transparent oljebehållare för kontroll av skäroljan · justerbar längd på handtag

ⓘ Skärvinkel 138° · Smalt skärhuvud

Artikel nr	Beskrivning · Skärhuvud
BO 444.0	Easy Grip
BO 4010.1	Reservskärhuvud, smalt · 138°

Hårdmetall glasskärare Silberschnitt® Easy Grip

Grått plasthandtag · längd individuellt justerbart beroende på handstorlek · HM-hjul · för opalescent eller hårt glas · reservskärhuvud BO 424.2 + BO 427.4

ⓘ Skärvinkel 120°

Artikel nr	Färg · Beskrivning · Skärvinkel
BO 424.0	grå
BO 428.0	grön · integrerad guide för skärning längs linjal
BO 427.2	Reservskärhuvud · 120°
BO 427.3	Reservskärhuvud · 135°

Glasskärare Silberschnitt® Easy Grip

Rött plasthandtag · med ett ekonomiskt skärhjul av specialstål · integrerat skärhuvud för skärning längs linjal · SB-pack

ⓘ Skärvinkel 120°

Artikel nr	Beskrivning
BO 128.01	Easy Grip
BO 128.1	Reservskärhuvud
BO 128.1	Reservskärhuvud

Oljeglasskärare Silberschnitt®

Försedd med ett högkvalitativt HM-hjul · solid mässingsmodell med gummi-manschett

ⓘ Skärvinkel 138° · Linjalavstånd 2,5 mm · Smalt skärhuvud · Skärhuvud vridbar 30°

Artikel nr	Beskrivning · Skärvinkel
BO 447.8	Smalt skärhuvud · 138°

Glasskärare Diamantor®

Med runt trähandtag · med ett stålhjul

Skärvinkel 130° · Linjalavstånd 1,5 mm · Förpackningsenhet 12 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 200.1	Glasskärare

Oljeglasskärare Silberschnitt® 4000

Mässingshandtag med fingergrepp

Skärvinkel 138° · Linjalavstånd 2,5 mm · Skärhuvud vridbar 30° · Smalt skärhuvud

Artikel nr	Beskrivning · Skärhuvud
BO 4000.1	Oljeglasskärare
BO 4010.1	Reservskärhuvud, smalt · 138°

Oljeglasskärare Toyo

Smalt skärhuvud · HM-skärhjul

Linjalavstånd 2,5 mm · Skärvinkel 138°

Artikel nr	Modell-nr. · Skärhuvud · Handtag
BO 6021201	TC10B · smalt · mässing
BO 6021204	TC 1 P · smalt · transparent plast
BO 6021203	Reservskärhuvud, smalt

Skär- och brythjälpmedel

Rundskärare för serieskärning Silberschnitt®

Speciellt för att skära små, runda glas 10 - 185 mm ø i serier · roterande skärhjul 155° · olika skärvinklar för olika glastjocklekar finns att beställa separat · Förlängningsplatta av hårdpapper finns för separat beställning

Användar tips: BO 701.5 - för att nibbla glasbitar!

Artikel nr	Beskrivning · Glastjocklek · Skärvinkel
BO 534.0	Rundskärare
BO 2449.6	6 - 12 mm · Hjulhållare 155°

Rulle Silberschnitt®

Mobil, utrullbar arbetsplats för glaskonstnärer och hobbyfolk · inklusive gummiunderlag, styrskena, strimmel- och rundskärare, rosett med 1 HM-hjul 135° och instruktionsmanual

Artikel nr	
BO 536.0	Silberschnitt® Roll-up
SP 3603.01	Reservskärhuvud

Geo-Master Silberschnitt®

Effektiv skärning av glas: strimlor, parallelogram, geringar, diamanter, trapetsoid, hexagoner, oktogoner, för dekorera lampor, stjärnmotiv, för små växthus, etc.

Artikel nr	
BO 536.1	Geo-Master

Skäröppnartänger och trycklister

Även mycket smala strimlor kan öppnas med denna trycklist.

Artikel nr	Beskrivning · Glastjocklek
BO 702.0	Skäröppnartänger · upp till 25 mm
BO 702.5	Tryckbalk 80 x 12 mm ·
BO 704.0	Skäröppnartänger · 6 - 15 mm
BO 704.5	Tryckbalk 60 x 12 mm

Glasbrytstav Jobo®

Hjälpmedel för att öppna skär av cirklar och ovaler eller för att bryta strimlor i hand eller på bord · för kontrollerat brott utan risk för skador · långsidorna har olika kurvor · nummer anger kurva på motsatt sida

ⓘ Glastjocklek upp till 6 mm

Artikel nr	
BO 705.0	Glasbrytstav Jobo®

Joker Silberschnitt®

Vid brytning, fördelar tryck och mottryck jämnt över ytan, garanterar kontrollerad och säker brytning av glaset · anti-glid gummibeläggning

ⓘ Glastjocklek upp till 5 mm · Längd 90 mm · Bredd 60 mm · Höjd 3 mm

Artikel nr	
BO 707.0	Joker

Glasbryttång Ringstar

Glasbryttång av stark plast. Ett fönster ger exakt sikt av skäret.

Artikel nr	
TG H120	Ringstar

Reservdelsset för Ringstar

Artikel nr	
TG H120A	Reservdelsset för Ringstar

Skäröppnartång Silberschnitt®

För Tiffany konstglas arbete · bryter glaset under kontrollerade former · vridbar brytplatta · tryckplatta och tryckbalk finns även separat

ⓘ Glastjocklek upp till 5 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 700.0	Skäröppnartänger
SP 7002	Reservtryckplatta
SP 7003.01	Reservtryckbalk

Kröjseltänger

För borttagning av små glasbitar, Bohle erbjuder ett brett program av tänger för alla arbeten.

Glaskröjseltång Made in Germany

Svartlackad · enkel kröjsling · speciellt för hål (t.ex talhål) · Made in Germany

ⓘ Längd 200 mm · Glastjocklek upp till 8 mm

Artikel nr	
BO 5008320	Hålkröjseltång

Glaskröjseltång Silberschnitt® Made in Germany

Plastade handtag · slipat huvud · speciellt för konstglasarbeten · liten kontaktyta · behöver liten kraft · mindre brytrisk · Made in Germany

Längd 160 mm · Käftbredd 4 mm

Artikel nr	
BO 089	Glaskröjseltång

Glaskröjseltång Knipex Made in Germany

För konstglas · plastade handtag · slipat huvud · Made in Germany

Längd 160 mm · Käftbredd 9,5 mm

Artikel nr	
BO 5008300	Kröjseltång Knipex

Glaskröjseltång

Fjäderbelastad

Käftbredd 9,5 mm

Artikel nr	
TG 22210	Glaskröjseltång

Glaskröjseltång

Fjäderbelastad

Käftbredd 4 mm

Artikel nr	
TG TR027	Glaskröjseltång

Glasbitartång Silberschnitt® med HM-skärhjul

För effektiv nibbling av formade glaskanter · när ytan på hjulet blivit slitet, kan hjulet vridas och användas igen.

Artikel nr	Beskrivning
BO 701.5	Glasbitartång
BO 703.1	Reservskärhjul

Glasbitartång

Med HM·käftar · lackerad · plastat handtag · enkel nibbling av små glas · idealisk för kantbearbetning

Artikel nr	
BO 5009520	Glasbitartång

Glasbitartång

Bittång med fjäder för mosaikarbeten · svart · plastbelagda handtag

Artikel nr	Beskrivning
BO 5008400	Glasbitartång
BO 5008401	Reservskärhjul

ZAG-ZAG tänger

Denna artikel är utvecklad ab Bohle. Zag-Zag står för „klipper som en sax“ för proffs, konstglas och hobby.

Glasbitartång Zag-Zag

„ Den röde“ · all-round verktyget för all Tiffany och mosaikarbete · med fjäderlänk och uppsamlingspåse · för justering av brutna kanter på utvändiga radier · klipper som en sax!

Artikel nr	Beskrivning
BO 703.01	Glasbitartång
BO 703.1	Reservskärhjul
SP B0803	Reservfjäder

Glasbitartång Zag-Zag

„Profi“ · ett högkvalitativt verktyg · den proffesionella tången för det mesta inom konstglas · med uppsamlingspåse · för Tiffany och konstglasarbeten · skär lätt små bitar

Artikel nr	Beskrivning
BO 701.0	Glasbitar tång Zag-Zag
BO 701.1	Reservskärhjul
BO 701.9	Splitterpåse för 701.0

Glasbitartång Zag-Zag

„Junior“ · bas modell för nybörjare · med fjäder och splitterskydd · för justering av brutna kanter och utvändiga radier · skär som en sax!

Artikel nr	Beskrivning
BO 703.5	Glasbitar tång Zag-Zag
SP B0856	Reservskärhjul

Musselbryttång

Detta praktiska och universella verktyg har redan blivit oumbärligt för många användare. Det snabba och effektiva sättet att bearbeta kanter, speciellt tjockt glas, ger ett optiskt attraktivt utseende. Ingen bit blir den andra lik.

Musselbryttång Silberschnitt® för kantdekoration

Egenskaper

Ger snabbt en likformig musseldesign på glaskanten utan behov av en dyr maskin. Djupet och bredden på „musslan“ kan justeras till önskad dimension och efter glastjocklek. Om och om igen, olika glaskanter kan bearbetas, varje bit blir unik och handgjord och kan ge er en god förtjänst: Alla bitar blir olika!

Artikel nr	Beskrivning · Glastjocklek
BO 719.0	Musselbryttång · 3 - 25 mm
BO 719.1	Reservmejsel

Automatisk glasskärning

01 Skärhjul 49

HM-skärhjul 49
Cutmaster® Gold 58
Silberschnitt® PCD - hjul 59

02 Hjulhållare 62

Hjulhållare av plast 62
Hjulhållare av metall 63
Hjulhållare-Modul 66
HM-axlar 68
PCD axlar 69
PCD axlar, belagda 69

03 Knivar för folieskärning 70

Knivar för folieskärning 70

04 Kompletta lösningar 71

Kompletta lösningar 71

05 Skärolja för automatskärning 72

Skärolja för automatskärning 72

06 Tillbehör 74

Tillbehör 74

Automatisk glasskärning

I ett tidigt skede, insåg Bohle de stora fördelarna med hårdmetall. En av de främsta fördelarana med materialet är att dess livslängd är flera gånger längre än konventionella stålhjul. Dessutom ger hårdmetallhjulet konstant gott skär med rena kanter för olika glastjocklekar. En liknande utveckling kan ses med PCD (polycristalline diamond). Bohle investerar fortlöpande med forskning och utveckling inom glasskärning teknologin. Nya material testas såväl i vårt eget laboratorium som i daglig användning på försöksanläggningar. För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.

01 | Skärhjul

HM-skärhjul

Silberschnitt skärhjul finns i många olika dimensioner, skärvinklar och slipningar. Här nedan presenteras de mest förekommande typerna. Alla hjul är tillverkade av högkvalitativ hårdmetall, är nogrannt tillverkade av maskiner med stor pecision som leder till utmärkt skärresultat och lång livslängd.

Silberschnitt® HM-skärhjul 06

Standardförpackningen är angivet för 10 styck. För att få en förpackning med 100 styck så lägger ni till ett H till Art. nr.(ex BO 06B135H). Andra vinklar anges med artikelnummer BO 06B000 och skärvinkeln anges i beställningen · passande HM-axel BO 496.080 · passande HM-hållare BO 432.6

ⓘ Diameter 2,5 mm · Tjocklek 0,65 mm · Borrhål 0,80 mm

Artikel nr	Vinkel · Slipning · Säljenhet
BO 06B135	135 ° · Basic · 10 styck
BO 06B140	140 ° · Basic · 10 styck
BO 06B145	145 ° · Basic · 10 styck
BO 06B150	150 ° · Basic · 10 styck
BO 06A000	Active · 10 styck
BO 06B000	Basic · 10 styck
BO 06C000	Contact Plus · 10 styck
BO 06A000H	Active · 100 styck
BO 06B000H	Basic · 100 styck
BO 06C000H	Contact Plus · 100 styck

Silberschnitt® HM-skärhjul 66

Standardförpackningen är angivet för 10 styck. För att få en förpackning med 100 styck så lägger ni till ett H till Art. nr.(ex 66A135H). Andra vinklar anges med artikelnummer 66A000 och skärvinkeln anges i beställningen · passande HM-axel BO 496.080 · passande HM-hållare BO 432.6

ⓘ Diameter 3,00 mm · Tjocklek 0,65 mm · Borrhål 0,80 mm

Artikel nr	Slipning · Säljenhet
BO 66A000	Active · 10 styck
BO 66B000	Basic · 10 styck
BO 66C000	Contact Plus · 10 styck
BO 66A000H	Active · 100 styck
BO 66B000H	Basic · 100 styck
BO 66C000H	Contact Plus · 100 styck

Silberschnitt® HM-skärhjul 05

Standardförpackningen är angivet för 10 styck. För att få en förpackning med 100 styck så lägger ni till ett H till Art. nr.(ex 05A135H). Andra vinklar anges med artikelnummer 05A000 och skärvinkeln anges i beställningen · passande HM-axel BO 496.130 · passande HM-hållare BO 432.3

Diameter 3,00 mm · Tjocklek 1,00 mm · Borrhål 1,30 mm

Artikel nr	Vinkel · Slipning · Säljenhet
BO 05A135	135 ° · Active · 10 styck
BO 05A140	140 ° · Active · 10 styck
BO 05A145	145 ° · Active · 10 styck
BO 05A150	150 ° · Active · 10 styck
BO 05B135	135 ° · Basic · 10 styck
BO 05B140	140 ° · Basic · 10 styck
BO 05B145	145 ° · Basic · 10 styck
BO 05B150	150 ° · Basic · 10 styck
BO 05A000	Active · 10 styck
BO 05B000	Basic · 10 styck
BO 05C000	Contact Plus · 10 styck
BO 05A000H	Active · 100 styck
BO 05B000H	Basic · 100 styck
BO 05C000H	Contact Plus · 100 styck

Silberschnitt® HM-skärhjul 04

Standardförpackningen är angivet för 10 styck. För att få en förpackning med 100 styck så lägger ni till ett H till Art. nr.(ex 04A135H). Andra vinklar anges med artikelnummer 04A000 och skärvinkeln anges i beställningen · passande HM-axel BO 496.130 · passande HM-hållare BO 432.3

Diameter 4,00 mm · Tjocklek 1,00 mm · Borrhål 1,30 mm

Artikel nr	Vinkel · Slipning · Säljenhet
BO 04A135	135 ° · Active · 10 styck
BO 04A140	140 ° · Active · 10 styck
BO 04A145	145 ° · Active · 10 styck
BO 04B135	135 ° · Basic · 10 styck
BO 04B140	140 ° · Basic · 10 styck
BO 04B145	145 ° · Basic · 10 styck
BO 04A000	Active · 10 styck
BO 04B000	Basic · 10 styck
BO 04A000H	Active · 100 styck
BO 04B000H	Basic · 100 styck

Silberschnitt® HM-skärhjul 12

Standardförpackningen är angivet för 10 styck. För att få en förpackning med 100 styck så lägger ni till ett H till Art. nr.(ex 12A135H). Andra vinklar anges med artikelnummer 12A000 och skärvinkeln anges i beställningen · passande HM-axel BO 496.139F · passande HM-hållare BO 432.0 · För ytterligare skärvinklar hänvisar vi till vår Online Shop

Diameter 4,10 mm · Tjocklek 1,08 mm · Borrhål 1,42 mm

Artikel nr	Vinkel · Slipning · Säljenhet
BO 12A135	135 ° · Active · 10 styck
BO 12A140	140 ° · Active · 10 styck
BO 12A145	145 ° · Active · 10 styck
BO 12A150	150 ° · Active · 10 styck
BO 12A155	155 ° · Active · 10 styck
BO 12A158	158 ° · Active · 10 styck
BO 12B120	120 ° · Basic · 10 styck
BO 12B127	127 ° · Basic · 10 styck
BO 12B135	135 ° · Basic · 10 styck
BO 12A000	Active · 10 styck
BO 12B000	Basic · 10 styck
BO 12C000	Contact Plus · 10 styck
BO 12A000H	Active · 100 styck
BO 12B000H	Basic · 100 styck
BO 12C000H	Contact Plus · 100 styck

Silberschnitt® HM-skärhjul 02

Standardförpackningen är angivet för 10 styck. För att få en förpackning med 100 styck så lägger ni till ett H till Art. nr.(ex 02A135H). Andra vinklar anges med artikelnummer 02A000 och skärvinkeln anges i beställningen · passande HM-axel BO 496.130 · passande HM-hållare BO 432.3 · För ytterligare skärvinklar hänvisar vi till vår Online Shop

Diameter 5,00 mm · Tjocklek 1,00 mm · Borrhål 1,30 mm

Artikel nr	Vinkel · Slipning · Säljenhet
BO 02A127	127 ° · Active · 10 styck
BO 02A135	135 ° · Active · 10 styck
BO 02A140	140 ° · Active · 10 styck
BO 02A145	145 ° · Active · 10 styck
BO 02B127	127 ° · Basic · 10 styck
BO 02B135	135 ° · Basic · 10 styck
BO 02B140	140 ° · Basic · 10 styck
BO 02B145	145 ° · Basic · 10 styck
BO 02A000	Active · 10 styck
BO 02B000	Basic · 10 styck
BO 02C000	Contact Plus · 10 styck
BO 02A000H	Active · 100 styck
BO 02B000H	Basic · 100 styck
BO 02C000H	Contact Plus · 100 styck

Silberschnitt® HM-skärhjul 02 med specialtolerans för Lisec skärutrustning

Dessa hjul är tillverkade med en specialtolerans (tjocklekstolerans +0,01).I anslutning till skärvinkeln anges ett L (Lisec) · passande HM-axel BO 496.439 · passande HM-hållare BO 439.1/439.2

ℹ Diameter 5,00 mm · Tjocklek 1,00 mm · Borrhål 1,30 mm

Artikel nr	Vinkel · Slipning · Säljenhet
BO 02A135L	135 ° · Active · 10 styck
BO 02A145L	145 ° · Active · 10 styck
BO 02A150L	150 ° · Active · 10 styck
BO 02A155L	155 ° · Active · 10 styck
BO 02A160L	160 ° · Active · 10 styck
BO 02A165L	165 ° · Active · 10 styck
BO 02B127L	127 ° · Basic · 10 styck
BO 02B135L	135 ° · Basic · 10 styck
BO 02A000L	Active · 10 styck
BO 02B000L	Basic · 10 styck
BO 02C000L	Contact Plus · 10 styck
BO 02A00LH	Active · 100 styck ·
BO 02B00LH	Basic · 100 styck ·
BO 02C00LH	Contact Plus · 100 styck ·
BO 02A135LH	Active · 100 styck · 135 °
BO 02A145LH	Active · 100 styck · 145 °
BO 02A155LH	Active · 100 styck · 155 °
BO 02C118LH	Contact Plus · 100 styck · 118 °

Silberschnitt® HM-skärhjul 03

Standardförpackningen är angivet för 10 styck. För att få en förpackning med 100 styck så lägger ni till ett H till Art. nr.(ex 03A135H). Andra vinklar anges med artikelnummer 03A000 och skärvinkeln anges i beställningen · passande HM-axel BO 496.139F · passande HM-hållare BO 432.0 · För ytterligare skärvinklar hänvisar vi till vår Online Shop

Diameter 5,60 mm · Tjocklek 1,08 mm · Borrhål 1,42 mm

Artikel nr	Vinkel · Slipning · Säljenhet
BO 03A135	135 ° · Active · 10 styck
BO 03A140	140 ° · Active · 10 styck
BO 03A145	145 ° · Active · 10 styck
BO 03A150	150 ° · Active · 10 styck
BO 03A155	155 ° · Active · 10 styck
BO 03A160	160 ° · Active · 10 styck
BO 03A162	162 ° · Active · 10 styck
BO 03A165	165 ° · Active · 10 styck
BO 03B120	120 ° · Basic · 10 styck
BO 03B127	127 ° · Basic · 10 styck
BO 03B135	135 ° · Basic · 10 styck
BO 03B140	140 ° · Basic · 10 styck
BO 03B145	145 ° · Basic · 10 styck
BO 03C120	120 ° · Contact Plus · 10 styck
BO 03C127	127 ° · Contact Plus · 10 styck
BO 03A000	Active · 10 styck
BO 03B000	Basic · 10 styck
BO 03C000	Contact Plus · 10 styck
BO 03A000H	Active · 100 styck
BO 03B000H	Basic · 100 styck
BO 03C000H	Contact Plus · 100 styck

Silberschnitt® HM-skärhjul 07

Standardförpackningen är angivet för 10 styck. För att få en förpackning med 100 styck så lägger ni till ett H till Art.nr.(ex 07A135H). Andra vinklar anges med artikelnummer 07A000 och skärvinkeln anges i beställningen. · För ytterligare skärvinklar hänvisar vi till vår Online Shop

Diameter 6,00 mm · Tjocklek 1,14 mm · Borrhål 1,51 mm

Artikel nr	Vinkel · Slipning · Säljenhet
BO 07A135	135 ° · Active · 10 styck
BO 07A145	145 ° · Active · 10 styck
BO 07B127	127 ° · Basic · 10 styck
BO 07B135	135 ° · Basic · 10 styck
BO 07B145	145 ° · Basic · 10 styck
BO 07A000	Active · 10 styck
BO 07B000	Basic · 10 styck
BO 07C000	Contact Plus · 10 styck
BO 07A000H	Active · 100 styck
BO 07B000H	Basic · 100 styck
BO 07C000H	Contact Plus · 100 styck

Silberschnitt® HM-skärhjul 63

Standardförpackningen är angivet för 10 styck. Andra vinklar anges med artikelnummer BO 63A000 och skärvinkeln anges i beställningen. · För ytterligare skärvinklar hänvisar vi till vår Online Shop

ⓘ Diameter 6,00 mm · Tjocklek 3,00 mm · Borrhål 1,60 mm

Artikel nr	Vinkel · Slipning · Säljenhet
BO 63A145	145 ° · Active · 10 styck
BO 63A150	150 ° · Active · 10 styck
BO 63A155	155 ° · Active · 10 styck
BO 63A000	Active · 10 styck

Silberschnitt® HM-skärhjul 08

Standardförpackningen är angivet för 10 styck. För att få en förpackning med 100 styck så lägger ni till ett H till Art. nr.(ex 08B135H). Andra vinklar anges med artikelnummer 08B000 och skärvinkeln anges i beställningen.

ⓘ Diameter 8,00 mm · Tjocklek 2,00 mm · Borrhål 2,60 mm

Artikel nr	Vinkel · Slipning · Säljenhet
BO 08A160	160 ° · Active · 10 styck
BO 08A000	Active · 10 styck
BO 08B135	135 ° · Basic · 10 styck
BO 08B077	77 ° · Basic · 10 styck
BO 08B090	90 ° · Basic · 10 styck
BO 08B000	Basic · 10 styck
BO 08A000H	Active · 100 styck
BO 08B000H	Basic · 100 styck

Silberschnitt® HM-skärhjul 64

Standardförpackningen är angivet för 10 styck. Andra vinklar anges med artikelnummer 64A000 och skärvinkeln anges i beställningen. · Den passande HM-axeln har art.nr BO 496.300

ⓘ Diameter 12,50 mm · Tjocklek 4,00 mm · Borrhål 3,00 mm

Artikel nr	Vinkel · Slipning · Säljenhet
BO 64A150	150 ° · Active · 10 styck
BO 64A155	155 ° · Active · 10 styck
BO 64A160	160 ° · Active · 10 styck
BO 64A165	165 ° · Active · 10 styck
BO 64A000	Active · 10 styck

Skärning av speglar som är belagda med säkerhetsfolie

För att skära speglar som försetts med splitterfolie vid tillverkningen krävs ett hjul som är speciellt förfasetterat. Beroende på glastjocklek användes olika skärvinklar.

Silberschnitt® HM-hjul 03

Diameter 5,60 mm · Tjocklek 1,08 mm · Borrhål 1,42 mm

Artikel nr	Skärvinkel · Glastjocklek · Säljenhet
BO 03A100M	100 ° · 4 mm · 10 styck
BO 03A110M	110 ° · 4 mm · 10 styck
BO 03A115M	115 ° · 5/6 mm · 10 styck

Silberschnitt® hjulhållare i plast med HM-skärhjul

Säljenhet 10 styck

Artikel nr	Skärvinkel · Glastjocklek · Säljenhet
BO 416A100M	100 ° · 4 mm · 10 styck

Silberschnitt® hjulhållare i plast med HM-skärhjul

Säljenhet 10 styck

Artikel nr	Skärvinkel · Glastjocklek · Säljenhet
BO 416A110M	110 ° · 4 mm · 10 styck

Silberschnitt® hjulhållare i plast med HM-skärhjul

Säljenhet 10 styck

Artikel nr	Skärvinkel · Glastjocklek · Säljenhet
BO 416A115M	115 ° · 5/6 mm · 10 styck

SILBERSCHNITT HM-skärhjul

Bohle har utökat sitt breda program med skärhjul med inskription. Efter artikel nummer nedan, kan skärhjulen nu erbjudas med ingraverat skärvinkel. På detta sätt kan användaren enkelt bestämma respektive vinkel vid hjulbyte. Förvirring kan därmed uteslutas. Följande standardvinklar finns på lager. För övriga vinklar, vänligen ange artikelnummer 12A00HI* eller 03A00HI* och ange önskad skärvinkel. Observera att specialvinklar kan bara beställas vid minimum 100 stycken.

Silberschnitt® HM-skärhjul

Slipning Active · Diameter 5,6 mm · Tjocklek 1,08 mm · Borrhål 1,42 mm

Artikel nr	Säljenhet
BO 03A135I	10 styck
BO 03A145I	10 styck
BO 03A148I	10 styck
BO 03A150I	10 styck
BO 03A152I	10 styck
BO 03A153I	10 styck
BO 03A154I	10 styck
BO 03A156I	10 styck
BO 03A158I	10 styck
BO 03A160I	10 styck
BO 03A165I	10 styck
BO 03A00HI	100 styck
BO 03A135HI	100 styck
BO 03A145HI	100 styck
BO 03A148HI	100 styck
BO 03A152HI	100 styck
BO 03A154HI	100 styck
BO 03A156HI	100 styck
BO 03A158HI	100 styck
BO 03A160HI	100 styck
BO 03A165HI	100 styck

Silberschnitt® HM-skärhjul

Slipning Active · Diameter 4,1 mm · Tjocklek 1,08 mm · Borrhål 1,42 mm

Artikel nr	Säljenhet
BO 12A135I	10 styck
BO 12A145I	10 styck
BO 12A148I	10 styck
BO 12A150I	10 styck
BO 12A152I	10 styck
BO 12A153I	10 styck
BO 12A154I	10 styck
BO 12A155I	10 styck
BO 12A156I	10 styck
BO 12A160I	10 styck
BO 12A165I	10 styck
BO 12A00HI	100 styck
BO 12A135HI	100 styck
BO 12A145HI	100 styck
BO 12A148HI	100 styck
BO 12A150HI	100 styck
BO 12A152HI	100 styck
BO 12A153HI	100 styck
BO 12A154HI	100 styck
BO 12A155HI	100 styck
BO 12A156HI	100 styck
BO 12A160HI	100 styck
BO 12A165HI	100 styck

Cutmaster® Gold

Den innovativa HM-trissan Cutmaster® Gold klarar av språnget mellan sänkta kostnader och en samtidig kvalitetshöjning. I synnerhet vid skärning av lamellsäkerhetsglas och vid kantskärning på floatglaslinjer kan man få en livslängd som är minst tio gånger utöver vad som är normalt för en HM-trissa av standardtyp. På floatglasanläggningar uppnår man med en Cutmaster® Gold en skärkapacitet långt över 250 kilometer. Detta med bibehållen konstant hög skärkvalitet.

Silberschnitt® HM-skärhjul Cutmaster® Gold med 10-faldig livslängd

Den rätta lösningen:
vid val av rätt hjulhållare, vänligen följ maskintillverkarens specifikation.

För att uppnå optimalt skärresultat och livslängd, monteras Cutmaster® Gold i hjulhållare av metall. Standardmaskiner från tillverkare Hegla, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Intermac, Macotec och Lisec kan därmed utan problem utrustas med Cutmaster® Gold.

Artikel nr	Diameter · Tjocklek · Borrhål · Vinkel · Slipning
BO 12A130G	4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 130 ° · Active
BO 12A135G	4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 135 ° · Active
BO 12A145G	4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 145 ° · Active
BO 12A148G	4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 148 ° · Active
BO 12A150G	4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 150 ° · Active
BO 12A152G	4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 152 ° · Active
BO 12A153G	4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 153 ° · Active
BO 12A154G	4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 154 ° · Active
BO 12A155G	4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 155 ° · Active
BO 12A158G	4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 158 ° · Active
BO 12C110G	4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 110 ° · Contact Plus
BO 12C118G	4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 118 ° · Contact Plus
BO 12C120G	4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 120 ° · Contact Plus
BO 12C125G	4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 125 ° · Contact Plus
BO 02A135GL	5,00 mm · 1,00 mm · 1,30 mm · 135 ° · Active
BO 02A145GL	5,00 mm · 1,00 mm · 1,30 mm · 145 ° · Active
BO 02A155GL	5,00 mm · 1,00 mm · 1,30 mm · 155 ° · Active
BO 03A130G	5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 130 ° · Active
BO 03A135G	5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 135 ° · Active
BO 03A145G	5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 145 ° · Active
BO 03A148G	5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 148 ° · Active
BO 03A150G	5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 150 ° · Active
BO 03A152G	5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 152 ° · Active
BO 03A153G	5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 153 ° · Active
BO 03A154G	5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 154 ° · Active
BO 03A155G	5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 155 ° · Active
BO 03A158G	5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 158 ° · Active
BO 03B135G	5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 135 ° · Basic
BO 03B145G	5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 145 ° · Basic
BO 03C110G	5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 110 ° · Contact Plus
BO 03C125G	5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 125 ° · Contact Plus
BO 03C130G	5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 130 ° · Contact Plus
BO 03C135G	5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 135 ° · Contact Plus
BO 03C145G	5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 145 ° · Contact Plus
BO 03C148G	5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 148 ° · Contact Plus
BO 03C150G	5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 150 ° · Contact Plus
BO 03C153G	5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 153 ° · Contact Plus
BO 03C155G	5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 155 ° · Contact Plus
BO 03C158G	5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 158 ° · Contact Plus

Silberschnitt® PCD - hjul

Silberschnitt® PCD-hjul

Enastående lång livslängd · Likartad skärkvalité genom hela livslängden · Överlägsen snittkvalité · Väsentligt minskad flisning · Anpassas till varje användningsfall

Material: PCD · Diameter 2,5 mm

Artikel nr	Tjocklek · Borrhål · Hållare · Axel
BO 484D000	0,65 mm · 0,80 mm · 490.6 · 497D300 ·

Den rätta lösningen:
vid val av rätt hjulhållare, vänligen följ maskintillverkarens specifikation.

Silberschnitt® PCD-hjul

Enastående lång livslängd · Likartad skärkvalité genom hela livslängden · Överlägsen snittkvalité · Väsentligt minskad flisning · Anpassas till varje användningsfall

Material: PCD · Diameter 3 mm

Artikel nr	Tjocklek · Borrhål · Vinkel · Hållare · Axel
BO 485D000	0,65 mm · 0,80 mm · 490.6 · 497D300 ·
BO 485D115	0,65 mm · 0,81 mm · 115 ° · 490.6 · 497D300
BO 485D120	0,65 mm · 0,81 mm · 120 ° · 490.6 · 497D300
BO 485D125	0,65 mm · 0,81 mm · 125 ° · 490.6 · 497D300
BO 485D130	0,65 mm · 0,81 mm · 130 ° · 490.6 · 497D300

Den rätta lösningen:
vid val av rätt hjulhållare, vänligen följ maskintillverkarens specifikation.

Silberschnitt® PCD-hjul

Enastående lång livslängd · Likartad skärkvalité genom hela livslängden · Överlägsen snittkvalité · Väsentligt minskad flisning · Anpassas till varje användningsfall

Material: PCD · Diameter 5 mm

Artikel nr	Tjocklek · Borrhål · Vinkel · Hållare · Axel
BO 483D000	1,08 mm · 1,51 mm · 490.7 · 497D400 ·
BO 483D110	1,08 mm · 1,51 mm · 110 ° · 490.7 · 497D400
BO 483D114	1,08 mm · 1,51 mm · 114 ° · 490.7 · 497D400
BO 483D115	1,08 mm · 1,51 mm · 115 ° · 490.7 · 497D400
BO 483D120	1,08 mm · 1,51 mm · 120 ° · 490.7 · 497D400
BO 483D125	1,08 mm · 1,51 mm · 125 ° · 490.7 · 497D400
BO 483D127	1,08 mm · 1,51 mm · 127 ° · 490.7 · 497D400
BO 483D130	1,08 mm · 1,51 mm · 130 ° · 490.7 · 497D400
BO 483D135	1,08 mm · 1,51 mm · 135 ° · 490.7 · 497D400
BO 483D145	1,08 mm · 1,51 mm · 145 ° · 490.7 · 497D400
BO 483D150	1,08 mm · 1,51 mm · 150 ° · 490.7 · 497D400
BO 486D000	1,0 mm · 1,30 mm · 439.1/439.2 · 497D439 ·
BO 486D135	1,0 mm · 1,30 mm · 135 ° · 439.1/439.2 · 497D439
BO 486D138	1,0 mm · 1,30 mm · 138 ° · 439.1/439.2 · 497D439
BO 486D140	1,0 mm · 1,30 mm · 140 ° · 439.1/439.2 · 497D439
BO 486D145	1,0 mm · 1,30 mm · 145 ° · 439.1/439.2 · 497D439
BO 486D155	1,0 mm · 1,30 mm · 155 ° · 439.1/439.2 · 497D439

Den rätta lösningen:
vid val av rätt hjulhållare, vänligen följ maskintillverkarens specifikation.

Silberschnitt® PCD-hjul

Enastående lång livslängd · Likartad skärkvalité genom hela livslängden · Överlägsen snittkvalité · Väsentligt minskad flisning · Anpassas till varje användningsfall

Material: PCD · Diameter 4,1 mm

Artikel nr	Tjocklek · Borrhål · Vinkel · Hållare · Axel
BO 487D000	1,08 mm · 1,40 mm · 432.0C/422.0C · 497D141/497D422 ·
BO 487D135	1,08 mm · 1,40 mm · 135 ° · 432.0C/422.0C · 497D141/497D422

Den rätta lösningen:
vid val av rätt hjulhållare, vänligen följ maskintillverkarens specifikation.

Silberschnitt® PCD-hjul

Enastående lång livslängd · Likartad skärkvalité genom hela livslängden · Överlägsen snittkvalité · Väsentligt minskad flisning · Anpassas till varje användningsfall

Material: PCD · Diameter 5,6 mm

Artikel nr	Tjocklek · Borrhål · Vinkel · Hållare · Axel
BO 488D000	1,08 mm · 1,40 mm · 432.0C/422.0C · 497D141/497D422 ·
BO 488D140	1,08 mm · 1,40 mm · 140 ° · 432.0C/422.0C · 497D141/497D422
BO 488D155	1,08 mm · 1,40 mm · 155 ° · 432.0C/422.0C · 497D141/497D422

Den rätta lösningen:
vid val av rätt hjulhållare, vänligen följ maskintillverkarens specifikation.

02 | Hjulhållare

Hjulhållare av plast

Byte av skärhjul i automat skärbord sker mycket lättare om man använder hjulhållare med intergrerat skärhjul . En del modeller har fördelen att vara färgade för att identifiera skärvinkeln.

Silberschnitt® Hjulhållare 416 av plast med HM-skärhjul

Hjulhållare av plast · andra vinklar kan beställas under BO416A000 med angivande av skärvinkel i texten

Säljenhet 10 styck

Artikel nr	Skärvinkel · Färg · Slipning · Beskrivning
BO 416A127	127 ° · gul · Active
BO 416A130	130 ° · orange · Active
BO 416A135	135 ° · vit · Active
BO 416A140	140 ° · blå · Active
BO 416A145	145 ° · svart · Active
BO 416A150	150 ° · brun · Active
BO 416A155	155 ° · röd · Active
BO 416A160	160 ° · mörkgrön · Active
BO 416A165	165 ° · ljusgrön · Active
BO 416B115	115 ° · Basic ·
BO 416B120	120 ° · ljusblå · Basic
BO 416B125	125 ° · Basic ·
BO 416B127	127 ° · gul · Basic
BO 416B130	130 ° · orange · Basic
BO 416B135	135 ° · vit · Basic
BO 416B140	140 ° · blå · Basic
BO 416B145	145 ° · svart · Basic
BO 416B150	150 ° · brun · Basic
BO 416B155	155 ° · röd · Basic
BO 416C112	112 ° · benvit · Contact Plus
BO 416C118	118 ° · ljusblå · Contact Plus
BO 416C125	125 ° · gul · Contact Plus
BO 416C145	145 ° · svart · Contact Plus
BO 416A000	special vinkel · Active
BO 416B000	special vinkel · Basic
BO 416C000	special vinkel · Contact Plus

Silberschnitt® Hjulhållare 417 av plast med HM-skärhjul

Hjulhållare av plast · andra vinklar kan beställas under BO417A000 med angivande av skärvinkel i texten

Säljenhet 10 styck

Artikel nr	Skärvinkel · Färg · Slipning · Beskrivning
BO 417A135	135 ° · vit · Active
BO 417A145	145 ° · svart · Active
BO 417A155	155 ° · röd · Active
BO 417B120	120 ° · ljusblå · Basic
BO 417B127	127 ° · gul · Basic
BO 417B135	135 ° · vit · Basic
BO 417B140	140 ° · vit · Basic
BO 417B145	145 ° · svart · Basic
BO 417B150	150 ° · röd · Basic
BO 417B155	155 ° · röd · Basic
BO 417A000	special vinkel · Active
BO 417B000	special vinkel · Basic

Hjulhållare av metall

Silberschnitt® Hjulhållare metall

Utan hjul och axel (beställes separat) · tillverkad av högkvalitativ metallegering · precisions bearbetad · lämplig för Armatec, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec, MacoTec, Olbricht, Pannkoke, Pfister, Rohmer & Stimpfig · Härdat stål

Säljenhet 10 styck

Artikel nr	för HM-hjul · Passande HM-axel
BO 432.0	12, 03 · BO 496.138F, 496.139F
BO 432.1	12, 03 · BO 496.138F, BO 496.139F
BO 432.3	05, 02L · BO 496.130
BO 432.6	06, 66 · BO 496.080
BO 432.M	12, 03 · 496.138F, 496.139F
BO 432.080	12, 03 · BO 496.138F, BO 496.139F
BO 432.380	3x1x1,3; 5x1x1,3 · BO 496.130

Silberschnitt® Hjulhållare metall

Utan hjul och axel (beställes separat) · tillverkad av högkvalitativ metallegering · precisions bearbetad · lämplig för Armatec, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec, MacoTec, Olbricht, Pannkoke, Pfister, Rohmer & Stimpfig

Säljenhet 10 styck

Artikel nr	
BO 432.4	

Silberschnitt® Hjulhållare metall med inskription

Utan hjul och axel (beställes separat) · tillverkad av högkvalitativ metallegering · precisions bearbetad · lämplig för Armatec, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec, MacoTec, Olbricht, Pannkoke, Pfister, Rohmer & Stimpfig

ⓘ för HM-hjul 12, 03 · Passande HM-axel BO 496.139F · Säljenhet 10 styck

Artikel nr	med inskription
BO 432.127	127 °
BO 432.134	134 °
BO 432.135	135 °
BO 432.140	140 °
BO 432.145	145 °
BO 432.148	148 °
BO 432.150	150 °
BO 432.152	152 °
BO 432.153	153 °
BO 432.154	154 °
BO 432.155	155 °
BO 432.156	156 °
BO 432.158	158 °
BO 432.160	160 °
BO 432.163	163 °
BO 432.165	165 °

Silberschnitt® Hjulhållare metall

Utan hjul och axel (beställes separat) · tillverkad av högkvalitativ metallegering · precisions bearbetad · lämplig för Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Laser, Lisec, MacoTec, Olbricht, Pannkoke, Rohmer & Stimpfig

ⓘ för HM-hjul 12, 03 · Passande HM-axel BO 496.422 · Säljenhet 10 styck

Artikel nr	
BO 422.0	

Silberschnitt® Hjulhållare metall

Utan hjul och axel (beställes separat) · tillverkad av högkvalitativ metallegering · precisions bearbetad · lämplig för Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Laser, Lisec, MacoTec, Olbricht, Pannkoke, Rohmer & Stimpfig

ⓘ för HM-hjul 63 · Passande HM-axel BO 496.160 · Säljenhet 10 styck

Artikel nr	
BO 422.1	

Silberschnitt® Hjulhållare metall

Stål, härdad · för Lisec skärutrustning

ⓘ Längd 11,5 mm · för HM-hjul 02L · Passande HM-axel BO 496.439

Artikel nr	
BO 439.1	

Silberschnitt® Hjulhållare metall

Stål, härdad · för Lisec skärutrustning

Längd 16 mm · för HM-hjul 02L · Passande HM-axel BO 496.439

Artikel nr	
BO 439.2	

Silberschnitt® Hjulhållare metall för Bottero

Hjulhållare för Bottero lamell-anläggning

Borrhål 1,4 mm Ø · Spår 1,1 mm · för HM-hjul 12, 03 · Passande HM-axel BO 496.140F

Artikel nr	Utförande
BO 439.122	ohärdad

Silberschnitt® Hjulhållare metall för Maver

Hjulhållare för Maver, ohärdat stål, utan hjul, inkl. axel BO 496.139F och skruv

Borrhål 1,39 mm Ø · för HM-hjul 12, 03, 33 · Passande HM-axel

Artikel nr	
BO 439.0303	

Silberschnitt® Hjulhållare metall för Maver

Borrhål 1,39 mm Ø · Passande HM-axel 1,39 x 4,6 mm · Med hjul 5,60 mm

Artikel nr	Med hjul · Vinkel · Beskrivning
BO 439.1303	BO 03A135I · 135 °
BO 439.2303	BO 03A145I · 145 °
BO 439.6303	BO 03A155I · 155 °
BO 439.8303	BO 03A160I · 160 °
BO 439.9303	BO 03A165I · 165 °
SP 0303	Gängad stift M2 x 2 mm

Silberschnitt® Hjulhållare metall

För optimal skärning erbjuder Bohle en modell för standard hjulhållare av plast typ 416. Skärresultatet kan förbättras avsevärt med metall hjulhållare BO 439.16 och plastringarna som är färgkodade indikerar de olika skärvinklarna. För formskärning och öppna skär rekommenderar vi denna typ av hållare.

Borrhål 1,4 mm Ø · Spår 1,1 mm · för HM-hjul 12, 03 · Passande HM-axel BO 496.140F

Artikel nr	Utförande
BO 439.16	ohärdad
BO 439.16V	härdad

Plastringar

Plastringar för hjulhållare BO 439.16 / BO 439.16V

Säljenhet 2 styck

Artikel nr	Färg · Vinkel
BO 438R135	vit · 135 °
BO 438R145	svart · 145 °
BO 438R150	brun · 150 °
BO 438R155	röd · 155 °
BO 438R000	grå · Diverse °

Hjulhållare-Modul

Hjulhållare-Modul, med inskription, stål, med 1 HM-hjul 03 Ø 5.6 mm, inkl. HM-axel

Komplett utrustad med HM-hjul och HM-axel· högvärdig härdad metalllegering · speciellt bearbetad · avsedd för Armatec, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec, MacoTec, Olbricht, Pannkoke, Pfister, Rohmer & Stimpfig

Säljenhet 10 styck

Artikel nr	med inskription
BO 432.1271	127 °
BO 432.1341	134 °
BO 432.1351	135 °
BO 432.1401	140 °
BO 432.1451	145 °
BO 432.1481	148 °
BO 432.1501	150 °
BO 432.1521	152 °
BO 432.1531	153 °
BO 432.1541	154 °
BO 432.1551	155 °
BO 432.1561	156 °
BO 432.1581	158 °
BO 432.1601	160 °
BO 432.1631	163 °
BO 432.1651	165 °

Hjulhållare-Modul med 1 HM-hjul, inkl. HM-axel

Hjulhållarmodul · av stål ·med 1 HM-hjul · HM-axel · levereras i önskad vinkel · Härdat stål

Säljenhet 10 styck

Artikel nr	Med hjul · Diameter · Tjocklek · Borrhål
BO 432.10	03A · 5,6 mm · 1,08 mm · 1,42 mm
BO 432.20	12A · 4,1 mm · 1,08 mm · 1,42 mm
BO 432.30	05A · 3,0 mm · 1,00 mm · 1,30 mm
BO 432.60	66A · 3,0 mm · 0,65 mm · 0,80 mm

Hjulhållare-Modul med inskription, stål, med 1 HM-hjul 12 Ø 4,1 mm, inkl. HM-axel

Komplett utrustad med HM-hjul och HM-axel· högvärdig härdad metalllegering · speciellt bearbetad · avsedd för Armatec, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec, MacoTec, Olbricht, Pannkoke, Pfister, Rohmer & Stimpfig

Säljenhet 10 styck

Artikel nr	med inskription
BO 432.1272	127 °
BO 432.1342	134 °
BO 432.1352	135 °
BO 432.1402	140 °
BO 432.1452	145 °
BO 432.1482	148 °
BO 432.1502	150 °
BO 432.1522	152 °
BO 432.1532	153 °
BO 432.1542	154 °
BO 432.1552	155 °
BO 432.1562	156 °
BO 432.1582	158 °
BO 432.1602	160 °
BO 432.1632	163 °
BO 432.1652	165 °

Hjulhållare-Modul med 1 PCD-hjul och PCD Axel

Komplett hållare · med PCD hjul · PCD axel · hållare med speciell beläggning · levereras i önskad vinkel · Härdat stål

Artikel nr	Med hjul · Diameter · Tjocklek · Borrhål
BO 491D000	484 · 2,5 mm · 0,65 mm · 0,8 mm
BO 494D000	485 · 3,0 mm · 0,65 mm · 0,81 mm
BO 495D000	487 · 4,1 mm · 1,08 mm · 1,40 mm
BO 497D000	487 · 4,1 mm · 1,08 mm · 1,4 mm
BO 492D000	483 · 5,0 mm · 1,08 mm · 1,51 mm
BO 490D000	483 · 5,0 mm · 1,08 mm · 1,51 mm
BO 496D000	488 · 5,6 mm · 1,08 mm · 1,40 mm
BO 498D000	488 · 5,6 mm · 1,08 mm · 1,4 mm

HM-axlar

SILBERSCHNITT HM-axel

Hjulaxel, HM

Säljenhet 10 styck

Artikel nr	Diameter · Längd · Fas
BO 496.080	0,80 mm · 4,6 mm · 0,5 x 45 °
BO 496.380	0,80 mm · 3,6 mm · 0,5 x 35 °
BO 496.130	1,30 mm · 4,2 mm · 0,2 x 45 °
BO 496.330	1,30 mm · 3,6 mm · 0,8 x 45 °
BO 496.439	1,30 mm · 8,0 mm · 0,2 x 55 °
BO 496.4391	1,30 mm · 14,0 mm · 0,2 x 45 °
BO 496.138	1,38 mm · 4,2 mm · 0,4 x 45 °
BO 496.138F	1,38 mm · 4,2 mm · 0,4 x 45 °
BO 496.210A	1,38 mm · 5,3 mm · 0,4 x 45 °
BO 496.245A	1,38 mm · 6,2 mm · 0,4 x 45 °
BO 496.305A	1,38 mm · 7,7 mm · 0,4 x 45 °
BO 496.139F	1,39 mm · 4,6 mm · 0,8 x 35 °
BO 496.422	1,39 mm · 9,0 mm · 0,2 x 45 °
BO 496.140F	1,40 mm · 12,0 mm · 0,4 x 45 °
BO 496.150	1,50 mm · 5,5 mm · 0,2 x 45 °
BO 496.160	1,60 mm · 9,0 mm · 0,2 x 45 °
BO 496.300	3,0 mm · 11,0 mm · 0,2 x 45 °

PCD axlar

SILBERSCHNITT PCD-axel

För Silberschnitt® PCD-hjul

Artikel nr	Diameter · Längd · Fas
BO 497D300	0,80 mm · 4,1 mm · 0,2 x 30 °
BO 497D306	0,80 mm · 6,0 mm · 0,2 x 30 °
BO 497D310	1,10 mm · 6,0 mm · 0,2 x 30 °
BO 497D100	1,30 mm · 4,1 mm · 0,5 x 30 °
BO 497D439	1,30 mm · 8,0 mm · 0,5 x 45 °
BO 497D141	1,39 mm · 3,9 mm · 0,5 x 30 °
BO 497D422	1,39 mm · 9 mm · 0,5 x 30 °
BO 497D200	1,50 mm · 4,1 mm · 0,5 x 30 °
BO 497D400	1,50 mm · 6,0 mm · 0,5 x 30 °

PCD axlar, belagda

Silberschnitt® HM-axlar med PCD beläggning

HM-axlar med stark, stöttålig PCD beläggning är ett ekonomiskt alternativ för applicering inom automotive glasskärning.

Artikel nr	Diameter · Längd · Fas
BO 499D080	0,79 mm · 4,6 mm · 0,3 x 30 °
BO 499D110	1,10 mm · 4,4 mm · 0,5 x 30 °
BO 499D139	1,39 mm · 4,4 mm · 0,5 x 30 °
BO 499D939	1,39 mm · 9,0 mm · 0,5 x 30 °
BO 499D151	1,49 mm · 6,0 mm · 0,5 x 30 °
BO 499D150	1,50 mm · 4,4 mm · 0,5 x 30 °

03 | Knivar för folieskärning

Knivar för folieskärning

Genom att sätta i knivblad finns möjligheten, på moderna CNC skärbord att skära folien till sandblästring samt andra schabloner som är uppmonterade på ett underlag. Den smala kniven är för kontursnitt. För raka snitt skall den breda kniven användas. Folie i tjocklekar från 0,2 till 2,6 mm kan skäras.

Plastclip

Plasticlip med smalt blad för formskärning

Artikel nr	
BO 416.1	

Plastclip

Plastclip med brett blad

Artikel nr	
BO 416.2	

Stålhållare

Plasticlip med smalt blad för formskärning

Artikel nr	Utförande
BO 432.7	standard
BO 432.71	vriden 180 °

Stålhållare

Plastclip med brett blad

Artikel nr	Utförande
BO 432.8	standard
BO 432.81	vriden 180 °

04 | Kompletta lösningar

Bohle har utvecklat och producerat kompletta lösningar för skäranläggningar i många år. Med detta menar vi inte bara hjul och axlar utan också hjulhållare och kompletta hållare. Utbudet av hållare enligt kunders specifika önskemål ökar ständigt. Silberschnitt hållare finns i olika versioner: för raka skär med enn limiterad rotationpå skärhjulet, för formskärning med roterande hjul vilket kan rotera upp till 360°. Ni kan välja om skärhjulet skall stanna i sista skärposition eller bli centrerad tilbaka till 0° position efter skärprocessen.Silberschnitt hållare släpar 2 mm. På förfrågan kan vi tillverka hållare med större släpning. Med en komplett lösning från Bohle kan ni vara säker på att alla komponenter - från skärhjulet genom axeln och hjule trakt upp till hållaren - perfektmatchar varandra. Detta garanterar optimala villkor för perfekt skärning.
Alla tillgängliga lösningar kan ni hitta i katalogen "Automatic Glass Cutting"! Passande hållare måste anpassas till den hjulhållare som användes Olika hållare måste användas enligt tillverkaren av skärutrustningen

BO 432.0

BO 422.0

BO 436.200

BO 439.1015

Vi erbjuder ett brett urval av kompletta applikationer för att möta era individuella önskemål. Vänligen kontakta oss!

436.3BY Bystronic

436.16 Bottero

436.G Intermac

439.1264 Bando

05 | Skärolja för automatskärning

Skärolja för automatskärning

Precis som med handglasskärare, är en passande skärolja nödvändig vid automatskärning. För detta ändamål, erbjuder Bohle en speciell skärolja som används och rekommenderas av många maskintillverkare.

Skärolja för tjockt glas Silberschnitt®

Optimalt brytresultat av glastjocklekar från 12 mm · även för problematiska tjocklekar upp till 25 mm · vattenlöslig och miljövänlig · ger bra smörjning av skärhjulet

Glastjocklek 12 - 25 mm · Viskositet ca. 5 mPas

Artikel nr	Innehåll
BO 5002800	1 liter
BO 5002801	30 liter
BO 5002810	Tomflaska för skärolja 250 ml

Silberschnitt® Skärolja

För manuell skärning av glas · lågt ytmotstånd · tränger lätt ner i skäret · ger ett mjukt brott · binder glaspartiklar · garanterar att hjulet löper lätt

Glastjocklek upp till 12 mm · Viskositet ca. 5 mPas

Artikel nr	Innehåll · Beskrivning
BO 026	1 liter · för manuell skärning
BO 024	200 liter

Skärolja ACECUT 4153

Användning: Bilglas, allmän tillskärning, formskärning

Glastjocklek 1,6 - 6 mm · Viskositet ca. 35 mPas · Tvättbar

Artikel nr	Innehåll
BO 5002802	30 liter

Skärolja ACECUT 5503

Speciellt lämpad för belagt glas · självdunstande utan rester · binder små glaspartiklar · extremt låg ytspänning · för speglar, ornament och floatglas såväl som målat som screentryckt glas · kan användas vid föoatglasproduktion upp till 10 mm · temperaturområde 30° - 50° C

Viskositet ca. 2 mPas

Artikel nr	Innehåll · Beskrivning
BO 5002805	30 liter · snabbdunstande
BO 5002835	200 liter · snabbdunstande
BO 5002815	5 liter · snabbdunstande

Skärolja ACECUT 6000

Användning: Bilglas, formskärning med höga krav · tvättbar

Användningstemperatur 40° - 90 ° · Viskositet ca. 65 mPas

Artikel nr	Innehåll · Beskrivning
BO 5002806	30 liter · tvättbar
BO 5002836	200 liter · tvättbar

Skärolja ACECUT 5929

Speciellt lämpad för belagt glas · självdunstande utan rester · binder små glaspartiklar · extremt låg ytspänning · kan användas i floatglasproduktion 4 - 19 mm · temperaturområde 40° - 60° C

Viskositet ca. 2 mPas

Artikel nr	Innehåll · Beskrivning
BO 5002807	30 liter · snabbdunstande
BO 5002837	200 liter · snabbdunstande

Skärolja ACECUT 5250

Vattenlöslig · självdunstande utan rester · Användning: Isolerglas, spegelglas, allmän skärning till 10 mm, lamellskärning, folie med kniv

Användningstemperatur 30° - 50 ° · Viskositet ca. 2 mPas

Artikel nr	Innehåll · Beskrivning
BO 5002804	30 liter · snabbdunstande
BO 5002834	200 liter · snabbdunstande

06 | Tillbehör

Tillbehör

Skärtrycksmätare

Förr i tiden fanns det ingen möjlighet att via fjädertryck eller annat, bestämma aktuellt tryck i Newtons på de äldre skärutrustningarna. Med skärtrycksmätaren från Bohle (belastning upp till 500 N), kan det skärtrycket som är på cylindern till skärhjulet, bestämmas med exakthet. Detta mätinstrument är även lämpat för moderna skärutrustningar: en maskins inställda parametrar kan enkelt kontrolleras mot det tryck som verkligen ges.

Skärtryck upp till 500 N

Artikel nr
BO 5164850

Montagehjälp för HM-hjul

Praktiska monteringshjälpverktyget gör hjulbytet enkelt

Artikel nr	Diameter
BO 440	1,30 mm
BO 441	0,80 mm

Testdorn

Slitsar 1,14 mm

Artikel nr	
BO 438.114	

Lupp

Lupp plast, 60x förstoring, med LED

Artikel nr	
BO 4402.0	

TinCheck® Industrial

En uppföljning av original TinCheck®, vilken ger en indikation snabb och pålitlig indikation vilket som är tennsidan, TinCheck® Industrial representerar ett komplett mätinstrument för att bestämma tennsida. Jämfört med liknande mätinstrument så sticker denna detektor ut genom snabba och enkla mätmöjligheter. Detta hjälper glastillverkaren att mäta kvalitén på producerade glas. Glasproducerande företag har redan sett fördelarna med TinCheck® Industrial då de nu är förmögna att kontrollera kvalitén på producerade glas beträffande användbarhet och justera parametrarna i processen enligt tennskiktet.

BO 5164622

BO 5164630

Artikel nr	Beskrivning
BO 5164622	TinCheck® Industrial
BO 5164630	TinCheck® Industrial Twin-version

PC-set

För anslutning och användning av TinCheck® Industrial som mätverktyg för mobil och fast applikation med en Windows PC via USB port · Innehåll · Kabelset, USB förvandlare, distanshållare, TinCheck® software, väska

Artikel nr	Beskrivning
BO 5164621	
BO 5164620	

TinCheck® Industrial Twin-version

Set för olika tennside-indikation i systemet bestående av 2x basic instrumnet och kabelset

Artikel nr	Beskrivning
BO 5164630	TinCheck® Industrial Twin-version

Seriell portkabel

För anslutning av seriell port på TinCheck® Industrial till USB omvandlare eller till annan TinCheck® Industrial för differentierad mätning · Med 5-pin IEC61076-2-106 anslutning båda ändar, längd 10 m (andra längder på förfrågan)

Artikel nr	
BO 5164627	

Seriell portkabel

För anslutning av seriell port på TinCheck® Industrial till en annan extern applikation (t.ex. kontroll dator) · Med 5-pin IEC61076-2-106 anslutning en ända, öppen ända, längd 10 m (andra längder på förfrågan)

Artikel nr	
BO 5164624	

Digital portkabel

För anslutning av digital ingång och utgång av TinCheck® Industrial till en extern applikation (t.ex. kontrollkomponenter) · Med 8-pin IEC61076-2-106 anslutning en sida, ända öppen, längd 10 m (andra längder på förfrågan)

Artikel nr	
BO 5164623	

Reserv LED enhet

Ersättningsmodul

Artikel nr	
BO 5164625	

Reservskyddsskiva med ram

Ersättningsmodul

Artikel nr	
BO 5164626	

Glasbearbetnings-maskiner

01 Processvatten-reningssystem 79
Sedimentor teknologi 79
02 Sandblästringssystem 80
Sandblästringssystem SBM 80
03 Slipmaskiner 82
Kryssbandslipmaskiner 82
Bandslipmaskiner 84
Planslipmaskin 86
Kantslipautomater 87
04 Borrmaskiner 88
Automatiska borrmaskiner 88
Manuella borrmaskiner 89
05 Tvättmaskiner 91
Glastvättmaskin Verti-Clean 91
06 Maskintillbehör 92
Cirkulationssystem för kylmedel 92
Dammfilteranläggningar 93
07 Arbetsbord 94
Skärbord tippbart 94

Glasbearbetningsmaskiner

Sedan i början av 1990-talet har Bohle utvecklat och tillverkat glasbearbetningsmaskiner - till en början med vid dotterbolaget i Torgau och sedan 2009 vid huvudkontoret i Haan. Det omfattande maskinprogrammet har konstant expanderat - både med andra maskiner från Bohle´s egen produktion men också från utvalda leverantörer där maskinerna har utvecklats och/eller modifierats enligt våra önskemål.

Nuförtiden, med kortare serier, är det inte längre relevant att tillverka alla delar i eget hus: allt handlar om kvalité, kundservice, tekniska råd och prisvärdhet - alla dessa faktorer är prioritet för Bohle. Oberoende av vilken bearbetningsmaskin ni väljer, så kan ni alltid räkna med ett utmärkt resultat - därför att Bohle´s maskiner är konstruerade och tillverkade av glasproffs för glassproffs. Denna produktkatalog ger er en överblick av vårt omfattande produktprogram från Bohle´s maskindivision. Vi skickar er gärna tekniska detaljer för de maskiner ni är intresserade av. Notera att specifikationerna kan förändras pga. tekniska förbättringar. För ytterligare information så kontakta oss.

För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.

01 | Processvatten-reningssystem

Sedimentor teknologi

Sedimentorer från Bohle arbetar i två steg: de grova glaspartiklarna fastnar permanent vid genomströmning tack vare en optimal tankkonstruktion (effektiv sedimentering). Därefter utförs en rening från de fina beståndsdelarna i en process. Därvid binder anläggningen även de finaste glaspartiklarna i en automatiserad cykel med hjälp av ett optimerat flockningsmedel och ger ett i det närmaste klart vatten för systemet.

ONLINE VIDEO

Sedimentor

Lång användning av kylvattnet från glasbearbetningsmaskiner gynnar inte endast miljön utan också plånboken. Anläggningar från Bohle för beredning av kylvatten är då en god hjälp. Den arbetskrävande rengöringen av maskinens reningssystem blir då kraftigt reducerad. Ytterligare förbättringar genom rent kylvatten: Verktygen håller längre och en märkbart förbättrad bearbetningskvalitet av glaset.

Egenskaper

- Tillverkad av Bohle Tyskland
- I det närmaste klart vatten för systemet tack vare effektivt sedementationsgranulat
- Tydligt förbättrad bearbetningskvalitet, speciellt vid polering
- Rengöringsarbetet med glasbearbetningsanläggningen reduceras avsevärt
- Kompakt, platsbesparande system
- Decentraliserad lösning för direkt anslutning till maskinen
- Kontinuerligt hög slipkavalité

Tillbehör

Optimerat sedimentationsgranulat · Smutsvattenpumpar · Uppsamlingssystem för smutsvatten

Sedimentor 2.4

Specifikationer	Sedimentor 2.4	Sedimentor 1.0	Sedimentor 0.3
Liter/Minut	280 l/min	150 l/min	50 l/min
Reningsutförande	ca. 7,2 kg/h	ca. 3,6 kg/h	ca. 1,0 kg/h
Fyllnadsmängd	2100 liter	1000 liter	320 liter
Optimerat sedimentationsgranulat	Pulver	Pulver	Pulver
Elektrisk anslutning	2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE	2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE	2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE
Slammpåse	300 liter	300 liter	70 liter
Artikel nr	BO SEDI24	BO SEDI10	BO 85.30

02 | Sandblästringssystem

Sandblästringssystem SBM

Sandblästringssystem SBM 1500 / SBM 2500P

Den nya Bohle SBM möjliggör helautomatisk sandblästring av dekorer eller ytor, eller manuell punkt- och ytblästring, lekande lätt. Till skillnad från andra system är arbetsstycket upprättstående, och kabinen flyttar sig över glaset. Detta sparar plats eftersom in- och utmatning bortfaller. Dessutom undviker man repor på glasets baksida.

Egenskaper

- Tillverkad av Bohle Tyskland
- Praktiskt taget dammfri sandblästring
- Enkel manövrering via " touch screen"
- Automatisk blästring, 200 program kan lagras
- Luftkuddehjälp för manuell sandblästring (SBM 1500)
- Konstant jämn kvalité på blästersanden
- Modern, platsbesparande design:
- Ingen dyrbart emballage: Inga packkostnader.
- Ingen tidsödande installation - plug and play Maskinen levereras monterad inkl. blästersand. Endast transportsäkringen måste avlägsnas, el och tryckluft måste anslutas till maskinen samt invägning.
- Ingen extra utbildning behövs: Om ni redan har erfarenhet av sandblästring behövs ingen extra utbildning. Mjukvaran är självlärande och en detaljerad manual bifogas. Övningsprogram är redan förinlagt.
- Låga tryckluftkostnader: Mycket goda blästerresultat kan uppnås med låg tryckluft från 2 bar.
- Låga kostnader för blästerfolie: Sandblästring med lågt tryck tillåter användandet av en tunnare och ekonomisk folie.
- Låga kostnader för blästersand: Sandblästring med lågt tryck är inte bara välmående för maskinen utan reducerar även förslitningen av sanden.
- Låga utsläpp: Jämfört med andra maskiner är SBM mycket tyst och lämnar ifrån sig mycket lite damm.
- Schabloner: för återkommande disigner och logotyper från lot storlek 3, så är schabloner av stål mera bestående jämnfört med schabloner av folie.
- Rationell arbetsprocess: medan maskinen är i arbete kan nästkommande objekt förberedas och laddas.

Tillbehör

Aluminium oxid · Högkvalitativ korundum, vit, 120 µm, järnfri · Magnetset för användning med metall schabloner · Extra sugkoppar på blästerytan för arbete med flera skivor samtidigt · Version med skuggprogrammöjlig · ytterligare blästringsfält

Specifikationer	Sandblästringssystem SBM 1500	Sandblästringssystem SBM1500P progessiv strålning · Skuggprogram	Sandblästringssystem SBM2500P · Skuggprogram
Antal drivningar	2	2	2
Hastighet X-axel	steglöst inställbar 6 m/min	steglöst inställbar 6 m/min	steglöst inställbar 6 m/min
Hastighet Y-axel	steglöst inställbar 24 m/min	steglöst inställbar 24 m/min	steglöst inställbar 24 m/min
Glastjocklek	3 - 40 mm	3 - 40 mm	3 - 40 mm
Max. glashöjd	2000 mm	2000 mm	2600 mm
Skivlängd	ingen begränsning	ingen begränsning	ingen begränsning
Max. blästeryta	2900 x 1500 mm	2900 x 1500 mm	4000 x 2550 mm
Blästertryck	steglöst inställbar 5,5 bar	steglöst inställbar 5,5 bar	steglöst inställbar 5,5 bar
Blästerkapacitet	8 m²/h	8 m²/h	16 m²/h
Elektrisk anslutning	2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE	2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE	2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE
Dimension	4100 x 1850 x 2500 mm	4100 x 1850 x 2500 mm	5100 x 2060 x 3420 mm
Arbetstemperatur	10 - 40 °C	10 - 40 °C	10 - 40 °C
Artikel nr	BO SBM1500	BO SBM1500P	BO SBM2500P

03 | Slipmaskiner

Kryssbandslipmaskiner

Bohle kryssbandslipmaskiner används för effektiv fasning av glasskivor. Maskinerna levereras i olika varianter för torr- och våtslipning och lämpar sig i synnerhet för flerskiktig högeffektiv industriell glasbearbetning.

Kryssbandslipmaskin Twin Belt för torrslipning

Bohle kryssbandslipmaskiner för torrslipning lämpar sig bland annat utmärkt för bearbetning av glas med skyddsfolie eller vattenkänslig beläggning. Effektiva filtreringsanläggningar sörjer för rena glasytor efter slipningen. På så sätt undviks repor.

Egenskaper

- Tillverkad av Bohle Tyskland
- Manuell maskin för torrslipning
- Högkvaltativ slipning av känsliga glas, typ Low-E
- Optimal kylning genom speciella kylmunstycken
- Kraftfull filtrerings teknologi sörjer för en arbetsplats som uppfyller standard
- Mycket hög produktivitet när diamantband användes
- Extra luftkuddebord för bekväm hantering och skydd mot repor

Tillbehör

Arbetsbord med klothjul och förlängsningar · Bord med luftkuddar, inställbara efter glasvikt · Uppläggningsrullar för stora glasskivor · Pneumatiskt fällbart anslag för positionering · Hörnsliputrustning för torrglasning · Filtreringssystem för torrslipning

Specifikationer	Twin Belt KSA 15T	Twin Belt Compact KSA-C 15T
Utförande	för raka kanter och former	för raka kanter
Bandstorlek	100 x 1830 mm	100 x 1160 mm
Bandhastighet	15 m/s	15 m/s
Elektrisk anslutning	6 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE	5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE
Dimension	1100 x 1050 x 1800 mm	700 x 660 x 1600 mm
Glastjocklek	3 - 20 mm	3 - 12 (20) mm
Artikel nr	BO 80.12-T	BO 80.13-T

Ni hittar våra priser i prislistan eller i Online Shop.

Kryssbandslipmaskin - Twin Belt för våtslipning

Kryssbandslipmaskin speciellt för användning med diamantband och andra högkvalitativa band i industri och glasverkstad · idealisk för raka eller formskurna kanter med 2 typer av arbetssätt: slipning med "hårt" band för raka kanter, slipning med "mjuk" band för formskurna kanter · hög effektivitet · förbättrad slipprofil · låg vibrationsnivå för bästa slipresultat · steglöst ställbar bandspänning geonom pnumatisk kontroll · anslutning till cirkulerande kylsystem möjlig · enkelt byte av slipband · lätt inställbar glastjocklek och fastning · kraftig konstruktion

Egenskaper

- Tillverkad av Bohle Tyskland
- Manuell maskin för våtslipning
- Effektiv för perfekt kantkvalitet
- Inställbar glastjocklek och fasdjup
- Mycket hög produktivitet när diamantband användes

Tillbehör

Arbetsbord med klothjul och förlängsningar · Uppläggningsrullar för stora glasskivor · Pneumatiskt fällbart anslag för positionering · Hörnsliputrustning för torrglasning · Cirkulationssystem för kylmedel

Specifikationer	Twin Belt KSA 15/30	Twin Belt compact KSA-C 15/30
Bandtyp	hårt och mjuk	hårt
Bandstorlek	100 x 1830 mm	100 x 1160 mm
Bandhastighet	15 / 30 m/s	15 / 30 m/s
Elektrisk anslutning	4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE	4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE
Dimension	1100 x 1050 x 1800 mm	700 x 660 x 1600 mm
Glastjocklek	3 - 20 mm	3 - 20 mm
Artikel nr	BO 80.12-P	BO 80.13-P

Bandslipmaskiner

För varje användning den rätta lösningen: Bohle bandslipmaskiner finns i konstruktionsserieerna Master Belt och Versalux. Samtliga modeller kan som option utrustas med omfattande tillbehör. Naturligtvis är högvärdig bearbetning och lång livslängd garanterade hos Bohle: Skruvar, plåtar och rullaxlar, som utsätts för fukt, tillverkas av rostfritt stål; maskinhöljet är förzinkat och lackerat. Gummiklädda rullar ger en lugn arbetsgång.

Bandslipmaskiner Master Belt

Bohle glasbandslipmaskiner finns med kulrullbord och olika bandhastigheter. · Alla modeller kan extrautrustas med ett brett program av tillbehör.

Egenskaper

- Tillverkad av Bohle Tyskland
- Stor kontaktrulle (Ø 200 mm) för minimal urholkning
- Alla maskindelar som är utsatta för fukt är gjorda av rostfritt stål
- Bord med klothjul, 1200 x 600 mm
- Slipning och fasningsenhet försedd med handratt och ett specialstopp för exakt fasning
- Inkl. höjdjustering för slip- och fasenhet
- Stickproppsurtag för cirkulerande kylsystem och termiskt motorskydd
- På/av strömbrytare med nödstoppfunktion och underspänningsutlösning
- Sidlig justering av bandet inom räckhåll för operatören
- Ledbar kylvattenmunstycke för direktkylning på slipområdet
- Anslutning av cirkulerande kylsystem möjligt
- Fästpunkter för ett flertal tillbehör

Tillbehör

Bordsförlängningar och -utdragsstycken · Uppsamlingskar och cirkulationssystem för kylmedel · Slipbord för små skivor · Stopprullar för slipning av runda glas

Master Belt med tillbehör

Specifikationer	Master Belt 11	Master Belt 11/22	Master Belt 8/30 -S	Master Belt 8/25 -SE
Bandstorlek	100 x 1830 mm	100 x 1830 mm	100 x 1830 mm	100 x 1830 mm
Elektrisk anslutning	1,1 KW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE	1,4/1,8 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE	2,2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE	1,1 kW, 230 V, 50 Hz, 1 NPE
Arbetshöjd	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm
Kontaktrulle	200 mm Ø	200 mm Ø	200 mm Ø	200 mm Ø
Bandhastighet	11 m/s	2-steg 11/22 m/s	Steglös justerbar 8 - 30 m/s	Steglös justerbar 8 - 25 m/s
Dimension	1200 x 1130 x 1720 mm	1200 x 1130 x 1720 mm	1200 x 1130 x 1720 mm	1200 x 1130 x 1720 mm
Artikel nr	BO 80.3-1N	BO 80.5N	BO 80.6-SN	BO 80.6-SEN

Ni hittar våra priser i prislistan eller i Online Shop.

Egenskaper

- Manuell maskin med en bandhastighet
- För enkla sliparbeten
- Integrerat kylande cirkulationssysstem
- Enkelt bandbyte för kant- och fasslipning
- Alla gängse slipband kan användas (100 x 2690 mm)

Bandposition "kantslipning"

Bandposition "undre fas slipning"

Bandposition övre fas slipning

Specifikationer	Versalux MkV
Elektrisk anslutning	2 Kw, 230 V, 50 Hz, 1 NPE
Bandhastighet	7,5 m/s
Dimension	900 x 500 x 1700 mm
Artikel nr	BO 6300601

Planslipmaskin

Våtslipmaskin avsedd för plan- eller kantslipning samt polering av glasdetaljer. De magnetbelagda slipskivorna kan enkelt bytas på stålplattan.

Planslipmaskin

Egenskaper

- Tillverkad av Bohle Tyskland
- Elektroniskt styrt varvtal åt båda håll
- Precisssionsslipad ståltallrik ø 600 mm
- Vibbrationsfri gång för optimalt slipresultat
- Snabbt och enkelt byte av magnetiska sliptallrikar
- Centrumkylning genom axeln på sliptallriken
- Extra kylning via länkad slang
- Med- och moturs rotationför optimal användning av slipmedlet
- Kylkar av rostfritt stål med element för reducering av vattenstänk

Tillbehör

Justerbart anslagssystem, fällbart · Prisma för slipning av cylindriska delar · Vinkelanslag 45° · Cirkulerande kylsystem

Extra tillbehör

Specifikationer	Plano 600-S
Varvtal	steglöst inställbar 100 - 800 rpm
Slipplatta	600 mm Ø
Rotationsriktning	Med- och moturs
Vattenanslutning	1/2 "
Elektrisk anslutning	1,5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE
Dimension	800 x 800 x 1000 mm
Artikel nr	BO 81.3-S

Kantslipautomater

Vetrocraft® Kantslipmaskiner

De vertikala kantslipautomater från Bohle lämpar sig för effektiv slipning, polering och fasning av raka kanter. Maskinerna levereras med 4, 6, 8 och 9 spindlar och bearbetar upp till 300 kg tunga glasskivor av 3 till 28 mm tjocklek. Arbetshastigheten kan ställas in steglöst från 0,8 till 3 meter per minut.

Egenskaper

- Automatisk vertikal slipmaskin för kanter och faser
- Enkel manövrering via PLC-styrning
- Automatisk eller manuell reglering av sliphjul
- Utmärkta slipresultat
- Stabil och vibrationsfri konstruktion
- Låg underhållskostnad
- Mycket förmånligt pris i förhållande till sin kapacitet

Tillbehör

Processvattenn-reningssystem · Kylmedel · Slip- och polerhjul för laminerat säkerhetsglas

Specifikationer	Vetrocraft SL4328A	Vetrocraft SL6328A	Vetrocraft SL8328A	Vetrocraft SL9328A
Spindlar	4	6	8	9
Glastjocklekar ställbart	halvautomatiskt	halvautomatiskt	halvautomatiskt	halvautomatiskt
Dimension	5600 x 1600 x 2100 mm	6500 x 1600 x 2500 mm	6500 x 1600 x 2600 mm	7000 x 1500 x 2500 mm
Effekt	7,5 kW	11 kW	13,8 kW	19 kW
Elektrisk anslutning	400 V, 50 Hz, 3 NPE	400 V, 50 Hz, 3 NPE	400 V, 50 Hz, 3 NPE	400 V, 50 Hz, 3 NPE
Artikel nr	BO SL4328A	BO SL6328A	BO SL8328A	BO SL9328A

04 | Borrmaskiner

Automatiska borrmaskiner

Super Drill Eco

Automatiska glasborrmaskiner hör till standardutrustningen i varje glasbearbetningsverkstad. I synnerhet vid universell bearbetning av glasskivor med varierande format bevisar de dagligen sin duglighet. Automatiska glasborrmaskiner från Bohle utmärker sig i synnerhet genom enkel inställning, reproducerbara inställningsparametrar och ett stort arbetsområde.

Egenskaper

- Tillverkad av Bohle Tyskland
- Dubbelsidig horisontalborrmaskin
- Kontaktfria digitala mätsystem för borrdjup
- Enkel, digital inställning av borrdjup på räkneverket
- Enkel nollställning av borren via tryckknapp
- Steglös inställning av frammatning för båda spindlarna
- Borrdiameter från 3 till 100 mm

Tillbehör

Bord med klothjul i varierande storlekar · Uppsamlingskar och cirkulationssystem för kylmedel · Mekaniska positioneringsstopp · Laserpositioneringsanordning · Halogenlampa · Digitala stoppsystem

Super Drill Eco 2/1000-2ad

Specifikationer	Super Drill Eco
Dimension	800 x 1660 x 1850 mm
Elektrisk anslutning	2 x 1,1 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE
Glastjocklek	(ensidigt upp till 40 mm) 3 - 20 mm
Artikel nr	BO 79.9-2D

Manuella borrmaskiner

Glasborrmaskiner med manuell frammatning hör nu som förr till standardutrustningen i varje glasmästeri. I synnerhet för universell bearbetning av små och medelstora glasskivor i mindre antal är de oumbärliga. Eftersom kraven varierar, erbjuder Bohle i detta segment både dubbelsidiga och enkla ensidiga bordsborrmaskiner. Maskinerna utmärker sig genom sin enkla inställning och robusthet.

Profi Drill

På dubbelsidiga horisontalglasborrmaskiner ur konstruktionsserien Profi Drill manövreras båda borrspindlar uppifrån. På så sätt kan borrningen utföras snabbt och exakt.

Egenskaper

- Tillverkad av Bohle Tyskland
- Dubbelsidig horisontalborrmaskin
- Elektronisk varvtalsreglering via frekvensomformare
- Stor räckvidd med 1000 mm
- Robust konstruktion - passar även för djupförsänkning
- Professionella borrhuvuden med exakta borrspindlar med lugn arbetsgång
- Enkel manövrering och underhåll
- Alla delar av rostfritt stål, förzinkade eller lackerad i 2 skikt

Tillbehör

Bordsförlängningar med klothjul · Extra uppläggningar på sidorna och fram · Laser positioneringshjälp · Positioneringsstopp · Halogenlampa · Cirkulerande kylsystem

Profi Drill 2/1000-S

Specifikationer	Profi Drill 2/1000-S
Elektrisk anslutning	2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE
Dimension	760 x 1530 x 1650 mm
Varvtal	steglöst inställbar 300 - 3500 rpm
Glastjocklek	(ensidigt upp till 40 mm) 3 - 20 mm
Borrdiameter	3 - 80 mm
Artikel nr	BO 79.3-S

Manuell borrmaskin - Pico Drill

Pico Drill från Bohle ist en prisvärd ensidig borrmaskin med steglös varvtalsreglering, som kan användas som mobil enhet ovanpå bord eller som borrbord. Tack vare sin mycket kompakta konstruktion är Pico Drill ideal för användning på byggarbetsplatser eller i verkstäder. Den standardmässiga jordfelsbrytaren reducerar olycksrisken avsevärt. Utförandet av Pico Drill 100 L med punktlaser-positionering ger möjlighet till en väsentligt enklare poitionering av borrmaskinen på glaset.

Egenskaper

- Kraftfull borrmaskin med steglös hastighetskontroll
- Enkel justering av borrdjupet
- Bra stöd på glaset
- Enkel elanslutning med stickkontakt och jordfelsbrytare
- Borrdiameter upp till 75 mm med 1/2" R utvändig gänga

BO 79.260

BO 79.200L
BO 79.201L

BO 79.250

BO 79.200
BO 79.201

Specifikationer	Pico Drill 100 T borrmaskin-bordsmodell med vattenbehållare, 230 V / 50-60 Hz	Pico Drill 100 T med bord B 1350 x D 890 mm, arbetshöjd 960 mm, 230 V / 50-60 Hz	Pico Drill 100, 230 V / 50-60 Hz	Pico Drill 100, 110 V / 50-60 Hz
Artikel nr	BO 79.250	BO 79.260	BO 79.200	BO 79.201
Specifikationer	Pico Drill 100 L med laser, 230 V / 50-60 Hz	Pico Drill 100 L, 110 V / 50-60 Hz med punktlaser	Laser för Pico Drill 100	Korslaser för Pico Drill 100
Artikel nr	BO 79.200L	BO 79.201L	BO 79.210	BO 79.215

05 | Tvättmaskiner

Glastvättmaskin Verti-Clean

Verti-Clean

De effektiva anläggningarna ur serien Verti-Clean är utmärkt lämpade för rengöring av planglas efter bearbetning i glasverkstäder och industriföretag. Tack vare att konstruktionen är öppen upptill kan även skivor högre än själva maskinen köras genom tvätten.

Egenskaper

- Platsbesparande lodrät konstruktion
- Motordriven in- och utmatning med ändstopp
- 2 - 4 borstar
- Termostatkontrollerat varmvatten
- Automatisk varmluftblåsare i ljudisolerad box för rena och torra skivor
- Utmatningssidan med ljuspanel för en säker kvalitetskontroll av glaset

Tillbehör

In- och utmatningsförlängningar · Strypspjäll för varmluft · Borstbestyckning för Low-E · Tvättmedel för glas-tvättmaskiner

Fler modeller på förfrågan

Specifikationer	Verti-Clean 13.2	Verti-Clean 15.4	Verti-Clean 16.4	Verti-Clean 16.4-20
Tvätthöjd	1300 mm	1500 mm	1600 mm	1600 mm
Antal borstar	2	4	4	4
Glastjocklek	3-12 mm	3-12 mm	3-12 mm	3-20 mm
Total längd	4850 mm	5100 mm	5100 mm	5100 mm
Total höjd	2050 mm	2150 mm	2250 mm	2250 mm
Artikel nr	BO 84.132	BO 84.154	BO 84.164	BO 84.164-2

06 | Maskintillbehör

Cirkulationssystem för kylmedel

Cirkulationssystem för kylmedel

Cirkulationssystem för kylvatten borde idag vara en självklar komplettering av glasbearbetningsmaskiner. De erbjuder nämligen inte endast en avsevärd besparingspotential vad gäller vattenkostnaden: verktygens längre livslängd sörjer också för en snabbare amortering av investeringskostnaden. En vacker bieffekt: Även bearbetningsresultatet förbättras genom optimal kylning och möjligheten att använda kylsmörjmedel.

Egenskaper

- Tillverkad av Bohle Tyskland
- Vattenförbrukningen reduceras avsevärt
- Det finns möjlighet att använda kylsmörjmedel, varigenom glasbearbetningen förbättras, verktygens livslängd förlängs och rengöringsarbetet reduceras
- Anslutningar för rent vatten och avloppsvatten på maskinens uppställningsplats blir överflödiga
- Resurskrävande system för avloppsvatten behövs inte längre.
- Avloppsslam kan enkelt tas bort
- Ett speciellt kammarsystem förbättrar vattnets reningseffekt

Tillbehör

Transportrullar för KUS 1 - KUS 2-1 · Kylmedel koncentrat

Specifikationer	KUS 1-S	KUS 2	KUS 2-1	KUS 3
Total kapacitet	50 liter	50 liter	50 liter	100 liter
Pump	60 l/min	60 l/min	100 l/min	60 l/min
Dimension	600 x 410 x 540 mm	850 x 500 x 570 mm	850 x 500 x 570 mm	1200 x 800 x 500 mm
Elektrisk anslutning	0,17 kW, 230 V, 50 Hz, 1 NPE	0,16 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE	0,4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE	0,16 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE
Artikel nr	BO 78.81S	BO 78.82	BO 78.82-1	BO 78.95

Specifikationer	KUS 3-1	KUS 4-1
Total kapacitet	100 liter	200 liter
Pump	100 l/min	100 l/min
Dimension	1200 x 800 x 750 mm	1500 x 1000 x 750 mm
Elektrisk anslutning	0,4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE	0,4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE
Artikel nr	BO 78.95-1	BO 78.96-1

Ni hittar våra priser i prislistan eller i Online Shop.

Dammfilteranläggningar

Dammfilteranläggningar

Vid torrslipning liksom annan spånalstrande bearbetning (t ex sandblästring) bildas damm, som måste sugas upp och filtreras så nära arbetsplatsen som möjligt. För detta ändamål levererar Bohle effektiva filteranläggningar, som är byggda speciellt för uppsugning av aggressivt glasdamm och uppfyller de stränga miljöföreskrifter, som gäller för uppställning på arbetsplatsen.

Egenskaper

- Avsedd för Twin Belt slipmaskin för torrslipning
- Godkända för uppställning direkt på arbetsplatsen
- Låga arbetskostnader
- Hög sugeffekt för god rengöring av slipade glasskivor
- Bekväm dammborttagning tack vare tippbart filterhus
- Särskilda filterpatroner speciellt för glasdamm
- Helautomatisk rengöring av permanent filterpatron (dammklass M)
- Rullbar med 6 länkrullar
- Låg bullernivå tack vare ljudabsorberande filterhus

Tillbehör

Anslutningsmaterial

Specifikationer	Filteranläggning Dustomat
Artikel nr	BO 89.205

07 | Arbetsbord

Skärbord tippbart

Bohle´s glastippbord av högsta kvalité erbjuder utmärkt värde för pengarna och kan användas som skärbord såväl som arbetsbord. Bordet är klätt med svart filt.

Glaserkipptisch

Arbeta · Tippa · Flytta / lagra

Egenskaper

- Enkel hantering
- Sparar plats på verkstan
- Flexible användning
- Hel bordsplatta med en högkvalitativ glasfilt, 4 mm
- Levereras helt monterad

Arbeta

Tippa

Flytta / lagra

Specifikationer	Skärbord tippbart
Storlek	2500 x 1700 x 900 mm
Belastning	max. 225 kg
Tippningen	Manuellt
Artikel nr	BO WSTT

Slipning, borrning, sågning

01 Glasslipning 97

Elektriska handverktyg för glasslipning 97
Slipband och slipmedel för maskiner 103
Slipskivor för planslipmaskiner 117
Diamantor® Galvaniserade diamantverktyg - Made in Germany 122
Kylvattensystem 125
Diverse tillbehör för slipning 129
Allmänna tillbehör för sandblästring 139

02 Slip- och polerhjul för kantslipmaskiner 141

Sliphjul för Bohle Vetrocraft kantslipmaskiner 141

03 Glasborrning 144

Portabla maskiner för glasborrning 144
Diamanthålborr 146
Verktyg för glasborrning och försänkning 154
Diverse tillbehör för glasborrning 156

04 Keramik- och kakelborrteknologi 159

Aqua Drill Power+ 159
universaltillbehör 163

05 Glasågning 164

Maskiner för glassågning 164
Tillbehör för glassågar 166

06 El- och tryckluftmaskiner 168

El- och tryckluftmaskiner 168
Repborttagning 169

Slipning, borrning, sågning

Bohle erbjuder ett brett program av stationära och portabla glasbearbetningsmaskiner samt manuella verktyg för glasslipning, borrning och sågning. Omfattande tillbehörsprogram, såväl som förbrukningsvaror, kompletterar Bohle´s produktprogram. Med de väl utvalda komponenterna, kan de olika teknikerna utföras effektivt och efter önskemål av alla användare.

För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.

01 | Glasslipning

Elektriska handverktyg för glasslipning

Makita bandslipmaskin 9404

För torr kantslipning · god viktbalans och stor anläggningsyta för renare slipning · även för stationärt användande (se tillbehör) · inkl: dammpåse, grafitplatta, kork platta, slipband · Observera! Verktyg endast för torrslipning!

ⓘ Bandhastighet 3,5 - 7,3 m/s · Bandstorlek 100 x 610 mm · Effekt 230 V / 50 Hz / 1010 W

Artikel nr	
BO 5300405	

Tillbehör för Makita bandslipmaskin

Praktiska tillbehör och passande slipband finns i nedanstående tabell.

Artikel nr	Beskrivning · Korn · Längd · Bredd
BO 5300408	stativ
BO 5300406	korkplatta
BO 5300407	grafitplatta
BO 5300409	dammpåse
BO 5061006	SIC slipband · 60
BO 5061008	SIC slipband · 80
BO 5061010	SIC slipband · 100
BO 5061012	SIC slipband · 120
BO 5061015	SIC slipband · 150
BO 5061018	SIC slipband · 180
BO 5061024	SIC slipband · 240
BO 5061032	SIC slipband · 320
BO 5061001N	Korkpolerband · 610 mm · 100 mm

Flex våtbandslip

För glasslipning, keramik och liknande material · snabbt system för bandbyte · inkl. mitthandtag, set av glidbelägg, insexnyckel, plan slitsula,böjd slitsula (för inv.radier), slipband BO 5053310, BO 5053324, BO 5353340

ℹ För vattenkylda band 30 x 533 mm · Effekt 230 V / 50 HZ / 550 W · Bandhastighet 10 m/s

Observera:
* = Standard kvalité
** = Industrial kvalité

Artikel nr	Beskrivning
BO 80.107	För transformator
BO 80.108	Med jordfelsbrytare PRCD
BO 80.B1107	Reserv kolborstar
SP 80.B0484	Sliparm 30 mm, rörsliparm
BO 78.BG021	Anläggningsrulle komplett
SP 78.BG003	Slitsula, rundad
SP 78.BG005	Slitsula, plan
SP 78.T0007	Glidbelag
BO 5053305	Polerband, A5 · brun · 533 mm · 30 mm
BO 5053335	Slipband, A35 · grön · 533 mm · 30 mm
BO 5453306	Diamantslipband · K 60 / N 250 · grön · *
BO 5453310	Diamantslipband · K 1000 / N 10 · blå · *
BO 5453312	Diamantslipband · K 120 / N 125 · svart · *
BO 5453322	Diamantslipband · K 220 / N 74 · röd · *
BO 5453340	Diamantslipband · K 400 / N 40 · gul · *
BO 5453360	Diamantslipband · K 600 / N 20 · vit · *
BO 5553306	Diamantslipband · K 60 / N 250 · grön · **
BO 5553310	Diamantslipband · K 1000 / N 10 · blå · **
BO 5553312	Diamantslipband · K 120 / N 125 · svart · **
BO 5553322	Diamantslipband · K 220 / N 74 · röd · **
BO 5553340	Diamantslipband · K 400 / N 40 · gul · **
BO 5553360	Diamantslipband · K 600 / N 20 · vit · **

SDA Diamant-torrslipband 533 x 30 mm

ℹ Längd 533 mm · Bredd 30 mm

Artikel nr	Korn · Färg
BO 5453306T	60 · grön
BO 5453310T	100 · svart
BO 5453320T	200 · röd
BO 5453340T	400 · gul

Världsnyhet
Det första diamantslipbandet som är lika användbart för våt- som torrslipning!

Standard diamantslipband 533 x 30 mm

Mycket lång livslängd · utmärkt slipkvalité · mindre värme mot slipytan leder till bättre resultat · lågt sliptryck · reducering av sliptiden · * = Standard kvalité ** = Industrial kvalité

Längd 533 mm · Bredd 30 mm

Artikel nr	Beskrivning · Korn · Färg · Utförande
BO 5453306	Diamantslipband · K 60 / N 250 · grön · *
BO 5453312	Diamantslipband · K 120 / N 125 · svart · *
BO 5453322	Diamantslipband · K 220 / N 74 · röd · *
BO 5453340	Diamantslipband · K 400 / N 40 · gul · *
BO 5453360	Diamantslipband · K 600 / N 20 · vit · *
BO 5453310	Diamantslipband · K 1000 / N 10 · blå · *

Praktiskt råd:
Försäkra er att slipytan är väl kyld.

Kiselkarbid slipband 533 x 30 mm

När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

Längd 533 mm · Bredd 30 mm

Artikel nr	Beskrivning · Korn
BO 5053306	SIC slipband · 60
BO 5053308	SIC slipband · 80
BO 5053310	SIC slipband · 100
BO 5053312	SIC slipband · 120
BO 5053315	SIC slipband · 150
BO 5053318	SIC slipband · 180
BO 5053322	SIC slipband · 220
BO 5053324	SIC slipband · 240
BO 5053332	SIC slipband · 320
BO 5053340	SIC slipband · 400

Handbandslip Makita 9031

För torrslipning av glaskanter och liknande material · steglöst justerbar · lätt att använda på svårtåtkomliga ställen med sitt löstagbara handtag · lång slipyta för jämn slipning

Effekt 230 V / 50 Hz / 550 W · Bandhastighet 4 - 15 m/s · Bandstorlek 30 x 533 mm · Vikt 2,1 kg

Observera!
Verktyg endast för torrslipning!

Artikel nr	Beskrivning
BO 5300300	Handbandslip Makita
BO 5300302	Slitsula
BO 5300300R	Komplett rulle
BO 5053301N	Korkpolerband · 533 mm · 30 mm
BO 5300303	Reserv kolborstar
BO 5053306	SIC slipband · 60
BO 5053308	SIC slipband · 80
BO 5053310	SIC slipband · 100
BO 5053312	SIC slipband · 120
BO 5053315	SIC slipband · 150
BO 5053318	SIC slipband · 180
BO 5053322	SIC slipband · 220
BO 5053324	SIC slipband · 240
BO 5053332	SIC slipband · 320
BO 5053340	SIC slipband · 400

Luftdriven borrmaskin DB 10 med snabbchuck och kylsystem

Basmaskin från Metabo, utrustad av Bohle som vattenkyld glasbearbetningsmaskin (beställ reduktionsslang BO 80.BG103 separat), speciellt avsedd för sliparbeten med diamntsliphylsor eller andra slipverktyg. för slipning och polering små borrhål, radier och urtag med svår tillgänglighet. Bohle erbjuder ett brett program av relaterade sliphylshållare, sliphylsor och polerhylsor i olika dimensioner från grovslipning till finpolering.

Luftbehov 360 l/min · Varvtal 1800 rpm · borrchuck bredd 3 - 10 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 79.102	Luftdriven borrmaskin DB 10
BO 80.BG103	Reduceringsslang, komplett

Hållare för sliphylsor

Elastisk gummikropp med slitsar för att montera och byta sliphylsor

Skaft diameter 6 mm

Artikel nr	Diameter · Höjd
BO 5007545	15 mm · 30 mm
BO 5007546	45 mm · 30 mm

Diamantsliphylsa

För slipning av de minsta och mest svåråtkomliga ställen, borrhål, radier och urtag · Diamantsliphylsan monteras på hållare Art. nr. BO 50 075 45 · N = för slipning · R = för polering

Diameter 15 mm · Höjd 30 mm

Artikel nr	Korn · Färg
BO 5007585	60 / N 250 · grön
BO 5007586	120 / N 125 · svart
BO 5007587	220 / N 74 · röd
BO 5007588	400 / N 40 · gul
BO 5007589	600 / N 20 · vit
BO 5007590	1000 R · blå
BO 5007591	8000 R · orange

Observera!
Användes endast med kylning!

Diamantslipring, "T"

För hörnslipnings utrustning på kryssbandslipmaskin

Artikel nr	Korn · Diameter · Bredd
BO 5007583	120 / N125 · 100 mm · 38 mm
BO 5007584	220 / N74 · 100 mm · 38 mm

Diamantsliphylsa

För slipning av de minsta och mest svåråtkomliga ställen, borrhål, radier och urtag · Diamantsliphylsan monteras på hållare Art. nr. BO 50 075 46 · N = för slipning · R = för polering

Diameter 45 mm · Höjd 30 mm

Artikel nr	Korn · Färg
BO 5007592	60 / N 250 · grön
BO 5007593	120 / N 125 · svart
BO 5007594	220 / N 74 · röd
BO 5007595	400 / N 40 · gul
BO 5007596	600 / N 20 · vit
BO 5007597	1000 R · blå
BO 5007598	8000 R · orange

Observera!
Användes endast med kylning!

"Kristall 2000 S" slipmaskin

Glasslipmaskin för allt konstglasarbete. Sliphuvudet avkyles genom en integrerad pump som för vattnet direkt till sliphuvudet. Inklusive ett 19 mm sliphuvud. Kan integreras med bandsågtillsats
TG H200

Arbetsyta 280 x 235 mm · Effekt 100 W · Volt 230 V · Varvtal 2800 rpm

Artikel nr	Beskrivning
TG 003S	Kristall 2000 S
TG 003.5	Reservring för arbetsyta · ø 25 mm

Pump för borrhuvud

För "Kristall 2000 S" slipmaskin · för vattenförsörjning till slipstift / borr

Artikel nr	
TG 003BKP	

Diamantor® bandsågtillsats

Denna ekonomiska Diamantor® bandsågtillsats (utan motor) är möjlig att anbringa på nästan alla glasslipmaskiner (antingen europeiska eller amerikanska) och få en fullt funktionell glas- bandsåg med några handgrepp. Då Diamantor® sågblad är diamantbelagt runtom gör allt annorlunda · därför det då är möjligt att såga väldigt snäva böjar och komplicerade former med hög precision. Det självjusterande gången på bladet gör att inga styrningar och justeringar behövs. Ni monterar enkelt på sågbladet. Diamantor® bandsågtillsats använder naturligtvis kylningen som finns från glasslipmaskinen. Den är inte bara avsedd för sågning av glas, utan också för andra hårda material som sten, mässing, keramik.

Fördelar: Lätt och exakt sågning av former då sågbandet är diamantbelagt runt om.

Artikel nr	Beskrivning
TG H200	Bandsågtillsats
TG H201	Reservsågblad · 3,4 mm bred
TG H214	Reservsvamp · 48 x 103 mm
TG H216.01	Reserv drivhjul konisk
TG H218.01	Reservgummiband med krok

Sågblad och sågringar

Tillverkade av hög kvalité, högvärdig kopparlegering, standard blad med diamantbeläggning på en sida
Andra längder på förfrågan

Artikel nr	Längd · Bredd · Höjd · Beskrivning
TG H80	1060 mm · 3 mm · 0,3 mm · "Proxxon"
TG H81.1	960 mm · 3 mm · 0,3 mm · "Inland"
TG H82.1	ø 145 mm "Taurus"
TG H85.5	2260 mm · 6 mm · 0,3 mm · Sågblad
TG H85.8	2260 mm · 10 mm · 0,5 mm · Sågblad

Slipband och slipmedel för maskiner

Bohle erbjuder olika sorters glasslipband vilka är lämpliga för olika sorters bandslipmaskiner för float- och övrigt glas. De vanligaste banddimensionerna för nästan alla bandslipmaskiner kan levereras från Bohle. Vänligen lägg märke till de många olika kvalitéer som finns för olika arbetsändamål. Grovlekar och dimensioner ej upptagna i katalogen kan fås på beställning!

Diamantslipband

Dessa specialslipband i utmärkt Bohle kvalité är avsedda för krävande slutresultat. Bandet kan monteras i vilken rotationstiktning som helst. För att till och med nå bättre slipresultat kan bandriktningen växlas. Alla band har en kraftig, syntetisk bärbana. För att uppnå högsta avverkningsgrad, skall diamantbanden köras på högt varvtal. Bohles diamantband utmärker sig för sin långa livslängd och effektiva avverkningsgrad, vilket resulterar i kortare sliptider. Kylningen sker i regel med vatten, förutom speciella luftkylda slipmaskiner såsom kryssbandslip Bohle "Twin Belt" för torrslipning.

Diamantslipband, industrikvalité

Dessa diamantslipband garanterar utmärkt slipkapacitet vid höga krav vilket reducerar sliptiden. Detta är möjligt genom en speciell uppbyggnad av diamantbeläggningen och en utvecklad vidhäftning mot bärbanan. Bohles diamantslipband erbjuder toppkvalité och god valuta för pengarna.

Diamantslipband, industrikvalité 533 x 30 mm

Mycket lång livslängd · utmärkt slipkvalité · mindre värme mot slipytan leder till bättre resultat · lågt sliptryck · reducering av sliptiden ·
* = Standard kvalité ** = Industrial kvalité

Längd 533 mm · Bredd 30 mm

Artikel nr	Beskrivning · Korn · Färg · Utförande
BO 5553306	Diamantslipband · K 60 / N 250 · grön · **
BO 5553312	Diamantslipband · K 120 / N 125 · svart · **
BO 5553322	Diamantslipband · K 220 / N 74 · röd · **
BO 5553340	Diamantslipband · K 400 / N 40 · gul · **
BO 5553360	Diamantslipband · K 600 / N 20 · vit · **
BO 5553310	Diamantslipband · K 1000 / N 10 · blå · **

Praktiskt råd:
Försäkra er att slipytan är väl kyld.

Diamantslipband, industrikvalité 1160 x 100 mm

Mycket lång livslängd · utmärkt slipkvalité · mindre värme mot slipytan leder till bättre resultat · lågt sliptryck · reducering av sliptiden

Längd 1160 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr	Korn · Färg
BO 5511622	220 / N74 · röd
BO 5511632	320 / N54 · lila

Praktiskt råd:
Försäkra er att slipytan är väl kyld.

Diamantslipband, industrikvalité 1830 x 100 mm

Mycket lång livslängd · utmärkt slipkvalité · mindre värme mot slipytan leder till bättre resultat · lågt sliptryck · reducering av sliptiden

Längd 1830 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr	Korn · Färg
BO 5518306	60 / N 250 · grön
BO 5518312	120 / N 125 · svart
BO 5518322	220 / N 74 · röd
BO 5518340	400 / N 40 · gul

Praktiskt råd:
Försäkra er att slipytan är väl kyld.

Diamantslipband, industrikvalité 1830 x 60 mm

Mycket lång livslängd · utmärkt slipkvalité · mindre värme mot slipytan leder till bättre resultat · lågt sliptryck · reducering av sliptiden

Längd 1830 mm · Bredd 60 mm

Artikel nr	Korn · Färg
BO 55183S12	120 / N 125 · svart
BO 55183S22	220 / N 74 · röd
BO 55183S40	400 / N 40 · gul

Praktiskt råd:
Försäkra er att slipytan är väl kyld.

Standard diamantslipband

Dessa Bohle diamantslipband har en traditionell diamantbeläggning „öformad“ , men har en utvecklad vidhäftning mot bärbanan. Detta garanterar lång livslängd, hög slipkvalité och ger ett gott slipresultat. Dessa Bohle diamantslipband erbjuder hög kvalité till ett ekonomiskt pris.

Standard diamantslipband 330 x 10 mm

Mycket lång livslängd · utmärkt slipkvalité · mindre värme mot slipytan leder till bättre resultat · lågt sliptryck · reducering av sliptiden

Längd 330 mm · Bredd 10 mm

Artikel nr	Korn · Färg
BO 5433012	120 / N 125 · svart
BO 5433022	220 / N 74 · röd
BO 5433040	400 / N 40 · gul
BO 5433060	600 / N 20 · vit

Praktiskt råd:
Försäkra er att slipytan är väl kyld.

Standard diamantslipband 533 x 30 mm

Mycket lång livslängd · utmärkt slipkvalité · mindre värme mot slipytan leder till bättre resultat · lågt sliptryck · reducering av sliptiden ·
* = Standard kvalité ** = Industrial kvalité

Längd 533 mm · Bredd 30 mm

Artikel nr	Beskrivning · Korn · Färg · Utförande
BO 5453306	Diamantslipband · K 60 / N 250 · grön · *
BO 5453312	Diamantslipband · K 120 / N 125 · svart · *
BO 5453322	Diamantslipband · K 220 / N 74 · röd · *
BO 5453340	Diamantslipband · K 400 / N 40 · gul · *
BO 5453360	Diamantslipband · K 600 / N 20 · vit · *
BO 5453310	Diamantslipband · K 1000 / N 10 · blå · *

Praktiskt råd:
Försäkra er att slipytan är väl kyld.

SDA Diamant-torrslipband 533 x 30 mm

Längd 533 mm · Bredd 30 mm

Artikel nr	Korn · Färg
BO 5453306T	60 · grön
BO 5453310T	100 · svart
BO 5453320T	200 · röd
BO 5453340T	400 · gul

Världsnyhet
Det första diamantslipbandet som är lika användbart för våt- som torrslipning!

Standard diamantslipband 1160 x 100 mm

Mycket lång livslängd · utmärkt slipkvalité · mindre värme mot slipytan leder till bättre resultat · lågt sliptryck · reducering av sliptiden

Längd 1160 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr	Korn · Färg
BO 5411632	320 / N 54 · lila

Praktiskt råd:
Försäkra er att slipytan är väl kyld.

Standard diamantslipband 1830 x 100 mm

Mycket lång livslängd · utmärkt slipkvalité · mindre värme mot slipytan leder till bättre resultat · lågt sliptryck · reducering av sliptiden

Längd 1830 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr	Korn · Färg
BO 5418306	60 / N 250 · grön
BO 5418312	120 / N 125 · svart
BO 5418322	220 / N 74 · röd
BO 5418340	400 / N 40 · gul
BO 5418360	600 / N 20 · vit
BO 5418310	1000 / N 10 · blå

Praktiskt råd:
Försäkra er att slipytan är väl kyld.

Standard diamantslipband 1830 x 60 mm

Mycket lång livslängd · utmärkt slipkvalité · mindre värme mot slipytan leder till bättre resultat · lågt sliptryck · reducering av sliptiden

Längd 1830 mm · Bredd 60 mm

Artikel nr	Korn · Färg
BO 54183S12	120 / N 124 · svart
BO 54183S22	220 / N 74 · röd
BO 54183S40	400 / N 40 · gul

Praktiskt råd:
Försäkra er att slipytan är väl kyld.

Kiselkarbid slipband

Dessa slipband användes vanligen för glasbearbetning. Mycket starkt, syntetiskt band med hög slipkapacitet av bästa möjliga kvalité. Banden är vattenfasta. De är avsedda för glas, porslin och plast. Grovslipning: korn 60 till 120 · Normal slipning: korn 150 till 240 · Fin slipning: korn 320 till 400

Kiselkarbid slipband 533 x 30 mm

När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

Längd 533 mm · Bredd 30 mm

Artikel nr	Beskrivning · Korn
BO 5053306	SIC slipband · 60
BO 5053308	SIC slipband · 80
BO 5053310	SIC slipband · 100
BO 5053312	SIC slipband · 120
BO 5053315	SIC slipband · 150
BO 5053318	SIC slipband · 180
BO 5053322	SIC slipband · 220
BO 5053324	SIC slipband · 240
BO 5053332	SIC slipband · 320
BO 5053340	SIC slipband · 400

Kiselkarbid slipband 480 x 70 mm

När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

Längd 480 mm · Bredd 70 mm

Artikel nr	Korn
BO 5048012	120

Kiselkarbid slipband 552 x 100 mm

När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

Längd 552 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr	Korn
BO 5055206	60
BO 5055208	80
BO 5055210	100
BO 5055212	120
BO 5055215	150
BO 5055218	180
BO 5055222	220
BO 5055224	240
BO 5055232	320

Kiselkarbid slipband 1160 x 100 mm

När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

Längd 1160 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr	Korn
BO 5011608	80
BO 5011610	100
BO 5011612	120
BO 5011618	180
BO 5011622	220
BO 5011632	320

Kiselkarbid slipband 1800 x 100 mm

När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

Längd 1800 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr	Korn
BO 5018006	60
BO 5018008	80
BO 5018010	100
BO 5018012	120
BO 5018015	150
BO 5018018	180
BO 5018022	220
BO 5018024	240
BO 5018032	320
BO 5018040	400

Kiselkarbid slipband 610 x 100 mm

När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

Längd 610 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr	Beskrivning · Korn
BO 5061006	SIC slipband · 60
BO 5061008	SIC slipband · 80
BO 5061010	SIC slipband · 100
BO 5061012	SIC slipband · 120
BO 5061015	SIC slipband · 150
BO 5061018	SIC slipband · 180
BO 5061024	SIC slipband · 240
BO 5061032	SIC slipband · 320

Kiselkarbid slipband 1810 x 50 mm

När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

Längd 1810 mm · Bredd 50 mm

Artikel nr	Korn
BO 5018108	80
BO 5018112	120
BO 5018122	220
BO 5018132	320
BO 5018140	400

Kiselkarbid slipband 1830 x 100 mm

När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

Längd 1830 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr	Korn
BO 5018306	60
BO 5018308	80
BO 5018310	100
BO 5018312	120
BO 5018315	150
BO 5018318	180
BO 5018322	220
BO 5018324	240
BO 5018332	320
BO 5018340	400

Kiselkarbid slipband 2000 x 100 mm

När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

Längd 2000 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr	Korn
BO 5020006	60
BO 5020008	80
BO 5020010	100
BO 5020012	120
BO 5020015	150
BO 5020018	180
BO 5020022	220
BO 5020024	240
BO 5020032	320
BO 5020040	400

Kiselkarbid slipband 2500 x 100 mm

När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

Längd 2500 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr	Korn
BO 5025006	60
BO 5025008	80
BO 5025010	100
BO 5025012	120
BO 5025015	150
BO 5025018	180
BO 5025022	220
BO 5025032	320
BO 5025040	400

Kiselkarbid slipband 2650 x 100 mm

När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

Längd 2650 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr	Korn
BO 5026508	80
BO 5026512	120
BO 5026518	180
BO 5026522	220
BO 5026532	320

Kiselkarbid slipband 2690 x 100 mm

När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

Längd 2690 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr	Korn
BO 6026906	60
BO 6026908	80
BO 6026910	100
BO 6026912	120
BO 6026915	150
BO 6026918	180
BO 6026922	220
BO 6026924	240
BO 6026932	320
BO 6026940	400

Kiselkarbid slipband 3000 x 100 mm

När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

Längd 3000 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr	Korn
BO 5030008	80
BO 5030010	100
BO 5030012	120
BO 5030015	150
BO 5030018	180
BO 5030022	220
BO 5030024	240
BO 5030032	320
BO 5030040	400

Kiselkarbid slipband 3300 x 100 mm

När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

Längd 3300 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr	Korn
BO 5033008	80
BO 5033010	100
BO 5033012	120
BO 5033018	180
BO 5033022	220
BO 5033032	320
BO 5033040	400

Kiselkarbid slipband 3350 x 100 mm

När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

Längd 3350 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr	Korn
BO 5033508	80
BO 5033510	100
BO 5033512	120
BO 5033515	150
BO 5033518	180
BO 5033522	220
BO 5033524	240
BO 5033532	320
BO 5033540	400

Kiselkarbid slipband 1500 x 120 mm

När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

Längd 1500 mm · Bredd 120 mm

Artikel nr	Korn
BO 5015006	60
BO 5015008	80
BO 5015012	120

Compact-korn slipband

Dessa vattenfasta band har ett grövre utseende och har lång livslängd samt hög korntäthet. Kiselkarbid partiklarna i sig själv har flera uppbyggda lager („grain piles"), vilket ger en självskärpande effekt under slipningen. Dessa band slipar ca. 1-2 grader grövre än normala band.

Compact-korn slipband 1830 x 100 mm

Lång livslängd (ca. 3 gånger längre än standardband) · jämn slipkapacitet över hela bandets livslängd · även slipkvalitén förblir jämn under bandets hela livslängd

Längd 1830 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr	Korn
BO 5118308	80
BO 5118312	120
BO 5118318	180
BO 5118324	240
BO 5118332	320
BO 5118340	400

Compact-korn slipband 2500 x 100 mm

Lång livslängd (ca. 3 gånger längre än standardband) · jämn slipkapacitet över hela bandets livslängd · även slipkvalitén förblir jämn under bandets hela livslängd

Längd 2500 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr	Korn
BO 5125008	80
BO 5125012	120
BO 5125018	180
BO 5125024	240
BO 5125040	400

Compact-korn slipband 2690 x 100 mm

Lång livslängd (ca. 3 gånger längre än standardband) · jämn slipkapacitet över hela bandets livslängd · även slipkvalitén förblir jämn under bandets hela livslängd

Längd 2690 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr	Korn
BO 6126908	80
BO 6126912	120
BO 6126918	180
BO 6126932	320
BO 6126940	400

Compact-korn slipband 3000 x 100 mm

Lång livslängd (ca. 3 gånger längre än standardband) · jämn slipkapacitet över hela bandets livslängd · även slipkvalitén förblir jämn under bandets hela livslängd

Längd 3000 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr	Korn
BO 5130008	80
BO 5130012	120
BO 5130018	180
BO 5130024	240
BO 5130032	320
BO 5130040	400

Compact-korn slipband 3350 x 100 mm

Lång livslängd (ca. 3 gånger längre än standardband) · jämn slipkapacitet över hela bandets livslängd · även slipkvalitén förblir jämn under bandets hela livslängd

Längd 3350 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr	Korn
BO 5133508	80
BO 5133512	120
BO 5133518	180
BO 5133524	240
BO 5133532	320
BO 5133540	400

Hålkorn-slipband

Dessa vattenfasta band med ett grövre utseende, är speciellt lämpade för tjockt glas. De innehåller ihåliga kiselkarbid partiklar i klotform som öppnar sig under slipningen. Grövre korngrovlek (upp till 120) har ett syntetiskt underlagsmaterial; finare grovlekar (150 och uppåt) har ett bommulsunderlag. Dessa band slipar ca. 2 grader grövre än standard band.

Hålkorn-slipband 1830 x 100 mm

Hög slipkapacitet · lång livslängd (många gånger längre än standardband) · mycket lämpliga för grovslipning och normala slipningar

Längd 1830 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr	Korn
BO 5218308	80
BO 5218310	100
BO 5218315	150
BO 5218322	220

Praktiskt råd:
På grund av att en liten förändring av grovleken sker under bandets livslängd, rekommenderas en provslipning innan användning i produktion.

Aluminiumoxid-slipband

Dessa mjuka, vattenfasta band innehåller mycket starka, syntetiska slippartiklar av högt motstånd (korundum). De ger ett relativt klart slipresultat (glasets kant behåller sin „gröna färg"). Många slipningar behöver därför ingen ytterligare polering (korn 180). Om hög slipkvalité efterfrågas, använd då ett finare aluminiumoxid band (korn 400) innan polering med ett korkband. Förslipning kan göras med band av lämplig grovlek. Dessa band slipar ca 2 grader finare än standardband.

Aluminiumoxid-slipband Korn 180

Kortare livslängd, men högre slipkvalité · mindre extra arbete · oförändrad grovlek över bandets livslängd

Korn 180

Artikel nr	Längd · Bredd
BO 5353318	533 mm · 30 mm
BO 5318018	1800 mm · 100 mm
BO 5318318	1830 mm · 100 mm
BO 5325018	2500 mm · 100 mm
BO 5326518	2650 mm · 100 mm
BO 5330018	3000 mm · 100 mm
BO 5333018	3300 mm · 100 mm
BO 5333518	3350 mm · 100 mm

Aluminiumoxid-slipband Korn 400

Kortare livslängd, men högre slipkvalité · mindre extra arbete · oförändrad grovlek över bandets livslängd

Korn 400

Artikel nr	Längd · Bredd
BO 5353340	533 mm · 30 mm
BO 5318040	1800 mm · 100 mm
BO 5318140	1810 mm · 50 mm
BO 5318340	1830 mm · 100 mm
BO 5326540	2650 mm · 100 mm
BO 5330040	3000 mm · 100 mm
BO 5333040	3300 mm · 100 mm
BO 5333540	3350 mm · 100 mm

Aluminiumoxid-slipband Korn 500

Kortare livslängd, men högre slipkvalité · mindre extra arbete · oförändrad grovlek över bandets livslängd

Korn 500

Artikel nr	Längd · Bredd
BO 5318050	1800 mm · 100 mm

Slip- och polerband

Band med hög prestanda för finslipning och polering samt kortare arbetstid, utmärkt slip- och polerresultat samt lång livslängd. Oavsett vilket band ni använder, var säker på att arbeta med låg hastighet och tillräckligt med kylning.

Trizact™ slip- och polerband

Likformade små pyramider av finaste aluminiumoxid · under slipning kommer nya slippartiklar fram · fint slipresultat · tyst · bättre polering · jämnt slipresultat · god avverkning med litet tryck · färre arbetsmoment · kortare bearbetningstid

Artikel nr	Beskrivning · Färg · Längd · Bredd
BO 5017805	Polerband, A5 · brun · 1830 mm · 100 mm
BO 5017835	Slipband, A35 · grön · 1830 mm · 100 mm
BO 5025005	Polerband, A5 · brun · 2500 mm · 100 mm
BO 5025035	Slipband, A35 · grön · 2500 mm · 100 mm
BO 5026905	Polerband, A5 · brun · 2690 mm · 100 mm
BO 5026935	Slipband, A35 · grön · 2690 mm · 100 mm
BO 5030005	Polerband, A5 · brun · 3000 mm · 100 mm
BO 5030035	Slipband, A35 · grön · 3000 mm · 100 mm
BO 5053305	Polerband, A5 · brun · 533 mm · 30 mm
BO 5053335	Slipband, A35 · grön · 533 mm · 30 mm

Slip/polerband

Vattenfast kiselkarbid/kork slipband med poleregenskaper · för fin slipning av kant och gradning i kombination med samtida polering där kravet på poleringen inte är för hög · sparar in poleringens momentet · relativt lång livslängd på bandet

Korn 1000

Artikel nr	Längd · Bredd
BO 5018300	1830 mm · 100 mm
BO 5030000	3000 mm · 100 mm

Praktiskt råd:
Blötlägg bandet i ca. 30 minuter före användning · detta förlänger livslängden och förhöjer polerresultatet.

Korkpolerband Klingspor CS 322

Vattenfast · för polering av redan slipade kanter · Klingspor CS 322

Artikel nr	Längd · Bredd
BO 5053301K	533 mm · 30 mm
BO 5018301K	1830 mm · 100 mm
BO 5025001K	2500 mm · 100 mm
BO 5030001K	3000 mm · 100 mm

Praktiskt råd:
Blötlägg bandet i ca. 30 minuter före användning · detta förlänger livslängden och förhöjer polerresultatet.

Korkpolerband Norton

Norton korkpolerband - vidareutvecklat och efterföljare till Carbo Schröder banden · Vattenfast · för polering av redan slipade kanter

Artikel nr	Längd · Bredd
BO 5053301N	533 mm · 30 mm
BO 5018101N	1810 mm · 50 mm
BO 5055201N	552 mm · 100 mm
BO 5061001N	610 mm · 100 mm
BO 5018001N	1800 mm · 100 mm
BO 5018301N	1830 mm · 100 mm
BO 6020001N	2000 mm · 100 mm
BO 5025001N	2500 mm · 100 mm
BO 5026501N	2650 mm · 100 mm
BO 6026901N	2690 mm · 100 mm
BO 5030001N	3000 mm · 100 mm
BO 5033001N	3300 mm · 100 mm
BO 5033501N	3350 mm · 100 mm

Praktiskt råd:
Blötlägg bandet i ca. 30 minuter före användning · detta förlänger livslängden och förhöjer polerresultatet.

Slipskivor för planslipmaskiner

Efterföljande slip- och polerskivor är avsedda att användas till planslipmaskiner med ståltallrik. Genom att använda en magnetisk film på baksidan, erhålles ett jämnt underlag för bra slipkvalité och dessutom förenklas bytet av olika grovlekar.

Diamantslipskiva · magnetisk (flexibel)

För våtslipning av glasdetaljer · består av en flexibel 3M diamant-slipskiva med magnetfolie på baksidan · stor flexibilitet: maximal vidhäftning mot underlaget · mycket lång livslängd · hög slipkapacitet · mindre värmeutveckling på slipytan

ⓘ Diameter 600 mm · Centrum hål 26 mm ø

Artikel nr	Korn · Färg
BO 5460006	60 / N 250 · grön
BO 5460012	120 / N 125 · svart
BO 5460022	220 / N 74 · röd
BO 5460040	400 / N 40 · gul
BO 5460060	600 / N 20 · vit
BO 5460010	1000 / N 10 · blå

Diamantslipskiva

Galvaniserad limmad diamantbeläggning på ett starkt syntetiskt underlag · magnetfilm på baksidan · genomgående slipbeläggning · mycket lång livslängd och hög slipkapacitet. 600 mm ø

ⓘ Diameter 600 mm · Centrum hål 26 mm ø

Artikel nr	Korn
BO 81.3506	K 60, D 251
BO 81.3510	K 100, D 151
BO 81.3518	K 180, D 75
BO 81.3540	K 400, D 46

Trizact™ slip- och polerskiva

Med magnetfilm · för planslipmaskiner

ⓘ Diameter 600 mm

Artikel nr	Beskrivning · Färg
BO 5060035	Slipskiva, A35 · grön
BO 5060005	Polerskiva, A05 · brun
BO 5060000	Ceriumoxid polerskiva

Kiselkarbid slipskivor

För planslipmaskiner med våtslipning · för montage på magnetskiva Art. nr. BO 50 078 90 · självhäftande · lätt utbytbar · för bästa montage, rekommenderar vi centrerings hjälp Art. nr. BO 81.50 och handrulle Art. nr. BO 81.51

Diameter 600 mm · Centrum hål 30 mm ø

Artikel nr	Korn · Beskrivning
BO 81.3308	60
BO 81.3315	150
BO 81.3322	220
BO 81.3340	400
BO 5007890	Magnetisk gummiskiva
BO 81.50	Centrerings-hjälpmedel
BO 81.51	Handrulle

Observera:
Magnetisk film har en magnetisk- och en icke magnetisk sida. Slipskivor måste plaseras på den icke magnetiska sidan.

Aluminiumoxid slipskivor

För planslipmaskiner med våtslipning · för montage på magnetskiva Art. nr. BO 50 078 90 · självhäftande · lätt utbytbar · för bästa montage, rekommenderar vi centrerings hjälp Art. nr. BO 81.50 och handrulle Art. nr. BO 81.51

Diameter 600 mm · Centrum hål 30 mm ø

Artikel nr	Korn · Beskrivning
BO 81.3418	180
BO 81.3440	400
BO 5007890	Magnetisk gummiskiva
BO 81.50	Centrerings-hjälpmedel
BO 81.51	Handrulle

Observera:
Magnetisk film har en magnetisk- och en icke magnetisk sida. Slipskivor måste plaseras på den icke magnetiska sidan.

Filtpolerskiva

Magnetisk film på baksidan

Diameter 600 mm · Centrum hål 26 mm ø

Artikel nr	
BO 81.320	

Praktiskt råd:
Använd polermedel Art. nr. BO 50 080 03 + BO KF15001

Diamantslip kardborr-skivor 100 mm ø

För glas bearbetning

Diameter 100 mm · Centrumhål 25 mm

Artikel nr	Grovlek · Färg
BO 5010071	60 / N 250 · grön
BO 5010072	120 / N 125 · svart
BO 5010073	220 / N 74 · röd
BO 5010074	800 / N 20 · vit

Diamantslip kardborr-skivor 115 mm ø

För glas bearbetning

Diameter 115 mm · Centrumhål 25 mm

Artikel nr	Korn · Färg
BO 5010081	60 / N 250 · grön
BO 5010082	120 / N 125 · svart
BO 5010083	220 / N 74 · röd
BO 5010084	800 / N 20 · vit

Metall-Diamant- slipskiva för torrslipning av glas

Kardborrfäste · Varvtal ej högre än 3700v/min och användes endast tillsammans med sliprondell BO 53 100 81!

Diameter 115 mm · Centrumhål 15 mm

Artikel nr	Korn · Färg · Beskrivning
BO 5010081T	60 · grön
BO 5010082T	120 · svart
BO 5010083T	220 · röd
BO 5010084T	400 · gul
BO 5310081	Sliprondell kardborrfäste 115 mm

Sliprondell kardborrfäste

passande till vinkelslip Makita 9500DW

Diameter 99 mm

Artikel nr	
BO 5300441	

Sliprondell kardborrfäste utan noppor i mitten

utan noppor i mitten · För diamant- och filtpolerskivor

Artikel nr	Beskrivning
BO 5310082	100 mm Ø
BO 5310083	115 mm Ø
BO 5310084	Adapter M14, 13 mm axeltapp

Filt kardborr-polerskivor

Utan borrhål · för polering av kanter och gradning

Artikel nr	Diameter
BO 5010091	100 mm
BO 5010092	115 mm

Praktiskt råd:
Använd polermedel Art. nr. BO 50 080 03 + BO KF15001

Diamantsliphylsa

För slipning av de minsta och mest svåråtkomliga ställen, borrhål, radier och urtag · Diamantsliphylsan monteras på hållare Art. nr. BO 50 075 46 · N = för slipning · R = för polering

Diameter 15 mm · Höjd 30 mm

Artikel nr	Korn · Färg
BO 5007585	60 / N 250 · grön
BO 5007586	120 / N 125 · svart
BO 5007587	220 / N 74 · röd
BO 5007588	400 / N 40 · gul
BO 5007589	600 / N 20 · vit
BO 5007590	1000 R · blå
BO 5007591	8000 R · orange

Observera!
Användes endast med kylning!

Diamantsliphylsa

För slipning av de minsta och mest svåråtkomliga ställen, borrhål, radier och urtag · Diamantsliphylsan monteras på hållare Art. nr. BO 50 075 46 · N = för slipning · R = för polering

Diameter 45 mm · Höjd 30 mm

Artikel nr	Korn · Färg
BO 5007592	60 / N 250 · grön
BO 5007593	120 / N 125 · svart
BO 5007594	220 / N 74 · röd
BO 5007595	400 / N 40 · gul
BO 5007596	600 / N 20 · vit
BO 5007597	1000 R · blå
BO 5007598	8000 R · orange

Observera!
Användes endast med kylning!

Diamantor® Galvaniserade diamantverktyg - Made in Germany

Slipning	Grovlek	Användning
polerfin	D 25	Finslipning
fin	D 54 / D 76	Speglar och finslipning
standard	D 126	Alla sliparbeten
power	D 181	Stora slipvolymer, lång livslängd
super power	D 252	Snabb slipning och fräsning
turbin	D 126 + strukturyta	Grov avverkning med extra kylning

Diamant sliphuvud

Dessa diamantverktyg kan användas till alla glasslipmaskiner. Med en H11 adapter, kan sliphuvudena även användas i en standard borrmaskin.

Artikel nr	Diameter · Utförande
TG H1	25 mm · standard
TG H1F	25 mm · fin, 75 mm
TG H1P	25 mm · power
TG H1T	25 mm · turbo
TG H2	19 mm · standard
TG H2F	19 mm · fin, 75 mm
TG H2P	19 mm · power
TG H2T	19 mm · turbo
TG H3	16 mm · standard
TG H3F	16 mm · fin, 75 mm
TG H3P	16 mm · power
TG H3SP	16 mm · super power

Slipstift

Kan användas på alla slipmaskiner. Kan även användas på vanlig borrmaskin i kombination med adapter H11 · Slipstift med hål (borr)

Artikel nr	Diameter · Utförande
TG H4	6 mm · standard
TG H4F	6 mm · fin, 75 mm
TG H4P	6 mm · power
TG H4T	6 mm · turbo
TG H16	2 mm · standard
TG H9	3 mm · standard
TG H9F	3 mm · fin, 75 mm
TG H9P	3 mm · power
TG H9SP	3 mm · super power

Slipstift

Diameter standard 6 mm

Artikel nr	
TG H4L	Slipstift

Sliphuvud

Sliphuvud för polering och rening av hålet i glaspärlor. Passar alla standard glasslipar

Artikel nr	Diameter · Utförande
TG H153F	2 mm · fin, 75 mm
TG H154F	3 mm · fin, 75 mm

Fil för hål i glaspärlor

Artikel nr	Diameter · Utförande
TG H151F	2 mm · fin, 75 mm
TG H152F	3 mm · fin, 75 mm

Spegelsliphuvud

Passar alla maskiner · för kant- och ornamentslipning av speglar · för att jämna till glasstavar eller dubbelslipning av glasbitar

Artikel nr	Diameter · Utförande
TG H7.1F	10 mm · fin, 75 mm
TG H7	19 mm · standard
TG H7F	19 mm · fin, 75 mm

Spegelsliphuvud

Passar alla maskiner · för kant- och ornamentslipning av speglar · för att jämna till glasstavar eller dubbelslipning av glasbitar

Artikel nr	Diameter · Utförande
TG H6	25 mm · standard
TG H6F	25 mm · fin, 75 mm

Lampsliphuvud

Avsedd för alla maskiner · med en kon på 9° och 18° och rak mittdel · för att kunna lägga glas i vinkel mot varandra · för smala lödfogar

Artikel nr	Diameter · Utförande
TG H8	19 mm · standard
TG H8F	19 mm · fin, 75 mm

Fasettsliphuvud

Passar alla slipmaskiner · speciellt typ Kristall

Artikel nr	Vinkel · Diameter · Utförande
TG H93	7° · 46 mm · standard
TG H93F	7° · 46 mm · fin, 75 mm
TG H94	12° · 42 mm · standard
TG H94F	12° · 42 mm · fin, 75 mm
TG H94PF	12° · 42 mm · fin polering
TG H96	45° · 34 mm · standard
TG H96F	45° · 34 mm · fin, 75 mm

Borradapter

För att sliphuvden skall passa i vanlig borrmaskin

Artikel nr	
TG H11	TG H11

Adapter för slipmaskin

För montage av gängade bits i slipmaskin · i kombination med adapter Art.-nr. TG H11, kan den även användas i en elektrisk borrmaskin

Artikel nr	
TG H12	TG H12

Hålborr för adapter

För adapter TG H12

Gänganslutning M6 x 0,5

Artikel nr	Diameter · Utförande
TG H17	4 mm · standard
TG H18	6 mm · standard
TG H19	8 mm · standard
TG H20	10 mm · standard
TG H21	12 mm · standard
TG H22	15 mm · standard
TG H24	25 mm · standard

Skruvbara sliphuvuden

lång livslängd · utmärkt kantkvalité · Invändig kylning på grund av optimala kylkanaler · stor skäryta ca 40 mm · avsedd för oscillerande funktioner

Artikel nr	Diameter · Utförande
TG H13	3 mm · standard
TG H14	6 mm · standard
TG H14P	6 mm · power
TG H15	10 mm · standard

Kylvattensystem

Alternativet till en professionell glasborrmaskin. Med detta kylsystem blir en standardborrmaskin en glasborrmaskin med integrerad kylning. Borrar Art.-nr. TG H40 - TG H57 monteras direkt på kylhuvudet utan någon adapter.

Vattenkylsystem med fotpedal

Komplett system · bestående av spolhuvud, vattenbehållare, kylvatten-cirkulationspump och fotpedal · borrmaskin ingår inte

Artikel nr	
TG H60F	Vattenkylsystem med fotpedal

Kylhuvud

För direkt montage av vattenkylda hålborrar H39 till H57 · ingen adapter behövs

Artikel nr	
TG H66	Kylhuvud

Kylvatten-cirkulationspump till kylhuvud

Denna 230V kylvatten-cirkulationspump sitter i vattentanken och pumpar upp kylvatten direkt till kylhuvudet.

Artikel nr	
TG H67	Kylvatten-cirkulationspump till kylhuvud

Vattenbehållare

Vattenbehållaren är placerad under borrstativet och fungerar som tank.

Artikel nr	
TG H68	Vattenbehållare

Fotpedal för kylsystem

Fotpedalen användes för att slå på och av kylvattenpumpen.

Artikel nr	
TG H69	Fotpedal för kylsystem

Borrar för vattenkylning

För användning med kylvattensystemet, ett vanligt borrstativ blir en glasborrmaskin med vattenkylning.

Gänganslutning M10 x 1

Artikel nr	Diameter
TG H39	3 mm
TG H40	4 mm
TG H41	5 mm
TG H42	6 mm
TG H43	8 mm
TG H44	10 mm
TG H45	12 mm
TG H46	16 mm
TG H46A	20 mm
TG H47	25 mm
TG H48	26 mm
TG H49	28 mm
TG H50	30 mm
TG H51	35 mm
TG H52	36 mm
TG H52A	40 mm
TG H53	45 mm
TG H54	50 mm
TG H55	60 mm
TG H56	65 mm
TG H57	70 mm

Diamantor® Adapter

Montagepinne för adapter · för keramik och kakelborrmaskiner · även avsedd för borrguide BO 79.355 för 4-12 mm borrar · Denna adapter gör vattenkylda borrar universellt passande i sladdlösa borrmaskiner, spraya vatten i borrhålet för kylning.

Innre gänga M10 · Chuck 10 mm

Artikel nr	
TG AF10	

Adapter för industriglasborrmaskin

Är nödvändigt vid användande av borrar TG H39 till TG H57 i en glasborrmaskin.

Innre gänga 10 mm · Utvändig gänga 1/2"

Artikel nr	
TG H65	Adapter för industriglasborrmaskin

Adapter för industriglasborrar

Är bara nödvändigt vid användande av andra borrar i kylhuvud TG H66.

Innre gänga 1/2" · Utvändig gänga 10 mm

Artikel nr	
TG H65A	Adapter för industriglasborrar

Försänkare

För enkel försänkning av borrhål upp till 30 mm ø · med adapter TG H11 kan den användas i chuck på standard borrmaskiner

Artikel nr	Utförande · Diameter
TG H98	standard · 30 mm
TG H98F	fin, 75 mm · 30 mm

Hålborr

För borrstativ och mini-borrmaskiner · Galvaniserad med diamantbeläggning · Vid användning sker kylning från extern utrustning · För olika användning

Utförande standard · För glas och kakel · Fäste 3 mm

Artikel nr	Diameter
TG H30	4 mm
TG H31	6 mm
TG H32	8 mm
TG H33	10 mm
TG H34	15 mm

Slipstift

För GLASTAR G51 och G81 · skruvas direkt på maskinaxeln

Artikel nr	Utförande · Diameter
TG H10	standard · 6 mm
TG H10SP	super power · 6 mm

Slipring

För GLASTAR G51

Diameter 16 mm · Utförande standard

Artikel nr	
TG H5	Slipring

Rill Sliphuvud

Oumbärlig vid tillverkning av smycken. En liten rilla kan slipas i glaset för att montera in silvertråd, nylontråd, etc.

Utförande standard · Rillbredd 0,8 mm · Diameter 25 mm

Artikel nr	
TG H92	Rill Sliphuvud

Diverse tillbehör för slipning

SIC slipsvamp för trä

Absolut nyhet, enkel att hantera i otillgängliga och trånga hörn. · Kombination av 2 grovlekar i en svamp

Längd 125 mm · Bredd 85 (60) mm · Höjd 25 mm · Grovlek 60 / 120 · Utförande med gerade kanter · Förpackningsenhet 12 styck

Artikel nr	
BO 54006012	

Slipsvamp för trä 3-pack

Längd 100 mm · Bredd 70 mm · Höjd 25 mm · Grovlek 60, 80 + 120 · Förpackningsenhet 12 x 3 styck

Artikel nr	
BO 54608012	

Diamantslipkloss "Diapad"

Flexibel slipyta · jämnar till och slipar glaskanter, keramik och granit · kan användas våt eller torr

Längd 90 mm · Bredd 55 mm · Höjd 27 mm

Artikel nr	Korn · Färg
BO 5007912	120 / N 125 · svart
BO 5007922	220 / N 74 · röd
BO 5007936	360 / N 40 · gul

Diamantslipkloss

Jämnar till och slipar glaskanter, keramik och granit etc. · kan användas våt eller torr · utsökt, lång livslängd och slipkvalité · styv slipyta

ⓘ Längd 100 mm · Bredd 57 mm · Höjd 30 mm

Artikel nr	Korn · Färg
BO 5007512	120 · svart
BO 5007522	220 · röd
BO 5007540	400 · gul

Diamantfil

För bryning av glas, keramik och akryl · i 2 storlekar: 19 x 37 mm och 12 x 44 mm

Artikel nr	Korn · Längd · Bredd
BO 5010051	120 / N 125 · 19 mm · 37 mm
BO 5010052	220 / N 74 · 19 mm · 37 mm
BO 5010053	400 / N 40 · 19 mm · 37 mm
BO 5010061	120 / N 125 · 12 mm · 44 mm
BO 5010062	220 / N 74 · 12 mm · 44 mm
BO 5010063	400 / N 40 · 12 mm · 44 mm
BO 5010064	800 / N 20 · 12 mm · 44 mm

Handbryne

Kiselkarbid · för trimming av glaskanter

ⓘ Längd 200 mm · Bredd 50 mm · Höjd 25 mm

Artikel nr	Korn
BO 5007306	grov, 75 mm 60
BO 5007312	mellan 120
BO 5007322	fin, 75 mm 220

Dubbelbryne

"Drar av" båda kanterna samtidigt · motverkar skador

ⓘ Korn 100

Artikel nr	Beskrivning
BO 5007300	Dubbelbryne
BO 5007301	Reservslipsten

Reduceringsslang 1/2" till 3/8"

Avsedd för anslutning av: vattenspolchuck Art. nr. BO 79.12A · vattenspolchuck Art. nr. BO 79.12 · borrstation · vattenanslutning · inkl. Gardena snabbkoppling

ⓘ Längd 2,5 m

Artikel nr	Beskrivning
BO 80.BG103	Reduceringsslang, komplett

Flexibel vattenspolmunstycke med sugkopp

Ledad slang med munstycke, avstängningsvred och sugkopp, för direktkylning vid borrning och slipning · snabbkoppling för 1/2" vattenslang

Artikel nr	
BO 78.91	

Flexibel vattenspolmunstycke med magnetfot

En idealisk kylutrustning för äldre bandslipmaskiner som ej har riktig kylning · anslutes enkelt till medföljande 1/2" slang · en kraftig magnet garanterar säker fastsättning utan borrning

Artikel nr	
BO 78.90	

Slipbandshållare

För lämplig lagring av band

Artikel nr	
BO 78.911	

"Griffi" glasgriptång

Håller säkert i små glasbitar vid slipning. Skyddar era fingrar och motverkar skador från glasbitar med vassa kanter.

Artikel nr	
TG H110	"Griffi" glasgriptång

Slipförkläde

En sida PVC- belagd · resistent mot olja, syra och kemikalier · med öljetter och band

ⓘ Längd 120 cm · Bredd 80 cm

Artikel nr	
BO 5007604	Slipförkläde

Hörselskydd

För tillfälligt ljud utan extrema toppar · justerbara kåpor

ⓘ Isoleringseffekt 26dB SNR enligt EN 352-1 H: 34, M: 23, L: 14

Artikel nr	
BO 5007609	Hörselskydd

Skyddsglasögon Economy

Panorama glasögon · glidsäkra plastskalmar, justerbara i längd och vinkel · imskyddsbehandlade · uppfyller EU Directive 89/686/EEC för PPE, typ-testad och CE märkt · DIN EN166:2002-4

Artikel nr	Beskrivning
BO 5007614	Skyddsglasögon

Filtpolerskiva

Med limmat skaft ø 6 mm · för borttagning av repor och fläckar i kombination med polermedel

ℹ Diameter 80 mm · Tjocklek 30 mm · Färg vit

Artikel nr	
BO 5007901	

Oljesmörjare

Med snabbkoppling och anslutnings nippel · för installation direkt på tryckluftledningen · för underhåll av anslutna maskiner som t.ex borrmaskin Art. nr. BO 79.100

Artikel nr	Beskrivning
BO 79.110	Oljesmörjare
BO 79.111	Olja för Oljesmörjare 0,5 l

Ceriumhaltig poler-gel

Cero-Gel är ett högvärdigt polermedel på basis av ceriumoxid - en ren naturprodukt. Den kännetecknas av mycket hög avverkningskapacitet samt en särskild briljans hos de polerade ytorna. Cero-Gel har utvecklats speciellt för fönster- och glasindustrin. Repor, begynnande glaskorrosion eller smuts från cement-, betong- eller silikonbeläggningar avlägsnas enkelt och säkert. Genom att förstklassiga komponenter används är gelen mycket lätt att använda, exakt där den behövs. Manuell applicering med lämplig polerduk (mikrofiber). Vid envis smuts/föroreningar eller lättare repor rekommenderar vi bearbetning med handhållna maskiner. Den mest prisvärda varianten är med Bohle Polerfilt BO 5007901 och en batteridriven borrmaskin, eller för större ytor glaspolerare Flex BO 5300809 i kombination med filtrondell BO 5300811. Till efterpolering rekommenderar vi BO 5008003 Radora Brillant. eller sluttvätta med rent vatten.

Tips: Den optimala polertemperaturen för glasytan är mellan + 50° och + 60° C. För att undvika punktvis överhettning eller brott i glaset, så är det lämpligt att kyla med rent kranvatten från t.ex. sprayflaska under själva poleringen.

Artikel nr
BO 5008004

Fördelarna för dig:
- Behändig aerosolburk
- Enkel applicering och kan användas direkt
- Poler-gel
- inget dropp, ens på vertikala ytor
- Kan bearbetas i alla lägen - 360°

Kundmålgrupper och användningsområden:
- Glashantverk och -industri
- Fönstermontörer
- Fasadtvättföretag
- Ytpolering av glas, sten, keramik, natursten
- Solpanelrengöring
- Polering av repor

Polermedel, cerium pulver

För bortagning av repor och fläckar i kombination med filtpolerskiva · blanda polermedlet med vatten till en pasta och anbringa på glasytan · polera försiktigt med filtpolerskiva Art. nr. BO 50 079 01 · för hand- och maskinpolering

Färg rödaktigt

Artikel nr	Innehåll
BO KF15001	1 kg
BO KF15025	25 kg

Polermedel, cerium pulver

för hand- och maskinpolering

Färg: vit

Artikel nr	Innehåll
BO WF35001	1 kg
BO WF35025	25 kg

Hydrometer

bestämningqav koncentration/ ceriumpulver i flytande polering

Artikel nr	Beskrivning · Innehåll · Material
BO 50028306	Hydrometer set = densitetspindel + mätcylinder
BO 50028307	Hydrometer densitetspindle
BO 50028308	Mätcylinder · 250 ml · tillverkad av högtranparent PMP

Glaspolermedel Velox Polisan 2

För borttagning av svåra fläckar på alla glasskivor, speglar och sten · klar att använda, flytande glaspolish · grovlek 4-8 · lägges på polerhjul, bommulstrasa, etc. · (cerium bas)

Grovlek 4 - 8 · pH 7,3 · Vikt 1200 g

Artikel nr	
BO 5007903	

Glaspolermedel Radora Brillant

Den extrema bristen på cerium oxid på världsmarknaden har gjort det nödvändigt att finna alternativa lösningar för blankpolering av glas. Denna produkt är baserad på inhemskt råmaterial enligt klassiskt recept som inte innehåller cerium! Biologiskt nedbrytbar (OECD 301c) – PH-neutral – Testad per RAL-GZ 632, No. 3.2 · Den är pålitlig för bortagning av: ränder, sugkoppsmärken, silikonstänk, såväl som silikonrester på glas · Idealisk för repborttagning med Cerium polerpulver och filtskiva!

Artikel nr	
BO 5008003	

Vetrocool kylmedel koncentrat

För bearbetning av glas med diamant verktyg, minimal verktygsförslitning, ökar hastigheten, skyddar verktyg och maskiner mot korrosion, glasdamm förblir mjukt och lätt att ta bort, konstant pH-värde i optimal nivå, biologiskt nedbrytbar

Blandas 100 : 3

Artikel nr	Beskrivning · Innehåll
BO 5002816	för lång livslängd på verktygen · 20 kg
BO 5002817	för universell användning, lågskummande · 20 kg
BO 5002818	lågskummande · 220 kg
BO 5002819	högeffektiv · 230 kg

Handrefraktometer

Bohle handrefraktometer för bestämning av kylmedelskoncentrationen är särskilt lämpad för tillämpning inom glasindustrin. Detta är ett optiskt precisionsinstrument för mätning av det s.k. brixvärdet i området 1 - 10%. En automatisk temperaturkompensation på + 10°C – 30°C är integrerad. Noggrannheten på 0,1 % är mycket hög för ett instrument i denna prisklass och ersätter dyra laboratorieanalyser. Instrumentet är lämpligt för små provmängder och kan användas universellt, tack vare den kompakta och lätta formen. Snabba och okomplicerade mätresultat ger en bättre stabilitet i kylmedelskretsloppet och därmed en bättre konstans hos maskinparametrarna i Dina slip- och borranläggningar.

Artikel nr
BO 50028303

Indikeringspapper för test av slipvatten

pH värdet på kylvattnet till slip- och borrutrustning får aldrig överstiga 9,5 då det kan leda till brännskador och korrosion. Vårt råd: 3% Vetrocool, och pH värdet stannar under 9,5.

Artikel nr	Beskrivning
BO 50028304	Indikeringspapper för test av slipvatten

Flockningsmedel

Binder de fina partiklarna i processvattnet för glasbearbetningsmaskinen, genom sedimentation. Detta gör det möjligt att få nästan klart vatten i systemet.BO 50028310 Bohle Sediflock 310 granulerat flockningsmedel för exklusiv användning med Bohle Sedimentor vattenreningssystem. Även användbart för manuell rening av slipvatten! Tillsätt ca 200g av flockningsmedlet efter slipningen, blanda ordentligt i ca. 3 min. Samlar ihop slipstoffet och göt det lätt att avlägsna från tanken.

Artikel nr	Beskrivning · Innehåll
BO 50028310	granulat · 10 kg
BO 50028330	flytande · 30 kg
BO 50028335	flytande · 200 kg
BO 50028311	granulat · 0,1 kg
BO 50028312	Färg flockningsmedel för vattenlösliga keramiska färger · 10 kg

Praktiskt råd:
Kan även användas manuellt för rening av slipvatten.

Filterbag för slammdränering

Extra starkt filtertyg med 4 lyftstroppar · för dränering av glasslam · avsedd för Bohle Sedimentor vattenreningssystem

ℹ Tips: Filterbagarna är olika i struktur. Beroende på glastyp och slipenhet, så har partiklarna olika karaktär i kylvattnet. Beställ olika alternativ vid första ordern för att hitta den optimala typen som passar era specifika behov.

Artikel nr	Innehåll · Beskrivning
BO 50028400	70 liter · especially sturdy · normal drainage
BO 50028401	300 liter · normalt dränage · för alla glastyper
BO 50028402	300 liter · med 4 bottenöglor för enklare hantering
BO 50028403	70 liter · högt dränage · washable several times
BO 50028404	300 liter · utmärkt dränage · även för grövre slipstoff

Tvättmedel för glas-tvättmaskiner

Avsett för automatiska glas-tvättmaskiner · för isolerglas, lamellglas och kantslipade skivor · har ingen negativ effekt vid isolerrutetillverkning · också lämplig för högtryckstvättar · ingen besvärande löddring · biologiskt nedbrytbart

ℹ Innehåll 20 kg

Artikel nr	
BO 5002821	

Smörjmedel för isolerglasupplägg

Aceparen 5446

ℹ Innehåll 20 kg

Artikel nr	
BO 50028501	

Lösningsmedel för rengöring polysulfidrester vid isolerglastillverkning

Acesolve PSN

ℹ Innehåll 30 kg

Artikel nr	
BO 50028502	

Kantpolerlack

För slipade glaskanter · varaktig halvblank finish utan polering

Artikel nr	Innehåll
BO 5007005	1 liter
BO 5007050	5 liter

Märkpenna

Plast spets i metallhållare · skakas väl före användning

Färg: vit · Egenskap: vattenfast

Artikel nr	Linjebredd
BO 5007909	0,8 mm
BO 5007910	2 - 4 mm

Diamantmärkpenna

För glas

Artikel nr	
BO 5007904	

Ritspenna

Med HM-spets · för märkning av glas och kakel

Artikel nr	
BO 5005600	

Glasmärkningskrita

Lämplig för vått glas · går bort i tvättmaskin · ingen fara för märken · i askar om 10 styck

Färg vit · Förpackningsenhet 10 styck

Artikel nr	
BO 5007400	

Metallhållare

Passar märkkrita BO 50 074 00 · hindrar kritan att brytas · justerbar längd

Artikel nr	
BO 5007401	

ALL-Stabilo Pen

Fiberspets- penna för glas, papper, plast och metall

Egenskap: vattenfast

Artikel nr	Beskrivning · Färg
BO 5007905	fin 0.4 mm · röd
BO 5007906	fin 0.4 mm · svart
BO 5007907	medel 1 mm · röd
BO 5007908	medel 1 mm · svart

Märkpenna Pica Dry

inkl.fodral och integrerad vässare · avsedd för alla hårda ytor

Material Grafitstift 2,8 mm

Artikel nr	Utförande
BO 50079101	Pica Dry
BO 50079102	Reservstift, förp med 10 grafitstift

Märkpenna för borhål extra lång

För glas och kakel · Längd rostfri stål spets 25 mm · Tjocklek 1 mm · Färg svart · Utförande vattenfast

Artikel nr	
BO 50079103	Märkpenna för borhål

Klothjul-svängbara

Med 2 justerbara muttrar

Material: Gummi · Gänga M14 mm

Artikel nr	Diameter
BO 5008000	50 mm
BO 5008005	35 mm

Rullstöd

12 tätt pla cerade klothjul · lätt, smidig höjdjustering · mycket stabil

Arbetshöjd 850 - 1100 mm · Bredd stöd 1300 mm · Belastning ca. 80 kg

Artikel nr	
BO 78.41	

WD 40 Multi spray

Idealisk för skydd och underhåll av era våtbearbetningsmaskiner · 5 produkter i en: fuktborttagning, korrosionsskydd, lågviskös olja, rengörare, smörjmedel

Artikel nr	Innehåll
BO 5002852	sprayburk 400 ml
BO 5002853	5 liter
BO 5002854	tomflaska 550 ml

Allmänna tillbehör för sandblästring

Blästersand korund

Högkvalitativ blästersand för insiktsfulla kunder · jämnt blästermönster och mjuka övergångar · låg dammförlust · Högvärdigt korundum hörande till gruppen elektrokorundum. Tillverkat av aluminiumoxid genom smältning i en elektrisk ugn. Högvärdigt korundum är järnfritt, stabil och har högsta grad av renhet.

ⓘ Färg vit · Innehåll säck 25 kg

Artikel nr	FEPA · Grovlek · Beskrivning
AO EK120	F 120 · järnfri 90 - 125 µm
AO EK080	F 080 · järnfri 80 µm · 1 pall med 40 säckar

Aluminium oxid

Brun korundum hör till gruppen elektrokorundum. Den är gjord av kalcinerad bauxite i en smältatmosfär i elektrisk ugn. Brun korundum är järnfri och mycket stabil.

ⓘ Färg brun · Innehåll säck 25 kg

Artikel nr	FEPA · Grovlek · Beskrivning
AO AL080	F 080 · 150 - 212 µm
AO AL100	F 100 · 106 - 150 µm
AO AL120	F 120 · 90 - 125 µm
AO AL120.20	F 120 · 90 - 125 µm · 1 pall med 40 säckar
AO AL150	F 150 · 63 - 106 µm
AO AL180	F 180 · 63 - 90 µm
AO AL220	F 220 · 53 - 75 µm

Skrapa smörjmedel

Montageraka för blåsfri applikation av självhäftande filmer.

Utförande mellan

Artikel nr	Längd · Bredd
AO ASRAKGR	270 mm · 115 mm
AO ASRAKKL	160 mm · 95 mm

Skrapa mjuk

Montageraka för blåsfri applikation av självhäftande filmer. · för lätt sandblästring

Längd 100 mm · Bredd 75 mm · Utförande mjuk

Artikel nr	
AO RAKEL	

Blästerfilm 100 µm

För transfer av plotterschabloner · Självhäftande sandblästringsfolie för släta ytor, t.ex glas eller polerad sten, med ringa blästerdjup upp till 0,5 mm

Artikel nr	Längd · Bredd · Beskrivning
AO MS100	100 m · 100 cm · Rulle
AO MS100BL	70 cm · 100 cm · ark

Blästerfilm 180 µm

Den idealiska schablonfolien för arbeten med djupblästring, perfekt för relief strukturer, logotyper och bokstäver med skarpa ytterkonturer. · Självhäftande folie för sandblästring på jämna ytor, t.ex. glas eller polerad sten, med ett genomsnittligt djupp upp till 2,0 mm

Längd 25 m · Bredd 1250 mm

Artikel nr	
AO MS180	

Transportfolie

För transfer av skrift, logotyper och mönster.

Längd 100 m · Bredd 1000 mm

Artikel nr	Material · Färg
AO PT160	plast · transparent
AO TP4075	papper · vit

02 | Slip- och polerhjul för kantslipmaskiner

Sliphjul för Bohle Vetrocraft kantslipmaskiner

Lämpliga slip- och polerskivor är ovärderliga för att uppnå ett optimalt arbetsresultat. Efter omfattande utförda tester, rekommenderar Bohle ett antal produkter som antingen kan användas som basutrustning på Bohle´s kantslipmaskiner eller för speciella arbeten (t.ex. slipning av laminerat säkerhetsglas). Tack vare dess universella typ av konstruktion, kan dessa sliphjul även användas på kantslipmaskiner av annat fabrikat. Alla produkter uppfyller Bohle´s höga standardkvalité och är dessutom mycket prisvärda. Diamantkorn och bindemedel har anpassats exakt för sliphjul och motsvarar den högsta kvalitetsstandarden.

Hjul för kantslipning

Specifikationer	BO 5470003	BO 5470003C	BO 5470004	BO 5470004C
Hjultyp	Diamant / metallbunden	Diamant / metallbunden	Diamant / metallbunden	Diamant / metallbunden
Utvändig diameter	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm
Håldiameter	ø 10 mm	ø 12 mm	ø 10 mm	ø 12 mm
Höjd	35 mm	40 mm	35 mm	40 mm
Diamntgrovlek	D76	D76	D151	D151
Korn	240	240	100	100
Position 1	SL4328A	SL4328A	SL6328A / SL8328A / SL9328A	SL6328A / SL8328A / SL9328A
Position 2	SL6328A / SL8328A / SL9328A	SL6328A / SL8328A / SL9328A	-	-
Observera:	Italienskt märke · hög kvalité och lång livslängd	Passande kvalité som normal utrustning · Tillverkade i Kina · mycket prisvärd	Italienskt märke · hög kvalité och lång livslängd	Passande kvalité som normal utrustning · Tillverkade i Kina · mycket prisvärd

Specifikationer	BO 5470003S	BO 5470004S
Hjultyp	Diamant / metallbunden, segmenterad	Diamant / metallbunden, segmenterad
Utvändig diameter	ø 150 mm	ø 150 mm
Håldiameter	ø 10 mm	ø 10 mm
Höjd	35 mm	35 mm
Diamntgrovlek	D76	D151
Korn	240	100
Position 1	SL4328A	SL4328A
Position 2	SL6328A / SL8328A / SL9328A	SL6328A / SL8328A / SL9328A
Observera:	Tysk produkt · optimerad för användning med laminerat säkerhetsglas även passande till floatglas	Tysk produkt · optimerad för användning med laminerat säkerhetsglas även passande till floatglas

Specifikationer	BO 5470127	BO 5470110	BO 5470245	BO 5470236
Hjultyp	Polering	Polering cerium	Polering cerium	Polering cerium
Utvändig diameter	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm
Håldiameter	ø 70 mm	ø 70 mm	ø 70 mm	ø 70 mm
Höjd	30 mm	30 mm	40 mm	30 mm
Typ bestämning	10S40	X5000		CE-3
Korn	-	-	-	-
Position 1	-	-	-	-
Position 2	SL4328A	-	-	-
Position 3	-	-	-	-
Position 4	-	-	-	-
Position 5	SL6328A	-	-	-
Position 6	-	SL6328A	SL6328A	SL6328A
Position 7	SL8328A / SL9328A	-	-	-
Position 8	SL9328A	SL8328A	SL8328A	SL8328A
Position 9	-	SL9328A	SL9328A	SL9328A
Observera:	Italienskt märke · utmärkt polering och glans · lång livslängd	Italienskt märke · utmärkt polering och glans · lång livslängd	Prisvärd tysk produkt · utmärkt polering och lång livslängd	Tysk produkt · med utmärkt polerresultat och lång livslängd

Specifikationer	BO 5470282	BO 5470283	BO 5470284
Hjultyp	Polering, extra segmenterad	Polering, extra segmenterad	Polering, extra segmenterad
Utvändig diameter	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm
Håldiameter	ø 70 mm	ø 70 mm	ø 70 mm
Höjd	30 mm	30 mm	30 mm
Typ bestämning	AO40BJ	AO60BJ	AO80BJ
Korn	40	60	80
Position 1	-	-	-
Position 2	SL4328A	-	-
Position 3	-	-	-
Position 4	-	-	-
Position 5	SL6328A	-	-
Position 6	-	-	-
Position 7	SL8328A / SL9328A	-	-
Position 8	-	SL9328A	SL9328A
Observera:	Tysk produkt · mjuk brons sammansättning för utmärkt polering och lång livslängd · optimerad för användning med laminerat säkerhetsglas, även passande för floatglas	Tysk produkt · mjuk brons sammansättning för utmärkt polering och lång livslängd · optimerad för användning med laminerat säkerhetsglas, även passande för floatglas	Tysk produkt · mjuk brons sammansättning för utmärkt polering och lång livslängd · optimerad för användning med laminerat säkerhetsglas, även passande för floatglas

Kopphjul för faspolering

Specifikationer	BO 5471340	BO 5470140	BO 5470237	BO 5470246
Hjultyp	Slipning-polering diamant	Polering	Polering, extra	Polering, extra
Utvändig diameter	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm
Håldiameter	ø 12 mm	ø 60 mm	ø 60 mm	ø 60 mm
Höjd	35 mm	30 mm	35 mm	35 mm
Typ bestämning	D64	10S40	AO60BJ	EK120SJ
Korn	-	-	60	120
Position 1	-	-	-	-
Position 2	-	-	-	-
Position 3	SL4328A / SL6328A / SL8328A / SL9328A	-	-	-
Position 4	SL4328A / SL6328A	SL8328A / SL9328A	SL8328A / SL9328A	SL8328A / SL9328A
Position 5	SL8328A / SL9328A	-	-	-
Position 6	-	SL8328A / SL9328A	SL8328A / SL9328A	SL8328A / SL9328A
Observera:	Italiensk produkt	Italienskt märke · utmärkt polering och glans · lång livslängd	Tysk produkt · med utmärkt polerresultat och lång livslängd	Tysk produkt · utmärkt polering · avsedd för bredare fasning · något fler arbetsintervaller

03 | Glasborrning

Portabla maskiner för glasborrning

För arbete ute på jobb eller i verkstaden. Kraftfulla verktyg kan ni hitta på följande sidor.

Pico Drill 100 borrmaskin

Denna portabla precisions maskin för diamanthålborr är tillverkad av Bohle. Den är lämpad att användas såväl ute på jobb som i verkstaden. Maskinen placeras direkt på glaset, en gummiring hindrar att den glider, integrerade sugkoppar garanterar ytterligare att den står säkert på glaset. Vattenkylning sker genom en ventil på sidan. Sänkning av borren sker mjukt genom precisionsmekanik med djupanslag . Maskinen levereras med integrerad jordfelbrytare och kan anslutas till vanligt jordat uttag. Model Pico Drill 100 L har dessutom en lasermarkering vilket underlättar placering av maskinen. Steglös inställbar hastighet 500-1700v/min.

Tekniska data:
· Elektrisk anslutning 1,15 KW, 230 V, 50 - 60 Hz, 1NPE
· Borrdiameter max. 75 mm · Borrdjup max. 20 mm · Vikt 12,5 kg

Artikel nr	Beskrivning
BO 79.200	Pico Drill 100, 230 V / 50-60 Hz
BO 79.201	Pico Drill 100, 110 V / 50-60 Hz
BO 79.200L	Pico Drill 100 L med laser, 230 V / 50-60 Hz
BO 79.201L	Pico Drill 100 L, 110 V / 50-60 Hz med punktlaser
BO 79.210	Laser för Pico Drill 100
SP 79.B0875	Motor EFB 151 B LT för Pico Drill
SP 79.B0878	Glidstycke för styrsläde Pico Drill (1 set = 4 styck)
SP 79.B1111	Inbyggd switch EFB150B, no. 80600112

Pico Drill 100 T borrmaskin-bordsmodell

Portabel bords-borrmaskin med rostfri vattenuppsamlare och insatsringar · avsedd för bord Art. nr. BO 79.270 · se Pico Drill 100 för tekniska data · Tillverkad av Bohle Tyskland

Borrdjup 430 mm · Bredd 490 mm · Höjd 590 mm · Djup 830 mm

Artikel nr	
BO 79.250	Pico Drill 100 T borrmaskin-bordsmodell, 230 V / 50-60 Hz

Korslaser

För Pico Drill BO 79.250 och BO 79.260
Komplett sats med 2 linjers laser och anslag, för exakt borrning

Artikel nr	
BO 79.215	Korslaser för Pico Drill 100

Pico Drill med bord

Professionell och enkel maskin även för små serier i kombination med bord B 1350 x D 890 mm, justerbara anslagsstopp för exakt positionering, inkl. borrplattor för glasstöd.

Arbetshöjd 960 mm

Artikel nr	
BO 79.260	Pico Drill 100 T med bord B 1350 x D 890 mm, arbetshöjd 960 mm, 230 V / 50-60 Hz

Diamanthålborr

Diamanthålborr, Industrikvalité

BO 50 014 02 med galvaniserad borrkrona även lämplig för LCD-tunnglas, kylvattentryck ca. 2,5 bar. för utkast av borrkärna

För högsta krav · stor borrkapacitet och livslängd · borrkropp gjord av rostfritt stål · diamantbeläggning från sintrat material · med slitsar för bättre kylning · förskärpt, klar att använda · x = lagervara · special dimensioner på beställning

Utvändig gänga (Continental) R 1/2"

Artikel nr	Diameter · Borrhastighet · Längd · Utförande
BO 5001402	2 mm · 4000 - 5000 1/min · 75 mm
BO 5001403	3 mm · 4000 - 5000 1/min · 75 mm
BO 5001404	4 mm · 4000 - 5000 1/min · 75 mm · x
BO 5001405	5 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x
BO 5001405H	5 mm · 2000 - 4000 1/min · 85 mm · x
BO 5001405L	5 mm · 2000 - 4000 1/min · 95 mm · x
BO 5001406	6 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x
BO 5001407	7 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x
BO 5001408	8 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x
BO 5001409	9 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm
BO 5001410	10 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x
BO 5001411	11 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm
BO 5001412	12 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x
BO 5001413	13 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm
BO 5001414	14 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm
BO 5001415	15 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm
BO 5001416	16 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm · x
BO 5001417	17 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm
BO 5001418	18 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm · x
BO 5001419	19 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm
BO 5001420	20 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm · x
BO 5001421	21 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm
BO 5001422	22 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm
BO 5001423	23 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm
BO 5001424	24 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm
BO 5001425	25 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm
BO 5001426	26 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm · x
BO 5001427	27 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm
BO 5001428	28 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm
BO 5001429	29 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm
BO 5001430	30 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x
BO 5001435	35 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x
BO 5001436	36 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x

Artikel nr	Diameter · Borrhastighet · Längd · Utförande
BO 5001437	37 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x
BO 5001437L	37 mm · 500 - 1500 1/min · 95 mm · x
BO 5001440	40 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm
BO 5001442	42 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x
BO 5001445	45 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm
BO 5001450	50 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm
BO 5001455	55 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm
BO 5001460	60 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm
BO 5001465	65 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm · x
BO 5001468	68 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm · x
BO 5001470	70 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm · x
BO 5001472	72 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm
BO 5001490	90 mm · 300 - 500 1/min · 75 mm
BO 50014100	100 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm · x
BO 5000499	Skärpsten · 90 mm · 70 mm · 20 mm
BO 5000499L	Skärpsten · 180 mm · 70 mm · 20 mm

Diamanthålborr med försänkning, industrikvalité

För högsta krav · stor borrkapacitet och livslängd · borrkropp gjord av rostfritt stål · diamantbeläggning från sintrat material · med slitsar för bättre kylning · försärpt, klar att använda · x = lagervara · specialdimensioner på beställning

ℹ Utvändig gänga (Continental) R 1/2"· Längd 75 mm

Borrhastighet:
ø 3-4 mm = 4000-5000 rpm
ø 5-15 mm = 2000-3000 rpm
ø 16-25 mm =1500-2000 rpm
ø 26-50 mm = 500-1500 rpm
ø 51-100 mm = 300-800 rpm

l	75 mm
d1	±0,05 mm
a	0,05 mm
S	1,00 mm
l1	10,00 mm
S1	3 mm / 6 mm

Artikel nr	Diameter · Utförande
BO 5001604	4 mm · x
BO 5001605	5 mm
BO 5001606	6 mm · x
BO 5001607	7 mm
BO 5001608	8 mm · x
BO 5001609	9 mm
BO 5001610	10 mm · x
BO 5001611	11 mm
BO 5001612	12 mm · x
BO 5001613	13 mm
BO 5001614	14 mm
BO 5001615	15 mm
BO 5001616	16 mm · x
BO 5001617	17 mm
BO 5001618	18 mm · x
BO 5001619	19 mm
BO 5001620	20 mm · x
BO 5001621	21 mm
BO 5001622	22 mm
BO 5001623	23 mm
BO 5001624	24 mm
BO 5001625	25 mm
BO 5001626	26 mm · x
BO 5001627	27 mm
BO 5001628	28 mm
BO 5001629	29 mm
BO 5001630	30 mm
BO 5001632	32 mm
BO 5001635	35 mm
BO 5001640	40 mm
BO 5001642	42 mm
BO 5001645	45 mm
BO 5001650	50 mm
BO 5001655	55 mm
BO 5001660	60 mm
BO 5001665	65 mm
BO 5001670	70 mm
BO 5000499	Skärpsten · 90 mm · 70 mm · 20 mm
BO 5000499L	Skärpsten · 180 mm · 70 mm · 20 mm

Diamanthålborr med djupförsänkning, industrikvalité

I synnerhet på fasadområdet samt inom heminredning ökar ständigt kvalitetskraven på nedsänkta borrhål, samtidigt som produktionstiderna per hål kortas ned. Bohle har tillämpat sitt vittomfattande kunnande från egen glasborrtillverkning och specialverktyg på den helt nya produktserien "Industridiamanthålborr med inställbar djupförsänkning". Dessa verktyg "Made in Germany" uppvisar dels mycket slitagetåliga diamantmaterialkombinationer, dels en genomarbetad geometri hos diamantkrona och sänkring med eroderade segment, kylkanaler, slitsar och borrhål. Baserat på borrdiametern har sänkringarna en diameter på + 12mm.

Artikel nr	Diameter · Beskrivning
BO 5001806	6 mm
BO 5001807	7 mm
BO 5001808	8 mm
BO 5001812	12 mm ·
BO 5001815	15 mm
BO 5001816	16 mm
BO 5001817	17 mm
BO 5001818	18 mm
BO 5001819	19 mm
BO 5001820	20 mm
BO 5001823	23 mm
BO 5001826	26 mm
BO 5001827	27 mm
BO 5001828	28 mm
BO 5001830	30 mm
BO 5001836	36 mm
BO 5000499	Skärpsten · 90 mm · 70 mm · 20 mm
BO 5000499L	Skärpsten · 180 mm · 70 mm · 20 mm

Diamanthålborr, standardkvalité

Borrhastighet:
ø 3-4 mm = 4000-5000 rpm
ø 5-15 mm = 2000-3000 rpm
ø 16-25 mm = 1500-2000 rpm
ø 26-50 mm = 500-1500 rpm
ø 51-100 mm = 300-800 rpm

För normal användning · borrkropp gjord av stål · täckt med skyddslack · diamantbeläggning från sintrat material · borren skall skärpas före användning

ℹ Utvändig gänga (Continental) R 1/2"

Artikel nr	Diameter · Längd
BO 5000403	3 mm · 75 mm
BO 5000404	4 mm · 75 mm
BO 5000405	5 mm · 75 mm
BO 5000255	5,5 mm · 75 mm
BO 5000406	6 mm · 75 mm
BO 5000407	7 mm · 75 mm
BO 5000408	8 mm · 75 mm
BO 5000409	9 mm · 75 mm
BO 5000410	10 mm · 75 mm
BO 5000411	11 mm · 75 mm
BO 5000412	12 mm · 75 mm
BO 5000412L	12 mm · 95 mm
BO 5000413	13 mm · 75 mm
BO 5000414	14 mm · 75 mm
BO 5000415	15 mm · 75 mm
BO 5000416	16 mm · 75 mm
BO 5000417	17 mm · 75 mm
BO 5000418	18 mm · 75 mm
BO 5000419	19 mm · 75 mm
BO 5000420	20 mm · 75 mm
BO 5000420L	20 mm · 95 mm
BO 5000421	21 mm · 75 mm
BO 5000422	22 mm · 75 mm
BO 5000423	23 mm · 75 mm
BO 5000424	24 mm · 75 mm
BO 5000425	25 mm · 75 mm
BO 5000426	26 mm · 75 mm
BO 5000427	27 mm · 75 mm
BO 5000428	28 mm · 75 mm
BO 5000428L	28 mm · 95 mm
BO 5000429	29 mm · 75 mm
BO 5000430	30 mm · 75 mm
BO 5000432	32 mm · 75 mm
BO 5000433	33 mm · 75 mm
BO 5000434	34 mm · 75 mm
BO 5000435	35 mm · 75 mm
BO 5000436	36 mm · 75 mm
BO 5000438	38 mm · 75 mm
BO 5000440	40 mm · 75 mm
BO 5000442	42 mm · 75 mm
BO 5000443	43 mm · 75 mm
BO 5000445	45 mm · 75 mm
BO 5000450	50 mm · 75 mm
BO 5000452	52 mm · 75 mm

Artikel nr	Diameter · Längd
BO 5000455	55 mm · 75 mm
BO 5000460	60 mm · 75 mm
BO 5000465	65 mm · 75 mm
BO 5000468	68 mm · 75 mm
BO 5000470	70 mm · 75 mm
BO 5000475	75 mm · 75 mm
BO 5000480	80 mm · 75 mm
BO 5000490	90 mm · 75 mm
BO 50004100	100 mm · 75 mm
BO 5000499	Skärpsten · 90 mm · 70 mm · 20 mm
BO 5000499L	Skärpsten · 180 mm · 70 mm · 20 mm
BO 5000499B	Skärpsten · 200 mm · 50 mm · 25 mm

Diamanthålborr med försänkning, standardkvalité

För normal användning · borrkropp gjord av stål · täckt med skyddslack · diamantbeläggning från sintrat material · försänkaren är fixerad med en skruv från sidan · borren skall skärpas före användning · På beställning även 95 mm lång.

Utvändig gänga (Continental) R 1/2"· Längd 75 mm

Borrhastighet:
ø 3-4 mm = 4000-5000 rpm
ø 5-15 mm = 2000-3000 rpm
ø 16-25 mm = 1500-2000 rpm
ø 26-50 mm = 500-1500 rpm
ø 51-100 mm = 300-800 rpm

l	75 mm
d1	±0,1 mm
a (3 - 10 mm)	0,1 mm
(11 - 30 mm)	0,15 mm
(> 30 mm)	0,2 mm
S (< 30 mm)	0,75 mm
(31 - 107 mm)	1,00 mm
l1 (< 30 mm)	9,00 mm
(> 30 mm)	8,00 mm
S1 (< 30 mm)	4 mm

Artikel nr	Diameter
BO 5000604	4 mm
BO 5000605	5 mm
BO 5000606	6 mm
BO 5000607	7 mm
BO 5000608	8 mm
BO 5000609	9 mm
BO 5000610	10 mm
BO 5000611	11 mm
BO 5000612	12 mm
BO 5000613	13 mm
BO 5000614	14 mm
BO 5000615	15 mm
BO 5000616	16 mm
BO 5000617	17 mm
BO 5000618	18 mm
BO 5000619	19 mm
BO 5000620	20 mm
BO 5000621	21 mm
BO 5000622	22 mm
BO 5000623	23 mm
BO 5000624	24 mm
BO 5000625	25 mm
BO 5000626	26 mm
BO 5000627	27 mm
BO 5000628	28 mm
BO 5000629	29 mm
BO 5000630	30 mm
BO 5000635	35 mm
BO 5000640	40 mm
BO 5000645	45 mm
BO 5000650	50 mm
BO 5000655	55 mm
BO 5000660	60 mm
BO 5000665	65 mm
BO 5000670	70 mm
BO 50006100	100 mm
BO 5000499	Skärpsten · 90 mm · 70 mm · 20 mm
BO 5000499L	Skärpsten · 180 mm · 70 mm · 20 mm
BO 5000499B	Skärpsten · 200 mm · 50 mm · 25 mm

Diamantborr för keramiska material

Utvecklade speciellt för Bohle batteridrivna våt-borrmaskin · manuellt byte av borr utan verktyg · för borrning av hårt material som keramik, granit, marmor och vanligt kakel

ⓘ R gänga 1/2"· Längd 95 mm

Artikel nr	Diameter
BO 79.3605	5 mm
BO 79.3606	6 mm
BO 79.3607	7 mm
BO 79.3608	8 mm
BO 79.3609	9 mm
BO 79.3610	10 mm
BO 79.3612	12 mm
BO 79.3614	14 mm
BO 79.3626	26 mm
BO 79.3668	68 mm

Set av diamantborr för keramik

Keramiskt diamantborrset · Diamantborr-box inklusive en av vardera 6 mm, 8 mm, 10 mm and 12 mm diamantborr · inklusive ejektor för borrkrona och vridpinne för hårt sittande borr

Artikel nr	
BO 79.361	

Industriborr för solcellsglas

För speciellt varsam, enkel borrning i solcellsglas och tunnt glas. Dim. 6 mm. På förfrågan kan vi snabbt leverera andra dimensioner!

ⓘ Diameter 6 mm ø

Artikel nr	Beskrivning · Längd · Bredd · Höjd
BO 5014006	Industriborr för solcellsglas
BO 5000499	Skärpsten · 90 mm · 70 mm · 20 mm
BO 5000499L	Skärpsten · 180 mm · 70 mm · 20 mm

Diamantfräs för CNC glasbearbetning

Avsedd för alla CNC bearbetningsmaskiner och verktygshållare för frässkär med ½" belgisk gänga. Exempel: Bavelloni, Forvet, Intermac, Rohmer + Stimpfig... · lång livslängd · utmärkt kantkvalité · Invändig kylning på grund av optimala kylkanaler · stor skäryta ca 40 mm

Artikel nr	Utförande · Diameter · segment
BO GF2004	avsedd för tjocka glas · 20 mm · 4
BO GF2006	avsedd för tunna glas · 20 mm · 6
BO GF1003	avsedd för urtag med snäv radie · 10 mm · 3
BO GF1604	för universell användning för 6-19 mm glas · 16 mm · 4

Verktyg för glasborrning och försänkning

Bohle erbjuder diamantborrar och försänkare av de vanligaste dimensionerna i god, standard kvalité. För högre krav på precision och utförande, finns dessa produkter även i en industrikvalité. Vi erbjuder även speciella lösningar för ert behov. Vänligen kontakta oss om ni behöver råd.

Blindhålsborr

Enkelsidig borrning i optimal industrikvalité

Artikel nr	Diameter
BO 5001708	8 mm
BO 5001712	12 mm

Monoblock borr/försänkare komb i alla önskade dimensioner

Produktexemplet som visas är från solfångar industrin D = 4,2 mm. För höga krav, utmärkt skär, övre borren är 0,2 mm större än undre borren och ger ett absolut jämnt borrhål - när alla maskininställningar är gjorda kan borras upp till 6000 hål utan "skärpning" - verktyget kan återskärpas på förfrågan och är därefter som nytt - Vänligen observera: rekommenderad användning av Vetrocool kylmedel BO 5002816 - 19

ⓘ försänk 8 mm

Artikel nr	borrspindel · Diameter · krona
BO 5014040U	undre · 4 mm · 0,8 x 1 mm
BO 50140420	övre · 4,2 mm · 0,8 x 4 mm

Segment-diamantborr

Justerbar med utbytbara segment · hål för centrumkylning

ⓘ Hål för centrumkylning (Continental) R 1/2"

Artikel nr	Diameter · Utförande · Höjd
BO 5004100	70 - 100 mm · segment 4 · ca. 75 mm
BO 5004140	90 - 140 mm · segment 4 · ca. 95 mm
BO 5004180	130 - 180 mm · segment 6 · ca. 95 mm
BO 5004240	180 - 240 mm · segment 6 · ca. 95 mm
BO 5004102	Segmentfäste för BO 5004100
BO 5004142	Segmentfäste för BO 5004140
BO 5004182	Segmentfäste för BO 5004180
BO 5004244	Segmentfäste för BO 5004240
BO 5004101	Reservsegment för BO 5004100
BO 5004141	Reservsegment för BO 5004140
BO 5004181	Reservsegment för BO 5004180
BO 5004242	Reservsegment för BO 5004240

Praktiskt tips
Använd skärpsten · BO 50 004 99L!

Diamantförsänkare, industrikvalité

Andra dimensioner på förfrågan

Utvändig gänga (Continental) R 1/2"· Längd 75 mm

Artikel nr	Diameter
BO 5001520	slitsad 20 mm
BO 5001535	slitsad 35 mm
BO 5001550	segmenterad 50 mm

Diamant försänkare

Utvändig gänga (Continental) R 1/2"· Längd 75 mm

Artikel nr	Diameter
BO 5000535	35 mm
BO 5000545	45 mm
BO 5000565	65 mm

Hållare slipkon

Elastisk Vulkocell® kropp · diagonala slitsar för byte av slipkon art.nr. BO 79.6120 · Made in Germany

Diameter 60 mm · Skaft 6 mm Ø

Artikel nr	
BO 79.610	

Slipkon

Gjord av diamantbelagd, tunnväggig metall · för att anbringas på hållare Art. nr. BO 79.610 · korngrovleken lämplig för bearbetning av borrhål · Made in Germany

Arbetsyta från 3 mm Ø · Konvinkel 90° · Diameter 60 mm

Artikel nr	
BO 79.6120	

Glasborr två-skärs

specialslipad HM-platta · med speciellt slipad spets för exakt borresultat

Ytfinish kromaterad

Artikel nr	Diameter · Längd
BO 5000203	3 mm · 58 mm
BO 5000204	4 mm · 58 mm
BO 5000205	5 mm · 58 mm
BO 5000206	6 mm · 58 mm
BO 5000207	7 mm · 78 mm
BO 5000208	8 mm · 78 mm
BO 5000209	9 mm · 78 mm
BO 5000210	10 mm · 98 mm
BO 5000212	12 mm · 98 mm
BO 5000213	13 mm · 98 mm

Glasborr

Med trekant HM-spets

Skaft diameter 8 mm · Längd ca. 70 mm

Artikel nr	Diameter
BO 5000303	3 mm
BO 5000304	4 mm
BO 5000305	5 mm
BO 5000306	6 mm
BO 5000308	8 mm
BO 5000310	10 mm
BO 5000312	12 mm

Borrfräs för glasrör

Kombinationsverktyg för borrning + fräsning · Kundanpassad diameter · Kan återanvändas många gånger

Utförande R1/2", ø 13/16 mm

Artikel nr	
BO BF1316	Borrfräs för glasrör

För individuella problemlösningar erbjuder vi ett brett sortiment av diamantverktyg. Vänligen fråga oss!

Diverse tillbehör för glasborrning

Centrerings hjälpmedel

För exakt justering av segment diamantborr

Artikel nr	För
BO 5004241	BO 5004140, BO 5004180, BO 5004240
BO 5004243	BO 5004100

Reservsegment

För segment diamantborr

Artikel nr	För
BO 5004101	BO 5004100
BO 5004141	BO 5004140
BO 5004181	BO 5004180
BO 5004242	BO 5004240

Skärpsten för diamantborr

Genom att borra försiktigt i skärpstenen några gånger, erhålles nytt utrymme mellan diamantpartiklarna, som leder till förnyad skärförmåga · om skärpstenen ej leder till bättre resultat, använd först rensningssten

Artikel nr	Beskrivning · Längd · Bredd · Höjd
BO 5000499	Skärpsten · 90 mm · 70 mm · 20 mm
BO 5000499L	Skärpsten · 180 mm · 70 mm · 20 mm

Skärpsten för diamantborr

Genom att borra försiktigt i skärpstenen några gånger, erhålles nytt utrymme mellan diamantpartiklarna, som leder till förnyad skärförmåga · om skärpstenen ej leder till bättre resultat, använd först rensningssten · speciellt för större borr-diameter och segment diamantborr

Artikel nr	Beskrivning · Längd · Bredd · Höjd
BO 5000499B	Skärpsten · 200 mm · 50 mm · 25 mm

Nyhet:
Speciellt avsedd för högkvalitativ automat borrutrustning som t.ex. Benteler med automatisk skärpningsenhet!

Hållare för diamantborrar

Med 9 urtag för lagring · sörjer för säker lagring av borrar · för större borrar lämnas intilliggande plats fri

ⓘ Längd 150 mm · Bredd 390 mm · Höjd 30 mm

Artikel nr	
BO 79.25	

Rensningssten för diamantborr

Rensar använda partiklar och skapar en ny skäregg · efter att ha användt rensningssten, vässa borren med skärpsten Art. No. BO 50 004 99 · användes borr utan större hastighet sker ingen skärpning och borrpartiklarna blir slöa

ⓘ Längd 100 mm · Bredd 25 mm · Höjd 13 mm

Artikel nr	
BO 5000498	

Diamantborr box

Diamantborrbox för säker förvaring av 4 diamantborrar för keramik (ingår ej) · inklusive ejektor för borrkrona och vridpinne för hårt sittande borr

Artikel nr	
BO 79.360	

Diamantor® Adapter

Montagepinne för adapter · för keramik och kakelborrmaskiner · även avsedd för borrguide BO 79.355 för 4-12 mm borrar · Denna adapter gör vattenkylda borrar universellt passande i sladdlösa borrmaskiner, spraya vatten i borrhålet för kylning.

Innre gänga M10 · Chuck 10 mm

Artikel nr	
TG AF10	

Adapter för diamantborr

För diamantborr med R 1/2" gänga att passa i 1/4" gänga

Artikel nr	
BO 5000501	

Adapter för diamantborr

För diamantborr med R 1/4" gänga att passa i 1/2" gänga

Artikel nr	
BO 5000502	

Borrförlängning

För diamantborr R 1/2" från 75 mm till 95 mm · industrikvalité, rostfritt stål

Artikel nr	
BO 5000504	

Aqua Drill Power+

Våtborrmaskin Aqua Drill Power+

Med ett 18 volt lithium-batteri och 60 Nm vridmoment, är för nuvarande den nya Aqua Drill Power+ den mest kraftfulla sladdlösa våtborrmaskinen på marknaden - en multimaskin för borrning i hårdaste keramik ock kakel och för slagborrning i murverk. Kombinationen av FESTOTOOL sladdlösa slagborrmaskin och Bohle vattenspolchuck möjliggör en säker borrning utan att spräcka materialet.Tack vare en robust 4-hastighets växelhus, är hastigheter upp till 3800v/min möjligt. Inom området för diamantborr verktyg, har maskinen därför fördelen att ha en självskärpande effekt på borrar från 4 mm. Utbytet av verktyg, vattenspolchuck, borrchuck och bitshållare sker på några sekunder med FastFix-systemet.

Borr diameter 4-70 mm · Universal borranslutning 1/2"

Ingår i leverans:
1x FESTOOL PDC sladdlös slagborrmaskin
1x Bohle vattenspolchuck
1x Snabbkoppling för vattenanslutning
1x 18V / 4,2 Ah högkapacitet lithium-ion batteri
1x Snabbväxlingschuck, plus bit
1x Reservbatteri 18V / 5,2 Ah
1x Batteriladdare
1x Chuck
1x Standard bits set
1x Systainer förvaringslåda

Egenskaper

Justerbar momentkontroll ·
Fyra valbara hastigheter, robust metallväxelhus:
Hastighet första växeln: 0-400 v/min,
Hastighet andra växeln: 0-850 v/min,
Hastighet tredje växeln: 0- 1850 v/min,
Hastighet fjärde växeln: 0-3800 v/min.
43 mm mantelfäste för montage i borrstativ

Artikel nr	Beskrivning
BO 79.303	Aqua Drill Power+
SP 79.BG119	Vattenspolchuck komplett
BO 79.B1852	Reservbatteri 18V / 5,2 Ah

Borrfixtur med sugkopp

Exakt borrning utan att skräpa ner ·borrdammet försvinner med kylvattnet · en speciell sugplatta gör att plattan fäster även på ganska skrovliga underlag · speciella utbytbara borrbussningar för 6, 8, 10 and 12 mm diameter · inkl. förvaringsväska

Artikel nr	
BO 79.350	

Borrfixtur för plugg-borr

Med sugkopp och justerbar borrplatta

ⓘ Borrdiameter 6, 8, 10, 12 mm

Artikel nr	
BO 79.351	

Borrfixtur justerbar

Med sugkopp och justerbar universal fixtur

ⓘ Diameter justerbar 20 - 70 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 79.352	Borrfixtur justerbar
BO 79.353	Fixeringsplatta m. sugare för BO 79.303
BO 79.354	Borrfixtur för plugg-borr

Vattentrycktank 12 liter

Tillåter pålitlig vattenkylning utan anslutning till ledningsnätet · Inbyggd mätare för vattentryck · Snabbkoppling för direkt anslutning till batteridrivna våtborrmaskinen · Längd på anslutningsslang 3 m

ⓘ Säkerhetsventil 4 bar

Artikel nr	Beskrivning
BO 79.370	Vattentrycktank 12 liter
SP 79.B1262	Reservpump, komplett, för BO 79.370
SP 79.BG098	Gardena adapter nippel för 79.370
SP 79.B1261	Manometer 6 bar för 79.350

Vattenspolchuck komplett

Med Morse fäste MK2 · för diamantborr med 1/2" gänga · passar i borrstativ

Fast nyckel 32 mm

Artikel nr	
BO 79.12	

Användar tips:
Beställ nödvändig anslutningsslang BO 80.BG103 samtidigt.

Vattenspolchuck komplett

Vattenspolchuck med skaft för standard borrchuck på varje sladdlös borrmaskin. Ett lågprisalternativ istället för använda diamanthålborr för borrnijng i glas och kakel.

Gänga 1/2"

Artikel nr	
BO 79.12A	

Vattenspolchuck komplett

Plast · Rostfri axel · för diamantborr med 1/2" gänga · passar borrstativ BO 760.5 och alla vanliga borrmaskiner med 43 mm mantelfäste. · Reservdel för BO 79.300 men är inte avsedd för BO 79.302 och BO 79.303!

Fast nyckel 24 mm

Artikel nr	
BO 79.BG095	

Reduceringsslang 1/2" till 3/8"

Avsedd för anslutning av: vattenspolchuck Art. nr. BO 79.12A · vattenspolchuck Art. nr. BO 79.12 · borrstation · vattenanslutning · inkl. Gardena snabbkoppling

Längd 2,5 m

Artikel nr	Beskrivning
BO 80.BG103	Reduceringsslang, komplett

Säkerhetsförlängning

Skydds- förlängningsladd för säkert skydd vid våtarbete med portabla maskiner, t. ex. borrmaskiner · med jordfelsbrytare PRCD 10 mA

Artikel nr	
BO 80.105	

Diamantborr för keramiska material

Utvecklade speciellt för Bohle batteridrivna våt-borrmaskin · manuellt byte av borr utan verktyg · för borrning av hårt material som keramik, granit, marmor och vanligt kakel

ℹ R gänga 1/2"· Längd 95 mm

Artikel nr	Diameter
BO 79.3605	5 mm
BO 79.3606	6 mm
BO 79.3607	7 mm
BO 79.3608	8 mm
BO 79.3609	9 mm
BO 79.3610	10 mm
BO 79.3612	12 mm
BO 79.3614	14 mm
BO 79.3626	26 mm
BO 79.3668	68 mm

Diamantborr box

Diamantborrbox för säker förvaring av 4 diamantborrar för keramik (ingår ej) · inklusive ejektor för borrkrona och vridpinne för hårt sittande borr

Artikel nr	
BO 79.360	

Set av diamantborr för keramik

Keramiskt diamantborrset · Diamantborr-box inklusive en av vardera 6 mm, 8 mm, 10 mm and 12 mm diamantborr · inklusive ejektor för borrkrona och vridpinne för hårt sittande borr

Artikel nr	
BO 79.361	

Universaltillbehör

avsedd för diverse sladdlösa borrmaskiner

Borrfixtur för plugg-borr 4 - 12 mm

med sugfot & vattenanslutning

Artikel nr	
BO 79.355	

Diamantor® Adapter

Montagepinne för adapter · för keramik och kakelborrmaskiner · även avsedd för borrguide BO 79.355 för 4-12 mm borrar · Denna adapter gör vattenkylda borrar universellt passande i sladdlösa borrmaskiner, spraya vatten i borrhålet för kylning.

Innre gänga M10 · Chuck 10 mm

Artikel nr	
TG AF10	

Diamantor® Diamanthålborr

galvaniserad för keramiska kakel · med excentriskt inre borrhål · enkel urtag av kärna

Artikel nr	ø
TG F06	6 mm
TG F08	8 mm
TG F10	10 mm
TG F12	12 mm
TG F14	14 mm

05 | Glasågning

Maskiner för glassågning

Installation av säkerhetsglas, gjutlamellglas och brandskyddsglas ökar i alla sammanhang. Emedan flerskiktslamell endast kan sågas, kan enkellamell alternativt skäras och brytas. Men sågning av laminerat glas har den fördelen att inga flisor går ur kanterna. Följande glassågar erbjuder utmärkt valuta för pengarna.

Diamantsåg såg för laminerat glas Flex

Speciell vikt har lagts på arbetssäkerheten med PRCD säkerhetsströmbrytare såväl som skyddsplåtar och styrskenor. Flex diamantsåg för laminerat glas BO 53 016 17 är avsedd för raka skär i laminerat säkerhetsglas eller i glasskivor upp till 40 mm tjocklek. Ett parallellanslag finns och kan enkelt dras åt med två T-skruvar vid behov. Den medföljande rostfria glidplattan är försedd med filt vilket gör att glaset skyddas från repor. Plattan sätts fast på basplattan av sågen. · Inklusive diamantsågklinga BO 53 016 11, speciellt för laminerat glas - klar att använda!

Specialdiamantskiva för planglas med eller utan PVB-film ø150 / 22,2 mm · Tomgångsvarvtal 6200 rpm · Ineffekt 1400 W · Uteffekt 840 W · Vikt 4,5 kg

Artikel nr	
BO 5301617	

Makita Batteridriven glassåg CC 300 DWE

Ny modell för snabba och exakta skär · lättviktig och enkel att hantera (netto 1,7 kg)

ⓘ Sågdjup max. 25,5 mm · Justerbar vinkel 45° · Tomgångsvarvtal 1400 rpm · Total längd 300 mm

Ingår i leverans:
2 styck Li-ion batterier 1,3Ah
1 styck Batteriladdare
1 styck Vattenbehållare
1 styck Diamantsågblad ø 85 mm

Artikel nr	Beskrivning · Utförande
BO 5300110	Batteridriven glassåg
BO 5300109	Reservbatteri 10,8V/1,3Ah
BO 5300108	Reservbatteri 12V/2,6Ah t. 4191 DWD
BO 5300106	Reservbatteri 12V/2,0Ah t. 4191 DWA
BO 5300201	Reservbatteri 9,6V/1,3Ah t. 4190 DW
BO 5300111	Batteriladdare DC10WA för 7,2-10,8V
BO 5300107	4191DWD Snabbladdare · 9 min.
BO 5300112	Makita diamantsågblad ø 85 mm · speciellt för vitt glas och kakelskärning
BO 5300101	Makita diamantsågblad ø 85 mm · för standard floatglas
BO 5301607	Diamantsågblad ø 85 mm · speciellt avsedd för standard floatglas
BO 53001620	Diamantsågblad ø 85 mm · segmenterad · 15 mm centrumhål · helt ny för Makita, speciellt avsedd för att såga laminerat säkerhetsglas och floatglas

Våt-sticksåg, luftdriven

Erkänd kvalité (Bosch) · snabbt byte av blad · utan diamantsågblad

ⓘ Tryckluft 6 bar · Åtgång 720 l/min · Sågdjup max. 20 mm · Minsta radie 75 mm

Artikel nr	Beskrivning · Utförande
BO 80.106	Våt-sticksåg
BO 80.1060	Diamantsågblad · fin, 75 mm
BO 80.1061	Diamantsågblad · grov, 75 mm

Tillbehör för glassågar

Tillbehör för sladdlös diamantglassåg EY3550 DQG Panasonic

Artikel nr	Beskrivning
BO 5302101	Diamantsågblad ø 110 mm
BO 5301608	Diamantsågblad ø 110/20 mm
BO 5302106	Reservbatteri EY9200B 12V/3,0Ah

Skydds- och glidfolie

Skyddar glasytan mot repor vid arbete med verktyg som har metallsula · självhäftande · folien går att märka med en vattenfast penna · lätt att ta bort efter avslutat arbete · vit

Artikel nr	Längd · Bredd
BO 5300103	5000 mm · 100 mm
BO 5300104	5000 mm · 150 mm

Batteriladdare

För 7.2 V - 14.4 V · max. 3.0 Ah · för BO 53 001 00, BO 53 002 15 och BO 53 004 40

Artikel nr	
BO 5300203	

Snabbladdare (9 min. för 1.3 Ah)

För 7.2 V - 14.4 V · för BO 53 001 05, BO 53 002 15, BO 53 001 00 och BO 53 004 40

Artikel nr	Beskrivning
BO 5300107	4191DWD Snabbladdare · 9 min.

Diamantsågblad, segmenterat

Avsedd för alla vanliga plana glas med eller utan PVB-film

Diameter 150 mm · Borrhål 22,2 mm

Artikel nr	Beskrivning · Utförande
BO 5301611	Diamantsågblad ø 150/22,2 mm ·

Sugkoppar för styrskena

Parvis · Förhindrar styrskenan att glida på glatt eller vått glas · solid Bohle sugkopp · robust aluminiumkonstruktion

Artikel nr	Beskrivning
BO 5301615	Sugkoppar för styrskena

Överskena

Styrskena · gjord av aluminium · som anslag vid raka skär

Artikel nr	Längd
BO 5301613	800 mm
BO 5301616	1600 mm

Skarvförbindning för styrskena

Förbindning för styrskenor · för att sammanfoga 2 styrskenor

Artikel nr	
BO 5301614	

Diamant glassågblad

Artikel nr	Beskrivning · Utförande
BO 81.1-4	Diamantsågblad ø 300/30 mm ·
BO 81.1-5	Diamantsågblad ø 254/25 mm ·
BO 5301608	Diamantsågblad ø 110/20 mm
BO 5300101	Makita diamantsågblad ø 85 mm · för standard floatglas
BO 5301607	Diamantsågblad ø 85 mm · speciellt avsedd för standard floatglas
BO 5301606	Diamantsågskiva ø 110/20 mm
BO 5301611	Diamantsågblad ø 150/22,2 mm ·
BO 80.1060	Diamantsågblad · fin, 75 mm
BO 80.1061	Diamantsågblad · grov, 75 mm
BO 79.461	Diamantsågskiva ø 115/22,2 mm · kan användas på alla Flex och är speciellt för torrsågning av extra hårda keramiska plattor
BO 5300112	Makita diamantsågblad ø 85 mm · speciellt för vitt glas och kakelskärning
BO 53001620	Diamantsågblad ø 85 mm · segmenterad · 15 mm centrumhål · helt ny för Makita, speciellt avsedd för att såga laminerat säkerhetsglas och floatglas

El- och tryckluftmaskiner

Kittborttagningsmejsel

För glasreparationer · för tryckluft · levereras komplett med mejsel 20 mm bredd

Luftförbrukning 2,5 l/min · Ljudnivå 75 dB(A) · Vikt 0,7 kg

Artikel nr	Beskrivning
BO 5301200	Kittborttagningsmejsel
BO 5301201	Reservspets till mussel-verktyg

Manuell borttagare kantbeläggning

Elektrisk borttagare av beläggning på low-E glass · för glas med raka eller formade kanter · anläggningsanhåll mot kanten med rullar · manuellt sliptryck och förning · lämplig slipskiva BO 50 420 01 · 1200 - 3700 rpm · 1200 W · 230V · 50Hz

Storlek Slipskiva 125 x 10 x 76,2 mm · Observera! Levereras utan slipskiva

Artikel nr	
BO 89.110	Manuell borttagare kantbeläggning
SP 89.B0001	Platta
SP 89.B0002	Fläns
SP 89.B0003	Motfläns
SP 89.B0004	Rulle
SP 89.B0007	Skydd
SP 89.B0008	Insexskruv

Manuell borttagare kantbeläggning

Elektrisk borttagare av beläggning på low-E glass · för glas med raka kanter · anläggningsanhåll mot kanten med rullar · manuellt sliptryck och förning · lämplig slipskiva BO 50 420 01 · max 3000 rpm · 600 W · 230V · 50Hz

Storlek Slipskiva 125 x 10 x 76,2 mm · Observera! Levereras utan slipskiva

Artikel nr	
BO 89.100	

Slipskivor

För kantslip Art. nr. BO 89.100 / BO 89.110 och andra fabrikat · lämplig för de mest vanliga low-E mjukbeläggningar , på förfrågan även för andra modifierade glasbeläggningar och i andra dimensioner · Nytt hos Bohle Norton Beartex: Speciellt flexibel slipfilt med utmärkta slipegenskaper; lämplig för borttagning av beläggning på skäranläggningen.

Observera:
På grund av ständigt förändrade beläggnings sammansättningar, vänligen kontrollera själv vilken typ som är lämplig för er.
Typ Elastic=låg hårdhet,
Typ MT=medelhård,
Typ HT=hög hårdhet

Artikel nr	Utförande · Utvändig diameter · Tjocklek · Borrhål
BO 5042001	MT · 125 mm · 10 mm · 76,2 mm
BO 5042003	HT · 125 mm · 10 mm · 76,2 mm
BO 5042005	Elastic · 125 mm · 10 mm · 76,2 mm
BO 5042002	MT · 200 mm · 10 mm · 76,2 mm
BO 5042004	HT · 200 mm · 10 mm · 76,2 mm
BO 5042006	HT · 200 mm · 20 mm · 76,2 mm
BO 5042007	Elastic · 200 mm · 20 mm · 76,2 mm
BO 5042008	Elastic · 200 mm · 10 mm · 76,2 mm
BO 5042009	Elastic · 150 mm · 10 mm · 25,4 mm
BO 5042009H	HT · 150 mm · 10 mm · 25,4 mm
BO 5042010	Elastic · 200 mm · 15 mm · 76,2 mm
BO 5042011	Elastic · 200 mm · 12 mm · 76,2 mm
BO 5042012	Elastic · 200 mm · 24 mm · 76,2 mm
BO 5042013	Elastic · 150 mm · 12 mm · 25,4 mm
BO 5042020	Norton Beartex D18-S Fine · 200 mm · 10 mm · 76,2 mm
BO 5042021	Norton Beartex D18-S Fine · 200 mm · 20 mm · 76,2 mm
BO 5042022	HT · 195 mm · 20 mm · 6 mm
BO 5042023	MT · 175 mm · 20 mm · 76,2 mm

Repborttagning

Vårt glasreparationssystem tar både bort ytrepor och djupare repor (Trizact) från glas utan större ansträngning. Dessa system tillåter er även att ha fönstret på plats när ni tar bort reporna på glaset.

Scratch-A-Way

Avlägsnar enkelt och osynligt ytrepor på glas · tar bort repor på plant glas, böjt glas, både konvext och konkavt · endast lite vatten behövs · ingen förvrängning i glaset · spar pengar, då glasrutor inte behöver bytas eller transporteras Inklusive: Scratch-A-Way, elektrisk modell i väska · 4 polerskivor · 1 svamp · 1 märkpenna · 1 förstoringslupp · instruktionsmanual

Utförande elektrisk · Effekt 150 W · Varvtal 5000 - 9500 rpm · Polerskiva 45 mm Ø · Isolering / säkerhet enligt EN50144 / HD 400.1 + HD 400.2 · Vikt 1,5 kg

Artikel nr
BO 5300900

Scratch-A-Way

Avlägsnar enkelt och osynligt ytrepor på glas · speciellt för bilindustrin, möbelindustrin (glasbord), badrumsinredning (speglar och duschväggar) etc. · enkel att använda med polerskivor · Anslutning information: Luftverktyg: 1/4" anslutning · Luftslang: 1/4" anslutning · Kompressor: max tryck 6-7 bar

Inklusive:
S-A-W, luftdriven, väska · 10 polerskivor · 2 svampar · 1 märkpenna · 1 lupp · instruktionsmanual

Utförande luftdriven · Luftförbrukning 280 l/min · Varvtal 11000 rpm · Vikt 750 g

Artikel nr
BO 5300902

Polerskiva

För "Scratch-A-Way" · med kardborrfäste

ø 50 mm

Artikel nr	
BO 5300911	

Lupp

30-gångers förstoring · för att bestämma djupet på repan i glaset

Artikel nr	
BO 5300903	

Gummimanschett

För Scratch-A-Way Art. nr. BO 53 009 00

Artikel nr	
BO 5300906	

Gummimanschett

För Scratch-A-Way Art. nr. BO 53 009 02

Artikel nr	
BO 5300907	

Grundplatta för slipskiva (Velcro)

Grundplatta med kardborrfäste · Reservdel för BO 53 009 00, 01 och 02 · Nr. 93075

Artikel nr	
BO 5300910	

Kolborste

Avsedd för Scratch-A-Way elektriska modeller · set=2 styck

Artikel nr	För
BO 5300908	BO 5300900
BO 5300909	BO 5300901

3M Trizact™ Glasreparationssystem

Väskan innehåller alla nödvändiga verktyg och material för glasreparation: · FLEX handslipmaskin 230 V med steglös hastighet (1200 - 3200 rpm) · rondell ø 125 mm med M 14 gänga · 2 gummiskivor · ø 125 mm med M 14 gänga · sprayflaska · 1 flaska glaspolish (1 litre) för borttagning av korrosion och smuts · 25 styck av vardera slippapper: korn A 35 (grön), A 10 (blå), A 5 (brun) · 25 polerskivor (vit) · detaljerad instruktionsmanual

Artikel nr
BO 5300800

Reservdelar och förbrukningsmaterial för 3M Trizact™

Artikel nr	Beskrivning · Färg
BO 5300801	Polerhjul · vit
BO 5300802	Slipskivor A10 · brun
BO 5300803	Slipskivor A6 · blå
BO 5300804	Slipskivor A35 · grön
BO 5300808	Poler och rengöringsskiva, kardborrfäste
BO 5300805	Rondell gummi · 125 mm
BO 5300807	Rondell med kardborrfäste · 125 mm
BO 5300806	Glas polermedel

Flex glaspolermaskin

I kombination med en speciell hållbar metall-diamantslipskiva, är den idealisk för torrslipning av glaskanter.I kombination med filtpolerskiva BO 5300811 avsedd för borttagning av hårfina repor, matta ytor eller smutsstänk på glasytor. För användning med polermedel BO KF15001, BO KF15025 eller glaspolish BO 5300806 · Smalt motorhus, motor med högt vridmoment, låg vikt och praktiskt handtag. Detta gör glaspolering bekvämt och lätt. Med strömbrytaren ställes önskad acceleration och hastighet in. · FLEX sexfaldiga microprocessor electronik: ger stabil hastighet, mjuk start med "accelerator switch", startspärr, överbelastningsskydd, temperatur monitor och förvald hastighet · motor med hög prestanda: robust · skydd mot varmgång. Högeffektsmotor 1400W · 1100-3700v/min obelastad. Endast glaspolerskiva ingår.

Artikel nr	Beskrivning
BO 5300809	Flex glas polermaskin
BO 5300810	Reservfilt
BO 5300811	Filtrondell
BO 5310081	Sliprondell kardborrfäste 115 mm
BO 5300812	Kolborstar

Metall-Diamant- slipskiva för torrslipning av glas

Kardborrfäste · Varvtal ej högre än 3700v/min och användes endast tillsammans med sliprondell BO 53 100 81!

Diameter 115 mm · Centrumhål 15 mm

Artikel nr	Korn · Färg · Beskrivning
BO 5010081T	60 · grön
BO 5010082T	120 · svart
BO 5010083T	220 · röd
BO 5010084T	400 · gul
BO 5310081	Sliprondell kardborrfäste 115 mm

Glashantering

01 Hantering med vakuumteknologi 175

Pumpaktiverade suglyftare 175
Vipparms-aktiverade suglyftare 180
Helgummi plattor 187
Special suglyftare 188
Positionering och fixeringshjälpmedel 188

02 Hantering utan vakuumteknologi 191

Mekaniska lyfthjälpmedel 191
Transporthjälpmedel och bärremmar 192

03 Hanteringshjälpmedel 194

Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare 194
Lyfttänger 202
Transport- och monteringshjälp 203

04 Skyddsmaterial 207

Skydd av färdiga enheter 207

Glashantering

Det breda produktprogrammet i detta kapitel avspeglar mångfalden av de behov som finns att lösa inom den dagliga hanteringen av glas.
Glaslyft- och transporthjälpmedel har utvecklats speciellt för att göra det dagliga arbetet enklare.
Hög säkerhet vid transport av glas, är ert baskrav för alla användare och för Bohle högsta prioritet i produktutveckling, vare sig det handlar om enkla manuella lyftare eller avancerade elektriskt drivna lyftsystem.

För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.

01 | Hantering med vakuumteknologi

Pumpaktiverade suglyftare

Utrustade med endast en sugplatta, pumpaktiverade suglyftare möjliggör manuell transport av olika material med en vikt upp till 120 kg. Vakuum erhålles genom att aktivera pumphandtaget. Vakuumet kan höjas när som helst, även när den är anbringad på lasten.Dessutom ger pumpens placering det möjligt att visuellt se vakuumet. De flesta Bohle Veribor® suglyftare har erhållit TÜV-certifikat (German Technical Inspection Agency) då de alla har testats mot oönskad vakuumförlust.

Veribor® blue line suglyftare med handpump, i väska

Denna nya pumpsugare från Bohle är helt och hållet konstruerad med sikte på ergonomi och säkerhet i arbetet. Ett helt nytt handtag, med halkfritt grepp och med stort grepputrymme, ger användaren största möjliga komfort. Den avrundade pumpkolven gör den snabb och bekväm att använda. Tillverkad i Tyskland och av Bohle, stor kapacitet genom sin bärkraft på 120 kg - med den välkända, dubbla säkerhetsfaktorn. Den höga kvalitet som Veribor 601 BL besitter, har bekräftats av den tyska provningsanstalten TUV. Veribor 601BL har fått godkännande och är GS-märkt.

Sugplatta ø 210 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med TÜV certifikat · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning
BO 601BL	120 kg · parallell
BO 601.01	Reservsugplatta
SP 6827.02K	Reservventil
SP 6600.01K	Reservpump-stång
SP 6850K	Reservhandtag med vinkel

Veribor® blue line pumpaktiverad lyftare med manometer, i väska

Säkerhetssugare gjord av stabil aluminium med hög lyftkapacitet för stora och tunga laster. Avsedd för alla material med slät, flat, lufttät yta såsom glas, plast, metall, belagt trä, marmor, etc. Vakuum erhålles genom pumpen på handtaget . Vacuumet visas hela tiden på manometern. Ytterligare pumpningar kan göras när som helst. Vakuumet är tillräckligt bara när manometrns visare står på grönt fält. TÜV provad och certifierad med GS märke. Mycket stor säkerhet då vakuumet kan avläsas hela tiden.

Sugplatta 210 mm Ø · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med TÜV certifikat · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning
BO 601.1BL	120 kg · parallell

Veribor® suglyftare med handpump, i väska

Glaslyftare tillverkad av robust aluminium med stor lyftkapacitet för hantering av tunga objekt.Avsedd för alla material med jämn, lufttät yta såsom glas, plast, metall, laminat, marmor, etc. Vakuum erhålles genom aktivering av pumpen. Vakuumet kan avläsas genom en markeringsring på pumpen. Om vakuumet är tillräckligt skall markeringsringen ej synas. Lyftare BO 601.45 är även för lätt struktuerade och böjda ytor.

Sugplatta ø 210 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med TÜV certifikat · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning
BO 601	120 kg · parallell
BO 601.01	Reservsugplatta
SP 6836.01	Reservhandtag med vinkel
SP 6600.01	Reservpump-stång
SP 6827.02K	Reservventil

Veribor® suglyftare med handpump, i väska

Pumpaktiverad suglyftare tillverkad av stabil aluminium för tyngre laster. Handtag med glidfri beläggning. Den rundade pumpknoppen ger en snabbare och bekvämare hantering. Den röda ringen på pumpen ger en permanent uppsikt på vakuumet. Suglyftaren är avsedd för alla lufttäta material såväl som lätt strukturerade ytor.

Sugplatta ø 210 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning
BO 601.45	110 kg · parallell
BO 601.04	Reservsugplatta för lyftare BO 601.45
SP 6836.01	Reservhandtag med vinkel
SP 6600.01	Reservpump-stång
SP 6827.02K	Reservventil

Veribor® suglyftare med handpump, i väska

Lyftare tillverkad av kraftig aluminium med speciella gummiplattor för strukturerade eller böjda ytor.Avsedd för material med släta lufttäta ytor såsom glas, plast, metall, belagt trä, marmor etc.Vacuumet uppnås genom att först pressa lyftaren mot ytan, samtidigt pumpa med handpumpen.Speciell fördel:Två specialkonstruerade tätningsringar som är oberoende av varandra försäkrar om en täthet mot många olika typer av ytor.

ⓘ Sugplatta ø 220 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Böjda material · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning
BO 601.2	80 kg · parallell
SP 6825.05	Reservsugplatta
SP 6836.01	Reservhandtag med vinkel
SP 6600.01	Reservpump-stång
SP 6827.02K	Reservventil

Veribor® pumpsugare av aluminium, i väska

Pumpsugare i aluminium med extra smal gummiplatta (80 x 380 mm). Tack vare den smala gummiplattan gör suglyftaren det möjligt att bära även smala föremål, som måste ha en plan, lufttät yta. Vakkum kan bevakas permanent med hjälp av manometern. Efterpumpning kan alltid ske. Vid tillräckligt vakuum står manometerns visare i det gröna området. Mycket hög säkerhet tack vare visuell kontroll av hela vakuumet. Denna suglyftare passar alla material med plana och lufttäta ytor. Dessutom: TÜV-provad och certifierad med GS-märkning.

ⓘ Sugplatta 80 x 380 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med TÜV certifikat · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning
BO 601.8	80 kg · vertikalt

Wood´s Powr-Grip pumpaktiverade suglyftare

Bohle AG, den största auktoriserade återförsäljaren för Wood´s Powr-grip produkter i Europa, har utökat sortimentet med ett antal pumpaktiverade suglyftare. All angiven bärkraft har en säkerhetsfaktor av 3:1 enligt tillverkaren.

Wood's Powr-Grip® Pump-aktiverad suglyftare, tillverkad av plast, N5000

En av de nya Powr-Grip® pump-aktiverade suglyftarna från den högkvalitativa N-serien. Suglyftaren har en större bärkapacitet (68 kg) tack vare dess större gummiplatta. Den röda ringen på pumphandtaget varnar användaren vid markant tapp av vakuum.

ⓘ Sugplatta ø 230 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning
BO 6023535	68 kg · parallell

Wood's Powr-Grip® pumpsugare

Pumpsugaren från Powr Grip® med det lätta handtaget i ABS passar för transport av plana och lufttäta ytor. Permanent visuell kontroll av vakuum genom den röda ringen på pumpstången.

ⓘ Sugplatta ø 200 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning
BO 6023157	57 kg · parallell

Wood's Powr-Grip® Pump-aktiverad suglyftare, tillverkad av plast, N4000LM

En av de nya Powr-Grip® pump-aktiverade suglyftarna från den högkvalitativa N-serien. Gummiplatta med läpp gör att den lätt och snabbt fäster på icke porösa, plana ytor. Den speciella gummiblandningen undviker missfärgning och märken på ytan. Den röda ringen på pumphandtaget varnar användaren vid markant tapp av vakuum.

ⓘ Sugplatta ø 200 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning
BO 6023405	57 kg · parallell

Wood's Powr-Grip® Pumpsugare, metal N6450 i förvaringslåda

Pumpsugaren från Powr Grip® med greppsäkert, stabilt handtag i metall passar för transport av böjda och lufttäta ytor. Tack vare den stora flexibla gummiplattan (250 mm Ø) är denna sugare mycket väl lämpad för böjt glas. Permanent visuell kontroll av vakuum genom den röda ringen på pumpstången.

ⓘ Sugplatta ø 250 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Böjda material · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning
BO 6023600	79 kg · parallell

Wood's Powr-Grip® Pumpsugare, metal N5450 i förvaringslåda

Suglyftare från Powr Grip® för lufttäta material. Särskilt värd att nämna är den högre bärförmågan (68 kg) jämfört med N4950 tack vare större gummiplatta (230 mm Ø). Den böjligare tätningsläppen passar även för transport av mer böjda ytor. Den röda ringen på pumpstången varnar användaren mot större vakuumförlust.

ⓘ Sugplatta ø 230 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning
BO 6023750	68 kg · parallell

Wood's Powr-Grip® Pumpsugare, metal N4950 i förvaringslåda

Den plana PowrGrip® pumpsugaren med ett stabilt metallhandtag garanterar ett säkert grepp och är avsedd för transport av material med släta och lufttäta ytor. Den röda ringen på pumpenheten möjliggör att hela tiden ha visuell kontroll på vakuumet.

ⓘ Sugplatta ø 200 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning
BO 6023550	57 kg · parallell

Wood's Powr-Grip® Suglyftare med handpump

Sugare med stabilt metallhandtag · passar material såsom glas, plast, metall etc. · liten böjd gummiplatta, passar även ytor med mindre radier · visuell kontroll av vakuum på pumpstången

ⓘ Sugplatta ø 150 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning
BO 5312005	50 kg · parallell

Wood's Powr-Grip® Pumpaktiverade suglyftare metall LJ6VH

Metall suglyftare för hantering av material såsom plast, laminat och glas. Speciella fördelar: Tack vare den kupade gummiplattan även passande till svängda ytor upp till en miniradie av 305 mm.

ⓘ Sugplatta ø 152 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för böjda material · avsett för Glas · med vakuummätare · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning
BO 6091380	32 kg · vertikalt

Wood's Powr-Grip® Suglyftare med handpump

ⓘ Sugplatta 150 x 75 mm · Antal sugplattor 1 · Form Oval · avsett för Glas · med vakuummätare · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning
BO 6023211	30 kg · vertikalt

Pumpinsats WBP 90524AM

I allmänhet är alla pump-aktiverade lyftare försedda med en visuell vakuumindikator på te.x pumpstången, som indikerar med en röd ring när vakuumet sjunker och kräver att ytterligare pumpningar behövs. Denna pumpenhet har en akustisk vakuumindikation som genererar en ljudsignal så snart vakuumet sjunker.Ljudnivå 70 dBa · batteri AAA · På/av funktion automatiskt

ⓘ Ljudnivå 70 dBa · batterier AAA · På/av automatisk

Artikel nr	Beskrivning
BO 6023524	Pumpinsats WBP 90524AM

Vipparms-aktiverade suglyftare

Tack vare dess speciella konstruktion, är de vipparms-aktiverade lyftarna speciellt lämpade för användning i t.ex dammiga och fuktiga miljöer Aktivera vipparmen, vakuum genereras genom att det blir en förstoring av utrymmet mellan ytan och sugplattan. Beroende på vilken typ av användning,Bohle Veribor® vipparmsaktiverade suglyftare finns med 1-3 sugplattor och bärkapacitet upp till 100 kg.

Veribor® blue line

Suglyftare från Veribor® blue line serien: Här har Bohle kombinerat en stadig aluminiumkropp med ett ergonomiskt plasthandtag. Suglyftaren kännetecknas av mycket säker och bekväm hantering tillsammans med största stbilitet. Award-winning design, kvalité Made in Germany.Många Veribor® blue line suglyftare finns även med vakuummätare.

Veribor® blue line suglyftare, 3-sug, Aluminium

Universell suglyftare i serien Veribor® för transport och lyft av olika laster. Kombinationen av avancerade, högkvalitativa material och den höga beständigheten hos aluminium i kombination med ett ergonomiskt, användarvänligt manöverelement i plast kännetecknar Veribor® blue line sugare. Passar alla material med plan och lufttät yta. Suglyftaren måste tryckas fast på den yta som skall lyftas med lösgjord gummiplatta. När vipparmen spänns skall motståndet vid vakuumgenereringen kännas tydligt.

Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 3 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning
BO 603.0BL	100 kg · parallell
BO 614.0BL	Reservsugplatta för BO 603.0BL / BO 602.0BL / BO 602.4BL

Veribor® blue line suglyftare, 2-sug aluminium, tvärgående handtag

Suglyftare med vipparm och tvärgående handtag för att bära och lyfta olika laster. Blue line serien kännetecknas av kombination av modern, högkvalitativt material och stadig aluminium tillsammans med en ergonomisk, användarvänligt plasthandtag. Avsedd för allt material med plan och lufttät yta. Dessutom tillgänglig med en extra tätningsring för lätt böjda eller strukturerade ytor (BO 602.02BL). Dessutom finns som tillbehör gummiplattor som levereras med vipparm, bult, fjäder och bricka.

Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 2 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning
BO 602.0BL	70 kg · parallell
BO 602.02BL	50 kg · vertikalt
BO 614.0BL	Reservsugplatta för BO 603.0BL / BO 602.0BL / BO 602.4BL
BO 614.02BL	Reservsugplatta för BO 602.02BL / BO 602.42BL

Veribor® blue line suglyftare, 2-sug i aluminium med vakuumindikator

Den välkända Veribor® aluminiumsuglyftaren i serien blue line är också utrustad med vakuumindikator. I likhet med pumpsuglyftare kan man nu för första gången kontrollera vakuum visuellt hela tiden. Den enda vippsuglyftaren som enligt GS-provningskriterier har en optisk vakuumförlustindikator (patent nr EP2302235), bekräftad av TÜV i och med tilldelning av GS-märkningen. Som tillval kan denna suglyftare även utrustas med extra tätningsläpp för lätt böjda eller strukturerade ytor (se BO 602.44BL).

Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 2 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med TÜV certifikat · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning
BO 602.40BL	60 kg · parallell
BO 602.44BL	45 kg · vertikalt ·
BO 614.40BL	Reservsugplatta för BO 602.40BL

Veribor® blue line suglyftare, 2-sug, aluminium, längsgående handtag

Suglyftare med vipparm och längsgående handtag för transport och lyft av olika laster. Kombinationen av avancerade, högkvalitativa material och den höga beständigheten hos aluminium i kombination med ett ergonomiskt, användarvänligt manöverelement i plast kännetecknar Veribor® blue line sugare. Passar alla material med plan och lufttät yta. Finns som tillval även med extra tätningsläpp för lätt böjda eller strukturerade ytor (BO 602.42BL). Tillvalsleverans av reservgummiplattor sker med gummiplatta, vipparm, fjäder, bult och underläggsbricka.

Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 2 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning
BO 602.4BL	60 kg · parallell
BO 602.42BL	50 kg · vertikalt ·
BO 614.0BL	Reservsugplatta för BO 603.0BL / BO 602.0BL / BO 602.4BL
BO 614.02BL	Reservsugplatta för BO 602.02BL / BO 602.42BL

Veribor® blue line 1-sugare, aluminium

Suglyftare med klämbygel för lyft av diverse laster. Denna lyftare med 1 sugkopp gör det möjligt att arbeta med en hand för snabbt och effektivt arbete. I ett specialutförande kan denna lyftare förses med en extra tätningsring vilket gör att den kan användas på böjda och ojämna ytor. Som tillbehör finns även reservsugplatta som levereras med vipparm, fjäder, pinnbult och bricka.

ⓘ Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning
BO 600.0BL	30 kg · vertikalt
BO 600.02BL	25 kg · vertikalt ·
BO 610.0BL	Reservsugplatta för BO 600.0BL
BO 610.02BL	Reservsugplatta för BO 600.02BL

Veribor® blue line suglyftare, set

Detta praktiska väskset är idealiskt för skydd och säkert förvar av Veribor® blue line suglyftare. Setet inkluderar 2 suglyftare av samma modell. Väskan har designats för att specifikt passa och skydda respektive lyftare.

Artikel nr	Innehåll
BO S3.0BL	BO 603.0 BL, 2 styck
BO S2.0BL	BO 602.0 BL, 2 styck
BO S2.4BL	BO 602.4 BL, 2 styck
BO S0.0BL	BO 600.0 BL, 2 styck

Veribor® Plast-suglyftare

Veribor® plast suglyftare: Dessa är Bohle´s all-round hjälpmedel. Den precisionstillverkade lyftkroppen är gjord av slagtålig plast med ett högkvalitativa gummiplattor som erbjuder största graden av säkerhet. På samma gång har de en låg egenvikt men är mycket stabila. Med det breda användningsområdet, är vi säkra på att ni hittar det rätta för era individuella projekt. Några plast- suglyftare finns även med vakuummätare.

Veribor® suglyftare, 3-sug, plast ledade sugkoppar

Avsedd för allt material med jämna lufttäta ytor såsom glas, plast, metall, laminat, marmor, etc. · speciellt för transport av stora böjda ytor som buss- och lastbilsrutor

ⓘ Sugplatta ø 150 mm · Antal sugplattor 3 · avsett för Böjda material · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Marmor / Stenmaterial · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning
BO 603.2	75 kg · parallell
SP 6020.09	Reservsughuvud avlånga hål

Veribor® suglyftare, 2 sugkoppar, plast

Den välkända, välbeprövade suglyftaren i plast från Veribor® har omarbetats från grunden och erbjuder nu bättre bärkomfort tack vare ett väsentligt utökad greppområde. Dessutom har suglyftaren en helt nydesignad gummiplatta, som förhindrar inrullning under transporten. Suglyftaren kan användas till alla material med jämna, lufttäta ytor. Som tillval kan den levereras även med rostfria ståldelar (BO 602.11A). · Den nya handtagsbeläggningen av halkskyddande gummi förhindrar att handen glider vid transport.

ⓘ Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 2 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med CE-märkt · Tragkraft · Tragrichtung

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning
BO 602.1A	60 kg · parallell
BO 602.11A	50 kg · parallell · rostfri
BO 614.0A	Reservgummiplatta · ny typ

Veribor® suglyftare, 2 sugkoppar, plast, ledade sughuvuden vakuum indikator

Denna Veribor® ledade suglyftare av plast finns även med vakuumindikator som extra val. För första gången är nu vakuumet visuellt synbart, lika som pumpaktiverade lyftare. Detta är den enda vipparms-aktiverade suglyftaren utrustad med visuell vakuumindikator enligt GS test kriterier (patent no. EP2302235). Dessutom, ett komplett ny designad gummiplatta som erbjuder en utökad fastsättning, vilket är speciellt lämpligt vid hantering av bilglas.

Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 2 · med vakuummätare · avsett för Böjda material · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning
BO 602.2AV	55 kg · parallell

Veribor® blue line suglyftare, 2-sug, plast med vakuumindikator

Den nya suglyftaren av plast från Bohle erbjuder en utmärkt komfort med större grepputrymme. Vipparmarna med integrerad vakuumindikator är en absolut världsnyhet. Liksom pumpsugarna, visar även dessa numer en ständigt visuell status av dess vakuum. Dessutom, en totalt nydesignad, mjuk gummiplatta tillåter att under en kortare tid hantera sandblästrade glas. Den höga kvalitén på denna produkt har bekräftats av TÜV (German Technical Inspection Agency) och därmed GS-märkt.

Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 2 · med vakuummätare · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med TÜV certifikat · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning
BO 602.10BL	50 kg · parallell
BO 614.10BL	Reservsugplatta för BO 602.10BL

Veribor® suglyftare, 2 sugkoppar, plast, ledade sughuvuden

Denna suglyftare är oumbärlig vid lyft och förflyttning av böjda ytor. Tack vare de rörliga sughuvudena anpassar den sig på ett helt briljant sätt, t.ex. till vindrutor. Vill man ha större flexibilitet i de rörliga sughuvudena kan vi erbjuda en lösning med BO 602.22 (med dubbelledade huvuden).

Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 2 · avsett för Böjda material · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning
BO 602.2A	50 kg · parallell · ny typ
BO 602.22A	35 kg · parallell · dubbla ledade huvuden
BO 602.2	45 kg · parallell · tidigare version
BO 602.22	30 kg · parallell · dubbla ledade huvuden
BO 614.0	Reservsugplatta
BO 614.0A	Reservgummiplatta · ny typ

Veribor® suglyftare med 2 ledade huvuden i plast och stor gummiplatta

Kraftigt böjda ytor kan flyttas med denna suglyftare från Veribor®. Tack vare de längsgående hålen i de ledade huvudena samt de större gummiplattorna (Ø 150 mm) kan även kraftigt böjda ytor med stor rundning transporteras på ett säkert sätt.

Sugplatta ø 150 mm · Antal sugplattor 2 · avsett för Böjda material · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning
BO 602.3	45 kg · parallell

Veribor® 1-sugkopp Glaslyftare - suglyftare plast

Gör arbetet med otympliga material enklare · Avsedd för material med lufttät och svängd yta såsom glas, plast, metall, laminat och marmor · alla metalldelar är gjorda av rostfritt stål och är främst avsedd för arbeten i vindrutor bilar, utvändigt arbete eller marint bruk

ⓘ Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning
BO 600.1	30 kg · vertikalt
BO 600.11	30 kg · gjord av komponenter i RF-stål
BO 610.0	Sugplatta för BO 600.0 / BO 600.1 / BO 600.11

Veribor aluminium suglyftare

Aluminium suglyftare: Efter förfrågan från ett antal kunder, har vi åter lagt till dessa klassiska suglyftare till vårt sortiment.
Dessa suglyftare med dess kropp helt i aluminium är för många synonymt med Veribor. Stabilitet och lång livslängd gör dessa suglyftare till pålitliga hjälpmedel i de flesta fall.

Veribor® Glaslyftare - suglyftare Aluminium

Robust suglyftare i aluminium med 3 sughuvuden för transport och lyft av olika laster. Passar alla material med plan och lufttät yta. Suglyftaren måste tryckas fast på den yta som skall lyftas med lösgjord gummiplatta. När vipparmen spänns skall motståndet vid vakuumgenereringen kännas tydligt.

ⓘ Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 3 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning
BO 603.0	100 kg · parallell
BO 614.0	Reservsugplatta

Veribor® suglyftare med sidohandtag

Denna suglyftare med 1 huvud av aluminiumpressgods med stor gummiplatta 180 mm Ø gör det möjligt att bära laster på upp till 90 kg och är därmed lämplig för tunga och stora laster som t.ex. slipade plattor i sten eller metall.

ⓘ Sugplatta ø 180 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för metall · avsett för Marmor / Stenmaterial · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning
BO 608.1	90 kg · parallell
BO 615.1	Reservsugplatta för BO 608.1

Veribor® Aluminium

Robust suglyftare med vipparm med 2 sugkoppar för transport och lyft av olika laster. Passar alla material med plan och lufttät yta. Leverans som tillval av reservgummiplattor sker med gummiplatta, vipparm, fjäder, bult och underläggsbricka.

ⓘ Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 2 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning
BO 602.0	70 kg · parallell
BO 614.0	Reservsugplatta

Veribor® Aluminium

Robust suglyftare med vipparm med 2 sugkoppar för transport och lyft av olika laster. Passar alla material med plan och lufttät yta. Leverans som tillval av reservgummiplattor sker med gummiplatta, vipparm, fjäder, bult och underläggsbricka.

ⓘ Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 2 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning
BO 602.4	60 kg · parallell
BO 614.0	Reservsugplatta

Veribor® suglyftare, 2 sugkoppar , aluminium, enhandsmanövrering

Gör arbetet med svårhanterliga delar snabbt och mer effektivt · avsett för alla material med lufttät yta såsom glas, plast, metall, laminat och marmor · enhandsmanövrerat handtag

ⓘ Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 2 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning
BO 602.41	60 kg · parallell

Veribor® 1-sugare, aluminium

ⓘ Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning
BO 600.0	30 kg · vertikalt
BO 610.0	Sugplatta för BO 600.0 / BO 600.1 / BO 600.11

Helgummi plattor

Dessa sugplattor ger vakuum endast genom gummits återanpassning. Helgummi-sugare är populära hjälpmedel för öppna skydd i badrum eller sanitära miljöer, som exempel. Sugplattorna användes även inom sportsektorn. Alla helgummisugare är speciellt vakuumtäta och på lufttäta ytor såsom planglas är de speciellt lämpade.

Veribor® suglyftare · helt i gummi med knopp-grepp

Helgummi-suglyftaren från Veribor® används till att lyfta och flytta olika laster. Den passar bra för att hålla fast små föremål eller för att öppna paneler till kabelrännor. Vakuum genereras genom att sugarens knopp helt enkelt trycks fast på underlaget, därigenom erhålls ett snabbt och effektivt arbetssätt. Med en lätt upplyftning av den runtomgående gummiläppen med hjälp av tummen eller pekfingret lossar man sugaren från underlaget igen.

ⓘ Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr	Sugplatta · Bärkraft · Lyftriktning
BO 609.0	ø 80 mm · 15 kg · vertikalt
BO 609.55	50 mm Ø · ø 50 mm · 5 kg · vertikalt

Special suglyftare

Bohle erbjuder en rad olika suglyftare och lyftare för mattor för diverse applikationer t.ex. för installationsgolv. Utöver detta erbjuder vi även suglyftare som kan användas som transporthjälp t.ex. som hörnskydd på isolerglas.

Veribor® suglyftare, med T-handtag

Denna suglyftare kan lyfta nästan alla skivmaterial, oavsett hur strukturerad ytan är. Tack vare dess stora, mjuka gummiplatta, är denna Veribor suglyftare idealisk till stenplattor och strukturerade golv.
Pressa T-handtaget handfast mot ytan och vik ner den stora vipparmen. Så snart ni känner ett motstånd genom att vakuum genererats så suger gummiplattan sig mot ytan.

ⓘ Sugplatta med läpp ø 180 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för plast · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med CE-märkt

Artikel nr	Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning
BO 608.0	60 kg · vertikalt
BO 615.0	Reservsugplatta för BO 608.0

Positionering och fixeringshjälpmedel

Utöver att lyfta objekt, kan vakuumteknologin även användas för fixering och positionering av diverse hjälpmedel. Bohleerbjuder ett brett utbud av produkter baserat på vakuumteknologin för positionering och fixering. Bohle fokuserar i huvudsak på vipparmsaktiverade suglyftare, därför de i sin konstruktion är speciellt vakuumtäta på lufttäta ytor såsom plant glas och kan bära en stor kraft under lång tid. Beroende på utseendet på ytan och efterfrågad hållbarhet, kan suglyftaren kombineras med olika gummiplattor från Bohle´s modulsystem.

Veribor® sugkoppshållare

Denna Veribor® suglyftare för universell användning är avsedd för ett flertal applikationer. Antingen för fixering av montagehjälpmedel eller för fixering av kameror på fordon, det finns ingen gräns för användningsmöjligheterna. Den speciellt mjuka gummiplattan möjliggör lång varaktig fixering. Om denna mjuka gummiplatta ej passar era behov, så kontakta oss. Vår produktbredd innehåller andra gummiplattor som kan användas tillsammans med denna lyftare

ⓘ Antal sugplattor 1 · Sugplatta ø 120 mm · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr	Beskrivning
BO 600.20	6,5 mm Ø
BO 600.20R	6,5 mm Ø · rostfri
BO 600.20S	6,5 mm Ø · med tätningsring för strukturerade ytor
BO 600.20V	6,5 mm Ø · med integrerad vakuummätare
BO 600.2G1	M10 gänga x 1
BO 600.2G2	M8 gänga

Veribor® sugkoppshållare med rörligt fäste för fixering

Universalsugkopp med hållare för snabb fixering av mätinstrument, displayer, etc. · avsedd för material såsom glas, plast, metall, laminat och marmor

ⓘ Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 1 · Innre gänga M6 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr	Beskrivning
BO 600.24	Veribor® sugkoppshållare med rörligt fäste för fixering

Veribor® sugkoppshållare, med anslagsstopp av plast

Avsedd för allt material med jämn, lufttät yta såsom glas, plast, metall, laminat, marmor etc. · speciellt lämplig för att montera steg

ⓘ Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 1 · Höjd 70 mm · Dörr 40 mm Ø · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr	Beskrivning
BO 600.21	Veribor® sugkoppshållare, med anslagsstopp av plast

Platt- och skivspännare

Idealisk föratt dra samman stora, flata, släta skivor med millimeterpassning, t.ex. vid limning av skivor på diskar, glasväggar mm · avsedd för material med jämn, lufttät yta såsom glas, plast, metall, laminat, etc. Vakuum erhålles genom att pressa ner vipparmarna. När vakuumplattorna inte är aktiverade trycks plattspännaren stadigt mot underlaget. När vipparmarna pressas mot underlaget skall ni känna ett motstånd som på så sätt ger ett vakuum. Genom vridhandtaget kan materialen dras samman eller särskiljas · om nödvändigt, kan även små skilnader i höjd korrigeras med vipparmarna på sidorna · även som set i väska: BO 650.32

ⓘ Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 2 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr	Beskrivning
BO 650.30	Plattspännare
BO 650.32	Plattspännare set med 2 x BO650.30 i väska

Vakuum arbetsstation

Enkelt att fixera/hjälpmedel · perfekt för: glaslimning, montering och bearbetning skivor av glas, sten, marmor, granit, laminat, plast etc. · kompakt design · för användning på arbetsplats eller på verkstaden · stark sugkapacitet · oberoende av el.

ⓘ Sugplatta ø 210 mm · Antal sugplattor 2 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr	Beskrivning
BO 650.40	Vakuum arbetsstation

Veribor® Sugkopp hållare

Universell sugkoppshållare för att montera hjälpmedel och schabloner · avsedd för material med jämn, plan, lufttät yta, ex. glas, plast, metall, laminat, marmor, etc.

ⓘ Sugplatta ø 90 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr	Borrhål · Beskrivning · Utförande
BO 600.90	6,6 mm vipparm i noll-position · Borrhål
BO 600.91	6,6 mm
BO 600.92	med M8 gänga
BO 600.921	med M8 gänga ·
BO 600.94	med kullänk

Sugkopp vägghängare

För snabbt hänga upp reklam, displayer, etc. · för glas, plast, metall, laminat, marmor, etc. · andra färger möjliga vid order över 500 styck

ⓘ Sugplatta ø 62 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr	Färg
BO 672.10	svart
BO 672.0	benvit

Verifix® sugenhet

Universalsugkopp med hållare för snabb fixering av mätinstrument, displayer, etc. · avsedd för lufttäta material såsom glas, plast, metall, laminat och marmor · även användbar i konstruktioner som fastsättningsanordning

ⓘ Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr	Diameter · Borrhål · Beskrivning
BO 633.11	Verifix® sugenhet 55 mm · 2 x M5
BO 633.13	55 mm · 2 x M5 ·
BO 650.11	36,5 mm · 2 x 3.2 mm Ø

Observera:
BO 633.13 och BO 650.11 med tapp för enkel lösgöring, kortare funktionstid

Linjalanslag Silberschnitt®

Suganslaget kan anbringas mot linjalen med hjälp av en justerbar vinkel, speciellt lämpligt vid långa skär. Stoppvinkeln kan justeras med millimeter nogrannhet. Denna sugkopp är speciellt passande till att fixera displayer och liknande. Som extra tillbehör kan ett höjdstopp anbringas (BO 670.1)

ⓘ Sugplatta ø 55 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr	Beskrivning · Utförande
BO 670.0	Linjalanslag · standard
BO 670.1	Linjalanslag · ställbar
BO 519.5	Reservgummiplatta

02 | Hantering utan vakuumteknologi

Mekaniska lyfthjälpmedel

Bohle erbjuder ett brett program av produkter för manuella lyft av ej lufttäta och skrymmande plana objekt till vilka suglyftare ej kan användas, samt manuella transporter av last.

Glasbärarhandtag Carry Clamp

En ny fördel är att Bohle bärhandtag nu är utrustade med en gummibeläggning med diamantformad struktur. Denna beläggning motverkar att blött material glider, speciellt sten och marmor. Transporterat gods hålls säkert med två klämmbackar - ju tyngre last, desto mer klämmer mekanismen.

ⓘ Öppnar max upp till 40 mm · Bärkraft per par 160 kg · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr	Beskrivning
BO 5000200	Carry Clamp "Tragkuli"
BO 5000222	Reservplatta för bärhandtag

Glasbärarhandtag Tragboy

Lämplig för transport av skivmaterial · av aluminium · lasten hålls fast mellan två anti-glid, gummiklädda klämbackar · ju tyngre lasten är, desto mer nyper handtaget åt

ⓘ Öppnar max upp till 25 mm · Bärkraft per par 80 kg · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr	Beskrivning · Längd · Bredd
BO 5000101	Glasbärarhandtag Tragboy
BO 5000108	Reservgummibeklädnad · 200 mm · 80 mm

Transporthjälpmedel och bärremmar

Transportvagn, självklämmande

Detta hjälpmedel besparar er tid och personalkostnader vid transport av t.ex dörrar, mellanväggar, skivmaterial med en max tjocklek av 100 mm och max vikt 200 kg. Den enkla och säkra funktionen hjälper er att förhindra materialskador. Sparar även belastningsskador på personal och därtill hörande kostnader. Transportvagnen har en stabil konstruktion och är utrustad med luftgummihjul, vilket lämpar sig för transporter på ojämnt underlag, t.ex. byggarbetsplatser. Inkluderar även 2 inlägg för tunnare material, 4 meters spännband för förankring av godset och draghandtag för mindre delar.

ⓘ Nyhet: nu med luftgummihjul för ojämna underlag · Längd 46 cm · Bredd 33 cm · Höjd 27 cm · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr	Beskrivning
BO 5000120	Transportvagn
BO 5000121	Luftgummihjul för vagn
BO 5000123	Inlägg för tunna material

Transportvagn Bohle Panel Express

Den smidiga Bohle Panel Express ät den perfekta lösningen för lager och byggen. Den unika, kompakta designen gör att en person själv kan styra enheten utan problem, även på svåra underlag och i knappa utrymmen. Bohle Panel Express lämpar sig också för transport av innerväggar eller gipsskivor. Hållmekanismen är utrustad med gripbackar av gummi. På så sätt skyddas det transporterade materialet mot skador. · vagn för skivor upp till 300 kg · automatisk klämmekanism upp till 75 mm

ⓘ Nyhet: nu med luftgummihjul för ojämna underlag · Längd 30 cm · Bredd 30 cm · Höjd 30 cm

Artikel nr	Beskrivning
BO 5000100	Bohle Panel Express

Glastransportvagn

51 mm bred, antiglidyta · höjd 50 cm · avsedd för isolergals

ⓘ Bärkraft max. 100 kg

Artikel nr	Beskrivning
BO 5007651	Glastransportvagn

Bärrem

Slitstark linneväv · med handgrepp · läderförstärkt · tvärrem hindrar glaset att glida bakåt

ⓘ Längd 1650 mm · Bredd 80 mm · Belastning 80 kg

Artikel nr	Beskrivning
BO 5065604	Bärrem

Bärrem

Slitstark linneväv · läderförstärkt

Belastning 80 kg

Artikel nr	Längd · Bredd
BO 5065600	1650 mm · 40 mm
BO 5065601	1650 mm · 80 mm

Bärsele

Slitstark linneväv · läderförstärkt

Längd 5200 mm · Bredd 80 mm · Belastning 80 kg

Artikel nr	Beskrivning
BO 5065500	Bärsele

Bärrem, läder

Formade trähandtag · med filtinlägg som skavskydd

Längd 1100 mm · Bredd 70 mm · Belastning 80 kg

Artikel nr	Beskrivning
BO 5065501	Bärrem, läder

Hampsadelgjord

Hampsadelgjord, 4 cm bred - kraftigt linne, säljes per meter

Artikel nr	Bredd · Längd
BO 5065603	40 mm · 9 m
BO 5065602	80 mm · 9 m

03 | Hanteringshjälpmedel

Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare

Wood´s Powr-Grip® vakuumlyftare finns i ett flertal olika serier och versioner med olika fördelar och praktiska tillbehör.
Här finner ni bara några exempel av vårt omfattande produktområde. Fråga efter detaljerad information om ytterligare produkter, tillbehör och specialtillverkningar enligt önskemål.
Datablad på varje lyftare finns. Vi sänder gärna en offert skräddarsydd enligt era specifika önskemål.

Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare Bärkraft 70 kg

Powr-Grip lyftsystem MT1HV11DC är avsedd för användning med kran eller annat lyfthjälpmedel. Lasten hålles med vakuum.
Lyftaren kan tippas manuellt 90°

Egenskaper

- Idealisk för transport och installation i begränsade utrymmen
- Kompakt, robust konstruktion
- För användning på verkstaden
- Hög bärkapacitet
- Oberoende av nätanslutning
- För små och medelstora glas

Specifikationer	Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare
Bärkraft	70 kg
Antal sugplattor	1
Tiltning	90 °
Roterar	- °
Artikel nr	BO W7A1

Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare Bärkraft 135 kg

Powr-Grip lyftsystem MT2HV11DC är avsedd för användning med kran eller annat lyfthjälpmedel. Lasten hålles med vakuum.
Lyftaren kan tippas manuellt 90°

Egenskaper

- Idealisk för transport och installation i begränsade utrymmen
- Kompakt, robust konstruktion
- För användning på byggarbetsplatser och på verkstaden
- Utmärkt sugkraft och maximal säkerhet med tvåkrets vakuumsystem
- Oberoende av nätanslutning
- För små och medelstora glas

Specifikationer	Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare
Bärkraft	135 kg
Antal sugplattor	2
Tiltning	90 °
Roterar	- °
Artikel nr	BO W14DA2

Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare Bärkraft 320 kg

Med 3 olika konfigurationer, 360° rotation och 90° tilt, ger denna Powr-Grip® vakuumlyftare en mångsidighet och flexibilitet på verkstaden och på byggarbetsplatsen. Som alla Powr-Grip® vakuumlyftare som Bohle erbjuder, har denna lyftare största säkerhet med tvåkrets vakuumsystem. Lyftkraft 320 kg

Egenskaper

- Passar perfekt för diverse transporter och installationsbehov
- Kompakt, robust konstruktion
- För användning på byggarbetsplatser och på verkstaden
- Utmärkt sugkraft och maximal säkerhet med tvåkrets vakuumsystem
- Oberoende av nätanslutning
- Om så önskas kan denna levereras i plastbox för transport och lagring (W32DA4B)

Specifikationer	Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare	
Bärkraft	320 kg	320 kg
Antal sugplattor	4	4
Tiltning	90 °	90 °
Roterar	360 °	360 °
Artikel nr	BO W32DA4	BO W32DA4B

Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare Bärkraft 500 kg

Förutom batteridrift har den ett tvåkrets vakuumsystem, denna Powr-Grip® vakuumlyftare erbjuder många olika konfigurationer såväl som en smidig profil. Dess mångsidighet gör den lämplig till att hantera olika sorters lyft mellan lossningsplatsen, byggnader och liknande. Lyftaren har, 360° rotation och en unik 90° tiltmekanism, som tillåter hantering av stora och tunga vikter. Som alla Powr-Grip® vakuumlyftare som Bohle erbjuder, motsvarar även denna modell fullt ut föreskrifterna enligt DIN EN13155

Egenskaper

- Passar perfekt för diverse transporter och installationsbehov
- Mycket stora möjligheter till variationer (8 konfigurationer)
- För användning på byggarbetsplatser och på verkstaden
- Utmärkt sugkraft och maximal säkerhet med tvåkrets vakuumsystem
- Oberoende av nätanslutning
- Om så önskas kan denna levereras i plastbox för transport och lagring (W50DA6B)

Specifikationer	Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare	
Bärkraft	500 kg	500 kg
Antal sugplattor	6	6
Tiltning	90 °	90 °
Roterar	360 °	360 °
Artikel nr	BO W50DA6	BO W50DA6B

Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare Bärkraft 500 kg

Powr-Grip® vakuumlyftare model MRTALP611LDC är idealisk för användning i trånga utrymmen där kran eller andra lyftanordningar nyttjas. Lyftutrustningen kan manuellt roteras 180° och tiltas 90°. Lyftkraften är 500 kg. Uppfyller kraven enligt DIN EN 13155.

Egenskaper

- Platt design, mäter endast 203 mm för optimal hantering i trånga utrymmen
- Mycket stora möjligheter till variationer (8 konfigurationer)
- För användning på byggarbetsplatser och på verkstaden
- Utmärkt sugkraft och maximal säkerhet med tvåkrets vakuumsystem
- Oberoende av nätanslutning
- Hög kvalité - välbeprövad sedan många år

Specifikationer	Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare
Bärkraft	500 kg
Antal sugplattor	6
Tiltning	90 °
Roterar	180 °
Artikel nr	BO W50DA6S

Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare Bärkraft 320 kg

Denna vakuumlyftare är designad för att vara lätthanterlig och platsbesparande. Tack vare dess smala dimension, är den lämplig för svåråtkomliga ställen. Trots detta kan man lyfta upp till 320 kg. Denna lyftare kan roteras i 180° och tiltas 90°. Batteridriven, utrustad med ett tvåkrets vakuumsystem för arbeten på byggplatser. Andra varianter för olika applikationer kan levereras på förfrågan.

Egenskaper

- Idealisk för transport och installation i begränsade utrymmen
- Kompakt, robust konstruktion
- För användning på byggarbetsplatser och på verkstaden
- Utmärkt sugkraft och maximal säkerhet med tvåkrets vakuumsystem
- Oberoende av nätanslutning
- Om så önskas kan denna levereras i plastbox för transport och lagring (W32DA4SB)

Specifikationer	Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare	
Bärkraft	320 kg	320 kg
Antal sugplattor	4	4
Tiltning	90 °	90 °
Roterar	180 °	180 °
Artikel nr	BO W32DA4S	BO W32DA4SB

Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare Bärkraft 500 kg

Denna vakuumlyftare är designad för att vara lätthanterlig och platsbesparande. Tack vare dess smala dimension, är den lämplig för svåråtkomliga ställen. Trots detta kan man lyfta upp till 500 kg. Denna lyftare kan roteras i 180° och tiltas 90°. Batteridriven, utrustad med ett tvåkrets vakuumsystem för arbeten på byggplatser.

Egenskaper

- Idealisk för transport och installation i begränsade utrymmen
- Kompakt, robust konstruktion
- För användning på byggarbetsplatser och på verkstaden
- Utmärkt sugkraft och maximal säkerhet med tvåkrets vakuumsystem
- Oberoende av nätanslutning

Specifikationer	Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare
Bärkraft	500 kg
Antal sugplattor	6
Tiltning	90 °
Roterar	180 °
Artikel nr	BO W50DA6CH

Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare Bärkraft 635 kg

Powr-Grip® lyftsystem MRTA811LDC är speciellt avsedd för kran eller andra lyftanordningar. Lyftaren kan roteras manuellt 360° och tiltas 90°. Lyftkapaciteten är 635 kg. Lyftanordningen uppfyller alla krav enligt DIN EN 13 155.

Egenskaper

- Passar perfekt för diverse transporter och installationsbehov
- Mycket stora möjligheter till variationer (8 konfigurationer)
- För användning på byggarbetsplatser och på verkstaden
- Oberoende av nätanslutning
- Hög kvalité - välbeprövad sedan många år
- Hög lyftkapacitet på 635 kg tack vare avancerat vakuumsystem. Tvåkrets vakuumsystem garanterar största säkerhet.

Specifikationer	Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare
Bärkraft	635 kg
Antal sugplattor	8
Tiltning	90 °
Roterar	360 °
Artikel nr	BO W63DA8

Lyfttänger

Glastransporttång

Dessa stabila tänger som är för att hantera alla typer av skivmaterial. Detta verktyg är mycket säkert och enkelt att använda för hantering av singelskivor. Tången placeras i ovankant av materialet som sedan transporteras vidare med en kran. När tången placeras på skivan så sätts en mekanism i funktion som garanterar ett säkert grepp när skivan lyftes uppåt. När lasten sätts ner efter transport, lösgörs tången automatiskt genom en mekanism.

Egenskaper

För hantering av varierande skivmaterial · Enkel och säker hantering · Upp till 1000 kg lyftkapacitet

Artikel nr	Bärkraft · Materialtjocklek
BO GTP500	500 kg · 3 - 19 mm
BO GTP1000	1000 kg · 4 - 24 mm

Transport- och monteringshjälp

Trenden inom arkitekturen går idag allt mer i riktning mot riktigt stora glasytor och även andelen av värmeskyddsglas som består av 3-glas ökar mer och mer. Det är naturligtvis en stor utmaning för alla som bearbetar och monterar glaskomponenter: förr kunde två personer utan problem bära en glaskomponent, men idag är glaskomponenterna så tunga, att man knappast längre kan transportera dem för hand på fabriken eller på byggplatsen. Med sin Liftmaster B2 har Bohle nu utvecklat en innovativ lyft- resp. transportanordning med vars hjälp en enda person enkelt och säkert kan transportera resp. hantera upp till 320 kilo tunga och max. 3,80 meter breda komponenter, som till exempel glasrutor, fönsterkomponenter eller metallplåtar resp. stenplattor.

Innovativ lyftanordning

Liftmaster B1 lyftsystem med 2-krets vakuumlyftare

Egenskaper

- Enkel och säker hantering av byggdelar upp till 180 kg
- Stabil konstruktion
- Stativet kan roteras och tiltas
- Enkelt montage av byggelement
- Idealisk för transport på företaget och på byggarbetsplatsen
- Kan enkelt fällas samman, får plats i varje kombi
- Mycket kompakt och lättmanövrerad
- Anpassad för standarddörrar
- Höjdjusteringen ställbar med vev
- Vakuumlyftaren· kan roteras 360° · kan lyftas bort mycket enkelt och användas separat tillsammans med en kran · har två-krets vakuumsystem med 4 sugplattor · är mycket platt och kompakt · är utrustad med vakuumindikator för att mäta vakuumet · Vakuum uppnås med en handpump, därmed alltid redo att användas (ingen laddning av batterier nödvändigt) · Vikt 20 kg

Specifikationer	
Längd	1,3 m
Bredd	0,8 - 1,1 m
Höjd	1,95 m
Artikel nr	BO 88.01

Manuellt lyfthjälpmedel

Denna innovativa manuella lyftare behöver ingen elektrisk pump och är därför mycket flexibel och användbar på många sätt. Tack vare tvåkrets vakuumsystem, reservtank, en låg tryckindikator och därtill vakuummätare, erbjuds stor säkerhet. Detta manuella lyftverktyg kännetecknas av en kompakt och lättviktig konstruktion. Den användes bl.a tillsammans med Liftmaster B1 för transport av gods. Den kan även användas separat. För detta ändamål är den utrustad med kranöglor; två typer av kranarmar (vertikalt roterbar 360° och horisontellt tippbar 90°) finns också som extra tillbehör. Utöver detta, kan lyfthjälpmedlet även användas för att hantera laster i kundprojekt.

Bärkraft max. 180 kg · Vikt ca. 20 kg · Dimension 910 mm x 510 mm x 100 mm · Vridbar 360 ° · Tippbar 90 °

Artikel nr	
BO B18DM4	

Innovativ lyftanordning Liftmaster B2

Trenden inom arkitekturen går idag allt mer i riktning mot riktigt stora glasytor och även andelen av värmeskyddsglas som består av 3-glas ökar mer och mer. Det är naturligtvis en stor utmaning för alla som bearbetar och monterar glaskomponenter: förr kunde två personer utan problem bära en glaskomponent, men idag är glaskomponenterna så tunga, att man knappast längre kan transportera dem för hand på fabriken eller på byggplatsen. Med sin Liftmaster B2 har Bohle nu utvecklat en innovativ lyft- resp. transportanordning med vars hjälp en enda person enkelt och säkert kan transportera resp. hantera upp till 320 kilo tunga och max. 3,80 meter breda komponenter, som till exempel glasrutor, fönsterkomponenter eller metallplåtar resp. stenplattor.

Egenskaper

- Transport och montage av lufttäta material med en vikt upp till 320 kg och en bredd upp till 2,80 m, såsom glaskivor, fönsterelement, sten- och metallskivor
- Anslutning med en standard Wood´s Powr-Grip® MRT4 vakuumlyft (tillbehör BO W32DA4) via snabbkopplingssystem
- Upprepad användning av lyfthjälpmedel (Liftmaster, kran, etc.) möjlig
- Justerbar längd från 1,700 mm upp till 2,560 mm för olika behov av appliceringar
- Totalbredd endast 825 mm tillåter passage genom standarddörrar även med större material
- Övre lyftposition 2,000 mm (med extra förlängning 2,200 mm)
- Stativet kan tippas för transport i en standard van, även med inredning
- Front eller sidolyft från transportstativ eller pålastning på transportstativ
- Lastning från en maskin eller skärbord eller pålastning efter bearbetning
- Övertagande av last från en kran utan nödvändigheten av verktyg
- Montage av byggelement (t.ex. skjutdörr, fönster) och räckessystem
- Horisontell transport och hantering av tunnt glas med förlängningsarm
- Transport och montage av branddörrar
- Transport och montage av prefabricerade väggar
- Transport av plast, sten, betong, aluminium och keramiska skivor, laminatskivor, plåtar, etc.

Tillbehör

Förlängning för att höja lyftposition till 2,200 mm · Luftgummihjul · Ytterligare motvikter för tunga, överhängande element

Specifikationer	
Total höjd	utan vakuumlyft 1987 mm
Total höjd	utan vakuumlyft, med förlängning 2170 mm
Total bredd	825 mm
Total längd	(min/max) 1733 / 2583 mm
min. glastjocklek	3 mm
max glashöjd	ingen begränsning - mm
Skivlängd	3800 mm
Max. belastning	320 kg
Arbetstemperatur	-9 / +40 °C
Vikt	utan vakuumlyft, inkl. motvikter ~ 230 kg
Motvikter	3 x 25 kg
Artikel nr	BO 88.02

Tillbehör Liftmaster B2

Förlängning

Stativförlängning för höjning av övre lyftposition till 2.200 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 88.021	200 mm

Luftgummihjul

Luftgummihjul för utvändigt bruk

Artikel nr	Beskrivning · Säljenhet
BO 88.022	Luftgummihjul · 2 styck

Motvikter

Ytterligare motvikter för tunga, överhängande element

Artikel nr	Beskrivning · Vikt
BO 88.023	Motvikter · 25 kg

Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare Bärkraft 320 kg

Med 3 olika konfigurationer, 360° rotation och 90° tilt, ger denna Powr-Grip® vakuumlyftare en mångsidighet och flexibilitet på verkstaden och på byggarbetsplatsen. Som alla Powr-Grip® vakuumlyftare som Bohle erbjuder, har denna lyftare största säkerhet med tvåkrets vakuumsystem. Lyftkraft 320 kg

Specifikationer	Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare
Bärkraft	320 kg
Antal sugplattor	4
Tiltning	90 °
Roterar	360 °
Artikel nr	BO W32DA4

04 | Skyddsmaterial

Skydd av färdiga enheter

Bohle erbjuder produkter för skydd av hörnor, kanter och ytor av färdiga enheter för att undvika skador under transport.

Hörnskydd av trä

Med inbyggd sugare ø 120 mm · skyddshörn vid transport av glas · avsedd för glas, plast, metall, belagda träskivor, marmor, etc.

Sugplatta ø 120 mm

Artikel nr	Skivtjocklek
BO 5007654	max. 60 mm
BO 5007652	max. 30 mm

Glasning

01 Mätverktyg 211

Mätverktyg för glasanalyser 211
Mätverktyg för byggplatsen 216
Rullmåttband 220

02 Glasningstillbehör 222

Bär- och distansklossar 222
Korktassar 230
Förpackningsmaterial 231
Hörnskydd 233
Inramning 234

03 Handverktyg 240

Klosshöjare 240
Kittknivar 241
Huggknivar 243
Blyknivar 244
Glasmästarhammare 246
Tänger 247
Knivar och reservblad 248
Verktygsset- och väskor 253
Stiftapparater 256

04 Rengöring 257

Rengöringsmaterial 257

05 Skyddsfilm 264

Reparationsglasningsfilm 264

06 Fogsprutor 268

Fogsprutor 268
Silikonspackel 271

07 Skyddsmaterial 272

Handskar 272
Arbetsförkläden 277
Övrigt skyddsmaterial 278

08 Bilglasning 280

Bilglasning 280

09 Blyglasning 282

Lödteknik 282
Verktyg för blyglasning 283

Glasning

Glasning - betyder ett brett spektra av aktiviteter relaterade till arbete med glas, fönster och bågar.

Detta börjar med skärning, isättning av rutor och karmar,såväl som måttagning och inkluderar även blyglasning. Reparationsglasning och fönsterunderhåll kommer att fortsätta vara viktigt även i framtiden.

För dessa konstant ökande arbetsfält finner ni i detta kapitel väl anpassade kvalitetsverktyg för att uppnå önskat slutresultat.

01 | Mätverktyg

Mätverktyg för glasanalyser

Moderna utvecklingar gör ny teknik nödvändig. Våra elektroniska mätinstrument kan fastställa olika uppbyggnad på enheten. Dessa högkvalitativa verktyg från Bohle gör det smidigt för en glasmästare eller besiktningsman att bestämma glastjocklek, dimension på glas etc. Med de formbara schablonerna kan besvärliga former mätas.

Mätinstrument i förvaringsväska

Innehåller:
- Glass*Buddy*® Plus, för planglas analyser
- Merlin-Laser, glastjockleksmätare av plast med laserdiod
- Merlin TGI, härdglasmätare för identifiering av härdat glas
- TinCheck®, för testning av tennsida
- glasbeläggningsdetektor
- glastjockleksmätare (160 x 66 x 5 mm)
- GlassCheck, för mätning av totaltjocklek
- inkl. transportväska med inredning
- Betydande besparing mot att köpa alla instrument separat!

Artikel nr	Beskrivning
BO 5164765	Väska med instrument
BO 5164764	Tomväska

Detta set innehåller följande artiklar:

BO 5164601	Merlin TGI	1 styck
BO 5164615	TinCheck®	1 styck
BO 5164700	Merlin Laser	1 styck
BO 5164755	Bohle Glass*Buddy*® Plus	1 styck
BO 5164801	Glass Check	1 styck
BO 6164805	Beläggningsdetektor	1 styck
BO 5164900	Glastjockleksmätare	1 styck

Mätverktyg Bohle Glass*Buddy*®

Multi-begåvningen för exakt analys av planglas. Oavsett det är enkelglas, laminerat eller isolerglas, antingen isatt eller ej - på sekunden ger laser teknologin information om glastjocklek, enhetens konfiguration, beläggning, folier och exakt position av folien. I ett enda instrument. Glass*Buddy*® från Bohle. Ett verktyg som gör allt. · Ingår i leverans: Glass*Buddy*® · förvaringsväska · bruksanvisning · program för analysier PC (på USB-sticka) · micro USB kabel A/B

Specifikationer	Bohle Glass*Buddy*® Basic	Bohle Glass*Buddy*® Plus
Beskrivning	Bohle Glass*Buddy*® Basic	Bohle Glass*Buddy*® Plus
Enkelglas	ja	ja
Enhetligt lamellglas	ja	ja
Enhetligt laminerat säkerhetsglas	ja	ja
Enhetligt flerskiktslamell	ja	ja
Enhetligt flerskiktslamell som brandskyddsglas	nej	ja
2-glas isolerruta av 2 enkelglas	ja	ja
2-glas isolerruta med lamellglas	ja	ja
2-glas isolerruta med laminerat säkerhetsglas	ja	ja
2-glas isolerruta med flerskiktslamell	nej	ja
2-glas isolerruta med med flerskiktslamell som brandskyddsglas	nej	ja
3-glas isolerruta av 3 enkelglas	ja	ja
3-glas isolerruta med lamellglas	ja	ja
3-glas isolerruta med laminerat säkerhetsglas	ja	ja
Identifikation av mellanskikt	ja	ja
Identifikation av position och tjocklek på mellanskikt	ja	ja
Grafisk visning av mätning	ja	ja
PC-mjukvara m.grafisk visning	ja	ja
Uppdatering mjukvara online	ja	ja
Flerspråkig	ja	ja
Mätområde	max. 50 mm	max. 100 mm
Artikel nr	BO 5164760	BO 5164755

Artikel nr	Beskrivning
BO 5164760	Bohle Glass*Buddy*® Basic
BO 5164755	Bohle Glass*Buddy*® Plus

Mjukvara uppgradeing från Glass*Buddy*® Basic till Glass*Buddy*® Plus

Vänligen sänd in er Glass*Buddy*® för uppgradering av programvaran.

Artikel nr	
BO 5164761	Mjukvara uppgradeing från Glass*Buddy*® Basic till Glass*Buddy*® Plus

Mätverktyg Merlin Laser

För analysering av glasade enheter · laserdiod med sofistikerad mätelektronik · tryck på knappen för omgående mätning · exakt mätning från bara en sida (oberoende av ljus) ·mäter glastjocklek såväl som distanslist på 2- och 3-glas enheter · indikerar PVB folie och gjutlamell på laminerade enheter · batteridrift · låg batteriåtgång · för belagda glas, skottsäkra glas, multi-isolerglas, etc.

ⓘ Laser klass: ofarlig laser klass 2/3a · Material: precisions tillverakad av plast · Garanti 12 månader

Artikel nr	Skala · Manual
BO 5164700	Tyska · Tyska
BO 5164701	Engelska · Engelska
BO 5164702	Engelska · Spanska
BO 5164703	Engelska · Italienska
BO 5164704	Franska · Franska
BO 5164705	Tyska · Holländska

Glastjockleksmätare

Mäter glastjocklekar från 2 till 25 mm såväl som distanslist (upp till 24 mm) på två-glas isolerrutor · även användbar för monterade fönster · fungerar via reflektioner i glasskivan

ⓘ Material: plast

Artikel nr	Beskrivning
BO 5164900	Glastjockleksmätare
BO 5164901	private label version med kundlogo, en färg
BO 5164902	private label version med kundlogo, två färger

Bohle GlassCheck

GlassCheck är avsedd för mätning av den totala glastjockleken hos skivor eller isolerglas i monterat skick. Tjocklekar på upp till 120 mm kan mätas med detta verktyg, som har en inbyggd optisk glastjockleksmätare. Enskilda skivor kan läsas av (2 till 25 mm). · Tips: · FRån 100 styck möjligt med egen logo.

Längd 315 mm · Bredd 270 mm

Artikel nr
BO 5164801

Härdglasmätare Merlin TGI

I läderfodral med batteriladdare · utrustad med laddningsbart batteri · direkt visas om ett glas är härdat eller ej · fungerar även på 2-glas enheter

Material: plast · Garanti 12 månader

Artikel nr	
BO 5164601	Merlin TGI

Mätverktyg Bohle TinCheck® för identifiering av tennbadsida

Det innovativa mätinstrumentet TinCheck® identifierar tennbadsida på floatglaset på ett snabbt och pålitligt sätt. Genom att använda den senaste teknologin, har Bohle lyckats att elliminera missvisningar som med konventionella mätinstrumnet beträffande ljuskänslighet eller kort livslängd på lampan. Användningen av elektronikkomponenter i senaste LED-generationen gör det möjligt att få rätt resultat med TinCheck® i den grafiska displayen redan vid den första mätningen. Lägg bara handmätaren mot glasytan och tryck på startknappen. Dispalyen visar omedelbart resultatet under några sekunder.

Egenskaper

- Innovativ testare för tennbadssida
- Senaste LED-mätteknologi
- Endast en mätning krävs
- Tre visningsmöjligheter
- Lång livslängd på lampa
- Låg energiförbrukning

Artikel nr	Beskrivning
BO 5164615	TinCheck®

Detektor för att bestämma „Low-E“ beläggning

För identifiering och bestämmande av beläggningssida på enkelglas eller två-glas enheter. Vid kontroll av 2-glas enheter, måste mätningen göras från båda sidor för att bestämma var beläggningen är.

Artikel nr	
BO 6164805	Beläggningsdetektor

Detektor för att bestämma tennsida

För vissa applikationer inom glasbearbetningen är det nödvändigt att veta vilken sida som legat mot tennbadet vid floatglas tillverkningen · detta är lätt att bestämma med Bohle´s tennside-detektor · speciellt användbar vid glas fusing · drivs av 4 standard „AA“ batterier · inklusive batterier och manual.

Artikel nr	Beskrivning
BO 5164612	Detektor
BO 5164611	Reservlampa

Flexibel formschablon

För modellskärning av glas · idealisk vid reparation av bågformiga fönster och dörrar · lämplig för in- och utvändig form · fixering på glaset med sugkoppar BO 670.5 (beställes separat) ·Behov: 3st för 90cm, 6st för 180cm

ⓘ Material: tillverkad av flexibelt metallband

Artikel nr	Längd · Bredd
BO 5140509	90 cm · 40 mm
BO 5140518	180 cm · 40 mm

Sugkopp hållare

För formschablon BO 51 405 09 / BO 51 405 18 · för fastsättning på glas

Artikel nr	Beskrivning
BO 670.5	Sugkopp hållare
BO 519.5	Reservgummiplatta

Mätverktyg för byggplatsen

I detta kapitel hittar ni högkvalitativa prisvärda mätinstrument som hjälper er vid montage och byggnationer. Från laser-distansmätare till korslaser, dessa användbara hjälpmedel är avsedda för perfekt mätning av rum och exakt montage av fönster, skjutdörrar, etc.

Laseravståndsmätare

Smidig avståndsmätare i fickformat med tydlig display. · Kompakt hjälpreda, idealisk för inomhusbruk. Snabba och exakta mätningar med en knapptryckning, för ett bekvämt handhavande.

Mätområde 0,05 - 50 m · Mätnoggrannhet 1,5 mm · IP-kapslingsklass IP54 · Batterier 2xAA · Arbetstemperatur -10°C - +50°C · Dimension 114 x 47 x 32 mm · Vikt 130 g · Garanti 24 månader

Ingår i leverans:
1 styck Bältesväska
1 styck Handögla
2 styck Batterier
1 styck Manual snabbstart

Egenskaper

- Utstakning av avstånd med tidigare lagrade mätlängder med hjälp av utstakningsfunktionen
- Addition och subtraktion av mätvärden.
- Automatisk beräkning av ytor och volymer
- Tydlig och belyst display
- Avståndsmätningar upp till 50 m
- Beräkning av diagonalerna i ett rum med hjälp av min.-/max.-mätningen
- Multifunktionellt ändstycke
- Fördröjd aktivering av mätningarna med hjälp av timer

Artikel nr	Beskrivning
BO 5164070	Laseravståndsmätare

Linjelaser

Automatisk avvägning för extremt skarpa laserlinjer. · Kompakt och byggpraxisinriktad linjelaser som övertygar med en absolut ren linjeåtergivning. Produkten är mycket enkel och intuitiv att använda men har trots det en mängd värdefulla funktioner. Ett idealiskt hjälpmedel vid inredningssnickeri: montering av byggkomponenter, uppsättning av innerväggar eller golv- och väggarbeten.

Vikt 400 g · Arbetsradie utan lasermottagare 10 m · Arbetsradie med lasermottagare 50 m · Självavvägningsområde horisontellt 3° · Självavvägningsområde vertikalt 3° · Nivelleringsnoggrannhet 3 mm / 10 m · Laser klass: II · Laserdiod 2 x 635 nm · Gångtid 6 h · Batterier 3 x AA · Arbetstemperatur 0°C - 45°C · Stativgänga 5/8" & 1/4" · IP-kapslingsklass IP54 · Garanti 24 månader · Bredd på laserlinje vid 8 m : 3 mm

Ingår i leverans:
1 styck Väska
1 styck Provningsintyg
1 styck Måltavla
3 styck Batterier
1 styck Multifunktionsadapter
1 styck Manual snabbstart
1 styck Ministativ / adapter

Egenskaper

- Snabb och exakt självavvägning med den magnetdämpade pendeln.
- Fastställer lutning genom att slå av självavvägningen
- Separerad omkoppling av laserdioderna.
- Batteristatus indikator för byte av batteri i tid
- Arbete i skarpt ljus och på stora avstånd i kombination med lasermottagare.
- Undvikande av mätfel tack vare varningssignal när man lämnar självavvägningsområdet.
- En horisontell laserlinje för avvägning
- En vertikal linje för justering av riktning
- Montage med alla vanliga stativ och hållare med magnetisk adapter
- 360° -spårlinje med stativ

Artikel nr	Beskrivning
BO 5164040	Linjelaser
BO 5164041	Stativ · 75 - 286 cm
BO 5164042	Stativ
BO 5164043	Förbindningsskruv för stativ
BO 5164044	Multifunktions adapter för BO 5164040
BO 5164051	Laserglasögon
BO 5164052	Målplatta

Korslinjelaser

360°-linjelaser med 3 vertikala och 4 horisontella laserlinjer för krävande inomhussnickeri. · Linjelasern avbildar horisontella och vertikala linjer i ett område på 360° till alla sidor. Man får perfekta raka linjer runtom och räta vinklar för arbete med väggar, golv och tak.Snabb självavvägning av laserlinjerna inom 3 sekunder mot alla sidor. Ett tillförlitligt och exakt arbetsverktyg som sparar tid - för varje professionell inredningssnickare.

Arbetsradie utan lasermottagare 10 m · Arbetsradie med lasermottagare 50 m · Självavvägningsområde horisontellt 2,5° · Självavvägningsområde vertikalt 2,5° · Nivelleringsnoggrannhet 2 mm / 10 m · Laser klass: II · Laserdiod 7 x 635 nm, 1 x 650 nm · Exakthet i 90°-vinkeln 1,5 mm · Gångtid 5 h · Batterier 3 x AAA · Arbetstemperatur -10°C - +40°C · Stativgänga 5/8" · Vikt 1700 g · Garanti 24 månader ·

Ingår i leverans:
1 styck Väska
3 styck Batterier
1 styck Provningsintyg
1 styck Laserglasögon
1 styck Manual snabbstart

Egenskaper

- Snabb och exakt självavvägning med den magnetdämpade pendeln.
- Tre horisontella laserlinjer som tillsammans bildar en linje som går 360° runt.
- Fyra vertikala laserlinjer i rätvinklig placering för exakt inriktning av byggkomponenter.
- Separerad omkoppling av laserdioderna.
- Arbete i skarpt ljus och på stora avstånd i kombination med lasermottagare.
- Undvikande av mätfel tack vare varningssignal när man lämnar självavvägningsområdet.
- Positionering av lasern och lodrät upp- och nedlodning med lodpunkten.

Artikel nr	Beskrivning
BO 5164050	Korslinjelaser
BO 5164041	Stativ · 75 - 286 cm
BO 5164042	Stativ
BO 5164043	Förbindningsskruv för stativ
BO 5164044	Multifunktions adapter för BO 5164040
BO 5164051	Laserglasögon
BO 5164052	Målplatta

Stativ

Med snabb och precis höjdinställning med vev · Stativet har ett stort höjdinställningsområde med veven, snabbt och exakt. Tack vare dess vikt så fungerar den med linjelaser såväl som rotationslaser. Den integrerade spärren och tvärstag garanterar hög stabilitet. Mittröret har dessutom plats för lasermätinstrument

För BO 5164040 + BO 5164050 · Höjd max. 286 cm · Gänga 5/8" · Vikt 3,5 kg · Garanti 24 månader

Artikel nr	
BO 5164041	Stativ

Digitalt vattenpass

Idealiskt för köksinredningsarbete och fönstermontage tack vare kompakta mått. · Det digitala vattenpasset levererar exakta mätresultat i grad och millimeter. Med längden 60 cm passar DL1 mycket bra för inriktning av köksinredning och inbyggnad av fönster och dörrar. Den förstärkta aluminiumprofilen hos det digitala vattenpasset garanterar en felfri uppläggning på arbetsstycket, både horisontellt och vertikalt. Den användarvänliga displayen är lätt att läsa av i varje position tack vare belysningen, som kan kopplas till eller ifrån. Vid mätningar över huvudhöjd vrids displayen med automatiskt, vilket minimerar avläsningsfel.

Dimension 600x21x50 mm · Mätområde 4x90° · Mätnoggrannhet 0,2° · Avläsning 0,1° · Batterier 2 x AAA · Arbetstemperatur -10°C - +50°C · Lagringstemperatur -20° - +70°C · Garanti 24 månader

Ingår i leverans:
2 styck Batterier
1 styck Väska
1 styck Manual snabbstart

Egenskaper

- Med horisontal- och vertikal-libell
- Med förstärkt aluminiumprofil
- Tydlig display, som vrids med automatiskt vid mätningar över huvudhöjd
- Redan förkalibrerat
- För absolut- och relativmätningar
- Mätvärden kan frysas med Hold-knappen

Artikel nr	Beskrivning
BO 5164060	utan magnet
BO 5164061	med magnet

Meterstock Bohle

gjord av bokträ · högkvalitativa länkar · Made in Germany

Längd 2 m · Utförande mm

Artikel nr	
BO 5106002	

Rullmåttband

Alla måttband är enligt standard klass II för „European standards“ för vikt och mått.

Rullmåttband Bohle

Plasthus · vitt band · automatisk återgång · justerbar ändhake

Artikel nr	Längd · Bredd
BO 5106308	3,5 m · 16 mm

Rullmåttband Stanley

Plasthus · gult måttband · automatisk retur · justerbar ändhake · låsfunktion · med bältesclip

Artikel nr	Längd · Bredd
BO 5107003	3 m · 13 mm
BO 5107005	5 m · 19 mm

Rullmåttband Lufkin „Ultralok“

Slagsäkert, kromat plasthus · gult måttband · automatisk retur · justerbar ändhake · låsfunktion · bältesclip

Artikel nr	Längd · Bredd
BO 5106400	3 m · 13 mm
BO 5106405	5 m · 19 mm
BO 5106408	8 m · 19 mm

Rullmåttband Lufkin

Kromat plasthus · gult måttband · automatisk retur · justerbar ändhake

Artikel nr	Längd · Bredd
BO 5106403	3 m · 13 mm

Rullmåttband Stanley

Powerlock · gult måttband · justerbar ändhake · metallhus med låsknapp

Artikel nr	Längd · Bredd
BO 5106013	3 m · 12,7 mm
BO 5106014	5 m · 19 mm

Rullmåttband Stanley

Panoramic

ℹ Utförande med fönster

Artikel nr	Längd · Bredd
BO 5106015	3 m · 12,7 mm

Rullmåttband „DIANA“

Plasthus · gult måttband · återknapp · justerbar ändhake · med bältesclips

Artikel nr	Längd · Bredd
BO 5106303	3,5 m · 13 mm
BO 5106305	5 m · 13 mm

02 | Glasningstillbehör

Bär- och distansklossar

Allting ni behöver för att genomföra ett proffesionellt arbete kan ni hitta här: bär- och distansklossar, korktassar för lagring, stifttråd och mycket mer - och naturligtvis av den välkännt höga Bohle kvalitén.

Plastklossar (1000 lösa i kartong)

Tillverkade av testat och fogmasse-resistent material · den speciella ytstrukturen och stadig undersida gör dem idealiska för olika ändamål · designen på klossen garanterar jämnt underlag · Tillverkade i enlighet med tekniska riktlinjer nr 3 enligt "Klossning av glasenheter".

Belastning per kloss 300 kg · Förpackningsenhet 1000 styck

Artikel nr	Längd · Bredd · Tjocklek · Färg
BO 5120001	100 mm · 20 mm · 1 mm · vit
BO 5120002	100 mm · 20 mm · 2 mm · röd
BO 5120003	100 mm · 20 mm · 3 mm · grön
BO 5120004	100 mm · 20 mm · 4 mm · gul
BO 5120005	100 mm · 20 mm · 5 mm · blå
BO 5120006	100 mm · 20 mm · 6 mm · svart
BO 5120061	100 mm · 22 mm · 1 mm · vit
BO 5120062	100 mm · 22 mm · 2 mm · röd
BO 5120063	100 mm · 22 mm · 3 mm · grön
BO 5120064	100 mm · 22 mm · 4 mm · gul
BO 5120065	100 mm · 22 mm · 5 mm · blå
BO 5120066	100 mm · 22 mm · 6 mm · svart
BO 5120011	100 mm · 24 mm · 1 mm · vit
BO 5120012	100 mm · 24 mm · 2 mm · röd
BO 5120013	100 mm · 24 mm · 3 mm · grön
BO 5120014	100 mm · 24 mm · 4 mm · gul
BO 5120015	100 mm · 24 mm · 5 mm · blå
BO 5120016	100 mm · 24 mm · 6 mm · svart
BO 5120021	100 mm · 26 mm · 1 mm · vit
BO 5120022	100 mm · 26 mm · 2 mm · röd
BO 5120023	100 mm · 26 mm · 3 mm · grön
BO 5120024	100 mm · 26 mm · 4 mm · gul
BO 5120025	100 mm · 26 mm · 5 mm · blå
BO 5120026	100 mm · 26 mm · 6 mm · svart
BO 5120071	100 mm · 28 mm · 1 mm · vit
BO 5120072	100 mm · 28 mm · 2 mm · röd
BO 5120073	100 mm · 28 mm · 3 mm · grön
BO 5120074	100 mm · 28 mm · 4 mm · gul
BO 5120075	100 mm · 28 mm · 5 mm · blå
BO 5120076	100 mm · 28 mm · 6 mm · svart

Artikel nr	Längd · Bredd · Tjocklek · Färg
BO 5120031	100 mm · 30 mm · 1 mm · vit
BO 5120032	100 mm · 30 mm · 2 mm · röd
BO 5120033	100 mm · 30 mm · 3 mm · grön
BO 5120034	100 mm · 30 mm · 4 mm · gul
BO 5120035	100 mm · 30 mm · 5 mm · blå
BO 5120036	100 mm · 30 mm · 6 mm · svart
BO 5120041	100 mm · 34 mm · 1 mm · vit
BO 5120042	100 mm · 34 mm · 2 mm · röd
BO 5120043	100 mm · 34 mm · 3 mm · grön
BO 5120044	100 mm · 34 mm · 4 mm · gul
BO 5120045	100 mm · 34 mm · 5 mm · blå
BO 5120046	100 mm · 34 mm · 6 mm · svart
BO 5120051	100 mm · 40 mm · 1 mm · vit
BO 5120052	100 mm · 40 mm · 2 mm · röd
BO 5120053	100 mm · 40 mm · 3 mm · grön

Plastklossar (500 lösa i kartong)

Tillverkade av testat och fogmasse-resistent material · den speciella ytstrukturen och stadig undersida gör dem idealiska för olika ändamål · designen på klossen garanterar jämnt underlag · Tillverkade i enlighet med tekniska riktlinjer nr 3 enligt "Klossning av glasenheter".

Belastning per kloss 300 kg · Förpackningsenhet 500 styck

Artikel nr	Längd · Bredd · Tjocklek · Färg
BO 5120054	100 mm · 40 mm · 4 mm · gul
BO 5120055	100 mm · 40 mm · 5 mm · blå
BO 5120056	100 mm · 40 mm · 6 mm · svart
BO 5120081	100 mm · 42 mm · 1 mm · vit
BO 5120082	100 mm · 42 mm · 2 mm · röd
BO 5120083	100 mm · 42 mm · 3 mm · grön
BO 5120084	100 mm · 42 mm · 4 mm · gul
BO 5120085	100 mm · 42 mm · 5 mm · blå
BO 5120086	100 mm · 42 mm · 6 mm · svart
BO 5120091	100 mm · 44 mm · 1 mm · vit
BO 5120092	100 mm · 44 mm · 2 mm · röd
BO 5120093	100 mm · 44 mm · 3 mm · grön
BO 5120094	100 mm · 44 mm · 4 mm · gul
BO 5120095	100 mm · 44 mm · 5 mm · blå
BO 5120096	100 mm · 44 mm · 6 mm · svart
BO 5120101	100 mm · 46 mm · 1 mm · vit
BO 5120102	100 mm · 46 mm · 2 mm · röd
BO 5120103	100 mm · 46 mm · 3 mm · grön
BO 5120104	100 mm · 46 mm · 4 mm · gul
BO 5120105	100 mm · 46 mm · 5 mm · blå
BO 5120106	100 mm · 46 mm · 6 mm · svart
BO 5120111	100 mm · 50 mm · 1 mm · vit
BO 5120112	100 mm · 50 mm · 2 mm · röd
BO 5120113	100 mm · 50 mm · 3 mm · grön
BO 5120114	100 mm · 50 mm · 4 mm · gul
BO 5120115	100 mm · 50 mm · 5 mm · blå
BO 5120116	100 mm · 50 mm · 6 mm · svart
BO 5120121	100 mm · 56 mm · 1 mm · vit
BO 5120122	100 mm · 56 mm · 2 mm · röd
BO 5120123	100 mm · 56 mm · 3 mm · grön
BO 5120124	100 mm · 56 mm · 4 mm · gul
BO 5120125	100 mm · 56 mm · 5 mm · blå
BO 5120126	100 mm · 56 mm · 6 mm · svart

Plastklossar Förp 100 styck)

Tillverkade av testat och fogmasse-resistent material · den speciella ytstrukturen och stadig undersida gör dem idealiska för olika ändamål · designen på klossen garanterar jämnt underlag · Tillverkade i enlighet med tekniska riktlinjer nr 3 enligt "Klossning av glasenheter".

Belastning per kloss 300 kg · Förpackningsenhet 100 styck

Artikel nr	Längd · Bredd · Tjocklek · Färg
BO 5122001	100 mm · 20 mm · 1 mm · vit
BO 5122002	100 mm · 20 mm · 2 mm · röd
BO 5122003	100 mm · 20 mm · 3 mm · grön
BO 5122004	100 mm · 20 mm · 4 mm · gul
BO 5122005	100 mm · 20 mm · 5 mm · blå
BO 5122006	100 mm · 20 mm · 6 mm · svart
BO 5122301	100 mm · 24 mm · 1 mm · vit
BO 5122302	100 mm · 24 mm · 2 mm · röd
BO 5122303	100 mm · 24 mm · 3 mm · grön
BO 5122304	100 mm · 24 mm · 4 mm · gul
BO 5122305	100 mm · 24 mm · 5 mm · blå
BO 5122306	100 mm · 24 mm · 6 mm · svart
BO 5122601	100 mm · 26 mm · 1 mm · vit
BO 5122602	100 mm · 26 mm · 2 mm · röd
BO 5122603	100 mm · 26 mm · 3 mm · grön
BO 5122604	100 mm · 26 mm · 4 mm · gul
BO 5122605	100 mm · 26 mm · 5 mm · blå
BO 5122606	100 mm · 26 mm · 6 mm · svart
BO 5123001	100 mm · 30 mm · 1 mm · vit
BO 5123002	100 mm · 30 mm · 2 mm · röd
BO 5123003	100 mm · 30 mm · 3 mm · grön
BO 5123004	100 mm · 30 mm · 4 mm · gul
BO 5123005	100 mm · 30 mm · 5 mm · blå
BO 5123006	100 mm · 30 mm · 6 mm · svart
BO 5123401	100 mm · 34 mm · 1 mm · vit
BO 5123402	100 mm · 34 mm · 2 mm · röd
BO 5123403	100 mm · 34 mm · 3 mm · grön
BO 5123404	100 mm · 34 mm · 4 mm · gul
BO 5123405	100 mm · 34 mm · 5 mm · blå
BO 5123406	100 mm · 34 mm · 6 mm · svart
BO 5124002	100 mm · 40 mm · 2 mm · röd
BO 5124003	100 mm · 40 mm · 3 mm · grön
BO 5124004	100 mm · 40 mm · 4 mm · gul
BO 5124005	100 mm · 40 mm · 5 mm · blå
BO 5124006	100 mm · 40 mm · 6 mm · svart

Träkloss Längd 80 mm Bredd 6 - 26 mm

Tillverkade av specialbehandlat hårdträ · lagom hård · skadar inte glas och kanter · tillverkad enligt tyska glasningsregler · Tillverkade i enlighet med tekniska riktlinjer nr 3 enligt "Klossning av glasenheter".

Förpackningsenhet 100 styck

Artikel nr	Längd · Bredd · Tjocklek · Färg
BO 5151202	80 mm · 12 mm · 2 mm · röd
BO 5150602	80 mm · 6 mm · 2 mm · röd
BO 5150603	80 mm · 6 mm · 3 mm · grön
BO 5150604	80 mm · 6 mm · 4 mm · gul
BO 5150605	80 mm · 6 mm · 5 mm · blå
BO 5150801	80 mm · 8 mm · 1 mm · neutral
BO 5150802	80 mm · 8 mm · 2 mm · röd
BO 5150803	80 mm · 8 mm · 3 mm · grön
BO 5150804	80 mm · 8 mm · 4 mm · gul
BO 5150805	80 mm · 8 mm · 5 mm · blå
BO 5151201	80 mm · 12 mm · 1 mm · neutral
BO 5151203	80 mm · 12 mm · 3 mm · grön
BO 5151204	80 mm · 12 mm · 4 mm · gul
BO 5151205	80 mm · 12 mm · 5 mm · blå
BO 5152001	80 mm · 20 mm · 1 mm · vit
BO 5152002	80 mm · 20 mm · 2 mm · röd
BO 5152003	80 mm · 20 mm · 3 mm · grön
BO 5152004	80 mm · 20 mm · 4 mm · gul
BO 5152005	80 mm · 20 mm · 5 mm · blå
BO 5152006	80 mm · 20 mm · 6 mm · svart
BO 5152201	80 mm · 22 mm · 1 mm · vit
BO 5152202	80 mm · 22 mm · 2 mm · röd
BO 5152203	80 mm · 22 mm · 3 mm · grön
BO 5152204	80 mm · 22 mm · 4 mm · gul
BO 5152205	80 mm · 22 mm · 5 mm · blå
BO 5152206	80 mm · 22 mm · 6 mm · svart
BO 5152401	80 mm · 24 mm · 1 mm · vit
BO 5152402	80 mm · 24 mm · 2 mm · röd
BO 5152403	80 mm · 24 mm · 3 mm · grön
BO 5152404	80 mm · 24 mm · 4 mm · gul
BO 5152405	80 mm · 24 mm · 5 mm · blå
BO 5152406	80 mm · 24 mm · 6 mm · svart
BO 5152601	80 mm · 26 mm · 1 mm · vit
BO 5152602	80 mm · 26 mm · 2 mm · röd
BO 5152603	80 mm · 26 mm · 3 mm · grön
BO 5152604	80 mm · 26 mm · 4 mm · gul
BO 5152605	80 mm · 26 mm · 5 mm · blå
BO 5152606	80 mm · 26 mm · 6 mm · svart

Träkloss Längd 80 mm Bredd 28 - 32 mm

Tillverkade av specialbehandlat hårdträ · lagom hård · skadar inte glas och kanter · tillverkad enligt tyska glasningsregler · Tillverkade i enlighet med tekniska riktlinjer nr 3 enligt "Klossning av glasenheter".

Förpackningsenhet 100 styck

Artikel nr	Längd · Bredd · Tjocklek · Färg
BO 5152801	80 mm · 28 mm · 1 mm · vit
BO 5152802	80 mm · 28 mm · 2 mm · röd
BO 5152803	80 mm · 28 mm · 3 mm · grön
BO 5152804	80 mm · 28 mm · 4 mm · gul
BO 5152805	80 mm · 28 mm · 5 mm · blå
BO 5152806	80 mm · 28 mm · 6 mm · svart
BO 5153001	80 mm · 30 mm · 1 mm · vit
BO 5153002	80 mm · 30 mm · 2 mm · röd
BO 5153003	80 mm · 30 mm · 3 mm · grön
BO 5153004	80 mm · 30 mm · 4 mm · gul
BO 5153005	80 mm · 30 mm · 5 mm · blå
BO 5153006	80 mm · 30 mm · 6 mm · svart
BO 5153201	80 mm · 32 mm · 1 mm · vit
BO 5153202	80 mm · 32 mm · 2 mm · röd
BO 5153203	80 mm · 32 mm · 3 mm · grön
BO 5153204	80 mm · 32 mm · 4 mm · gul
BO 5153205	80 mm · 32 mm · 5 mm · blå
BO 5153206	80 mm · 32 mm · 6 mm · svart

Träkloss Längd 30 mm Bredd 4 mm

Tillverkade av specialbehandlat hårdträ · lagom hård · skadar inte glas och kanter · tillverkad enligt tyska glasningsregler · Tillverkade i enlighet med tekniska riktlinjer nr 3 enligt "Klossning av glasenheter".

Förpackningsenhet 1000 styck

Artikel nr	Längd · Bredd · Tjocklek · Färg
BO 5150402	30 mm · 4 mm · 2 mm · röd
BO 5150403	30 mm · 4 mm · 3 mm · grön
BO 5150404	30 mm · 4 mm · 4 mm · gul
BO 5150405	30 mm · 4 mm · 5 mm · blå

Transparanta klossar av plast

Transparanta klossar av plast · för användning vid montage av helglasduschar, helglaspartier, speglar eller andra glasningar

Artikel nr	Längd · Bredd · Tjocklek · Förpackningsenhet · Beskrivning
BO 5121001	50 mm · 6 mm · 1 mm · 100 styck
BO 5121002	50 mm · 6 mm · 2 mm · 100 styck
BO 5121003	50 mm · 6 mm · 3 mm · 100 styck
BO 5121004	50 mm · 6 mm · 4 mm · 100 styck
BO 5121005	50 mm · 6 mm · 5 mm · 100 styck
BO 5121006	50 mm · 6 mm · 6 mm · 100 styck
BO 5121008	50 mm · 6 mm · 8 mm · 100 styck
BO 5121010	50 mm · 6 mm · 10 mm · 100 styck
BO 5121011	200 styck · Set med 25 styck vardera 1,2,3,4,5,6,8 och 10 mm

Transparanta klossar av plast på rulle

Transparenta klossar av plast att kapas i önskad längd · för användning vid montage av helglasduschar, helglasväggar, speglar eller andra glasningar.

Artikel nr	Längd · Bredd · Tjocklek
BO 5121002R	5 m · 6 mm · 2 mm
BO 5121003R	5 m · 6 mm · 3 mm
BO 5121004R	5 m · 6 mm · 4 mm

Set för verkstaden Transparanta klossar av plast

Transparanta plastklossar av plast · för användning vid montage av duschar, speglar, köksglas etc. Set BO 5122000 i ett praktiskt magasin gör att du allttid har rätt kloss till hands.

Längd 50 mm · Bredd 6 mm · Storlek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm · Säljenhet set 100 styck

Artikel nr	
BO 5121000	

Glasningsklossar Plinto

Plinto montagekloss har många användningsområden. Montage och invägning av fönster, dörrar etc. blir mycket enkelt tack vare höjdinställningen. Plinto finns i två storlekar med höjdjustering 8/12 eller 13/20 mm.

Beskrivning justerbar

Artikel nr	Justerbart område
BO 5121100	8 - 10 mm
BO 5121101	13 - 10 mm

Smådelsmagasin Förvaring 21 olika fack

Högkvalitativ plastmodell. Transparant lock med två trycken. Tätt mellan avdelare och lock. Ergonomiskt handtag. Avdelare kan tas ur och fackstorlek justeras.

Utv. dimension 320 x 270 x 50 mm · Fackstorlek 55 x 45 x 50 mm · Lagringsutrymme justerbar 21 styck

Artikel nr	
BO 5122000	

Distansprofil utan skyddstejp

Självhäftande på en sida · på rulle · tidsbesparande utan avlägsnande av någon skyddstejp · Made in Germany · Premium kvalité

Artikel nr	Bredd · Tjocklek · Längd · Förpackningsenhet · Färg
BO 5006203	6 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · vit
BO 5006208	6 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · svart
BO 5006303	6 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · vit
BO 5006308	6 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · svart
BO 5006403	6 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · vit
BO 5006408	6 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · svart
BO 5006503	6 mm · 5 mm · 25 m · 250 m · vit
BO 5006508	6 mm · 5 mm · 25 m · 250 m · svart
BO 5009203	9 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · vit
BO 5009208	9 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · svart
BO 5009303	9 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · vit
BO 5009308	9 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · svart
BO 5009403	9 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · vit
BO 5009408	9 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · svart
BO 5009503	9 mm · 5 mm · 10 m · 100 m · vit
BO 5009508	9 mm · 5 mm · 10 m · 100 m · svart
BO 5012203	12 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · vit
BO 5012208	12 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · svart
BO 5012303	12 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · vit
BO 5012308	12 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · svart
BO 5012403	12 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · vit
BO 5012408	12 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · svart

Korktassar

Korktassar Premium med skum-häftämne

Finns i dimension 16.2 x 17.5mm, stansade på rulle á 10,000 eller bulk i kartong á 6,000 (stansade skum mot skum).

Artikel nr	Tjocklek · Säljenhet
BO 5105150	3 mm · rulle 10.000 styck
BO 5105160	4 mm · rulle 10.000 styck
BO 5105151	3 mm · kartong 6.000 styck
BO 5105161	4 mm · kartong 6.000 styck

Korktassar Premium självhäftande

Stansade på rulle med skyddspapper.

Förpackningsenhet 10.000 styck

Artikel nr	Tjocklek · Längd · Bredd
BO 5105170	2 mm · 18 mm · 18 mm
BO 5105180	3 mm · 18 mm · 18 mm
BO 5105190	4 mm · 18 mm · 18 mm

Träkil

Hårdträ

Förpackningsenhet 50 styck

Artikel nr	Tjocklek · Längd · Bredd
BO 5162002	2/15 mm · 100 mm · 20 mm

Stifttråd

Förpackningsenhet bunt á 2 kg

Artikel nr	Tjocklek · Längd
BO 5101114	1,1 mm · 14 mm
BO 5101217	1,2 mm · 17 mm

Glasstift

Galvaniserat stål · med huvud

Artikel nr	Tjocklek · Längd · Säljenhet
BO 5105225	1,4 mm · 25 mm · 1 kg
BO 5105230	1,6 mm · 30 mm · 1 kg
BO 5105235	1,8 mm · 35 mm · 2,5 kg

Förpackningsmaterial

Bubbelfolie

För packetering och skydd av tavlor, speglar

ⓘ Tjocklek 60 µ · Observera! Varje rulle måste skickas som separat försändelse.

Artikel nr	Bredd · Längd
BO 3901800	1,2 m · 100 m
BO 3901804	1,5 m · 100 m
BO 3901805	1 m · 50 m

Sträckfilm utan handtag

100 mm bred x 150 m lång · kartong med 10 rullar utan handtag · klibbar inte, men fastnar perfekt · idealisk för att linda in inramningar, speglar bunta ihop metallprofiler mm.

ⓘ Bredd 100 mm · Längd 150 m

Artikel nr	Förpackningsenhet
BO 3901603	rullar 10

Dispenser

Dispenser för sträckfilm, bredd 100 mm, avsedd för BO 3901603

Artikel nr	
BO 3901606	

Sträckfilm och Dispenser

Färg transparent · Bredd 500 mm · Längd ~300 m · Tjocklek 20 µ · Diameter kärna 50 mm

Artikel nr	
BO 3901650	Sträckfilm
BO 3901604	Dispenser

Packtejp „Vorsicht Glas“

För packetering och varning av glasade förmål, text „Vorsicht Glas“ · Skrift på följande språk: Tyska, engelska, spanska, franska, italienska, holländska

Bredd 50 mm · Längd 66 m

Artikel nr	
BO 3702350	Packtejp „Vorsicht Glas“

Packtejp av PVC

Användes med tapehållarer BO 37 025 60 · starkt häftande · inner diameter 76 mm

Bredd 50 mm · Längd 66 m · Diameter kärna 76 mm

Artikel nr	
BO 3702550	

Handhållare tejp

Kraftig metall-plast konstruktion · justerbar avrivning · enhandsgrepp, för packetering av alla slag.

Artikel nr	
BO 3702560	

Hörnskydd

Hörnskydd Economy

Artikel nr	Glastjocklek · Skänkellängd · Färg · Säljenhet
BO 5105060	3 - 4 mm · 40 mm · transparent · 100 styck
BO 5105061	5 - 6 mm · 47 mm · transparent · 100 styck
BO 5105062	8 - 10 mm · 58 mm · transparent · 100 styck
BO 5105070	3 - 4 mm · 40 mm · transparent · 4000 styck
BO 5105071	5 - 6 mm · 47 mm · transparent · 2500 styck
BO 5105072	8 - 10 mm · 58 mm · transparent · 1250 styck
BO 5105073	11- 12 mm · 50 mm · svart · 1000 styck

Hörnskydd Premium

Glasskydd som kan återanvändas många gånger · tillförlitligt skydd mot stötar · för 8-10 mm glas · 100 styck per förp.

Artikel nr	
BO 5100810	

Inramning

Tavelhängare

Diameter 30 mm · Innehåll 100 styck

Artikel nr	
BO 3300030	

Observera:
Ni hittar mer inramnings-produkter på vår websida www.bohle-group.com

Dubbelhäftande tejp, stor, 19 mm bredd

Permanent häftämne · 76 mm kärndiameter · för fixering och fastsättning av foton och trycksaker · ålderbeständig · 50 meter per rulle · bredd 19 mm

Bredd 19 mm · Rullar á 50 m

Artikel nr	
BO 3702519	

Observera:
Ni hittar mer inramnings-produkter på vår websida www.bohle-group.com

Bensticka

Gjord av ben · för förbättring av ramvax

Bredd 16 cm

Artikel nr	
BO 3200200	

Observera:
Ni hittar mer inramnings-produkter på vår websida www.bohle-group.com

Filmoplast P 90 4 cm brett

Självhäftande vit, rivfast falspapper för fixering av original på passepartout eller försegling · fri från trä · lösbar med vatten från papper vid förvaring i normalklimat · BAM testad · papper med häftämne utan skydd: pH värde 7,8

Bredd 40 mm · Rullar á 50 m

Artikel nr	
BO 3702506	

Observera:
Ni hittar mer inramnings-produkter på vår websida www.bohle-group.com

Filmoplast P 90 2 cm brett

1 kart · självhäftande vit, rivfast falspapper för fixering av original på passepartout eller försegling · fri från trä · lösbar med vatten från papper · BAM testad · papper med häftämne utan skydd: pH värde 7,8

Bredd 20 mm · Rullar á 50 m

Artikel nr	
BO 3702501	

Observera:
Ni hittar mer inramnings-produkter på vår websida www.bohle-group.com

Filmoplast P 90 plus 2 cm brett

1 kart · syrafri, självhäftande specialpapper (vit, rivfast och träfri) · utmärkt häftförmåga · för fixering av foton eller trycksaker på passepartot eller baksidesförsegling på en inramning · 50 g/m²

Bredd 20 mm · Rullar á 50 m

Artikel nr	
BO 3702510	

Observera:
Ni hittar mer inramnings-produkter på vår websida www.bohle-group.com

Filmoplast P 2 cm brett

1 ask · självhäftande, transparant, hudtunnt specialpapper för reparation av spruckna papper och trycksaker · tillverkat i enlighet med senaste kunskapen om bevaring av cellulosafiber · BAM testad (Az.3.3/8352/90) · Papper med häftämne utan skydd, åldringsbar: pH värde 8.4

Bredd 20 mm · Rullar á 50 m

Artikel nr	
BO 3702500	

Observera:
Ni hittar mer inramnings-produkter på vår websida www.bohle-group.com

Filmoplast SH (Textil shirting)

Bokbindningsväv, självhäftande på en sida, vit för maskning av oljemålningar eller passepartouts · miljövänlig · biologist uppbyggd · lösningsmedelfri, ph-neutral, åldersbeständigt akrylatlim

Bredd 30 mm · Rullar á 25 m

Artikel nr	
BO 3702507	

Observera:
Ni hittar mer inramnings-produkter på vår websida www.bohle-group.com

Rombiska stift stor

Innehåll 4000 styck · Längd 12,7 mm

Artikel nr	Beskrivning · Storlek · Säljenhet
BO 3700952	Rombiska stift, stora · 12,7 mm · 4000 styck

Observera:
Ni hittar mer inramnings-produkter på vår websida www.bohle-group.com

Trekantstift liten

Innehåll ask 2700 styck

Artikel nr	Beskrivning · Storlek · Säljenhet
BO 3700955	Trekantstift, små · 11 mm · 2700 styck

Observera:
Ni hittar mer inramnings-produkter på vår websida www.bohle-group.com

Mjuka stift för Elpa

avsedda för Elpa FXM och Elpa FP-XM

Artikel nr	
BO 3701212	Flexi Point bleck · säljenhet 2080 styck.

Observera:
Ni hittar mer inramnings-produkter på vår websida www.bohle-group.com

Frammaster stiftpistol

Framemaster är en handstiftpistol med vändbart magasin för 10 mm (glasningsstift) eller 16 mm (ramningsstift) platta stålstift · islagskraften kan justeras med ställskruv.

Artikel nr	Beskrivning
BO 3701100	Framemaster stiftpistol
BO 3701110	stift 10 mm · 5000 st/ask (Glaziers Points)
BO 3701116	stift 16 mm · 3000 st/ask (Framers Points)

Observera:
Ni hittar mer inramnings-produkter på vår websida www.bohle-group.com

Hakplatta

Skruvas i sidan på träramen · tavelwiren/Perlon wire träs genom öglan, som ör avrundad för att skydda wiren, och knytes · parvis förpackad, hakplattan levereras med skruv

Artikel nr	Storlek
BO 3800100	liten 12 x 50 mm
BO 3800101	stor 12 x 90 mm

Observera:
Ni hittar mer inramnings-produkter på vår websida www.bohle-group.com

Papperstejp för baksidor

Stark papperstejp · starkt häftämne · för baksidor · speciellt avsedd för lackerade lister på vilka blötremsor ej fäster · 50 mm bred, 50 m längd

ⓘ Bredd 50 mm · Rullar á 50 m

Artikel nr	
BO 3702250	

Observera:
Ni hittar mer inramnings-produkter på vår websida www.bohle-group.com

Papperstejp

Syrafri · 60 g papperskvalité · för dammtät montage av bildramar · lätt gummerad, bokbindarkvalité

Rullar á 200 m · Bredd 40 mm

Artikel nr	Färg
BO 3702140	brun
BO 3702040	vit

Observera:
Ni hittar mer inramnings-produkter på vår websida www.bohle-group.com

Spray 77 universallim

För limning av skärbordsfilt · fäster omedelbart, blöter ej igenom · värme och åldringsbeständig · fri från fluorocarbon som drivgas · En burk räcker till ca 5m²

Artikel nr	Innehåll
BO 3202070	500 ml

Observera:
Ni hittar mer inramnings-produkter på vår websida www.bohle-group.com

Klosshöjare

För daglig användning. För att enkelt och fackmannamässigt hantera glasningar.

Klosshöjare Economy trä

Gjord av trä, utan räfflor · Made in Germany

Bredd 70 mm · Längd 280 mm

Artikel nr	
BO 5165000	Klosshöjare

Klosshöjare Premium plast

Gjord av slagtålig plast · solid · blå · greppvänligt handtag · extra stabil · Made in Germany

Bredd 74 mm · Längd 280 mm

Artikel nr	
BO 5165301	Klosshöjare

Klosshöjare Premium plast med trähandtag

Gjord av plast · med trähandtag

Bredd 66 mm · Längd 275 mm

Artikel nr	
BO 5165400	Klosshöjare

Klosshöjare Premium plast med trähandtag XL

Gjord av grå plast · med trähandtag

Bredd 68 mm · Längd 290 mm

Artikel nr	
BO 5165401	Klosshöjare

Klosshöjare Premium med trähandtag

Metal · slipad · med fasad spets · stämjärnsskaft · för lossning av glaslister · listbrytare · Made in Germany

Bredd 80 mm · Längd 285 mm

Artikel nr	
BO 5165200	Klosshöjare

Klosshöjare Premium Läderklätt handtag

Metall · slipad · fasad framkant · för lösgöring av fogar, glaslister och delning av träkloss mm · läderklätt handtag · Made in Germany

Bredd 80 mm · Längd 242 mm

Artikel nr	
BO 5165100	Klosshöjare

Kittknivar

Bohle's produktsortiment av kittknivar med olika typer av bladformer är anpassade för alla behov.

Kittkniv Premium „DON CARLOS“ med rygg

Spetsig · genomgående blad · ljust trähandtag · Made in Germany

Artikel nr	Bladlängd · Bredd
BO 5162300	110 mm · 28 mm

Kittkniv Premium „DON CARLOS“ med rygg

Spetsig · gemongående blad · svart, polerat trähandtag · Made in Germany

Artikel nr	Bladlängd · Bredd
BO 5162301	110 mm · 28 mm

Kittkniv Premium spetsig med genomgående klinga

Spetsig · polerat genomgående blad · svart polerat trähandtag · Made in Germany

Artikel nr	Bladlängd · Bredd
BO 5162400	105 mm · 27 mm

Kittkniv Economy

Spetsig · polerat · ej genomgående blad · brunpolerat handtag · Made in Germany

Artikel nr	Bladlängd · Bredd
BO 5162200	90 mm · 26 mm

Kittkniv fransk modell

Med rygg · fransk design · konvex, polerat blad · ej genomgående blad · brunpolerat trähandtag · Made in Germany

Artikel nr	Bladlängd · Bredd
BO 5163100	100 mm · 35 mm

Kittkniv med genomgående klinga

Med trubbig, böjt, polerat, genomgående blad · brunt, polerat trähandtag · Made in Germany

Artikel nr	Bladlängd · Bredd
BO 5162600	95 mm · 18 mm
BO 5162628	95 mm · 28 mm

Kittkniv Schweiz design

Schweiz design · med sned spets, polerat blad · brunt, polerat handtag · Made in Germany

Artikel nr	Bladlängd · Bredd
BO 5162500	87 mm · 18 mm

Kittkniv Svensk design

Svensk design · med sned spets, polerat genomgående blad · brunt, polerat trähandtag · Made in Germany

Artikel nr	Bladlängd · Bredd
BO 5162100	110 mm · 26 mm

Glasmästarkniv Premium

Glasmästarkniv av hög kvalité · Rostfritt stål · med plasthandtag · kraftigt utförande · Made in USA

Artikel nr	Bladlängd · Bredd
BO 5165501	85 mm · 60 mm

Glasmästarkniv Economy Vetro Craft

Rostfritt stål · med plasthandtag

Artikel nr	Bladlängd · Bredd
BO 5165503	90 mm · 62 mm

Huggknivar

Ett säkert och bra verktyg för att ta bort hårt kitt på fönsterbågar. Se även vår kittrensningsmejsel BO 53 012 00 i kapitel glasskärning, glasborrar, glassågar

Huggkniv Economy plasthandtag

Med blå plasthandtag · Made in Germany

Artikel nr	Bladlängd · Bredd
BO 5164000	95 mm · 30 mm

Huggkniv Premium „DON CARLOS“ plasthandtag

Med plasthandtag · smitt blad · Made in Germany

Artikel nr	Bladlängd · Bredd
BO 5164200	100 mm · 38 mm

Huggkniv Premium „DON CARLOS“ Läderklätt handtag

Med läderklätt handtag · smitt blad · Made in Germany

Artikel nr	Bladlängd · Bredd
BO 5164300	100 mm · 38 mm

Huggkniv Economy Läderklätt handtag

Läderklätt handtag · Made in Germany

Artikel nr	Bladlängd · Bredd · Tjocklek
BO 5164100	100 mm · 30 mm · 5 mm

Blyknivar

Ett oumbärligt verktyg för traditionell blyglasning. Olika bladformer gör att dessa knivar passar för olika arbeten inom konstglas.

Blykniv Economy

Prisvärd blykniv · Ljust träskaft · Made in Germany

Artikel nr	Bladlängd
BO 5102300	100 mm

Blykniv Premium

Blykniv av hög kvalité · Svart, träskaft med blyinlägg · Made in Germany

Artikel nr	Bladlängd
BO 5102200	100 mm

Blykniv Premium „DON CARLOS“

Ljusfärgat trähandtag med blyinlägg · smitt blad · Made in Germany

Artikel nr	Beskrivning · Bladlängd
BO 5102400	ljusfärgat trähandtag · 100 mm
BO 5102404	grönt plasthandtag · 100 mm

Blykniv Premium „DON CARLOS“

Trähandtag med blyinlägg · Ljusfärgat trähandtag med blyinlägg · smitt blad · Made in Germany

Artikel nr	Beskrivning · Bladlängd
BO 5102401	ljust trähandtag med blyinlägg · 100 mm
BO 5102403	svart trähandtag med blyinlägg · 100 mm

Blykniv Månskäreform Economy

Månskäreform · ljusfärgat trähandtag · Made in Germany

Artikel nr	Bladlängd
BO 5102500	100 mm

Blykniv Månskäreform Premium „DON CARLOS“

Månskäreform · ljusfärgat trähandtag · Made in Germany

Artikel nr	Bladlängd
BO 5102501	100 mm

Blykniv Skärformad

Sickel-format blad · trähandtag med metallinlägg

Artikel nr	Bladlängd
TG 2507	70 mm

Glasmästarhammare

Här finner ni ett urval av hammare för olika ändamål. Fler hammare finns i vår tilläggskatalog.

Glasmästarhammare spetsig

Med kil och slipat huvud · polerat skaft av ask · Made in USA

Artikel nr	
BO 5102000	Glasmästarhammare

Glasmästarhammare trubbig

Utan kil · båda sidor trubbiga · träskaft

Artikel nr	
BO 5102001	Glasmästarhammare

Simplex hammare med två utbytbara slag

Slag och skaft enkelt utbytbart · slaghuvuden och träskaft är fastsatta i en gjutjärnskropp med insexskruv

ⓘ Diameter Slagyta 30 mm · Längd huvud 90 mm · Total längd 300 mm · Längd på skaft 262 mm

Artikel nr	
BO 5105118	Simplex hammare med två utbytbara slag

Hammare

Svart hammarhuvud · träskaft

ⓘ Vikt 300 g

Artikel nr	
BO 5104030	Hammare

Gummiklubba

Skaft av ask · plan slagyta på båda sidor

ⓘ Hårdhet på slaghuvud 90° Shore

Artikel nr	
BO 5104100	Gummiklubba

Tänger

I vårt omfattande program av glasverktyg finner ni även ett urval av „KNIPEX“ tänger.

Hovtång „KNIPEX“

Svart lackerad · slipad huvud · kraftig · precisionstillverkad · slitstark · utmärkt viktfördelning · Made in Germany

Längd 180 mm

Artikel nr	
BO 5104218	Hovtång „KNIPEX“

Kniptång „KNIPEX“

Svart lackerad · slipat huvud · stark · precisionstillverkad · god utväxling · Made in Germany

Längd 220 mm

Artikel nr	
BO 5104322	Kniptång „KNIPEX“

Sidavbitare „KNIPEX“

Svensk design · härdade bitkäftar · PVC-belagda handtag · polerat huvud · Made in Germany

Längd 160 mm

Artikel nr	
BO 5104416	Sidavbitare „KNIPEX“

Fjäderklämma

Med fiberklädd käft · för att låsa glaslinjalen eller vid isolerrutetillverkning

Längd 150 mm

Artikel nr	
BO 5000103	Fjäderklämma

Knivar och reservblad

Brytbladskniv Premium Olfa

Original Olfa kvalitetskniv · bladskena av rostfritt stål · levereras med 3 Olfa blad

Bredd 18 mm

Artikel nr	Beskrivning · Bladbredd · bladlåsning
BO 5141300	Brytbladskniv · 18 mm
BO 5141301	Brytblad OLFA · 18 mm · 10 styck
BO 3002018	Brytblad · 18 mm · 10 styck

Brytbladskniv Proffs med automatisk laddning

stabil brytkniv · automatisk bladväxling · gummibelagt handtag förhindrar glidning · räfflad låsning · integrerat magasin med 3 blad · Levereras med 4 blad

Bladbredd 18 mm · bladlåsning

Artikel nr	
BO 3002006	Proffsbrytkniv med automatisk laddningsfunktion

Brytbladskniv Economy

Med metallhållare för bladen och stopp · inklusive 18 mm brytblad

Artikel nr	Beskrivning · Bladbredd · bladlåsning
BO 3002003	Brytbladskniv · 18 mm
BO 3002005	Brytbladskniv · 18 mm
BO 3002018	Brytblad · 18 mm · 10 styck

Brytbladskniv

Med bladstopp · med ett blad · i plast ask

Artikel nr	Bladbredd · Beskrivning · bladlåsning
BO 3002000	Brytbladskniv · 18 mm
BO 3002001	Brytbladskniv · 9 mm
BO 3002018	Brytblad · 18 mm · 10 styck
BO 3002009	brytblad · 9 mm · 10 styck

Kniv med trapetsblad hopfällbar

Denna trapetsblad-kniv är ovärderlig för alla byggplatser. Tack vare en klok hopfällning är den säker att förvara i byxfickan · med bladmagasin

Längd 100 mm

Egenskaper

- Exakt bladhållare för bra arbeten
- Glidhämmande aluminiumhus
- Vanlig mekanik
- Ergonomisk desig
- Fasta trapetsblad av högvärdigt klingstål
- Snabbväxelmekanism för bladen
- Inbyggt bladmagasin med 3 reservblad

Artikel nr	Beskrivning
BO 3003000	Kniv med trapetsblad
BO 3003001	Reservblad · 10 styck

Simplex kniv

Gjord av aluminium · extra skarp, spetsigt blad · för skruvbart blad · med aluminium handtag eller aluminium handtag med plastöverdrag + skyddshylsa

Artikel nr	Handtag
BO 3001900	Aluminiumhandtag med plastöverdrag
BO 3001901	Aluminiumhandtag med plastöverdrag och skyddshylsa
BO 3001902	Reservblad · 100 styck

Specialkniv med blad

För borttagande av hårdat lim efter limning av facetter · även lämplig för delning av blyprofiler och skärning av skyddsfilmer · det smala bladet gör det lätt åtkomligt · med knivskydd · för skärning av folier

Artikel nr	Beskrivning
BO 5142000	Specialkniv med blad
BO 5142001	Reservblad · 10 styck

Separeringskniv

Skärformad · med invändig egg · brunpolerat handtag · för delning av limmade enheter

Bladlängd 80 mm

Artikel nr	
BO 5141400	Separeringskniv

Glasskrapa Premium „Martor“

Metall · med bladskydd · plast handtag · utbytbara blad · för renskrapning av hårda UV-limrester från glasytor · även för svårtåtkomliga hörn · Made in Germany

Bladbredd 40 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 5141000	Glasskrapa
BO 5141001	Rakblad Persona · 100 styck
BO 5141001E	för BO 5141000, BO 5141700 och BO 3002007 · ask 10 styck

Mini glasskrapa

För att enkelt tabort överflödigt lim, etiketter och annat skräp · Tillverkad av hållbar plast · med utbytbart blad

Bredd 40 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 3002007	Mini glasskrapa
BO 5141001	Rakblad Persona · 100 styck

Glasskrapa „Martor“

Gjord av plast · med bladskydd · utbytbara blad · Made in Germany

Bladbredd 44 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 5166000	Glasskrapa
BO 5166100	Reservblad · 10 styck

Glasskrapa

Kraftigt utförande · plasthandtag · med bladskydd · för borttagning av film och limrester

Bladbredd 100 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 5141100	Glasskrapa
BO 5141101	Reservblad · 100 styck

Geringstång Premium "Löwe"

Med geringsstopp för 45° skär · för att klippa olika tätningsprofiler, gummiprofiler och packningar av trä eller plast · Made in Germany

ⓘ Ytfinish blank zink

Artikel nr	Beskrivning
BO 5109700	Geringstång
BO 5109701	Reservblad

Blad till glasskrapor

Rostskyddade

ⓘ Tjocklek 0,2 mm

Artikel nr	Bredd · Beskrivning · Säljenhet
BO 5166544	44 mm · lösa · 250 styck
BO 5166560	60 mm · lösa · 250 styck
BO 5166580	80 mm · lösa · 250 styck
BO 5166581	100 mm · lösa · 250 styck
BO 5166860	10 Blad i ask, 1 hållare 60 mm

Mässingsskydd

Artikel nr	Bredd · För
BO 5166644	44 mm · BO 5166544
BO 5166660	60 mm · BO 5166560
BO 5166680	80 mm · BO 5166580
BO 5166681	100 mm · BO 5166581

Specialblad 43 mm

För tekniska ändamål · 3 runda hål

ⓘ Bredd 43 mm · Tjocklek 0,2 mm

Artikel nr	Beskrivning · Säljenhet
BO 5141002	Specialblad · 100 styck

Reservblad Premium „Personna" 40 mm

Högkvalitativa märkesblad med rygg · Precisionsslipning för lång livslängd · Varje blad emballerat för att skydda eggen · Avsedda, för bl.a glasskrapor BO 5141100, BO 5141700, BO 3002007

ⓘ Bredd 40 mm

Artikel nr	Beskrivning · Säljenhet
BO 5141001	Rakblad Persona · 100 styck

Reservblad 44 mm

För glasskrapa BO 5166001

Bredd 44 mm

Artikel nr	Beskrivning · Säljenhet
BO 5166100	Reservblad · 10 styck

Reservblad

För Simplex (Art. nr. BO 3001900) och schablonkniv (Art. nr. BO 3001901)

Artikel nr	Beskrivning · Säljenhet
BO 3001902	Reservblad · 100 styck

Trapetsblad

För universalkniv Art. nr. BO 51 051 11 · för universalkniv · Blad för skärkniv (100)

Längd 53 mm · Tjocklek 0,45 mm · Höjd 18,9 mm · Förpackningsenhet styck 10

Artikel nr	
BO 3001004	

Reservblad

För brytknivar

Artikel nr	Beskrivning · Bladbredd · Säljenhet
BO 3002018	Brytblad · 18 mm · 10 styck
BO 3002009	brytblad · 9 mm · 10 styck

Verktygsset- och väskor

En bra lärling behöver bra verktyg. Bohle´s högkvalitativa verktyg hjälper till att göra arbetet väl utfört . Proffsigt arbete kan endast utföras med proffesionella verktyg.

Startset i proffskavalité

En 34-delar komplett utrustning för lärlingar i proffskvalité

Artikel nr
BO SET26

Detta set innehåller följande artiklar:

BO 5109803	Stanley allt-i-allo verktygsväska	1 styck
BO 5017509	KEVLAR® PowerGrab KEV4	1 par
BO 5007509	Handledsskydd	2 styck
BO 5000.0	Silberschnitt® 5000 oljeglasskärare	1 styck
BO 027	Silberschnitt® skärolja	1 flaska
BO 5104700	Kraftform skruvmejsel set 6-delar	1 set
BO 5165501	Glasmästarkniv	1 styck
BO 5162400	Kittkniv	1 styck
BO 5162600	Kittkniv	1 styck
BO 5164000	Huggkniv	1 styck
BO 5102300	Blykniv	1 styck
BO 5165200	Klosshöjare	1 styck
BO 5165301	Klosshöjare	1 styck
BO 5164900	Glastjockleksmätare	1 styck
BO 3002003	Proffs brytkniv 18 mm	1 styck
BO 5102000	Glasmästarhammare	1 styck
BO 5102001	Glasmästarhammare	1 styck
BO 5104030	Hammare	1 styck
BO 5105118	Simplex hammare med två utbytbara slag	1 styck
BO 5141500	Pensel	1 styck
BO 5105113	Metallsåg	1 styck
BO 5008120	Glasbryttång	1 styck
BO 5104218	Hovtång „KNIPEX“	1 styck
BO 5105115	Syl med rund klinga	1 styck
BO 5166860	Blad till glasskrapor	1 ask
BO 5106308	Rullmåttband	1 styck
BO 5166301	Silikonspackel	1 styck
BO 5104900	Patronspruta Original „COX“	1 styck
BO 5007614	Skyddsglasögon	1 styck

Verktygsset

För lärlingar · 19 delar

Artikel nr	
BO 5109901	

Detta set innehåller följande artiklar:

BO 5104700	Kraftform skruvmejsel set 6-delar	1 set
BO 5102300	Blykniv	1 styck
BO 5162600	Kittkniv	1 styck
BO 5162800	Kittkniv	1 styck
BO 5164000	Huggkniv	1 styck
BO 5165501	Glasmästarkniv	1 styck
BO 5165200	Klosshöjare	1 styck
BO 5165000	Klosshöjare	1 styck
BO 5008120	Glasbryttång	1 styck
BO 5008300	Kröjseltång Knipex	1 styck
BO 5102000	Glasmästarhammare	1 styck
BO 5104030	Hammare	1 styck
BO 5007700	Handlapp gummi	1 styck
BO 5106204	Rullmåttband	1 styck

Stanley allt-i-allo verktygsväska

Gjord av 600 Denier nylon · med förstärkt plastbotten och justerbara skulderremmar · ett flertal invändiga- och utvändiga fickor för diverse lagring · flexibel bärrem och separat dokumentfack

Dimension 410 x 220 x 250 mm

Artikel nr	
BO 5109803	Stanley allt-i-allo verktygsväska

Kraftform skruvmejsel set 6-delar

Skruvmejslar med Lasertip® rundklinga för bättre grepp · levereras inkl.rack · för spår- och krysskruv

Innehåll : Spårmejsel 0,5 x 3,0 x 80 mm, 0,8 x 4,0 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 125 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm, kryssmejsel Pozidrive 1 x 80 mm, PZ 2 x 100 mm

Artikel nr	
BO 5104700	Kraftform skruvmejsel set 6-delar

Pryl

Med rund klinga · träskaft · slagplatta

Bladlängd 100 mm · Diameter 6,5 mm

Artikel nr	
BO 5105115	Syl med rund klinga

Metallsåg

För att förnya slitsar i diamantborr · med trähandtag · bygel av runt stål · förnicklad · med fast universellt sågblad för jämn kapning av alla förekommande material

Längd 290 mm · Tänder per cm: 10

Artikel nr	Beskrivning
BO 5105113	Metallsåg
BO 5105114	PUK universalsågblad 1 · 12 styck

Stiftapparater

Pointix stiftapparat

Pointix stiftapparat är en stiftapparat som kan användas med både trekants- och rombiska stift. Den är robust och enkel att använda. Stiften laddas i magasinet och säkras med spännbygeln.

Artikel nr	Beskrivning
BO 3700970	Pointix stiftapparat

Rombiska stift

Bredd 11 mm · Förpackningsenhet 2000 styck

Artikel nr	
BO 3700972	Rombiska stift

Trekantstift

Bredd 11 mm · Förpackningsenhet 2000 styck

Artikel nr	
BO 3700975	Trekantstift

04 | Rengöring

Rengöringsmaterial

Bohle erbjuder rätt rengöringsprodukt för all nersmutsning. För efterföljande behandlingar finner ni ett stort urval av produkter i kapitel „Ytbehandlingsskydd“.

Bohle citrus glasputsmedel med egen etikett

Den idealiska reklamen för er verksamhet: Bohle glasputsmedel på flaska med egen etikett avsedd för er slutkund!

Observera:
· Skicka er firmalogo i TIFF eller EPS-format, 300 dpi, samt den adress och textinformation ni önskar.
· Sänd adress- och textinformation som skall tryckas på etiketten till privatelabel@bohle.de
· Definiera ert typsnitt (skicka med om nödvändigt)
· Vänligen observera att vid bild så blir det 3 mm kant runt om.
· Observera att texten kan inte utföras mindre än 7 pt.
· Ni får en pdf-fil i retur för godkännande innan trycket påbörjas.

Innehåll 500 ml · inkl. Sprayhuvud · Doft frisk citron · Förpackningsenhet 40 flaskor · Utspädning behövs ej · Åtgång dryg · Rengöringseffekt Hög · Egenskap: Verkar avvisande mot ny smuts · Minimum kvantitet 120 flaskor · Etikettstorlek

Artikel nr	Beskrivning
BO 5107808	citrus glasputsmedel med egen etikett

Bohle glasputsmedel med Citrus Power

Bohle proffesionella glasputsmedel med kraftfull citrus, kännetecknas av extrem hög effektivitet och en randfri glans. Den är idealisk för fönster, speglar, glasmöbler, högglansiga dekorationer, arbetsytor, köksredskap och mycket mer.Bohle citrus glasputs lämpar sig även för bostaden, bilrutorna och de släta ytor i bilen.

Innehåll 500 ml · inkl. Sprayhuvud · Doft frisk citron · Förpackningsenhet 40 flaskor · Utspädning behövs ej · Åtgång dryg · Rengöringseffekt Hög · Egenskap: Verkar avvisande mot ny smuts

Artikel nr	Beskrivning
BO 5107809	Bohle glasputsmedel med Citrus Power

Glasrengöring Bohle Premium

Idealisk för fönster, speglar, vindrutor och andra glasytor · motverkar nedsmutsning · inga ränder · i sprayflaska utan drivmedel · vid köp av en kartong (12 flaskor), ingår 3 sprayhandtag · biologisk nedbrytbar

Observera: Ej lämplig för förtvätt vid UV-limning! Endast för putsning efter limning!

Artikel nr	Innehåll
BO 5107805	flaska 1 liter
BO 5107810	Sprayhuvud

Glasrengöring Bohle Premium dunk

Artikel nr	Innehåll
BO 5107806	dunk 25 liter
BO 5107807	dunk 12 liter
BO 5107803	Tappkran för BO 5107806
BO 5107804	Tappkran för BO 5107807

Bohle Specialrengöring

Idealisk för förtvätt inför glaslimning eller fogning. Bohle specialrengöring rengör och avfettar glas, metall, keramik och gummi. Den speciella sammansättningen av rengöraren garanterar nogrann renhet.
· Speciellt avsedd för användning vid UV-limning

Artikel nr	Innehåll · inkl.
BO 5107910	Pumpflaska, återfyllningsbar 0,25 liter · Sprayhuvud
BO 5107911	Påfyllningsflaska 1 liter
BO 5107912	Refillflaska 27 liter

Glasrengöring Bohle Professional

Kan användas till glas, speglar, vindrutor, plastytor, kakel · för verkstaden eller hemmet, i monter eller skyltfönster · inga ränder · miljövänlig drivgas · Idealisk för rengöring av glasdelar efter fusing

Observera: Ej lämplig för förtvätt vid UV-limning! Endast för putsning efter limning! · Kvantiteter över 600 styck +/- 10%, kan levereras med egen etikett!

Artikel nr	Beskrivning
BO 5107900	sprayburk 660 ml

Ceriumhaltig poler-gel

Cero-Gel är ett högvärdigt polermedel på basis av ceriumoxid - en ren naturprodukt. Den kännetecknas av mycket hög avverkningskapacitet samt en särskild briljans hos de polerade ytorna. Cero-Gel har utvecklats speciellt för fönster- och glasindustrin. Repor, begynnande glaskorrosion eller smuts från cement-, betong- eller silikonbeläggningar avlägsnas enkelt och säkert. Genom att förstklassiga komponenter används är gelen mycket lätt att använda, exakt där den behövs. Manuell applicering med lämplig polerduk (mikrofiber). Vid envis smuts/föroreningar eller lättare repor rekommenderar vi bearbetning med handhållna maskiner. Den mest prisvärda varianten är med Bohle Polerfilt BO 5007901 och en batteridriven borrmaskin, eller för större ytor glaspolerare Flex BO 5300809 i kombination med filtrondell BO 5300811. Till efterpolering rekommenderar vi BO 5008003 Radora Brillant. eller sluttvätta med rent vatten.

Fördelarna för dig:
- Behändig aerosolburk
- Enkel applicering och kan användas direkt
- Poler-gel - inget dropp, ens på vertikala ytor
- Kan bearbetas i alla lägen

360° Kundmålgrupper och användningsområden:
- Glashantverk och -industri
- Fönstermontörer
- Fasadtvättföretag
- Ytpolering av glas, sten, keramik, natursten
- Solpanelrengöring
- Polering av hårfina repor

Tips: Den optimala polertemperaturen för glasytan är mellan + 50° och + 60° C. För att undvika punktvis överhettning eller brott i glaset, så är det lämpligt att kyla med rent kranvatten från t.ex. sprayflaska under själva poleringen.

Artikel nr
BO 5008004

Torkpapper Economy 2-skikts 420 sidor

Torkpapper · vit · 2-skikts · Passande dispenser BO 5141616

Mängd 420 ark, 22 x 38 cm (BxL)

Artikel nr	Beskrivning
BO 5141617	Torkpapper

Torkpapper Economy 2-skikts 1000 sidor

1000 ark · 2-skikts · återvinningsbart · ark 24 x 38 cm (BxL) · 2 x 18 g/m²

Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr	Färg
BO 5141621	blå
BO 5141620	vit

Torkpapper Premium 4-skikts 1000 sidor

Torkpapper · 4-skikts · vit · Passande dispenser BO 5141616

Vikt 4 x 17 g/m² · Mängd 1000 ark, 38 x 38 cm (BxL)

Artikel nr	Beskrivning
BO 5141625	Torkpapper

Torkpappershållare

Pappersrullhållare, golvmodell för jumborullar · med hållare för sopsäck. Papper och soppsäck ingår ej.

Artikel nr	Beskrivning
BO 5141616	Torkpappershållare

Mikrofiberduk Economy

För randfri rengöring av alla släta och porösa ytor, även utan kemiska hjälpmedel · tvättbar upp till 90°C

Storlek 40 x 38 cm · Vikt ca. 100 g/m² · Material: fleece material · Förpackningsenhet 10 styck

Artikel nr	Färg
BO 5141640	blå

Mikrofiberduk Premium

Industrikvalité av mikrofiberduk för torkning och putsning av behandlade och obehandlade glasytor.

Artikel nr	Innehåll
BC 5056000	10 styck

Special UV torkduk

Tygliknande poler- och rengöringsduk · 70% viscose 30% polyester · för borttagande av vätska och fast material från repkänsliga ytor · dispenser box om 275 dukar · speciellt lämpad att ta bort limrester efter förhärdningen

Vikt 50 g/m² · Dukstorlek 40 x 38 cm · Färg vit

Artikel nr	Beskrivning
BO 5141630	Special UV torkduk

Fönstertvättare med Fleece

Fönstertvättare med fleece, lätta att byta ut fleece-överdraget, för allmän tvättning av glasytor.

Artikel nr	Bredd · Beskrivning
BO 5553200	35 cm
BO 5553300	45 cm
BO 5553400	Fleece-överdrag · 35 cm
BO 5553500	Fleece-överdrag · 45 cm

Fönstertorkare

Stål, rostfri

Artikel nr	Beskrivning · Bredd
BO 5551200	Fönsterskrapa, handtag
BO 5551225	Kanal med gummiblad · 25 cm
BO 5551300	Kanal med gummiblad · 35 cm
BO 5551400	Kanal med gummiblad · 45 cm

Fönstertorkare Economy

Idealisk och prisvärd present till era kunder! · Skrapa för duschkabiner av plast för randfri vattenborttagning. Inklusive upphängningshake

ℹ Bredd 23 cm · Säljenhet 25 styck

Artikel nr	
BO 5107811	

Stålull

Toppkvalité · långa fiber · seg · bra grepp · utmärkta poler- och slipegenskaper · elastisk · lätt delbar

Artikel nr	Beskrivning · Finhet
BO 5141634	Papprulle á 100 g · 0
BO 5141635	Papprulle á 200 g · 0
BO 5141605	Papprulle á 100 g · 00
BO 5141601	Papprulle á 200 g · 00
BO 5141631	Papprulle á 100 g · 000
BO 5141632	Papprulle á 200 g · 000
BO 5141636	Spole à 5 kg · 0
BO 5141602	Spole à 5 kg · 00
BO 5141633	Spole à 5 kg · 000
BO 5141637	Spole à 5 kg · 0000

Pensel

Fin, ljus borst · röd bindning · Made in Germany

Diameter 42 mm · Borstlängd ca. 60 mm

Artikel nr	
BO 5141500	Pensel

Dammborste

Fin, ljusfärgad borst · 1 radig · för förrengöring innan sandblästring

Borstlängd ca. 55 mm · Storlek 170 x 23 mm

Artikel nr	
BO 5141600	Dammborste

Bords-rullborste Fluppi

Glassplitter och annat skräp på skärbordet innebär en risk för repor på nästa glasskiva, men även en skaderisk. "Fluppi" rullborste är världens minsta "dammsugare" och kan fungera utan elektricitet.Dra bara rullborsten längs över bordsytan och splitter samlas upp i behållaren. Rullborsten arbetar enligt samma princip som en stor matt-rullborste. Efter användandet kan den enkelt öppnas och behållaren tömmas.Rullborsten är en oumbärlig hjälp för en optimal arbetsyta - även lämplig till brödsmulor och för användning på mattor, bilmattor och mycket mer.

Artikel nr	
TG 070	Bords-rullborste

05 | Skyddsfilm

Reparationsglasningsfilm

Bohle Reparationsglasningsfilm

Bohle reparationsglasningsfilm har utvecklats för att få en kostnadseffektiv och snabb reparation av trasiga fönster, dörrar, skiljeväggar och speglar.Den består av en halvstyv och extremt seg polyesterfilm kombinerad med en lösningsmedelsfritt lim som permanent limmar sig fast på glaset och ger ett 85% ljusgenomsläpp. Limsidan har ett skyddspapper med ett förtryckt mönster som gör den lätt att skära till lämplig storlek.

Rullar á 15 m · Filmtjocklek 175 µm

Egenskaper

- kan appliceras på några sekunder utan att använda verktyg
- mycket säker, ingen risk för glassplitter
- gör ingen skada på det visuella intrycket, ingen förlust av dagsljus
- har en tredjedel av stålets draghållfasthet för hög säkerhet
- tyst, inget störande sågljud eller hammarslag, som t.ex vid reparation av fönster
- ingen skärning av glas på plats som t.ex vid reparationsglasning med floatglas
- nästan osynlig -ej inbjudande för tjuvar
- helt motståndskraftig mot externa väderleksförhållanden
- Idealisk för användning på PVC-bågar och isolerglas

Artikel nr	Bredd
BO 6002570	500 mm
BO 6002571	1000 mm

Skyddsfilm

Alla filmer är belagda med ett absolut transparent limmaterial och garanterar lång livslängd och bubbel-fri vidhäftning av folien och glaset. Filmenmonteras lättvindigt på glasets insida. På alla filmer erhålles två års garanti (förutom BO 5105145/46) mot de-laminering, gulning och krackelering.

Självhäftande skyddsfilm, blå

Bästa skyddstäckning vid målning, murning eller fasadarbeten · idealisk för säker, snabb täckning av känsliga ytor (glas, keramik, trä, PVC och rostfritt stål) · resistent mot vatten, kemiska medel och mekaniska skador

Rullar á 100 m

Artikel nr	Bredd · Längd
BO 5105145	50 cm · 100 m
BO 5105146	100 cm · 100 m

Splitterskyddsfilm, klar

Effektivt glasskydd · skyddar mot åverkan och intrång · polyesterfilm reducerar skador och förstörelse av glasbitar · absorberar upp till 98% av UV-strålningen

Bredd 1,52 m · Filmtjocklek 120 µm

Artikel nr	Rullar á
BO 5105143	10 m
BO 5105153	30,5 m

Genomsiktlig skyddsfilm, opakvit

Kan appliceras på vanligt glas till en låg kostnad, ger samma fördelar som normalt „frostat“ glas · den sega filmen ger ett bättre skydd mot intrång · absorberar upp till 96% av UV-strålningen

Bredd 1,52 m · Rullar á 10 m · Filmtjocklek 65 µm

Artikel nr	
BO 5105144	Genomsiktlig skyddsfilm, opakvit

Reflekterande film, silver, medium

Reducerar solenergin upp till 70 % · absorberar upp till 98 % av UV-strålningen och skyddar tapeter, möbler och textilier

Bredd 1,52 m · Rullar á 10 m · Filmtjocklek 50 µm

Artikel nr	
BO 5105141	Reflekterande film, silver, medium

Reflekterande film, silver, mörk

Reducerar solenergin upp till 79 % · absorberar upp till 98 % av UV-strålningen och skyddar tapeter, möbler och textilier

Bredd 1,52 m · Rullar á 10 m · Filmtjocklek 50 µm

Artikel nr	
BO 5105142	Reflekterande film, silver, mörk

Film likt sandblästring

Högkvalitativ film sandblästrat utseende

Bredd 1,52 m

Egenskaper

- Idealisk för eftermontering, som insyningsskydd eller design
- för heltäckande eller delbeklädnad av glasytan
- Filmen kan skäras ut som dekoration eller som snygga effekter
- När den är applicerad på ytan är den svår att skilja från en satinerad eller sandblästrad glasyta
- I händelse av skada kan filmen snabbt avlägsnas och återanvändas.
- enkelt underhåll
- enkel applikation

Artikel nr	Bredd · Längd
BO 5105148	1,52 m · 10 m
BO 5105149	1,52 m · 25 m

Film i etsat utseende

Högkvalitativ film i etsat utseende

Bredd 1,22 m

Egenskaper

- Idealisk för eftermontering, som insyningsskydd eller design
- för heltäckande eller delbeklädnad av glasytan
- Filmen kan skäras ut som dekoration eller som snygga effekter
- När den är applicerad på ytan är den svår att skilja från en satinerad eller sandblästrad glasyta
- I händelse av skada kan filmen snabbt avlägsnas och återanvändas.
- enkelt underhåll
- enkel applikation

Artikel nr	Bredd · Längd
BO 5105138	1,22 m · 10 m
BO 5105139	1,22 m · 25 m

06 | Fogsprutor

Fogsprutor

Vi erbjuder ett passande verktyg för alla typer av fogningar: från handtryck- via tryckluftsprutor till batteridrivna sprutor.

Patronspruta Original „COX“

Med automatiskt stopp

ⓘ För patroner 310 ml

Artikel nr	Beskrivning
BO 5104900	Patronspruta Original „COX“

Patronspruta Original „COX“ · halvvagga

Vridbar, halvöppen · robust patenterad konstruktion

ⓘ För patroner 310 ml

Artikel nr	Beskrivning
BO 5104902	Patronspruta Original „COX“

Patronspruta H40

Proffsversion · lätthanterad och lång livslängd · patronhållare av stål · automatiskt stopp

ⓘ För patroner 310 ml

Artikel nr	Beskrivning
BO 5105040	Patronspruta H40

Patronspruta H14

Med hus av glasfiber · lätthanterad och lång livslängd · patronhållare av stål · automatiskt stopp

ⓘ För patroner 310 ml

Artikel nr	Beskrivning
BO 5105014	Patronspruta H14

Tryckluftspruta

Med reduceringsventil · slutet utförande · steglös matning

Längd Aluminiumrör 215 mm · Diameter Rör 50 mm · För patroner 310 ml

Artikel nr	Beskrivning
BO 5104930	Tryckluftspruta
BO 5104933	Manschettring, plast

Tryckluftspruta

Med reduceringsventil · slutet utförande · med munstycke, munstyckshållare och adapter · steglös matning

Längd Aluminiumrör 465 mm · Diameter Rör 50 mm · För påse 600 ml

Artikel nr	Beskrivning
BO 5104932	Tryckluftspruta
BO 5104933	Manschettring, plast

Handfogspruta

Slutet utförande · steglös matning

Längd Aluminiumrör 215 mm · Diameter Rör 50 mm · För patroner 310 ml

Artikel nr	Beskrivning
BO 5104905	Handfogspruta
BO 5104933	Manschettring, plast

Handfogspruta

Slutet utförande · med plastmunstycke, munstyckshållare och adapter · steglös matning

Längd Aluminiumrör 405 mm · Diameter Rör 50 mm · För påse 600 ml

Artikel nr	Beskrivning
BO 5104908	Handfogspruta
BO 5104909	Adapter plast för påsar
BO 5104933	Manschettring, plast

Munstyckshållare

Passar till fogsprutor · för munstycke BO 51 049 15 - BO 51 049 19

Material: plast

Artikel nr	
BO 5104914	Munstyckshållare

Specialmunstycke

Passar i fogsprutor avsedda för påsar

Material: plast · Förpackningsenhet 10 styck

Artikel nr	
BO 5104913	Specialmunstycke

Adapter för plastmunstycken

Adaptern kan användas i fogsprutor avsedda för påsar för att kunna använda normala patronmunstycken · passar i munstyckshållare BO 51 049 14

Material: plast

Artikel nr	
BO 5104920	Adapter för plastmunstycken

Munstycken

Rund

För Munstyckshållare BO 5104914 · Material: plast · Förpackningsenhet 10 styck

Artikel nr	Färg · Diameter · Beskrivning
BO 5104915	vit · 6 mm
BO 5104916	blå · 9 mm
BO 5104917	röd · 13 mm
BO 5104918	grå · för avskärning
BO 5104919	svart · slanganslutning

Patronkniv

För öppning av patroner · skär av munstycken med ett rent skär

Artikel nr	Beskrivning
BO 5166400	Patronkniv

Silikonspackel

Silikonspackel Vulkolan

För utjämning av fogar, ljusbrun

Längd 90 mm · Bredd 90 mm · Tjocklek 5 mm · Material: Vulkolan

Artikel nr	Beskrivning
BO 5166301	Silikonspackel

Silikonspackel av specialplast ej fastklibbande

Nummer 568

Längd 85 mm · Bredd 80 mm · Tjocklek 7 mm · Material: av specialplast ej fastklibbande

Artikel nr	
BO 5166303	Silikonspackel

07 | Skyddsmaterial

Handskar

Här handlar det om er säkerhet och hälsa. Det är därför Bohle´s program av skyddsmaterial valts ut med omsorg. Anskaffa bra kvalité till mycket bra priser.

PowerGrab KEVLAR® KEV Thermo

Hållbara handskar för kall väderlek finns äntligen att tillgå från pålitliga PowerGrab® Serien. Helt fordrad tumme ger mer skydd. Liknande handskar på marknaden har ofordrad och oskyddad tumme, PowerGrab® serien med helfordrad tumme, skyddar sårbara delar och erbjuder dessutom ett utmärkt grepp.

Skärsäkerhet nivå: 3

Egenskaper

- Extra varm ruggad akryl gör det lättare att arbeta under kalla förhållanden.
- Material protein, kemiska substanser och lukter är borttagna från PowerGrab® serien för att minimera allergiska reaktioner.
- Extra beläggning på tummen ger viktig säkerhet.
- Grip Performance Revolutionary MicroFinish® garanterar enastående våt och torr hantering.
- Maximal komfort sömnlös och ergonomisk design erbjuder maximal komfort.

Artikel nr	Storlek
BO 5017548	8 / M
BO 5017549	9 / L
BO 5017551	10 / XL
BO 5017552	11 / XXL

PowerGrab KEVLAR® KATANA

Kevlar® skärresistent handske, gjord av stålförstärkt Kevlar® tyg med mycket hög nivå på skärsäkerhet · blå Latex beläggning på handflatan ger ett utmärkt grepp · andandes material på överhanden · testad enligt DIN EN 388 CAT II

Skärsäkerhet nivå: plus 5

Artikel nr	Storlek
BO 5017533	8 / M
BO 5017534	9 / L
BO 5017535	10 / XL
BO 5017536	11 / XXL

PowerGrab KEVLAR® KEV

KEVLAR® skärresistent handske · blå Latex beläggning i handflatan, ger ett utsökt grepp · ett andandes material på baksidan av handen · testad enligt DIN EN 388 CAT II · finns även med handledsskydd · Viktigt: Enligt tillverkarens specifikation, har klassen för skärsäkerhet ändrats från 5 till 4.

Skärsäkerhet nivå: 4

Artikel nr	Storlek · Beskrivning
BO 5017500	11 / XXL
BO 5017501	10 / XL
BO 5017502	9 / L
BO 5017503	8 / M
BO 5017504	11 / XXL · med handledsskydd
BO 5017505	10 / XL · med handledsskydd
BO 5017506	9 / L · med handledsskydd
BO 5017507	8 / M · med handledsskydd

PowerGrab KEVLAR® KEV4

KEVLAR® skärresistent handske med öppna porer och microfinish Latex beläggning ger ett extremt bra grepp · ett andandes material på baksidan av handen · testad enligt DIN EN 388 · finns även med handledsskydd (skärsäkerhet nivå 4)

Skärsäkerhet nivå: 4

Artikel nr	Storlek · Beskrivning
BO 5017508	11 / XXL
BO 5017509	10 / XL
BO 5017510	9 / L
BO 5017511	8 / M
BO 5017512	11 / XXL · med handledsskydd
BO 5017513	10 / XL · med handledsskydd
BO 5017514	9 / L · med handledsskydd
BO 5017515	8 / M · med handledsskydd

ActiveGrip Advance KEVLAR® KEV

Fin stickadKevlar® skärresistent skyddshandske · extremt bra grepp tack vare öppna porer i Microfinish beläggningen · mycket god mekanisk nöttålighet och oljeresistent tack vare hög kvalité på beläggningen · För olika användning · testad enligt DIN EN 388 CAT II

Skärsäkerhet nivå: 3

Artikel nr	Storlek
BO 5017529	8 / M
BO 5017530	9 / L
BO 5017531	10 / XL
BO 5017532	11 / XXL

Observera:
Lämplig för hantering av belagda glas (ex. Low-E)

Arbetshandske PowerGrab Plus

Sömnlös bomull/polyester tyg · handflata och fingertoppar med microfinish Latex beläggning för att få optimalt grepp · bra skydd mot mekanisk risk · för universal användning · ett andandes material på baksidan av handen · testad enligt DIN EN 388 CATII

Skärsäkerhet nivå: 2

Artikel nr	Storlek
BO 5017520	11 / XXL
BO 5017521	10 / XL
BO 5017522	9 / L
BO 5017523	8 / M

Arbetshandske PowerGrab

Sömnlös bomull / polyester tyg · handflata och fingertoppar med blå Latex beläggning för att få optimalt grepp · bra skydd mot mekanisk risk · för universal användning · testad enligt DIN EN 388 CAT II

Skärsäkerhet nivå: 1

Artikel nr	Storlek
BO 5017516	11 / XXL
BO 5017517	10 / XL
BO 5017518	9 / L
BO 5017519	8 / M

Arbetshandske ActivGrip Advance

Finstickad sömnlös nylonhandske med utmärkt grepp tack vare öppna porer i Microfinish beläggningen · mycket god mekanisk nöttålighet och oljeresistent tack vare hög kvalité på beläggningen · För olika användning · testad enligt DIN EN 388 CAT II

Skärsäkerhet nivå: 1

Artikel nr	Storlek
BO 5017525	8 / M
BO 5017526	9 / L
BO 5017527	10 / XL
BO 5017528	11 / XXL

Observera:
Lämplig för hantering av belagda glas (ex. Low-E)

Skyddshandske av getskinn

Motsvarar olycksriskregler VBG 1, säkerhet för skyddshandskar DIN 4841 · handledsskydd av spaltläder (ca 15 cm långt) öppen i sidan · fingertoppar fria, perforerad på ovanhanden · tumme, innerfingrar och handflata läderförstärkt · med kardborr-låsning

Storlek 35 cm

Artikel nr	Beskrivning
BO 5007503	Skyddshandske

Handledsskydd

Handledsskydd gjorda av stickat material, med tumhål för gott grepp, ger en bra luftcirkulation i handen, en storlek

Total längd ca. 300 mm · Skärsäkerhet nivå: 3

Artikel nr	Storlek
BO 5007509	en storlek

Handledsskydd Spaltläder perforerad

Läder · perforerad · med kardborrfäste · läderförstärkta kanter

Skärsäkerhet nivå: 2

Artikel nr	Storlek · Bredd
BO 5207704	en storlek · 145 mm
BO 5207724	en storlek · 200 mm

Handledsskydd Spaltläder hålad

Spaltläder · båda sidor med paspoal · med inbyggda „snap-around“ band

Längd 150 mm · Skärsäkerhet nivå: 2

Artikel nr	Storlek
BO 5207707	en storlek

Handlapp gummi

Tillverkade av naturgummi · en sida uppruggad · för att bära glas greppsäkert

Artikel nr	Längd · Bredd · Tjocklek · Beskrivning
BO 5007700	170 mm · 130 mm · 2 mm · med tumhål
BO 5007702	220 mm · 150 mm · 2 mm · med slits
BO 5007703	1400 mm · 130 mm · 2 mm

Dermatril engångshandskar

Mycket hållbar jämnfört med traditionella Latex engångshandskar · Dispenserbox

ⓘ Kemisk resistensklass kat. III · Maximal gräns 3

Artikel nr	Storlek · Innehåll
BO 5007516	11 · 100 styck
BO 5007510	10 · 100 styck
BO 5007519	9 · 100 styck
BO 5007520	8 · 100 styck

Engångshandskar, Latex

Skyddar mot eventuellt känsliga hudirritationer och allergi vid användande av olika kemikalier

Artikel nr	Storlek · Innehåll
BC 5050300	L (8-9) · 100 styck

Bomullshandskar

Neutralvit · med invikt tumme · användbar på båda händer · få sömmar

Artikel nr	Storlek
BO 3400000	en storlek

Arbetsförkläden

Arbetsförkläde KEVLAR® kort

Arbetsförkläde gjort av Kevlar material med skärskyddsklass 5 · 60 x 60 cm, justerbara remmar · kraftig kvalité · påsydd läderficka med sektioner för glasskärare

ⓘ Längd 60 cm · Bredd 60 cm · Skärsäkerhet nivå: 5

Artikel nr	Beskrivning
BO 5007615	Arbetsförkläde

Arbetsförkläde Spaltläder kort

Läder · speciellt robust kvalité · med justerbar rem

ⓘ Längd 60 cm · Bredd 60 cm · Skärsäkerhet nivå: 2

Artikel nr	Beskrivning
BO 5007603	Med ficka
BO 5007602	Utan ficka

Arbetsförkläde Spaltläder långt

Läder · speciellt robust kvalité · justerbar rem

ⓘ Längd 100 cm · Bredd 80 cm · Skärsäkerhet nivå: 2

Artikel nr	Beskrivning
BO 5007601	Med ficka
BO 5007600	Utan ficka

Slipförkläde

En sida PVC- belagd · resistent mot olja, syra och kemikalier · med öljetter och band

Längd 120 cm · Bredd 80 cm

Artikel nr	
BO 5007604	Slipförkläde

Glasmästarförkläde

Grönt · två små fickor för glasskärare och två sidofickor · en storlek

Artikel nr	
BO 5007605	Glasmästarförkläde

Övrigt skyddsmaterial

Skyddshjälm DIN 4840

PE hjälm · med regnkant · plug-in hål för ögon/hörselskydd - fyr-punktsrem med svettband · formstabil upp till 70° C · krossäker vid kyla: ner till ca. -40°C · enligt regler skall ej användas längre än 5 år · använd ej efter kraftigt slag!

Artikel nr	Beskrivning
BO 5007606	Skyddshjälm DIN 4840

Skyddsglasögon Economy

Panorama glasögon · glidsäkra plastskalmar, justerbara i längd och vinkel · imskyddsbehandlade · uppfyller EU Directive 89/686/EEC för PPE, typ-testad och CE märkt · DIN EN166:2002-4

Artikel nr	Beskrivning
BO 5007614	Skyddsglasögon

Skyddsglasögon Premium

UV-skyddsglasögon. EN 170 · grå siktskiva, reptålig + antiimbehandlad · ställbar skalm · levereras inkl.snodd

Artikel nr	Beskrivning
BO 5007613	Skyddsglasögon

Hörselskydd

För tillfälligt ljud utan extrema toppar · justerbara kåpor

Isoleringseffekt 26dB SNR enligt EN 352-1 H: 34, M: 23, L: 14

Artikel nr	
BO 5007609	Hörselskydd

Andningsskydd

Filtermask · formad · med utandningsventil

Skyddsklass

Artikel nr	
HW 7072	Andningsskydd

Hörselpropp Original 3M

Med CE identifikation (EN 352-2) · extra mjuka · kan reducera ljudnivån upp till 41 dB (at 4,000 Hz) · den speciella sammansättningen av materialet tillåter att proppen passar i örats form.

SNR - värde 28 dB

Artikel nr	
BO 5007611	Hörselpropp

08 | Bilglasning

Bilglasning

Klämprofil

Teckning visar glas (A) kaross,panel (B) · visad böjningsradie (r) är minivärde · Tabell: alla måttangivelser i mm

Färg svart · Material: svart gummi

Artikel nr	A · B · C · D · E · F · r · Förpackningsenhet
BO 5210101	5 · 3 · 7,5 · 18 · 7,5 · 8,0 · 90 mm · 20 m
BO 5210102	8 · 4 · 8,5 · 25 · 12,5 · 10,0 · 100 mm · 15 m
BO 5210106	6 · 3 · 7,5 · 19,5 · 12,5 · 9,5 · 100 mm · 15 m
BO 5210108	4 · 3 · 7,0 · 16 · 7,0 · 7,0 · 80 mm · 20 m
BO 5210109	6 · 4 · 7,5 · 19 · 12,5 · 9,5 · 100 mm · 15 m

Praktiskt råd: Låslist och klämlist är mer lättmonterad om ni använder glidmedel LOBOSIL Art. nr. BO 30 004 99.

Låslist

Bredd 7,5 mm · Höjd 9,5 mm · Material: svart gummi

Artikel nr	Säljenhet
BO 5210220	25 m
BO 5210200	15 m

Geringstång Premium "Löwe"

Med geringsstopp för 45° skär · för att klippa olika tätningsprofiler, gummiprofiler och packningar av trä eller plast · Made in Germany

Ytfinish blank zink

Artikel nr	Beskrivning
BO 5109700	Geringstång
BO 5109701	Reservblad

Klämlistverktyg för montage vidrutor

I plastetui · inklusive en av vardera av: renskrok, idragningsverktyg med ögla, insexnyckel, manual för klämlistmontering, manual för glasning

Artikel nr	Beskrivning · Ingår i leverans
BO 5312700	Klämlistverktyg
BO 5312901	Dragöglor för låslist · 2 styck

Idragningsverktyg

För klämlister med utbytbar ögla (8mm) · med insexnyckel

Artikel nr	
BO 5312800	Idragningsverktyg

Renskrok med trähandtag

För montage av vindrutor i klämlist

Artikel nr	
BO 5313000	Renskrok med trähandtag

LOBOSIL silikonspray

CFC-fritt glid- och smörjmedel · idealisk vid glasning med gummilister

Artikel nr	Innehåll
BO 3000499	400 ml

09 | Blyglasning

Lödteknik

Följande sidor innehåller ett urval av vårt program av lödprodukter.

Stearinolja

Idealisk för lödning vid blyarbeten, 1000 ml

Artikel nr	
BO 5310800	

Ammoniaksten

För rening av koppar-lödspets · i plastask

ⓘ Storlek 100 x 45 x 20 mm

Artikel nr	
BO 5311200	

Elektrisk lödkolv

För blyglasning · med stötsäkert, gjutet värmeelement · genomgående, dubbelsidig kopparspets

ⓘ Effekt 110 W · Diameter 9,5 mm

Artikel nr	Beskrivning · Diameter
BO 5310400	Lödkolv
BO 5310401	Reservspets · 9,5 mm

Elektrisk lödkolv

För blyglasning · med stötsäkert, gjutet värmeelement · genomgående, dubbelsidig kopparspets

ⓘ Effekt 180 W · Diameter 15 mm

Artikel nr	Beskrivning · Diameter
BO 5310500	Lödkolv
BO 5310501	Reservspets · 15 mm

Energiregulator med lödkolvstativ

Regulerar lödkolven från 0 till 100 % av dess kapacitet

Belastbar upp till 350 W

Artikel nr	
BO 5311300	

Verktyg för blyglasning

Schablonsax

För att klippa mönster för bly- eller Tiffany glasning · slitstark

Artikel nr	Beskrivning
BO 5367600	kärna 1,50 mm
BO 5367400	kärna 1,75 mm

Blyhammare

Med polerat huvud och skaft av ask

Vikt 100 g

Artikel nr	
BO 5310300	

Blyspik

Längd 36 mm · Material: av härdat polerat stål

Artikel nr	Förpackningsenhet
BO 5310230	100 styck

Blyupprymmare och press

Den plana änden användes till att pressa samman ändarna av blyspröjsen efter kittning

ℹ För Blytjocklek 4 - 6 mm

Artikel nr	
BO 5310101	

Blysträckare

Hög kvalité

ℹ Material: Aluminium

Artikel nr	
TG 2550	

Ytbehandlingar

01 BriteGuard® 285

Beläggning ojämna ytor 288
Beläggning släta ytor 289
Produkter för kalkborttagning 291
Produkter för skötsel och underhåll 292

02 Tillbehör 293

BriteGuard® – det smarta ytskyddet

BriteGuard® är ett produktmärke från Bohle AG. Sedan snart 90 år utvecklar, tillverkar och marknadsför vi produkter för glasbearbetning och -förädling. Oavsett inriktning på glasverksamheten: vårt kompletta sortiment har de rätta produkterna och lösningarna, även när det gäller ytskydd. Bohle har nu, med BriteGuard®, lyckats utveckla ett ytskyddssystem som sätter nya standarder.

Vad är BriteGuard® för glatta ytor?

BriteGuard® är ett förstklassigt ytskyddssystem för glas och glaskeramiska ytor. Det är mycket enkelt att använda och har utomordentligt goda egenskaper:

TÜV-kontrollerat
I omfattande tester har man simulerat en 10 år lång användningstid, som beläggningen med BriteGuard® Surface Sealer klarade galant utan påverkan på effektiviteten. Provningarna har därmed bevisat att en yta som är behandlad med BriteGuard® Surface Sealer är smutsavvisande, lättare att rengöra och korrosionsskyddad även efter många år med bibehållen motståndskraft.

Briljant effekt
Genom en kemisk reaktion med glas och glaskeramiska ytor bildar BriteGuard® Surface Sealer ett mycket starkt funktionsskikt som gör att smuts och korrosion får svårt att fastna.

Utmärkt motståndskraft
BriteGuard® Surface Sealer är klart motståndskraftigare än andra ytskyddsprodukter mot mekanisk påfrestning, kemikalier, temperatur, UV-strålning och mycket mer.

Översiktligt modulsystem i stället för en uppsjö av produkter
BriteGuard® Surface Sealer finns för glatta och ojämna ytor. Modulsystemet gör det mycket enkelt att välja rätt produkt.

Applicering utan investeringskostnader
BriteGuard® Surface Sealer kan appliceras med dyna, sprayflaska eller applikator, manuellt eller maskinellt: BriteGuard®-skyddet bildas i 3 steg, utan krångel och utan att man behöver köpa in dyr utrustning.

Räcken

Fasader

Arkitektur

Vad är BriteGuard® för ojämna ytor?

BriteGuard® Surface Sealer X är en förstklassig, mycket lättarbetad ytskyddsprodukt för etsade och blästrade glasytor och har utomordentligt goda egenskaper:

Endast EN produkt krävs
Ingen ytterligare för- och efterrengöringsmedel eller andra tillsatsämnen behövs.

Investeringskostnader
BriteGuard® Surface Sealer kan appliceras med dyna, sprayflaska eller applikator, manuellt eller maskinellt: BriteGuard®-skyddet bildas i 3 steg, utan krångel och utan att man behöver köpa in dyr utrustning.

Briljant effekt
Genom en kemisk reaktion med glas och glaskeramiska ytor bildar BriteGuard® Surface Sealer X ett mycket starkt funktionsskikt som gör att smuts och korrosion får svårt att fastna.

Lång livslängd
BriteGuard® Surface Sealer X är mycket motståndskraftigt mot mekaniska påfrestningar, temperatur, UV-strålning och mycket mer.

www.BriteGuard.com

Möbeldörrar

Skjutdörrar

Glasdörrar

01 | BriteGuard®

Beläggning ojämna ytor

Beläggningen kan appliceras manuellt eller med sprayutrustning som är lämpad för brandklassade vätskor. Vid manuell beläggning kan man använda bomullspads eller liknande. Applicera alltid beläggningen korsvis så att hela ytan förses med tillräckligt med material. Tänk särskilt på kanter och områden runt hål eller urtag.

Applicering

1 *Förrengöring* 2 *Beläggning* 3 *Efterrengöring*

Yta optiskt torr, dammfri ▶ Surface SEALER X (For rough surfaces) ▶

BriteGuard® Surface SEALER X

Surface SEALER X är speciellt utvecklad för skrovligare ytor. Det kan vara sandblästrade glas eller satinerade glas. · Tillsammans med 0,5 liters flaskan, ingår ett sprayhandtag BO 5107810. · Observera: 5 l behållare kan endast sändas med spedition utanför Tyskland.

ⓘ Observera: Materialet är endast avsett för en begränsad utvändig användning. Om ni har frågor, vänligen kontakta våra applikationstekniker.

Artikel nr	Innehåll
BO 5820500	0,5 liter
BO 5825000	5 liter

Beläggning släta ytor

Beläggningen kan appliceras manuellt eller med sprayutrustning som är lämpad för brandklassade vätskor. Vid manuell beläggning kan man använda bomullspads eller liknande. Applicera alltid beläggningen korsvis så att hela ytan förses med tillräckligt med material. Tänk särskilt på kanter och områden runt hål eller urtag. BriteGuard® Surface SEALER har en kort reaktionstid, endast 30 minuter i rumstemperatur vid ca 20°C. Den kan anpassas på ett flexibelt sätt till produktionscyklerna genom temperaturinverkan.

Applicering

1 Förrengöring	2 Beläggning	3 Efterrengöring	Haltbarkeit
Surface ACTIVATOR 1 2 3	Surface SEALER 1 2 3	Surface FINISHER 1 2 3	TÜV provad 10 år
Surface ACTIVATOR 1 2 3	Surface SEALER 1 2 3	Färdigpolering	TÜV provad 10 år
Ytan optisk torr!	BRITE GUARD EXPRESS		upp till 1 år

BriteGuard® Surface ACTIVATOR

För förrengöring av släta glas/glaserade keramiska ytor innan påläggning av Surface SEALER.

Artikel nr	Innehåll
BO 5831000	1 liter
BO 5835000	5 liter

BriteGuard® Surface SEALER

Surface SEALER är avsedd för alla släta glas eller glaserade keramiska ytor. Det är ingen skillnad om det belagda materialet skall användas invändigt eller utvändigt eller ni vill skydda duschen, mellanväggar, uterum, fasader eller glasmöbler. · Tillsammans med 0,5 liters flaskan, ingår ett sprayhandtag BO 5107810. · Observera: 5 l behållare kan endast sändas med spedition utanför Tyskland.

Artikel nr	Innehåll
BO 5810500	0,5 liter
BO 5815000	5 liter

BriteGuard® Surface FINISHER

För enkelt avlägsnande av överblivet material efter påläggning av Surface SEALER. · Observera: 5 l behållare kan endast sändas med spedition utanför Tyskland.

Artikel nr	Innehåll
BO 5841000	1 liter
BO 5845000	5 liter

BriteGuard® Express

Skydda din dusch före montaget snabbt och enkelt med BriteGuard Express. Det belagda glaset är skyddat direkt och kan enkeltrengöras. På detta sätt kommer din kund att gilla duschen för en lång tid framöver. Användandet är så enkelt det kan bli. Den speciella vätskan appliceras enkelt och jämt på glasytan och torkas av med en avseddtrasa. Det enda ni behöver beakta är att belägga hela ytan på en jämt sätt. Den skyddande effekten är omgående aktiv. Denna enstegsprodukt är avsedd för interiör och exteriör applikation. Den kan användas effektivt på glas för duschar och mellanväggar såvälsom uterumstak. Den skyddande effekten varar mycket längre än jämförbara liknande, tillfälliga skyddsprodukter. · Snabbt skydd för alla släta glasytor · Enkel applikation – rengör glasytan, applicera BriteGuard Express jämnt med sprayflaska och polera. · Ytan blir omgående hydrofobisk (vattnet rinner av) · Glaset förblir skyddat och enkelt att rengöra i flera månader · Kan förnyas när som helst · För professionell användning eller för hemmabruk · 500 ml flaska med sprayhandtag

Artikel nr	Innehåll
BO 5850010	Provflaska 100 ml
BO 5850050	500 ml
BO 5850000	5000 ml

Produkter för kalkborttagning

BriteGuard® Limescale Remover

Kalkborttagning för proffesionell användning eller hemmaanvändning · Kan förnyas när som helst · 500 ml flaska med sprayhandtag · Spraya ytan för att lösgöra smutsen. Sedan noggrant torka av med en ren trasa. · Avsedd för förtvätt innan användning av BriteGuard® Express

Artikel nr	Innehåll
BO 5880100	100 ml
BO 5880500	500 ml
BO 5885000	5000 ml

BriteGuard® Limescale Remover Concentrate

BriteGuard® Limescale Remover Concentrate är ett högkoncentrerad rengöringsmedel för att avlägsna hårda oorganiska och mineraliska nersmutsningar. Den kan användas som grund eller undehålls rengörare på alla syratåliga material. Använd inte Limescale Remover Concentrate on kalksten (t.ex marmor). Lämplig koncentration av medlet beror på graden av smutsgrad. Den kan användas för grund-rengöring antingen outspädd eller blandad 1:10 eller som underhåll i blandning 1:20 - 1:50 med vatten. Anbringa rengöringen på den nedsmutsade ytan och bearbeta med en borste, svamp eller om nödvändigt med en rengöringsdyna. Efteråt rengöres ytan rikligt med rent vatten.

Artikel nr	Innehåll
BO 5870500	500 ml
BO 5875000	5000 ml

Produkter för skötsel och underhåll

Vi rekommenderar Bohle Premium glasrengöring för regelbunden rengöring. Om beläggningen har skadats genom felaktigt beteende hos slutkunden, kan den förnyas snabbt och enkelt med vår BriteGuard® REFRESHER Set för släta glas och vår BriteGuard® REFRESHER X Set för sandblästrade glas

Seal REFRESHER Set

Seal CLEANER förbereder ytorna optimalt för beläggningen med Seal REFRESHER. · Seal REFRESHER fräschar upp funktionsskiktet på släta ytor om effekten har avtagit (t.ex. efter felaktig behandling).

Ingår i leverans:
1x BriteGuard® Seal CLEANER, 250 ml
1x BriteGuard® Seal RERESHER, 250 ml
1x Mikrofiberduk

Artikel nr	
BO 5860250	Seal REFRESHER Set

Seal REFRESHER X Set

Seal CLEANER förbereder ytorna optimalt för beläggningen med Seal REFRESHER X. · Seal REFRESHER X är idealiskt för uppfräschning av funktionsskiktet på ojämna ytor.

Ingår i leverans:
1x BriteGuard® Seal CLEANER, 250 ml
1x BriteGuard® Seal REFRESHER X, 250 ml
1x Mikrofiberduk

Artikel nr	
BO 5860251	Seal REFRESHER X Set

02 | Tillbehör

Spraypistol med behållare

Högkvalitativ startutrustning · Munstycke och nål av rostfritt stål · Robust pistolkropp av högkvalitativ aluminium · Reglerbar spraystråle, materialflöde och luft reglerbart · För användning med traditionell tryckluftanslutning · Uppfyller alla relevanta säkerhetsföreskrifter · Ekonomisk och sparsam förbrukning · Speciellt lämpad för beläggning av små serier · Behållaren idealisk för användning med BriteGuard® flaskor (innehållande 500 ml)

Artikel nr	
BO 5870001	

Sprayutrustning med trycktank

Högkvalitativt sprayaggregat med tryckluft · Munstycke och nål av rostfritt stål · Robust pistolkropp av högkvalitativ aluminium · Reglerbar spraystråle, materialflöde och luft reglerbart · För användning med traditionell tryckluftanslutning · Uppfyller alla relevanta säkerhetsföreskrifter · Ekonomisk och sparsam förbrukning · Idealisk för daglig användning (rymmer 5 l)

Artikel nr	
BO 5870000	

Specialhanduk

Rengöringshanduk av bomull för torkning av glasytor

Artikel nr	
BC 5052300	Specialhanduk

Fönstertvättare med Fleece

Fönstertvättare med fleece, lätta att byta ut fleece-överdraget, för allmän tvättning av glasytor.

Artikel nr	Bredd · Beskrivning
BO 5553200	35 cm
BO 5553300	45 cm
BO 5553400	Fleece-överdrag · 35 cm
BO 5553500	Fleece-överdrag · 45 cm

Fönstertorkare

Stål, rostfri

Artikel nr	Beskrivning · Bredd
BO 5551200	Fönsterskrapa, handtag
BO 5551225	Kanal med gummiblad · 25 cm
BO 5551300	Kanal med gummiblad · 35 cm
BO 5551400	Kanal med gummiblad · 45 cm

Mikrofiberduk Premium

Industrikvalité av mikrofiberduk för torkning och putsning av behandlade och obehandlade glasytor.

Artikel nr	Innehåll
BC 5056000	10 styck

Skyddsglasögon Economy

Panorama glasögon · glidsäkra plastskalmar, justerbara i längd och vinkel · imskyddsbehandlade · uppfyller EU Directive 89/686/EEC för PPE, typ-testad och CE märkt · DIN EN166:2002-4

Artikel nr	Beskrivning
BO 5007614	Skyddsglasögon

Halvmask Sekur

utan filter EN140 · anslutning enligt to EN148 · Beställ gasfilter BO 5870003 separat.

Artikel nr	
BO 5870002	

Gasfilter

För halvmask BO 5870002

ℹ Utförande *A2* enligt EN141

Artikel nr	
BO 5870003	

Bomullspads

Pads av ren bomull

Artikel nr	Längd · Bredd · Innehåll
BO 5052065	8 cm · 10 cm · 20 styck

Svamphållare och Bomullspads

För att undvika att blanda dessa produkter, använd en separat svamp till varje produkt. Standard variant.

Artikel nr	Beskrivning · Färg
BC 5058300	grå ·
BC 5058310	Svamphållare · blå
BC 5058400	Pad
BC 5058450	Dyna stor

Dermatril engångshandskar

Mycket hållbar jämnfört med traditionella Latex engångshandskar · Dispenserbox

ⓘ Kemisk resistensklass kat. III · Maximal gräns 3

Artikel nr	Storlek · Innehåll
BO 5007516	11 · 100 styck
BO 5007510	10 · 100 styck
BO 5007519	9 · 100 styck
BO 5007520	8 · 100 styck

Mikrofiberduk Economy

För randfri rengöring av alla släta och porösa ytor, även utan kemiska hjälpmedel · tvättbar upp till 90°C

ⓘ Storlek 40 x 38 cm · Vikt ca. 100 g/m² · Material: fleece material · Förpackningsenhet 10 styck

Artikel nr	Färg
BO 5141640	blå

Svamp

Svamp för rengöring av glasytor.

Artikel nr	
BC 5058000	Svamp

Engångshandskar, Latex

Skyddar mot eventuellt känsliga hudirritationer och allergi vid användande av olika kemikalier

Artikel nr	Storlek · Innehåll
BC 5050300	L (8-9) · 100 styck

Hink

Vattenhink i olika färger, den rektangulära formen är speciellt avsedd för fönsterskrapor upp till 45 cm bredd.

Storlek 50 cm · Form rektangulär

Artikel nr	Färg
BC 5057000	blå
BC 5057100	röd
BC 5057200	grön

Kromat stålfilter för hink

Detta filter fungerar som uppläggning för fönstertorkare och skrapa och kan hängas på rektangulära hinkar.

Artikel nr	
BC 5057500	Kromat stålfilter för hink

Sprayhuvud för glasrengöring

För BO 51 078 05 + BO 5107910

Artikel nr	Beskrivning
BO 5107810	Sprayhuvud

Tomflaska

Tomflaska för universalanvändning, t.ex. för att applicera beläggningsprodukter med sprayhandtag BO 5107810.

Artikel nr	Innehåll
BO 5810502	500 ml
BO 5810503	1000 ml

BriteGuard® dekal

För etikettmärkning av glas belagda med BriteGuard®

Storlek 30 x 15 mm · Färg · Förpackningsenhet Rulle à 100 styck

Artikel nr	
BO 5830010	BriteGuard® dekal

Konsumentbroschyr

BriteGuard broschyr för slutkund är perfekt för att låta era kunder bekanta sig med BriteGuard.Broschyren är dubbelsidig och i ett vitt fält finns plats för er stämpel. Vi står gärna till tjänst med ytterligare information.

Glaslimning

01 Rengöring 299

Förrengöring - ett måste för optimala limningar 299
Efterrengöring & almän rengöring 300

02 Förbehandling av ytor 305

Metallprimer 305
Pyrosil® 306

03 Positionering och fixering 308

Verifix® glaslimningsbord 308
Den nya generationen av vinkelsughållare 310
Fasta fixeringshjälpmedel 313
Flexibla och ställbara fixeringshjälpmedel 316

04 Lim 319

Silikonlim 319
2-komponents lim 321
UV-härdande limmer 324
Appliceringsnålar och tillbehör 336
Doseringssystem 337

05 Härdning 338

UVA tub lampor 338
UV-LED lampor 339
UVA-lampa 340
Tillbehör 341

06 Glaslimnings-satser 342

Glaslimnings-satser 342

07 Möbelbeslag för UV-limning 344

Glasdörrgångjärn, glas/glas 344
Glasdörrgångjärn, glas/trä 350
Glasdörrlås 355
Möbelstöd, ben och hjul 361
Adapterplattor 367
Glasdörrhandtag 369
Glashyllhållare 372
Dämpare 375

Glaslimning

Glaslimningsteknologin har de senaste åren utvecklats att bli en integrerad del av formgivningen inom glasbearbetningsindustrin. Ett resultat av detta har blivit en konstant ökad efterfrågan inom bearbetnings-industrin och hos individuella glasmästerier. Bohle erbjuder allting ni behöver för en perfekt limning. Utöver en 25-årig erfarenhet inom glaslimning, så har företaget även världens största produktprogram med all den teknologi ni behöver för att ge er fördelar i er affärsverksamhet: t.ex ett flertal olika designmöjligheter, korta bearbetningstider och små utrustningskostnader. Öppna ett nytt fält inom affärsverksamheten och bredda ert utbud.

För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.

01 | Rengöring

Förrengöring - ett måste för optimala limningar

Perfekt limning kan endast uppnås om limytorna är helt rena. Rengöring av objektet är därför av yttersta vikt. Alla limytor måste vara rena, torra och fettfria. Rengöringsmedlet som användes får inte lämna några avlagringar på limytorna.

Bohle Specialrengöring

Idealisk för förtvätt inför glaslimning eller fogning. Bohle specialrengöring rengör och avfettar glas, metall, keramik och gummi. Den speciella sammansättningen av rengöraren garanterar nogrann renhet.
· Speciellt avsedd för användning vid UV-limning

Artikel nr	Innehåll · inkl.
BO 5107910	Pumpflaska, återfyllningsbar 0,25 liter · Sprayhuvud
BO 5107911	Påfyllningsflaska 1 liter
BO 5107912	Refillflaska 27 liter

Varmluftpistoler

Efter rengöring av en limyta, kan det fortfarande finnas osynliga rester av fukt kvar, vilket har negativ effekt på limstyrkan. Möjlig fukt måste avlägsnas innan limmet läggs på för att säkerställa en långvarig styrka på limningen. Här finner ni vårt program av varmluftfläkt för att elliminera denna fukt.

Varmluftpistol

Idealisk för att avlägsna rester av fukt vid UV limning

Temperatur 300°C + 500° C · Effekt 1500 W · Volt 230 V

Artikel nr	Beskrivning
BO 5210007	Varmluftpistol

Efterrengöring & almän rengöring

Denna högkvalitativa Bohle glasrengöring är avsedd att avlägsna smuts på glasytan, för daglig glasrengöring eller för slutrengöring av limningar

Bohle Premium Glasrengöring

Idealisk för fönster, speglar, vindrutor och andra glasytor · motverkar nedsmutsning · inga ränder · i sprayflaska utan drivmedel · vid köp av en kartong (12 flaskor), ingår 3 sprayhandtag · biologisk nedbrytbar

Observera: Ej lämplig för förtvätt vid UV-limning! Endast för putsning efter limning! · förbättrad formula i ny design

Artikel nr	Innehåll
BO 5107805	flaska 1 liter
BO 5107807	dunk 12 liter
BO 5107806	dunk 25 liter

Sprayhuvud för glasrengöring

För BO 51 078 05 + BO 5107910

Artikel nr	Beskrivning
BO 5107810	Sprayhuvud

Bohle citrus glasputsmedel med egen etikett

Den idealiska reklamen för er verksamhet: Bohle glasputsmedel på flaska med egen etikett avsedd för er slutkund! · Observera: · Skicka er firmalogo i TIFF eller EPS-format, 300 dpi, samt den adress och textinformation ni önskar. · Sänd adress- och textinformation som skall tryckas på etiketten till privatelabel@bohle.de · Definiera ert typsnitt (skicka med om nödvändigt) · Vänligen observera att vid bild så blir det 3 mm kant runt om. · Observera att texten kan inte utföras mindre än 7 pt. · Ni får en pdf-fil i retur för godkännande innan trycket påbörjas.

Innehåll 500 ml · inkl. Sprayhuvud · Doft frisk citron · Förpackningsenhet 40 flaskor · Utspädning behövs ej · Åtgång dryg · Rengöringseffekt Hög · Egenskap: Verkar avvisande mot ny smuts · Minimum kvantitet 120 flaskor · Etikettstorlek

Artikel nr	Beskrivning
BO 5107808	citrus glasputsmedel med egen etikett

Glasrengöring Bohle Professional

Kan användas till glas, speglar, vindrutor, plastytor, kakel · för verkstaden eller hemmet, i monter eller skyltfönster · inga ränder · miljövänlig drivgas · Idealisk för rengöring av glasdelar efter fusing ·

Observera: Ej lämplig för förtvätt vid UV-limning! Endast för putsning efter limning! · Kvantiteter över 600 styck +/- 10%, kan levereras med egen etikett!

Artikel nr	Beskrivning
BO 5107900	sprayburk 660 ml

Special UV torkduk

Tygliknande poler- och rengöringsduk · 70% viscose 30% polyester · för borttagande av vätska och fast material från repkänsliga ytor · dispenser box om 275 dukar · speciellt lämpad att ta bort limrester efter förhärdningen

Vikt 50 g/m² · Dukstorlek 40 x 38 cm · Färg vit

Artikel nr	Beskrivning
BO 5141630	Special UV torkduk

Torkpappershållare

Pappersrullhållare, golvmodell för jumborullar · med hållare för sopsäck. Papper och soppsäck ingår ej.

Artikel nr	Beskrivning
BO 5141616	Torkpappershållare

Torkpapper Economy 2-skikts 420 sidor

Torkpapper · vit · 2-skikts · Passande dispenser BO 5141616

ℹ Mängd 420 ark, 22 x 38 cm (BxL)

Artikel nr	Beskrivning
BO 5141617	Torkpapper

Torkpapper Premium 2-skikts 1000 sidor

Torkpapper · 2-skikts · Passande dispenser BO 5141616

ℹ Mängd 1000 ark á 24 x 38 cm (BxL) · Vikt 2 x 18 g/m² · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr	Färg
BO 5141620	vit
BO 5141621	blå

Torkpapper Premium 4-skikts 1000 sidor

Torkpapper · 4-skikts · vit · Passande dispenser BO 5141616

ℹ Vikt 4 x 17 g/m² · Mängd 1000 ark, 38 x 38 cm (BxL)

Artikel nr	Beskrivning
BO 5141625	Torkpapper

Stålull

Toppkvalité · långa fiber · seg · bra grepp · utmärkta poler- och slipegenskaper · elastisk · lätt delbar

Artikel nr	Beskrivning · Finhet
BO 5141634	Papprulle á 100 g · 0
BO 5141635	Papprulle á 200 g · 0
BO 5141605	Papprulle á 100 g · 00
BO 5141601	Papprulle á 200 g · 00
BO 5141631	Papprulle á 100 g · 000
BO 5141632	Papprulle á 200 g · 000
BO 5141636	Spole à 5 kg · 0
BO 5141602	Spole à 5 kg · 00
BO 5141633	Spole à 5 kg · 000
BO 5141637	Spole à 5 kg · 0000

Specialkniv med blad

För borttagande av härdat lim efter limning av facetter · även lämplig för delning av blyprofiler och skärning av skyddsfilmer · det smala bladet gör det lätt åtkomligt · med knivskydd · för skärning av folier

Artikel nr	Beskrivning
BO 5142000	Specialkniv med blad
BO 5142001	Reservblad · 10 styck

Simplex kniv

Gjord av aluminium · extra skarp, spetsigt blad · för skruvbart blad · med aluminium handtag eller aluminium handtag med plastöverdrag + skyddshylsa

Artikel nr	Handtag
BO 3001900	Aluminiumhandtag med plastöverdrag
BO 3001901	Aluminiumhandtag med plastöverdrag och skyddshylsa
BO 3001902	Reservblad · 100 styck

Glasskrapa Premium "Martor"

Metall · med bladskydd · plast handtag · utbytbara blad · för renskrapning av hårda UV-limrester från glasytor · även för svårtåtkomliga hörn · Made in Germany

ℹ Bladbredd 40 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 5141000	Glasskrapa
BO 5141001	Rakblad Persona · 100 styck
BO 5141001E	för BO 5141000, BO 5141700 och BO 3002007 · ask 10 styck

Mini glasskrapa

För att enkelt tabort överflödigt lim, etiketter och annat skräp · Tillverkad av hållbar plast · med utbytbart blad

ℹ Bredd 40 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 3002007	Mini glasskrapa
BO 5141001	Rakblad Persona · 100 styck

Reservblad Premium "Personna" 40 mm

Högkvalitativa märkesblad med rygg · Precisionsslipning för lång livslängd · Varje blad emballerat för att skydda eggen · Avsedda, för bl.a glasskrapor BO 5141100, BO 5141700, BO 3002007

ℹ Bredd 40 mm

Artikel nr	Beskrivning · Säljenhet
BO 5141001	Rakblad Persona · 100 styck

Dermatril engångshandskar

Mycket hållbar jämnfört med traditionella Latex engångshandskar · Dispenserbox

Kemisk resistensklass kat. III · Maximal gräns 3

Artikel nr	Storlek · Innehåll
BO 5007516	11 · 100 styck
BO 5007510	10 · 100 styck
BO 5007519	9 · 100 styck
BO 5007520	8 · 100 styck

Skyddsglasögon Premium

UV-skyddsglasögon. EN 170 · grå siktskiva, reptålig + antiimbehandlad · ställbar skalm · levereras inkl.snodd

Artikel nr	Beskrivning
BO 5007613	Skyddsglasögon

02 | Förbehandling av ytor

Normal rengöring är inte tillräckligt för en del material för att erhålla en optimal limstyrka. Testbläck kan användas för att mäta ytspåänning på limytan (min. 38 Nm)och för att bestämma om eventuellt en ytterligare förbehandling är nödvändig. Om en förbehandling är nödvändig, finns det flera system att välja på. Innan valet av förbehandling, förvissa er om att den kemiska sammansättningen passar limmet som skall användas.

Metallprimer

Bohle metallprimer är ett flytande medel som förstärker vidhäftningen av akrylatlim på svåra metallytor, såsom aluminium, krom eller nikel. Efter att ha rengjort metallytan, påstrykes ett tunt lager av primern. Tillåt primern att härda i 5 minuter, innan ni fortsätter med den vanliga limningsprocessen. Metallprimern har ingen synlig inverkan på limningen.

Metallprimer

För förbättrad vidhäftning på aluminium, förkromade eller förnicklade ytor.
· för limning med akrylatlimmer

Artikel nr	Innehåll
BO 5209488	100 g
BO 5209489	1000 g

Pyrosil®

För att säkerställa att limningen förblir hållbar även i fuktiga utrymmen (t.ex badrum) eller på ytor med ytspänning av mindre än 38 Nm/m, måste man använda Pyrosil® teknologin. Med hjälp av en flambrännare, skapas ett silikat sinter lager på limytan. I nästa steg anbringas Pyrosil®primer, som reagerar med silikat sinter lagret och skapar en kemisk limfog tillsammans med limmet. Denna limning förblir varaktigt skyddad mot infiltration av fukt. Försegling av fogen behövs därför ej. Många hydrofobiska glasytor (ytan är vattenavvisande vilket hindrar limet att fördelas jämnt) kan förvandlas till hydrofill yta (utmärkt fuktmottaglig, lämplig för limning) med Pyrosil® teknologin. Testa på ett prov om nödvändigt. Tack vare Pyrosil® teknologin, kan flertal limningar utföras på glas eller metallytor, vilket garanterar en långvarig hållbarhet av limningar med belastningar. Ytan bearbetas med den blå delen av flamman. Flamman skall röras jämt korsvis över ytan tre till fyra gånger. För långt eller kort avstånd mellan flamman och ytan kan ha en negativ inverkan på limresultatet.

Pyrosil® teknologin har en mångsidig användning, från enstaka objekt till permanent användning inom industrin. Spelar ingen roll vilket, Pyrosil® är alltid enkel och smidig att använda. Den behandlade ytan får inga visuella förändringar. Inga restprodukter genereras. Teknologin lämnar inga giftiga avfallsrester.

Pyrosil® Bas-set

För ökad limstyrka vid UV limning med höga krav · setet innehåller en brännare med piezo tändning, 50 ml flaska med primer, 27,5 g gaspatron · justerbar flamstyrka · innehållet är tillräckligt för behandling av ca. 3000 cm² limyta · Brännaren levereras ofylld.

Artikel nr	Beskrivning
BO 5209490	Pyrosil® Basic Ki

Pyrosil® Proffs-set

För adhesionsförbättring vid problematiska ytor. Särskilt lämpat för frekvent användning i produktionsmiljö - större brännare, stabila manöverelement samt fot. Detta set innehåller en brännare med piezotändning, 2 x 27,5 g gaspatron, 2 x 50 ml bindemedel och appliceringspensel. Innehållet räcker till en förbehandling av ca 10.000 cm² limyta. · Brännaren levereras ofylld.

Artikel nr	Beskrivning
BO 5209491	Pyrosil® Profsset

Pyrosil® Applikator GVE 2

En förbehandling av ytan med Pyrosil® är ett oeftergivligt krav i många fall då UV-limning används. Inom serietillverkningen får omloppstider många gånger lida när silikatiseringsteknik tillämpas, eftersom patronerna måste bytas ofta. Minska ned omloppstiderna med Pyrosil®- applikaror GVE2. Med två stora Pyrosil® patroner uppnås en bränntid på vardera ca 75 minuter (beroende på brännare) - med alla de fördelar som Pyrosil® och en smidig förbehandling av ytan erbjuder. · 1 patron innehåller 330 g tillräckligt för ca.15 m² · Observera! · Gaspatron BO 5209497/Primer är inte inkluderad. Vänligen beställ separat!

Artikel nr	Beskrivning
BO 5500450	Pyrosil®-Applikator GVE 2

Pyrosil® Primer

Artikel nr	Innehåll
BO 5209494	50 ml
BO 5209498	250 ml
BO 5209499	1000 ml

Pyrosil® Gaspatron

Artikel nr	Beskrivning · För · Produktivitet
BO 5209495	Gaspatron 27,5 g · BO 5209490 · ca. 0,3 m²
BO 5209496	Gaspatron 27,5 g · BO 5209491 · ca. 0,5 m²
BO 5209497	Gaspatron 330 g · BO 5500450 · ca. 15 m²

Pyrosil® reservbrännare

Artikel nr	Beskrivning
BO 5500455	Pyrosil® reservbrännare

03 | Positionering och fixering

Under härdprocessen, polymeseras limmet och formar en polymerkedja. Om limdelarna är otillfredsställt fixerade, så kan kedjan förstöras. Detta kan leda till förlorad styrka och långvarig hållbarhet. Bohle Verifix® fixeringshjälpmedel skyddar att delarna glider eller utsätts för vibrationer och garanterar därför bästa möjliga limresultat.

Verifix® glaslimningsbord

Verifix® glaslimningsbord tillsammans med den beprövade Verifix® Pro vinkelsugare för 90° och 45° limningar, är idealisk för exakt och proffesionell glaslimning som garanterar en hög kvalité. Limningar som tidigare ansets varit problematiska kan nu lösas enkelt och säkert med Verifix® glaslimningsbord och dess omfattande tillbehör.Utmanande applikationer kan enkelt och säkert lösas tack vare Verifix® glaslimningsbord, speciellt när det handlar om komplicerade 45° geringar. Det stabila UV limningsbordet har justerbara geringsstopp och fasthållningsklämmor för olika användning; allt för att kunna uppnå en perfekt positionering av glasdelar mot varandra. Med vinkelsughållare Verifix® Pro, kan man få ett perfekt limlager både för låg- och medelviskösa limmer. Lamphållaren positionerar lampan i rätt vinkel och distans mot limytan och garanterar en likformig proffesionell härdning av UV limmet.Med Verifix® limningsbord kan man nu uppnå en hittills oöverträffad processäkerhet vid UV-limning: dels tack vare en hög limningspression och ett enkelt handhavande, dels tack vare de konsekventa, återkommande arbetsstegen som garanterar en säker limning.

Glaslimningsbord

Verifix® glaslimningsbord finns i 3 olika varianter, med olika tillbehör. Basic versionen (BO 5590100) inkluderar limbordet, en 90° lamphållare, två hållare och en Verifix® Pro 90° vinkelsughållare som gör det enkelt att utföra 90° limningar säkert och enkelt. Glaslimningsbordet för 45° / 90° limningar (BO 5590200) är idealisk för båda limtyperna. Till skillnad från basic bordet, innehåller setet två lamphållare som är avsedda både för 45° geringslimningar och 90° limningar, två hållare för fastlåsning av skivorna, två 45° geringsstopp och en Verifix® Pro 45° vinkelhållare. Setet Deluxe versionen (BO 5590300), i tillägg till BO 5590200, ingår även Verifix® Pro 90° vinkelsughållarset och en "Star Light" och en "Long Light XL" UV lampa. Detta omfattande set är avsett både för 45° och 90° limningar.

Längd 182 cm · Bredd 93 cm · Höjd 90 cm

Artikel nr	Utförande
BO 5590100	Verifix® glaslimningsbord 90°
BO 5590200	Verifix® glaslimnigsbord 45° / 90°
BO 5590300	Verifix® glaslimningsbord 45° / 90° Deluxe

Specifikationer	BO 5590100	BO 5590200	BO 5590300
Verifix® Basic glaslimningsbord (BO 5590000)	1 styck	1 styck	1 styck
Verifix® lamphållare 90 ° (BO 5591000)	1 styck		
Verifix® lamphållare 45° / 90° (BO 5591100)		2 styck	2 styck
Verifix® fastspänningshjälp (BO 5591200)	2 styck	2 styck	2 styck
Verifix® geringsstopp 45° (bordsversion) (BO 5591300)		2 styck	2 styck
Verifix® Pro vinkelsughållare 45° (BO 639.3)		1 set	1 set
Verifix® Pro vinkelsughållare 90° (BO 639.1)	1 set		1 set
UVA-Star "Light", 230 volt (BO 5209470)			1 styck
UVA-Star "Long Light XL" (BO 5209476)			1 styck

Verifix® lamphållare

För positionering av UVA rörlampa på limbordet BO 5590000, för 90° limningar och 45° geringslimning

Artikel nr	Beskrivning
BO 5591000	Verifix® lamphållare 90°
BO 5591100	Verifix® lamphållare 45° / 90°
BO 5591400	Verifix® ombyggnadsset för lamphållare från 45° till 90°

Verifix® fastspänningshjälp

För fixering av glasskivor på limbordet

Artikel nr	Beskrivning
BO 5591200	Verifix® fastspänningshjälp

Verifix® 45° geringsanslag (bordsversion)

För användning tillsammans med Verifix® Pro vinkelsughållare 45° BO 639.2/3 för 45° geringslimning.

Artikel nr	Beskrivning
BO 5591300	Verifix® 45° geringsanslag (bordsversion)

Vinkelsugare Verifix® 90° ställbar

För fixering av små glasbitar · Förbättrat stabilare utförande

2 sugplattor · Justerbar höjd/djup ± 3 mm · Längd 94,8 mm · Bredd 76 mm · Höjd 94,9 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 633.10L	Verifix® Vinkelsugare, justerbar

Tips:
Använd fixeringshjälp BO 633.10L för att justera tjockleken på limlagret vid vertikala limkanter och för stabilisera glasskivorna.

Den nya generationen av vinkelsughållare

Efterfrågan på glaslimningar, glasmöbler eller glaslimmer ökar konstant. Därför ökar efterfrågan på fixeringsverktyg, som kan användas med vid tillverkning av dessa objekt av hög kvalité. I följande avsnitt hittar ni de första produkterna i den nya generationen av sughållare och fixeringshjälpmedel som lever upp till efterfrågan. De erbjuder ett flertal fördelar, såsom stabil kvalité och exakta justeringar av limspalten, vilket är viktigt för att få en säker limprocess.

Vinkelsugare Verifix® Pro 90°

Verifix vinkelsugare Pro är en förstklassig produkt för positionering och fixering vid glaslimning. Speciellt vid UV-limning, t.ex. glasmöbler eller vitrinskåp, erbjuder Verifi x vinkelsugare Pro allra högsta säkerhet mot vibrationer och glidning – både vid hörn- och T-limning. · Exakt justering av limspalten (= tjockleken på limlagret) · Mycket stabilt utförande

Höjd 176 mm · Djup 160 mm · Sugplatta 110 mm Ø

Artikel nr	Beskrivning
BO 639.0	Verifix® Pro vinkelsughållare 90°
BO 639.1	Set med 2 styck BO 639.0

Vinkelsugare Verifix® Pro 45°

Verifix® Pro 45° geringssugare från Verifix® produktsortiment, precis som Verifix® Pro, kännetecknas den av hög precision, maximal pålitlighet och enkel användning, som gör att ni slipper störande vibrationer och glidningar vid UV-limningen. Den specifika positioneringsarmen är en unikt detalj för detta hjälpmedel. Den underlättar för en snabb och exakt positionering av vinkelsugaren vid alla 45° gerade kanter, oberoende av glastjocklek. Till sist, glasskivor med 45° gerade kanter kan positioneras snabbt och exakt mot varandra med Verifix® geringsstopp. Komplicerade lösningar för justeringar av glasen är inte längre nödvändigt. · Exakt justering av limspalten (= tjockleken på limlagret) · Mycket stabilt utförande

Höjd 176 mm · Djup 160 mm · Sugplatta 110 mm Ø

Egenskaper

Observera: · Idealisk i förbindning med Verifix® geringsanslag (BO 639.4)

Artikel nr	Beskrivning
BO 639.2	Verifix® vinkelsughållare 45°
BO 639.3	Set med 2 x BO 639.2

Verifix® Geringsstopp

Till sist, glasskivor med 45° gerade kanter kan positioneras snabbt och exakt mot varandra med Verifix® geringsstopp. Komplicerade lösningar för justeringar av glasen är inte längre nödvändigt.

Artikel nr	Beskrivning
BO 639.4	i set om 2

Observera:
Idealisk för användning i kombination med Verifix® Pro vinkelsughållare 45° (BO 639.2)

Bladmått 0,05

För användning med lågviskösa limmer B665-0, LV740, LV740VIS, 420VIS. · Vid positionering av glasskivan kan ett specifikt gap skapas med tjockleksmätaren. Detta garanterar att man alltid uppnår rätt minitjocklek på limfogen. · Idealisk för användning tillsammans med Verifix® Pro vinkelsughållare 90° (BO 639.0/ 639.1) och 45° (BO 639.2/ 639.3).

Tjocklek 0,05 mm · Färg blå

Artikel nr	Beskrivning
SP BT6385	Bladmått 0,05 mm

Bladmått 0,1

För användning med medelviskösa UV-limmer B 690-0, B 678-0, B 682-T, MV760, MV760VIS. · Vid positionering av glasskivan kan ett specifikt gap skapas med tjockleksmätaren. Detta garanterar att man alltid uppnår rätt minitjocklek på limfogen. · Idealisk för användning tillsammans med Verifix® Pro vinkelsughållare 90° (BO 639.0/ 639.1) och 45° (BO 639.2/ 639.3).

Tjocklek 0,1 mm · Färg lila

Artikel nr	Beskrivning
SP BT6386	Bladmått 0,1 mm

Fasta fixeringshjälpmedel

Ett speciellt sortiment av diverse hållare och hjälpmedel för metodisk glaslimning. Användbar för många applikationer - för kantlimning.

Vinkelpumpsugare Set Verifix®

VERIFIX

Set med två, i stabil väska · vinkelpumpsugarna finns även separat (Art. nr. BO 638.0) · Bohle´s vakuumteknologi gör glaslimningen mycket enklare ex. vid byggande av lådkonstruktioner som montrar, vitriner, bokhyllor, akvarium, glasskåp med hyllor eller avdelare, etc. · exakt i 90° position · Förlust av vakuum indikeras av en röd varningsring. Vakuum kan återskapas genom att enkelt trycka på handpumpen igen.

Artikel nr	Beskrivning
BO 638.9	Verifix® vinkelpumpsugare, set
BO 638.0	VERIFIX vinkelpumpsugare
SP B0881	Vakuumpump med backventil
SP B0187	Tätningsring för vinkelpumpsugare

Vinkelsugare Verifix® 90°

VERIFIX

Hållare och positioneringshjälp bestående av 2 sugkoppar med speciell tätningsring · kan finjusteras i förhållande till varandra · med aluminiumhållare

ⓘ 2 sugplattor 120 mm Ø · Justerbar höjd/djup +/- 12 mm · Skänkellängd 200 mm · Skänkelbredd 127 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 630.2	Verifix® vinkelsugare 90°
BO 614.03	Reservsugplatta
SP 6313	Vinkel

Vinkelsugare Verifix® 90°

Hållare och positioneringshjälp bestående av 2 sugkoppar med speciell tätningsring · kan finjusteras i förhållande till varandra · med aluminiumhållare

ℹ 2 sugplattor 120 mm Ø · Justerbar höjd/djup +/- 12 mm · Skänkellängd 400 mm · Skänkelbredd 280 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 630.3	Vinkelsughållare Verifix® 90°
BO 614.03	Reservsugplatta

Vinkelsugare Verifix® 90° med stag

Hållare och positioneringshjälp bestående av 5 sugkoppar med speciell tätningsring · kan finjusteras i förhållande till varandra · med aluminiumhållare

ℹ 5 sugplattor 120 mm Ø · Justerbar höjd/djup +/- 12 mm · Skänkellängd 650 mm · Skänkelbredd 350 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 630.4	Vinkelsughållare Verifix® 90°
BO 614.03	Reservsugplatta

Vinkelsugare Verifix® 90°

För fixering av små glasbitar · Nyhet: · Förbättrat stabilare utförande

ℹ 2 sugplattor · Sugplatta 55 mm Ø · Längd 75 mm · Bredd 76 mm · Höjd 75 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 633.10	Vinkelsughållare Verifix® 90°

Vinkelsugare Verifix® 90° ställbar

För fixering av små glasbitar · Förbättrat stabilare utförande

ℹ 2 sugplattor · Justerbar höjd/djup ± 3 mm · Längd 94,8 mm · Bredd 76 mm · Höjd 94,9 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 633.10L	Verifix® Vinkelsugare, justerbar

Tips:
Använd fixeringshjälp BO 633.10L för att justera tjockleken på limlagret vid vertikala limkanter och för stabilisera glasskivorna.

Kombination sugare/magnethållare Verifix® 90°

Med en sugkopp och en högkvalitativ magnet · 1 fixeringsplatta BO 634.02 ingår · lagra alltid magnet och platta sammanfogade.

1 sugplatta 55 mm Ø · Glastjocklek max. 8 mm · Längd 70 mm · Bredd 55 mm · Höjd 65 mm

Tips:
Förvara alltid magneten tillsammans med blecket. Genom att sluta magnetismen så bevaras livslängden på magneten.

Artikel nr	Beskrivning
BO 633.3	VERIFIX Kombination sugare/magnethållare 90°
BO 634.02	Verifix fixeringsplatta för magnetkub.
BO 633.21	Verifix® magnetenhet utan motplatta
BO 633.22	Vinkel för magnetkombination

Verifix® spännvinklar

Idealisk för snabb fixering av glasdelar. Verifix® spännvinkel är avsedd för kortvarig fixering av glasdetaljer. Vid långa limkanter eller stora objekt kan dessa hindra att glasen glipar.

Verifix® hörnvinkel (yttre) · med justerbar spännskruv och sugkopp

Genom att använda 4 spännvinklar BO 635.0, kan en vitrin eller liknande snabbt fixeras · för korttids positionering · för rektangulära konstruktioner

Sugplatta 55 mm Ø

Artikel nr	Beskrivning
BO 635.0	Verifix® hörnvinkel (utsida)

Hörnvinkel Verifix® (yttre) · med justerbar spännskruv och sugkopp

Användes för att hålla två glasbitar i 90° mot varandra

Sugplatta 55 mm Ø

Artikel nr	Beskrivning
BO 635.1	Verifix® hörnvinkel (utsida)

Hörnvinkel Verifix® (inre) · med justerbar spännskruv och sugkopp

Spännvinkel BO 635.2 användes med excentrisk sugkopp BO 637.0 för fixering och limning av två glas i 90° mot varandra.

Sugplatta 55 mm Ø

Artikel nr	Beskrivning
BO 635.2	Verifix® hörnvinkel (insida)

Magnetkuber Verifix® med två fixeringsplattor

Kraftfull magnet · exakt rätvinklig · två grepphål för smidig hantering · alla kanter är fasetterade · fixeringaplattan är lackerad för att unvika repor på glasytan · lagra alltid magneten sammansatt.

Längd 50 mm · Bredd 45 mm · Höjd 45 mm · Glastjocklek max. 8 mm

Tips:
Förvara alltid magneten tillsammans med blecket. Genom att sluta magnetismen så bevaras livslängden på magneten.

Artikel nr	Beskrivning
BO 634.0	Verifix Magnetkub
BO 634.01	Magnetkub utan plattor
BO 634.02	Verifix fixeringsplatta för magnetkub.
SP B0940N	Skivmagnet 30 x 5 mm med "N" försänkt hål
SP B0940S	Skivmagnet 30 x 5 mm med "S" försänkt hål

Flexibla och ställbara fixeringshjälpmedel

Att försöka hålla olika delar i varierande vinklar var tidigare ett stort problem. I många fall var man tvungen att bygga speciella konstruktioner för att fixera glasbitarna. Verifix® vinkelsugare från Bohle tillåter nu en snabb, justerbar och exakt fixering.

Verifix® justerbara vinkelsugare

Att hålla delar i vinklar utöver 90° lätt och säkert, har utvecklat detta flexibla system. Specialstorlekar på förfrågan !

Verifix® vinkelsugare, steglöst ställbar

Positioneringshjälpmedel med speciell tätningsläpp · kan finjusteras mot varandra · stabila plastarmar är 194 mm långa och är förbundna med en länk.

2 sugplattor 120 mm Ø · Justerbart område 45 - 300 ° · Justerbar höjd/djup +/- 12 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 631.1	Verifix® vinkelsugare, steglöst ställbar
BO 614.03	Reservsugplatta

Verifix® vinkelsugare, steglöst ställbar

Kraftig modell med dubbla sugenheter · sugplattor med speciell tätningsläp · kan finjusteras i förhållande till varandra · stabila plastarmar som är 194 mm långa är samsatta via en led.

4 sugplattor 120 mm Ø · Justerbart område 45 - 300 ° · Justerbar höjd/djup +/- 12 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 631.2	Verifix® vinkelsugare, steglöst ställbar
BO 614.03	Reservsugplatta

Excentriska sugkoppsanslag Verifix®

Verifix® excentriska sugare är idealiska för många ändamål bl.a inom interiör dekoration. Användningsområdet är praktiskt taget obegränsat. De excentriska suganslagen är ovärderliga, speciellt när det handlar om limning av hyllor i montrar eller positionering av dessa.

Verifix® excentrisk suganslag

En excentrisk anslagsrulle är monterad rätvinklat mot en VERIBOR sugkopp, gör det möjligt att få ex. glas i exakt position · avsedd för material med jämn, plan, lufttät yta såsom glas, plast, metall, belagt trä och marmor etc.

ⓘ Sugplatta ø 120 mm · Justerbart område 8 mm · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr	Beskrivning
BO 637.0	Verifix® excentrisk suganslag
SP B0605	Sprint för glaslyftare
SP B0610	Tryckfjäder
SP 6160	U-bricka för 602/603/604
BO 614.03	Reservsugplatta

Excenteranslag Verifix®

Excentrisk, plan plastrondell · integrerad sugkopp · avsedd för limning av golv eller hyllor i montrar · kan även användas parvis för finjustering av skärlinjaler

ⓘ Höjd 20 mm · Justerbart område 6 mm

Artikel nr	Invändigt · utvändigt · Beskrivning
BO 637.1	55 mm Ø · 70 mm Ø
BO 637.5	Reservgummiplatta

Verifix® excentrisk suganslag

Excentriskt anslag, plan platplatta · avsedda för universell justering av skivmaterial · idealisk vid limning av botten eller hyllor i montrar · kan även användas som linjalanslag

ⓘ Höjd 20 mm · Justerbart område 6 mm

Artikel nr	Invändigt · utvändigt · Beskrivning
BO 637.2	36,5 mm Ø · 47,5 mm Ø
BO 637.6	Reservsugplatta för BO 637.2
SP 5280.55	Gummiklädd metallplatta med noppor

Linjalanslag och fixeringshjälp

Fixeringshjälpmedel vid t.ex flerskiktslimningar med 2-komp silikon. Den justerbara hållaren är fäst på en sugplatta och placeras i hörnen. För en rektangulär glasskiva behövs min. 3 styck.

ⓘ Höjd 75 mm · Diameter 55 mm

Artikel nr	Beskrivning · Utförande
BO 670.1	Linjalanslag · ställbar

Klämstycken Verifix®

Dessa roterbara hållare har ett brett användningsområde. De är speciellt användbara vid monterbyggande, akvarier eller andra typer av glaskuber och är oumbärlig vid byggande av glasmöbler.

Klämstycken Verifix®

VERIFIX

Klämhållare som kan rotera 360° med låsskruvar som håller den på plats · speciellt avsedd för typ akvariumkonstruktioner.

ⓘ Glastjocklek 3 - 10 mm

Artikel nr	Glastjocklek
BO 636.0	3 - 10 mm

Klämstycken Verifix®

VERIFIX

Klämhållare som kan rotera 360° med låsskruvar som håller den på plats · speciellt avsedd för typ akvariumkonstruktioner · för tjockare glas och större vikter

ⓘ Glastjocklek 6 - 19 mm

Artikel nr	Glastjocklek
BO 636.1	6 - 19 mm

04 | Lim

Valet av korrekt lim beror på kombinationen av material, omgivningens villkor och önskad belastning. Förutom lågviskösa limmer med goda kapiläregenskaper finns medelviskösa, slaghållfasta och elastiska limmer. Fördelar som recistens mot fukt och skydd mot gulning är andra egenskaper på produkterna. Som en grundläggande princip, att få en maximal styrka och belastningskapacitet på limningen skall limlagret vara anpassat. Bohle erbjuder alla medelviskösa UV limmer även med "spacers". "Spacers" är ett speciellt fyllnadsmaterial som är tillsatt limmet och garanterar att en minsta tjocklek på limfogen erhålles. I övrigt, vid användande av Verifix® fixeringshjälpmedel, finns speciella justeringsmöjligheter för att erhålla bestämd tjocklek på limlagret.

Silikonlim

När man nämner „glaslimning“ talar man ofta om UV-härdande limmer. Vårt följande program visar att det finns även andra produkter för limning av glas.

2 K-silikon Verifix®

VERIFIX

Detta 2 K-silikonlimmet har utvecklats av Bohle speciellt för ytlimning av glas. Produkten lämpar sig mycket väl för munblåst glas och överfångglas, valsat färgat glas eller fusing-glas, och självklart också för glasklar, blåsfri floatlimning. På bärarskivor, t.ex. dörrpaneler, helglasdörrar eller rumsavdelare, kan hela ytan limmas. Det är också möjligt att limma enskilda partier. Det omfattande avvägningsarbetet med blandningskomponenterna faller bort, eftersom produkten enkelt kan blandas i förhållande 1:1 – det räcker med bara en mätbägare. Dessutom behöver inte heller den nya produkten frigöras från gas i vakuum. Större förpackningar på förfrågan. Avsedd för utvändiga applikationer, vattentät, UV-stabil, ressistent mot gulning, permanent elastisk.

Artikel nr	Innehåll
BO 5500510	1 kg
BO 5500513	5 kg
BO 5500516	50 kg

Vidhäftningsset för Verifix 2 K-silikon

Setet inkluderar en 90 ml flaska med primer och en 10 ml flaska katalysator. Blanda innehållet i båda flaskorna innan användning. För detta ändamål häll innehållet i den lilla "katalysator" flaskan i den stora "primer" flaskan och skaka den därefter i 30 sekunder. Lösningen är nu klar att använda och har en hållbarhet i ca. 1 månad. Det är nödvändigt att förbättra vidhäftningen av 2-komponent silikonen på glasytan.

Innehåll 90 ml primer + 10 ml katalysator

Artikel nr	Beskrivning · Innehåll
BO 5500518	Vidhäftningsset · 90 ml primer + 10 ml katalysator

Tillbehör

Mätkopp

Denna måttkopp i plast är avsedd för blandning av Verifix® 2K silikonlim

Med Skala

Artikel nr	Beskrivning
BO 5500521	Måttbägare 100 ml
BO 5500522	Måttbägare 400 ml

Tappkran för BO 5500516

För tappning av silikon från 50 kg behållare (BO 5500516)

Storlek 2 "

Artikel nr	Beskrivning
BO 5500519	Tappkran för BO 5500516

2-komponents lim

Emellanåt är det inte möjligt att använda UV härdande limmer beroende på limdetaljerna inte är tillräckligt transparenta eller att kombinationen av material som skall limmas och UV limmet inte är kemiskt förenligt. För dessa ändamål erbjuder Bohle följande 2-komponeta konstruktionslimmer till att lösa dessa applikationer.

2K-PU konstruktionslim

Detta två-komponents 2K-PU konstruktionslim är ett universallim för limning av material såsom glas och många metaller. Limet kännetecknas speciellt av hög draghållfasthet och slagtålighet. Möjliga applikationer är spegellimning såväl som limning av metalldelar på målade eller "printade" glas. (ytan måste först kontrolleras om lämplig). För speciella applikationer eller när angivna belastningar är föreskrivna skall provlimning göras. Limmet är inte kristallklart och därför ej alltid lämpligt vid synliga limningar.

· Set erbjudande: Spar pengar mot att köpa separat!

Öppettid 13 min. · Hanterbar 30 min. · Slutlig stabil 24 h · Max. tillåten konstant temperatur -55 - +100 °C · Draghållfasthet 14 MPa · Töjning till brott 65 % · Hårdhet (Shore D) 60

VERIFIX

Egenskaper

ej UV-stabil · Testa i förväg beträffande ej standardlimningar (sten, trä, etc.)

Artikel nr	Beskrivning · Set
BO 5500506	2K-PU konstruktionslim
BO 5500507	2 x lim, 2 x förp. blandmunstycken, 1 x applikator

Två-komponent akrylat lim

VERIFIX

Detta lim ger en kristallklar limning av olika material som glas, många metaller och en del plaster. Den kan överbrygga limspalter upp till maximum 0.5 mm.Observera: Om en större mängd av lim bearbetas på samma gång, kan det bli varmt. · Set erbjudande: Spar pengar mot att köpa separat! · Testa i förväg beträffande ej standardlimningar (sten, trä, etc.)

Öppettid 30 sek. · Slutlig stabil 8 h · Användningstemperatur -30 - +100 ° · Draghållfasthet 17 MPa · Fläkningsstyrke 25 N/mm

Värmekänslig produkt!
Lagring i kyl förlänger livslängden.

Artikel nr	Beskrivning · Set
BO 5500501	Två-komponent akrylat lim
BO 5500504	2x akrylat, 2 blandmunstycken, 1 applikator

Tillbehör

Applikator

Passande för patroner BO 5500501 och BO 5500506. För smidig användning av 2K-konstrultionslim.

Artikel nr	Beskrivning
BO 5500502	Applikator
BO 5500503	Blandmunstycken, 10 styck

Limegenskaper - en översikt

Specifikationer	BO 5500501	BO 5500506
Fuktbeständig:	nej	ja
UV stabil	ja	nej
Färg:	glasklar	off white
Slutlig egenskap	mycket hård	mycket hård
Slagtålig	ja	ja
Kompenserar spänningar:	mycket bra	mycket bra
Draghållfasthet	17 MPa	14 MPa
Hanterbar	ca. 2 min.	30 min.
Slutlig stabil	8 h	24 h
Max. tillåten konstant temperatur	-30 - +100 °C	-55 - +100 °C
Fläkningsstyrke	25 N/mm	
Öppettid	0,5 min.	13 min.
Töjning till brott		65 %
Hårdhet (Shore D)		60

Möjliga sammanfogningar

Specifikationer	BO 5500501	BO 5500506
Glas/glas	ja	ja
Glas/metall	ja	ja
Härdat glas/härdat glas	ja	ja
Glas/sten	begränsat	begränsat
Glas/trä	begränsat	begränsat
Laminerat glas/glas	ja	ja
Laminerat glas/laminerat glas	ja	ja
Laminerat glas/sten	begränsat	begränsat
Laminerat glas/trä	begränsat	begränsat
Laminerat glas/metall	ja	ja
Laminerat glas/härdat glas	ja	ja
Glas/plast	begränsat	begränsat
Laminerat glas/plast	begränsat	begränsat
Plast/plast	begränsat	begränsat
Plast/metall	begränsat	begränsat
Plast/härdat glas	begränsat	begränsat

UV-härdande limmer

Med speciellt utvalda egenskaper, är UV-härdande limmer avsedda för varaktiga, stadiga limningar av många olika material såsom glas-glas eller glas-metall. För detta ändamål, utvecklade Bohle ett brett program av UV limmer och är idag välkända för sin ledande teknologi inom glaslimning.

UV lim Verifix® MV 760

VERIFIX

Detta UVA-härdande lim Verifix® MV 760 är ett medelvisköst lim och på grund av dess vidhäftningsegenskaper är användningsområdet universellt. Det har högsta hållfasthet, är spänningskompenserande och därför idealiskt för limning av glas/metall och glas/glas. De huvudsakliga användningsområdena för Verifix MV 760 är konstruktioner med en hög statisk eller dynamisk kraftbelastning. Den höga draghållfastheten kompenserar expansionen hos olika limmade material utan förlorad vidhäftning.

Viskositet mellan 1500 mPas · Draghållfasthet 25 MPa · Limspalt 0,08 - 0,5 mm · Max. tillåten konstant temperatur 70 °C · Temperaturområde -40 - +120 °C · Färg: glasklar · Kapilära egenskaper: behövs ej · Kompenserar spänningar: begränsat · Slagtålig ja · Avsedd för andvändning med aktivator nej · Vibrationstålig ja · Fuktbeständig: ja · UV-härdande ja · Ljushärdande nej · Konstruktion öppen och sluten

Artikel nr	Innehåll
BO MV7601K	1000 g
BO MV76025	250 g
BO MV76010	100 g
BO MV76002	20 g

UV lim Verifix® MV 760 med distanser

VERIFIX

Distanserna som är tillsatta till Verifix® MV 760 garanterar att en tillräckligt tjock limbädd uppnås. Detta gär att vid limningar av tunga glasdelar så kommer tillräckligt med lim in i fogen. Bereoende på limprocessen så har denna metod även visat sig vara bra vid limning av metalldelar för att får rätt tjocklek på limmet. Distanserna i limmet har ingen teknisk inverkan på limmet. Läs den bifogade användarinstruktionen nogrannt. Om ni har några frågor, så är våra applikationstekniker till för er.

Viskositet mellan 1500 mPas · Draghållfasthet 25 MPa · Limspalt 0,08 - 0,5 mm · Max. tillåten konstant temperatur 70 °C · Temperaturområde -40 - +120 °C · Färg: glasklar · Kapilära egenskaper: behövs ej · Kompenserar spänningar: begränsat · Slagtålig ja · Avsedd för andvändning med aktivator nej · Vibrationstålig ja · Fuktbeständig: ja · UV-härdande ja · Ljushärdande nej · Konstruktion öppen och sluten

Artikel nr	Innehåll · Beskrivning
BO MV7601KS	1000 g · med distanser
BO MV76025S	250 g · med distanser

UV lim Verifix® MV 760VIS

VERIFIX

UV lim MV 760VIS är avsedd för flera applikationer beroende på dess limegenskaper. Den är därför idealisk för glas mot metall och glas mot glas limning. Detta lim lämpar sig för glas-konstruktioner med höga statiska eller dynamiska krafter. Viktigt: Verifix MV 760 VIS är speciellt lämpligt för limning av laminerat säkerhetsglas/laminerat säkerhetsglas och laminerat säkerhetsglas/metall.

Viskositet mellan 1500 mPas · Draghållfasthet 25 MPa · Limspalt 0,08 - 0,5 mm · Max. tillåten konstant temperatur 70 °C · Temperaturområde -40 - +120 °C · Färg: glasklar · Kapilära egenskaper: behövs ej · Kompenserar spänningar: begränsat · Slagtålig ja · Avsedd för andvändning med aktivator nej · Vibrationstålig ja · Fuktbeständig: ja · UV-härdande ja · Ljushärdande ja · Konstruktion öppen och sluten

Artikel nr	Innehåll
BO MV76V1K	1000 g
BO MV76V25	250 g
BO MV76V10	100 g

UV lim Verifix® MV 760VIS med distanser

VERIFIX

Distanserna som är tillsatta till Verifix® MV 760VIS garanterar att en tillräckligt tjock limbädd uppnås. Detta gär att vid limningar av tunga glasdelar så kommer tillräckligt med lim in i fogen. Bereoende på limprocessen så har denna metod även visat sig vara bra vid limning av metalldelar för att får rätt tjocklek på limmet. Distanserna i limmet har ingen teknisk inverkan på limmet. Läs den bifogade användarinstruktionen nogrannt. Om ni har några frågor, så är våra applikationstekniker till för er. Viktigt: Verifix® MV 760VIS är speviellt lämpad för limning av laminerat säkerhetsglas/laminerat säkerhetsglas och laminerat säkerhetsglas/metall.

Viskositet mellan 1500 mPas · Draghållfasthet 25 MPa · Limspalt 0,08 - 0,5 mm · Max. tillåten konstant temperatur 70 °C · Temperaturområde -40 - +120 °C · Färg: glasklar · Kapilära egenskaper: behövs ej · Kompenserar spänningar: begränsat · Slagtålig ja · Avsedd för andvändning med aktivator nej · Vibrationstålig ja · Fuktbeständig: ja · UV-härdande ja · Ljushärdande ja · Konstruktion öppen och sluten

Artikel nr	Innehåll
BO MV76V25S	250 g

UV lim Verifix® LV 740

VERIFIX

Detta - UVA-härdande lim är genom sina mycket goda kapiläregenskaper lämpligt för limning glas/glas och härdat/härdat glas. Detta lim användes tack vare sin höga optiska klarhet till t.ex, vitriner, glasmöbler etc. Huvudanvändningsområdet är objekt eller glaskonstruktioner med statiska och även dynamiska belastningar. Kort härdningstid innebär att produktionscykeln kan göras snabb och effektiv.

Viskositet låg 80 mPas · Draghållfasthet 17 MPa · Limspalt 0,04 - 0,2 mm · Max. tillåten konstant temperatur 70 °C · Temperaturområde -40 - +120 °C · Färg: glasklar · Kapilära egenskaper: mycket bra · Kompenserar spänningar: begränsat · Slagtålig nej · Avsedd för andvändning med aktivator nej · Vibrationstålig begränsat · Fuktbeständig: ja · UV-härdande ja · Ljushärdande nej · Konstruktion öppen och sluten

Artikel nr	Innehåll
BO LV7401K	1000 g
BO LV74025	250 g
BO LV74010	100 g
BO LV74002	20 g

UV lim Verifix® LV 740VIS

VERIFIX

Detta UVA/dagsljushärdande lim med sina kapiläregenskaper är lämpligt att limma glas mot glas, härdat mot härdat glas, laminerat mot laminerat säkerhetsglas kombinationer. Detta lim användes när utseendet är extremt viktigt, t.ex konstruktion av displayskåp, glasmöbler etc. Huvudanvändningen är för objekt eller glaskonstruktioner med statisk- såväl som dynamiska påfrestningar. Reducerad rengöringstid gör att produktionscyklerna kan göras snabba och effektiva. Observera: dess speciella sammansättning gör Verifix® LV 740VIS speciellt lämpad för limning av laminerat säkerhetsglas mot laminerat säkerhetsglas.

Viskositet låg 80 mPas · Draghållfasthet 17 MPa · Limspalt 0,04 - 0,2 mm · Max. tillåten konstant temperatur 70 °C · Temperaturområde -40 - +120 °C · Färg: glasklar · Kapilära egenskaper: mycket bra · Kompenserar spänningar: begränsat · Slagtålig nej · Avsedd för andvändning med aktivator nej · Vibrationstålig begränsat · Fuktbeständig: ja · UV-härdande ja · Ljushärdande ja · Konstruktion öppen och sluten

Artikel nr	Innehåll
BO LV74V1K	1000 g
BO LV74V25	250 g
BO LV74V10	100 g

UV lim Verifix® B 665-0

VERIFIX

Detta UVA lim är kristallklart tunnflytande (låg viskositet). Det har mycket goda kapiläregenskaper som gör det möjligt att applicera från utsidan och själv tränga in i utrymmet på de förmonterade skivorna. Detta lim användes när utseendet är mycket viktigt t.ex vid byggandet av montrar, glasmöbler etc. Det är speciellt avsett för limning glas mot glas. Limmets låga viskositet gör att man slipper tidskrävande efterarbete och att det kan appliceras snabbt och på ett ekonomiskt sätt. Limmet B 665-0 är inte resistent mot vatten och därför ej lämpligt i fuktiga utrymmen eller utomhus. Efter härdningen är det mycket hårt och relativt sprött dvs. inte elastiskt. Dessa egenskaper måste man ta hänsyn till vid konstruktionen av glasobjekt. Användningsområden: Två- och tredimensionella glaskonstruktioner · Objekt utsatta för statisk belastning · Snabb, effektiv produktionscykel · Observera: Bohle UV-lim 665 bör EJ användas ihop med härdat glas!

Viskositet låg 80 mPas · Draghållfasthet 23 MPa · Limspalt 0,04 - 0,2 mm · Max. tillåten konstant temperatur 50 °C · Temperaturområde -40 - +120 °C · Färg: glasklar · Kapilära egenskaper: mycket bra · Kompenserar spänningar: nej · Slagtålig nej · Avsedd för andvändning med aktivator nej · Vibrationstålig nej · Fuktbeständig: nej · UV-härdande ja · Ljushärdande nej · Konstruktion öppen och sluten

Artikel nr	Innehåll
BO 5209324	1000 g
BO 5209321	250 g
BO 5209300	100 g
BO 5209327	20 g

UV lim Verifix® B 682-T

VERIFIX

Tack vare sin mycket höga slutstyrka är detta UVA härdande lim mycket lämpat för limningar med statiska och dynamiska belastningskrav. Glas/metall limningar fungerar mycket bra med detta lim. När Bohle UV aktivator LF (Art. No. BO 52 093 65/BO 52 093 67) användes, kan Verifix® B 682-T limmet användas utan UV ljus (t.ex för färgade glas, laminerat glas/metall limningar, etc.). När aktivatorn användes kan en lätt gulning av limmet uppträda.

Viskositet mellan 900 mPas · Draghållfasthet 26 MPa · Limspalt 0,09 - 0,5 mm · Max. tillåten konstant temperatur 50 °C · Temperaturområde -40 - +140 °C · Färg: transparent · Kapilära egenskaper: behövs ej · Kompenserar spänningar: begränsat · Slagtålig ja · Avsedd för andvändning med aktivator ja · Vibrationstålig ja · Fuktbeständig: nej · UV-härdande ja · Ljushärdande nej · Konstruktion öppen och sluten

Artikel nr	Innehåll
BO 5209396	1000 g
BO 5209395	250 g
BO 5209394	100 g
BO 5209393	20 g

UV lim Verifix® B 682-T med distanser

VERIFIX

Distanserna som är tillsatta till Verifix® 682-T garanterar att en tillräckligt tjock limbädd uppnås. Detta gär att vid limningar av tunga glasdelar så kommer tillräckligt med lim in i fogen. Bereoende på limprocessen så har denna metod även visat sig vara bra vid limning av metalldelar för att får rätt tjocklek på limmet. Distanserna i limmet har ingen teknisk inverkan på limmet. Läs den bifogade användarinstruktionen nogrannt. Om ni har några frågor, så är våra applikationstekniker till för er.

Viskositet mellan 900 mPas · Draghållfasthet 26 MPa · Limspalt 0,09 - 0,5 mm · Max. tillåten konstant temperatur 50 °C · Temperaturområde -40 - +140 °C · Färg: transparent · Kapilära egenskaper: behövs ej · Kompenserar spänningar: begränsat · Slagtålig ja · Avsedd för andvändning med aktivator ja · Vibrationstålig ja · Fuktbeständig: nej · UV-härdande ja · Ljushärdande nej · Konstruktion öppen och sluten

Artikel nr	Innehåll · Beskrivning
BO 5209396S	1000 g · med distanser
BO 5209395S	250 g · med distanser

Aktivator LF

Denna aktivator tillåter härdning av UV lim B-682-T där UVA-belysning normalt ej är möjligt t.ex vid färgade glas, screentryckta glas, laminerat säkerhetsglas, metall mot metall limningar etc. När aktivatorn användes uppträder en lätt gulning av limfogen. · Användning av ytterligare UV lampa är ej nödvändigt · Hållbarhet: 6 månader

Tips:
Luftkänslig produkt! Förslut alltid flaskan efter användning.

Artikel nr	Innehåll
BO 5209365	9 ml
BO 5209367	50 ml

UV lim Verifix® B 678-0 Lamifix

VERIFIX

Detta UVA och lätthärdande lim är med sin elasticitet idealiskt för limning av många olika kombinationer av material. Det har även möjlighet att ta upp vibrationer i limfogen. Speciellt intressant är dess användbarhet för limning av laminerat säkerhetsglas. Lamifix lim är idealiskt för limning av laminerat glas med laminerat eller vanligt glas i slutna system

Viskositet mellan 600 mPas · Draghållfasthet 9 MPa · Limspalt 0,06 - 0,3 mm · Max. tillåten konstant temperatur 50 °C · Temperaturområde -40 - +100 °C · Färg: glasklar · Kompenserar spänningar: mycket bra · Slagtålig nej · Avsedd för andvändning med aktivator nej · Vibrationstålig hög · Fuktbeständig: ja · UV-härdande ja · Ljushärdande ja · Konstruktion sluten · Viskoelstiska egenskaper: elastisk

Artikel nr	Innehåll
BO 5209362	1000 g
BO 5209360	85 g

UV lim Verifix® B 678-0 Lamifix med distanser

VERIFIX

Distanserna som är tillsatta till Verifix® 678-0 garanterar att en tillräckligt tjock limbädd uppnås. Detta gär att vid limningar av tunga glasdelar så kommer tillräckligt med lim in i fogen. Bereoende på limprocessen så har denna metod även visat sig vara bra vid ytlimningar för att få rätt mängd mellan limdelarna. Distanserna i limmet har ingen teknisk inverkan på limmet. Läs den bifogade användarinstruktionen nogrannt. Om ni har några frågor, så är våra applikationstekniker till för er.

Viskositet mellan 600 mPas · Draghållfasthet 9 MPa · Limspalt 0,06 - 0,3 mm · Max. tillåten konstant temperatur 50 °C · Temperaturområde -40 - +100 °C · Färg: glasklar · Kompenserar spänningar: mycket bra · Slagtålig nej · Avsedd för andvändning med aktivator nej · Vibrationstålig hög · Fuktbeständig: ja · UV-härdande ja · Ljushärdande ja · Konstruktion sluten · Viskoelstiska egenskaper: elastisk

Artikel nr	Innehåll · Beskrivning
BO 5209362S	1000 g · med distanser

UV lim Verifix® B 690-0

VERIFIX

Med sin exceptionella elasticitet är detta UVA härdande lim är idealiskt för limning av olika materialkombinationer upp till 1 m².

Viskositet mellan 600 mPas · Draghållfasthet 9 MPa · Limspalt 0,06 - 0,3 mm · Max. tillåten konstant temperatur 50 °C · Temperaturområde -40 - +100 °C · Färg: glasklar · Kompenserar spänningar: mycket bra · Slagtålig nej · Avsedd för andvändning med aktivator nej · Vibrationstålig hög · Fuktbeständig: ja · UV-härdande ja · Ljushärdande nej · Konstruktion sluten · Viskoelstiska egenskaper: elastisk

Artikel nr	Innehåll
BO 5209372	1000 g
BO 5209370	85 g

UV lim Verifix® B 690-0 med distanser

VERIFIX

Distanserna som är tillsatta till Verifix® 690-0 garanterar att en tillräckligt tjock limbädd uppnås. Detta gär att vid limningar av tunga glasdelar så kommer tillräckligt med lim in i fogen. Bereoende på limprocessen så har denna metod även visat sig vara bra vid ytlimningar för att få rätt mängd mellan limdelarna. Distanserna i limmet har ingen teknisk inverkan på limmet. Läs den bifogade användarinstruktionen nogrannt. Om ni har några frågor, så är våra applikationstekniker till för er.

Viskositet mellan 600 mPas · Draghållfasthet 9 MPa · Limspalt 0,06 - 0,3 mm · Max. tillåten konstant temperatur 50 °C · Temperaturområde -40 - +100 °C · Färg: glasklar · Kompenserar spänningar: mycket bra · Slagtålig nej · Avsedd för andvändning med aktivator nej · Vibrationstålig hög · Fuktbeständig: ja · UV-härdande ja · Ljushärdande nej · Konstruktion sluten · Viskoelstiska egenskaper: elastisk

Artikel nr	Innehåll · Beskrivning
BO 5209372S	1000 g · med distanser

UV lim Verifix® 420VIS

Detta mediumviskösa, UVA- och ljushärdande lim är speciellt utvecklat för limning av thermoplaster. Det ger en stark, flexibel och kristallklar limning med kort härdtid. Limmet är även lämpligt att limma plast mot glas eller metall.

Viskositet mellan 300 mPas · Draghållfasthet 6 MPa · Limspalt 0,07 - 0,2 mm · Max. tillåten konstant temperatur 50 °C · Temperaturområde -55 - +120 °C · Färg: glasklar · Kapilära egenskaper: begränsat · Kompenserar spänningar: mycket bra · Slagtålig nej · Avsedd för andvändning med aktivator nej · Vibrationstålig ja · Fuktbeständig: nej · UV-härdande ja · Ljushärdande ja · Konstruktion sluten

Artikel nr	Innehåll
BO 420VI1K	1000 g
BO 420VI25	250 g
BO 420VI10	100 g

UV-limset

Förpackningsenhet 5 flaskor · Innehåll vardera 20 g · Färg: röd - grön - gul - blå - svart

Artikel nr	Beskrivning
BO 5209331	UV-limset

Limegenskaper - en översikt

Specifikationer	MV 760	MV 760VIS	LV 740	LV 740VIS
Viskositet	mellan 1500 mPas	mellan 1500 mPas	låg 80 mPas	låg 80 mPas
Draghållfasthet	25 MPa	25 MPa	17 MPa	17 MPa
Limspalt	0,08 - 0,5 mm	0,08 - 0,5 mm	0,04 - 0,2 mm	0,04 - 0,2 mm
Max. tillåten konstant temperatur	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
Temperaturområde	-40 - +120 °C	-40 - +120 °C	-40 - +120 °C	-40 - +120 °C
Färg:	glasklar	glasklar	glasklar	glasklar
Kapilära egenskaper:	behövs ej	behövs ej	mycket bra	mycket bra
Kompenserar spänningar:	begränsat	begränsat	begränsat	begränsat
Slagtålig	ja	ja	nej	nej
Avsedd för andvändning med aktivator	nej	nej	nej	nej
Vibrationstålig	ja	ja	begränsat	begränsat
Fuktbeständig:	ja	ja	ja	ja
UV-härdande	ja	ja	ja	ja
Ljushärdande	nej	ja	nej	ja
Konstruktion	öppen och sluten	öppen och sluten	öppen och sluten	öppen och sluten
Ressistent mot gulning:	ja	ja	ja	ja
Viskoelstiska egenskaper:	slagseg	slagseg	begränsad elastisk	begränsad elastisk

Specifikationer	B 665-0	B 682-T	B 678-0	B 690-0
Viskositet	låg 80 mPas	mellan 900 mPas	mellan 600 mPas	mellan 600 mPas
Draghållfasthet	23 MPa	26 MPa	9 MPa	9 MPa
Limspalt	0,04 - 0,2 mm	0,09 - 0,5 mm	0,06 - 0,3 mm	0,06 - 0,3 mm
Max. tillåten konstant temperatur	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Temperaturområde	-40 - +120 °C	-40 - +140 °C	-40 - +100 °C	-40 - +100 °C
Färg:	glasklar	transparent	glasklar	glasklar
Kapilära egenskaper:	mycket bra	behövs ej	begränsat	begränsat
Kompenserar spänningar:	nej	begränsat	mycket bra	mycket bra
Slagtålig	nej	ja	nej	nej
Avsedd för andvändning med aktivator	nej	ja	nej	nej
Vibrationstålig	nej	ja	hög	hög
Fuktbeständig:	nej	nej	ja	ja
UV-härdande	ja	ja	ja	ja
Ljushärdande	nej	nej	ja	nej
Konstruktion	öppen och sluten	öppen och sluten	sluten	sluten
Ressistent mot gulning:	nej	nej	ja	ja
Viskoelstiska egenskaper:	spröd	slagseg	elastisk	elastisk

Specifikationer	420VIS
Viskositet	mellan 300 mPas
Draghållfasthet	6 MPa
Limspalt	0,07 - 0,2 mm
Max. tillåten konstant temperatur	50 °C
Temperaturområde	-55 - +120 °C
Färg:	glasklar
Kapilära egenskaper:	begränsat
Kompenserar spänningar:	mycket bra
Slagtålig	nej
Avsedd för andvändning med aktivator	nej
Vibrationstålig	ja
Fuktbeständig:	nej
UV-härdande	ja
Ljushärdande	ja
Konstruktion	sluten
Ressistent mot gulning:	ja
Viskoelstiska egenskaper:	elastisk

Temperaturmotstånd

Temperaturmotstånd refererar till maximal konstant temperatur vid vilket härdat lim inte påverkas. Vid förhöjning av temperaturen påverkas gradvis limstyrkan.

Brott/Draghållfasthet

När rekommendation av min- och maximum limspalt efterföljs, kan angivna värden i tabellen uppnås.

Möjliga sammanfogningar

Specifikationer	MV 760	MV 760VIS	LV 740	LV 740VIS
Glas/glas	ja	ja	ja	ja
Glas/metall	ja	ja	nej	nej
Härdat glas/härdat glas	ja	ja	ja	ja
Glas/sten	begränsat	begränsat	nej	nej
Glas/trä	begränsat	begränsat	nej	nej
Laminerat glas/glas	begränsat	ja	begränsat	ja
Laminerat glas/laminerat glas	nej	ja	nej	ja
Laminerat glas/sten	nej	begränsat	nej	nej
Laminerat glas/trä	nej	begränsat	nej	nej
Laminerat glas/metall	nej	ja	nej	nej
Laminerat glas/härdat glas	begränsat	ja	begränsat	ja
Glas/plast	begränsat	begränsat	nej	nej
Laminerat glas/plast	nej	begränsat	nej	nej
Plast/plast	nej	nej	nej	nej
Plast/metall	nej	nej	nej	nej
Plast/härdat glas	nej	begränsat	nej	nej

Specifikationer	B 665-0	B 682-T	B 678-0	B 690-0
Glas/glas	ja	ja	ja	ja
Glas/metall	nej	ja	begränsat	begränsat
Härdat glas/härdat glas	nej	ja	ja	ja
Glas/sten	nej	begränsat	begränsat	begränsat
Glas/trä	nej	begränsat	begränsat	begränsat
Laminerat glas/glas	begränsat	begränsat	ja	begränsat
Laminerat glas/laminerat glas	nej	nej	ja	nej
Laminerat glas/sten	nej	nej	begränsat	nej
Laminerat glas/trä	nej	nej	begränsat	nej
Laminerat glas/metall	nej	nej	begränsat	nej
Laminerat glas/härdat glas	nej	begränsat	ja	begränsat
Glas/plast	nej	begränsat	begränsat	nej
Laminerat glas/plast	nej	nej	begränsat	nej
Plast/plast	nej	nej	nej	nej
Plast/metall	nej	nej	nej	nej
Plast/härdat glas	nej	nej	begränsat	nej

Specifikationer	420VIS
Glas/glas	nej
Glas/metall	nej
Härdat glas/härdat glas	nej
Glas/sten	nej
Glas/trä	nej
Laminerat glas/glas	nej
Laminerat glas/laminerat glas	nej
Laminerat glas/sten	nej
Laminerat glas/trä	nej
Laminerat glas/metall	nej
Laminerat glas/härdat glas	nej
Glas/plast	ja
Laminerat glas/plast	ja
Plast/plast	ja
Plast/metall	ja
Plast/härdat glas	ja
Beskrivning	avsedd för limning Akryl/PC/PET/ABS

Användarriktlinjer för glaslimning med UV limmer

1. Materialval (välj lämpligt lim)

Valet av glas som Du önskar använda och lämpligt lim(se sektion/del 3) resulterar i olika styrka på sammanfogningen. Teknisk data gällande styrka, etc. finns i föregående tabell.

Anvisningarna refererar till klart floatglas som släpper igenom UVA. Klart floatglas, speglar (framsida), härdat glas och slätt trådglas kan limmas utan problem. Används specialglas kan det leda till lägre styrka eller att det inte kan limmas överhuvudtaget.

Problem kan uppstå då glaset är strukturerat, såsom mönstrat glas, trådglas och blästrat glas. UVA ljusets genomträngningsförmåga beror på glasets tjocklek och hur intensivt färgat glaset är.

Observera, att glas med hög UV absorption, såsom laminerat eller färgat glas, inte kan limmas med vanlig UV-lim. För dessa arbeten användes Bohle lim Verifix® LV760VIS, Verifix® LV 740VIS eller Lamifix 678, såväl som 682-T med aktivator.

Kom ihåg:

Inom ramen för angivna skikttjocklekar kan de angivna styrkevärdena uppnås. För lite, för mycket eller oregelbundet limskikt påverkar limstyrkan.

När man limmar glas mot metall, har det i en rad omsorgsfulla tester framkommit, att rostfritt stål är ett mycket lämpligt material.

2. Förberedelse av ytan som ska limmas

2.1 Rengöring

· Ytan som skall limmas måste vara absolut ren, fettfri och torr (fri från lösningsmedel.)
· Använd lämpligt rengöringsmedel vid UV-limning (utan tensider eller lösningsmedel)
· Vanligt fönsterputsmedel är olämpligt att använda i de flesta fall.
· Rekommendation: Bohle specialrengöringsmedel Art nr BO 51 079 10.

2.2. Uppvärmning

· Lim, såväl som delar som ska limmas, måste ha rumstemperatur.
· För att uppnå en varaktig och stabil limning är det absolut nödvändigt att värma delarna innan limningen för att avlägsna osynlig kondens. Alla delar som ska limmas måste värmas upp sakta och jämnt för att undvika att spänningar sen uppstår vid limningen.
· Temperaturen bör vara ungefär 30° C över rumstemperatur.
· Använd varmluftspistol eller hårtork.

Underlåtenhet att följa dessa rekommendationer kan leda till en avsevärt lägre styrka, i vissa fall kan det inte genast noteras, vilket slutligen resulterar i att limningen lossnar.

2.3. Pyrosil® förberedande ytbehandling

En ytterligare förberedande behandling av problematiska ytor med Pyrosil® teknologin resulterar i en hållbar fog med hög draghållfasthet, samt bättre motståndskraft mot fukt.

Detta är särskilt viktigt för limningar som utsätts för hög belastning i fuktiga utrymmen.

3. Välj rätt lim

Beroende på vilket krav man har på det material som ska limmas, vilka belastningar och hur det skall användas, så rekommenderas olika Bohle UV-härdande limmer.

Kom ihåg:

Glas/metall limningar: För att uppnå ett optimalt resultat, ska endast ett medelvisköst Bohle UV-lim användas såsom B 682-T eller VERIFIX MV 760.

Glas/glas limning: När man planerar en helglas konstruktion, ska man alltid sträva efter en "stängd" (dvs.självstabiliserande) konstruktion, för att uppnå högsta möjliga stabilitet (se illustration). Elastiska limmer som t.ex B-678-0 och B-690-0 passar endast till "stängda konstruktioner". Skulle designen avgöra om det ska vara en "öppen konstruktion", eller om en "stängd konstruktion" inte är möjlig av andra skäl, ska endast limmer som VERIFIX LV 740, Verifix® LV 740VIS, B 665-0, VERIFIX MV 760VIS, Verifix® MV 760 eller B 682-T användas.

öppen konstruktion

stängd konstruktion

4. Positionshjälpmedel
För att kunna utföra en UV-limning på ett korrekt sätt är det absolut nödvändigt att se till att de delar som ska limmas inte glider ur sitt läge. Uppgiften underlättas avsevärt genom att använda ett passande positionshjälpmedel ur VERIFIX produktsortiment. Din försäljare kan ge Dig nödvändig information.

5. Applicering av lim
· Innan limningen rekommenderas att först kontrollera att de olika bitar som ska limmas passar ihop. Detta åstadkoms genom att man sätter ihop delarna, utan att limma (använd positionshjälpmedel.)
· Limmet bör läggas på inom 5 minuter efter det att delarna har värmts upp. Om det går längre tid än så, måste delarna värmas upp på nytt.
· Limningen bör utföras i företrädesvis horisontalt läge. I vertikalt läge kan det uppstå problem.
· För mycket eller för lite lim försvagar styrkan i limningen och försvårar också avsevärt arbetet att avlägsna överflödigt lim.
· Doseringshjälpmedel ger en exakt och ekonomisk applicering av limmet.
5.1 Lim som appliceras INNAN sammanfogning.
Medelviskösa limmer (Verifix® MV 760, Verifix® MV 760VIS, B-678, B-690 och B-682-T) läggs på delarna innan sammanfogningen.Vid ytlimningar (Verifix® B690 och B 678.0 läggs limmet alltid på innan sammanläggningen.
· När man limmar i horisontalt läge ska delarna sänkas så försiktigt och jämnt som möjligt för att undvika att luftbubblor kommer emellan.
· Vikten på delarna är tillräcklig för att limmet ska spridas jämnt över den yta som ska limmas.
5.2 Lim som appliceras EFTER sammanfogning.
Lim med låg viskositet (VERIFIX LV 740, LV 740VIS och B-665-0) använder kapilärkraften att på egen hand sippra in i glipan i sammanfogningen. Därför kan delarna sammanfogas innan limning.
· Undvik att arbeta med flera olika delar samtidigt, utan foga samman en del i taget.
För att erhålla en optimal fördelning av limmet över hela limytan, skall delarna lyftas upp något och sänkas ner igen (förstora och förminska glipan) före härdning.

6. Härdning (Exponering av UV-ljus)
Härdning av limfogen görs i två steg:
1. Genom förhärdningen erhålles en arbetsstyrka (ca. 30% av slutlig styrka). Vid detta steg, kan enkelt överflödigt lim utanför limytan tas bort.
2. Efter sluthärdningen är sammanfogningen helt funktionell och kan sättas under belastning (efter 24 tim).
· Använd anpassad UV lampa: Lampan skall inte vara kortare/smalare än limkanten/ytan för att undvika uppbyggnad av spänningar genom ojämn härdning.
· Placera lampan så nära limytan som möjligt under härdningen.
· Rör aldrig delarna under härdprocessen och utsätt dom inte för vibrationer (använd fixeringshjälpmedel)
· Förhärdningen tar mellan 10 sekunder till ca. 2 minuter, beroende på typ och effektivitet hos lampan.
· Ta bort alla fixeringshjälpmedel och rengör objektet från alla limrester (Bohle specialrengöring, glasskrapa eller stålull finhet 00)
· Sluthärdning av limningen: belys från 60 sekunder till ca. 5 minuter, beroende på lamptyp.
· Att utsätta limningen för längre belysning har varken positiva eller negativa effekter på limningen.
Alla Bohle UV-lampor är utrustade med UV-filter för att undvika skador på ögon eller hud. För er egen säkerhet, bör ni använda lämpligt skydd. (Användande av lämplig skyddsutrustning vid arbeten med UV-lampor rekommenderas av arbetarskyddet).

7. Provlimning
Om Du är osäker på limförutsättningarna, gör alltid en provlimning:
· Limma delar enligt instruktionerna ovan.
· Testa styrkan på limningen genom att utsätta den för en kraftigare påfrestning än den normalt skall utstå, ex. slag, tippning eller plötsligarörelser. Om nödvändigt använd verktyg t.ex. en tång.
· Sätt under press tills delarna lossnar eller brister för att bestämma belastningsgränsen.
· I händelse av problem, tvivel om specifika limförutsättningar eller andra frågor, vänligen kontakta vår erfarna personal!

Friskrivning av ansvar
Ovanstående information såväl som våra tekniska rekommendationer, givna skriftligt eller muntligt är baserade på tester och enligt det bästa av vår kunskap. Det är dock rekommendationer utan förbindelse och övertar ej ert ansvar att avgöra riktigheten i givna rekommendationer, speciellt er del i arbetsprocessen.
Appliceringen, användandet eller bearbetningen av våra produkter enligt våra tekniska rekommendationer är utanför vår kontroll och faller därför under ert fulla ansvar.
Försäljningen av våra produkter sker enligt våra senaste sälj- och leveransvillkor.

Appliceringsnålar och tillbehör

Vid daglig användning av UV lim är en rätt doserad limmängd speciellt viktigt, såväl för hålbarheten på limningen som för kostnadsbiten. Verifix® doseringssystem i olika varianter för olika användningstillfällen är rätt lösning.

Applikations-nålar, set med adapter

Set med en adapter och 5 applikations-nålar

Diameter 0,33 · 0,41 · 0,58 · 0,84 · 1,37 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 5209319	Applikations-nålar, set med adapter

Doseringsnåladapter

Passar alla Bohle UV limflaskor (förutom 1 liters flaskor)

Artikel nr	Beskrivning
BO 5209320	Doseringsnåladapter

Doseringsnålar

För UV limmer · endast för användning med adaptor BO 52 093 20

Artikel nr	Färg · Diameter · För lim
BO 5209304	orange · 0,33 mm · B 665-0 / LV 740 / LV 740 VIS
BO 5209305	blå · 0,41 mm · B 665-0 / LV 740 /420 VIS / LV 740 VIS
BO 5209306	rosa · 0,58 mm · B 678-0 / B 690-0
BO 5209307	grön · 0,84 mm · B 678-0 / B 690-0
BO 5209308	bärnsten · 1,37 mm · B 682-T / MV 760 / MV 760 VIS
BO 5209309	oliv · 1,6 mm · 682-T / MV 760 / MV 760 VIS

Tomflaska

För UV-lim

Tomflaska 100 g

Artikel nr	Tomflaska · Beskrivning · Färg
BO 5209318	100 g · ·
BO 5209338	Förslutningshatt · vit
BO 5209339	Förslutningshatt · svart

Doseringssystem

Verifix® 900E doseringssystem är avsett fär alla typer av serielimning eller industriella applikationer. Exakt dosering sparar tid på slutliga rengöringen, speciellt för medelviskösa UV limmer. Den tidsstyrda kontrollen säkerställer en lika mängd lim vid varje tillfälle, en fotpedal ger en enkel manövrering.

Verifix® doseringsgivare 900 E

Avsedd för både låg- och högviskosa vätskor · justerbar doseringsintervall från 0.01 till 31 sekunder · Låsbar avtryckare och justerbar flödeskontroll · inget dropp

Artikel nr	Beskrivning
BO 5209380	doseringsgivare 900 E

Observera:
Reservdelar på förfrågan!

Detta set innehåller följande artiklar:

BO 5209304	Doseringsnål · ø 0.33 mm · orange	1 styck
BO 5209305	Doseringsnål 0,41 mm ø · blå	1 styck
BO 5209306	Doseringsnål 0,58 mm ø · rosa	1 styck
BO 5209307	Doseringsnål 0,84 mm ø · grön	1 styck
BO 5209308	Doseringsnål 1,37 mm ø · bärnsten	1 styck
BO 5209384	Patron · svart · UV blocker · 10 cm³	1 påse
BO 5209385	Adapter för patron BO 52 093 86	1 styck
BO 5209399	Doseringspensel	1 styck
BO 5209386	Patron · med UV blocker · 10 cm³	1 påse
BO 5209387	Förslutningshatt	1 påse

05 | Härdning

Bohle erbjuder ett omfattande program av UVA lampor för härdning av UV limmer. Välj alltid lampa efter limstorlek/yta för att erhålla en likformig belysning av limytan. På detta sätt undviker man spänningar i limfogen som kan ge upphov till problem med limningen. Lamporna är speciellt avsedda för metallimningar och korta limdistanser. För längre limdistanser, skall en rörlampa i passande längd användas för att unvika spänningar. Alla Bohle UVA lampor är utrustade med ett specialfilter. Använd bara lampor med intakt filter för att undvika skador på hud och ögon.

UVA tub lampor

Produktsortimentet inkluderar rörlampor av olika längd. På detta sätt kan nästan alla glas/glas limningar härdas spänningsfritt. Lysrör och skyddsrör kan enkelt skiftas på de flesta modeller om så är nödvändigt. På detta sätt kan lampan användas i många år.

Verifix® UVA-Star 500, 1110, 1410

Den nya serien av Verifix® UVA-Star rörlampor kombinerar den senaste teknologin med en ny design. "T8" rören utmärker sig med den förbättrade UVA effekten och sin strömsnålhet. Den högkvalitativa elektriska delen är nu integrerad i lamphuset, vilket gör den bekvämare att hantera. Alla längder finns antingen för 120 eller 230 Volt. Liksom tidigare kan lysröret bytas snabbt och enkelt. Den nya Verifix® UVA-Star rörlampa når sin fulla kapacitet efter en kort uppvärmningstid på 180 sekunder. Dessa är lampor med vitt ljus med våglängder mellan 315 - 400 nm, de är avsedda för härdning av UVA och ljushärdande av akrylatlimmer. Verifix® UVA-Star rörlampa är speciellt passande för en spänningsfri härdning av längre limsträckor vid glas/glas kantlimning. Även limningar som är längre än 1410 mm kan härdas spänningsfritt genom att använda flera lampor i rad.

Artikel nr	Utförande
BO 5500380	Verifix® UVA-Star 500, 230 volt 18 watt, arbetslängd 500 mm
BO 5500381	Verifix® UVA-Star 500, 120 volt, 18 watt, arbetslängd 500 mm
BO 5500382	Reservlampa för Verifix® UVA-Star 500
BO 5500383	Akryl rörskydd för Veririfix® UVA-Star 500
BO 5500385	Verifix® UVA-Star 1110, 230 volts, 36 watt, arbetslängd 1110 mm
BO 5500386	Verifix® UVA-Star 1110, 120 volts, 36 watt, arbetslängd 1110 mm
BO 5500387	Reservlampa för Verifix® UVA-Star 1110
BO 5500388	Akryl rörskydd för Verifix® UVA-Star 1110
BO 5500390	Verifix® UVA-Star 1410, 230 volt, 58 watt, arbetslängd 1410 mm
BO 5500391	Verifix® UVA-Star 1410, 120 volts, 58 watt, arbetslängd 1410 mm
BO 5500392	Reservlampa för Verifix® UVA-Star 1410
BO 5500393	Akryl rörskydd för Verifix® UVA-Star 1410
BO 5500399	Ändbeslag

UV-LED lampor

UV-LED lampa Twin LED Verifix®

Den nya “Twin LED“ UV LED lampan är avsedd för limningar av ca. 120 mm. Lampan ger en jämn fördelning av ljusintensiteten över hela ytan, vilket ger en spänningsfri limning. “Twin LED“ är försedd med två inbyggda LEDs. Detta erbjuder möjligheten att växla mellan våglängderna 365 nm och 395 nm. Därför kan lampan användas både för UVA och ljushärdande limmer. Dessutom, härdning både genom UV genomsläppande glas, såväl som floatglas eller härdade glas, eller UV absorberande glas såsom laminerade säkerhetsglas eller färgade floatglas är också möjligt. “Twin LED“ är liten, hanterbar och lätt. Den är idealisk passande för limningar av metalldelar. Det integrerade batteriet gör “Twin LED“ till ett mobilt verktyg, oberoende av en specifik arbetsplats. Speciellt komplicerade limningar, såsom limning av metalldelar på redan färdiga objekt , som exempel montrar vilka är svåra att flytta, kan nu enkelt och bekvämt åtgärdas. Om LED lampan är permanent i arbete, är batteritiden ca 2 timmar. Batteriet kan laddas med den medföljande kabeln. LED lampan kan användas under tiden den laddas. Batteristatus visas kontinuerligt. Om batterieffekten ej är tillräcklig så slås lampan av automatiskt.Efter att den är påslagen är “Twin LED“ redo att omgående användas. Olika härdningstider kan programeras via 3 timers. Lampan manövreras med fyra knappar. Om den användes stationärt så är “Twin LED“ försedd med ett flertal skruvhål för applicering på t.ex. ett stativ. Observera: Mycket hög effekt, korta härdningstider!

Dimension 125 x 40 x 70 mm · Vikt ca. 600 g · Våglängd 365 nm, 395 nm · Batteri livslängd ca. 2 timmar när LED användes permanent · Strömstyrka 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Ingår i leverans:
UV-lampan levereras i förvaringsväska med stoppning
Batteri
Adapter

Artikel nr	Beskrivning
BO 5500355	Verifix “TwinLED“ UV-LED lampa
SP BT5559	Reservbatteri

UVA-lampa

UV handlampor är speciellt avsedda för limning av metalldelar mot glas såväl som små glasobjekt med korta limdistanser, även för industriell eller serieproduktion. Lamporna kännetecknas av den mycket korta härdningstiden.

UVA handlampa UVAHAND 250

För användning vid limning av metalldelar och mindre ytor · integrerad timmätare · byglar som skydd mot överhettning · inbyggd kylfläkt · speciell filterskiva · För härdning av UV lim · med filterskiva · idealisk för limmnig av metalldelar

Artikel nr	Utförande · Beskrivning · Användning
BO 5209404	230 Volt, 250 Watt · vitt ljus
BO 5209415	230 Volt, 250 Watt · svart ljus
BO 5209416	Volt 110 · Hz 60 ·
BO 5209406	Reserv H1filter skiva med ram ·
BO 5209407	Reservrör för BO 5500330 250 F
BO 5209408	Reservfilterskiva med ram · svart ljus
BO 5209414	Tempratursäkring
BO 5209412	Reservhölje · höger och vänster handsida

UVA handlampa

För härdning av UV lim · med filterskiva · idealisk för limmnig av metalldelar

Utförande 230 Volt, 100 Watt

Artikel nr	Utförande
BO 5500310	UVA handlampa
BO 5500311	Reservrör UV 150 F
BO 5500312	Reserv H1filter skiva

Tillbehör

UVA-mätinstrument

För mätningen av intensiteten på UVA rör- och handlampor i UVA och UVB området · För kontroll av UVA transmittansen av glas.

Artikel nr	Mätområde
BO 5500300	0 - 200 mW/cm²

Observera:
Säker och pålitlig produktion genom regelbunden mätning av era UVA lampor!

Skyddsglasögon Premium

UV-skyddsglasögon. EN 170 · grå siktskiva, reptålig + antiimbehandlad · ställbar skalm · levereras inkl.snodd

Artikel nr	Beskrivning
BO 5007613	Skyddsglasögon

Väska

För UVA handlampa · ljusgrå

Storlek 396 x 296 x 315 mm

Artikel nr	För
BO 5209409	BO 5209404 / 5209415
BO 5500315	BO 5500310

Glaslimnings-satser

Bohle glaslimningsset erbjuder en komplett grundutrustning för fixering och limning av små till medelstora glasdelar. Från nybörjar- till proffsset:. Naturligtvis även en passande UV-lampa. Översiktligt och väl skyddat i en stabil låda finns alla väsentliga delar som lampa, fixeringshjälpmedel och andra hjälpmedel alltid till hands. Idealiskt även för en mobil verksamhet.

Proffs-set med Verifix® fixeringshjälpmedel och UV lampa

Proffs-set för UV limning. Idealiskt och anpassat för byggande av montrar och glasmöbler.

Observera:
Nödvändiga kemiska produkter (rengöring, lim, etc) måste beställas separat

Artikel nr	Utförande
BO 5500372	Standard set
BO 5500374	110 V set för export

Detta set innehåller följande artiklar:

BO 5141000	Glasskrapa av metall	1 styck
BO 5141001E	Rakblad med rygg	1 ask
BO 5141605	Stålull finhet 00	1 styck
BO 5209305	Doseringsnål 0,41 mm ø · blå	1 styck
BO 5209306	Doseringsnål 0,58 mm ø · rosa	1 styck
BO 5209307	Doseringsnål 0,84 mm ø · grön	2 styck
BO 5209308	Doseringsnål 1,37 mm ø · bärnsten	2 styck
BO 5209320	Doseringsnåladapter	2 styck
BO 5209470	UVA Star "Light", 230 Volt	1 styck
BO 639.0	VERIFIX vinkelsugare Pro	1 styck
BO 636.0	Klämmhållare för glastjocklek 3 - 10 mm	1 styck
BO 636.1	Klämmhållare för glastjocklek 6 - 19 mm	1 styck
BO 637.1	Excenteranslag	4 styck
BO 638.0	VERIFIX vinkelpumpsugare	2 styck
BO 5007510	Dermatril engångshandskar	1 ask
BO 5007613	Skyddsglasögon	1 styck

Proffs-set för UV limning

Proffs-set för UV limning. Avsedd för snabb och effektiv limning av glas mot metall och mindre projekt.

Artikel nr	Beskrivning
BO 5500371	Proffs-set för UV limning

Observera:
Nödvändiga kemiska produkter (rengöring, lim, etc) måste beställas separat

Detta set innehåller följande artiklar:

BO 5209404	UV-handlampa, 230 V	1 styck
BO 5209320	Doseringsnåladapter	1 styck
BO 5209307	Doseringsnål 0,84 mm ø · grön	2 styck
BO 5209308	Doseringsnål 1,37 mm ø · bärnsten	2 styck
BO 5141605	Stålull finhet 00	1 styck
BO 5141000	Glasskrapa av metall	1 styck
BO 5141001E	Rakblad med rygg	1 ask
BO 5007510	Dermatril engångshandskar	1 ask

Nybörjarset för UV limning

Avsedd för de som endast limmar glas/metall i liten skala, eller vill prova på denna teknologi till en liten investering · praktiskt förpackad i plastväska

Artikel nr	Beskrivning
BO 5500373	Nybörjarset för UV limning

Observera:
Nödvändiga kemiska produkter (rengöring, lim, etc) måste beställas separat

Detta set innehåller följande artiklar:

BO 5209450	UVA handlampa H9	1 styck
BO 5209308	Doseringsnål 1,37 mm ø · bärnsten	1 styck
BO 5209320	Doseringsnåladapter	1 styck
BO 5141000	Glasskrapa av metall	1 styck
BO 5141001E	Rakblad med rygg	1 ask
BO 5141605	Stålull finhet 00	1 styck
BO 5007613	Skyddsglasögon	1 styck
BO 5007510	Dermatril engångshandskar	1 ask

07 | Möbelbeslag för UV-limning

På grund av dess transparens och lyster har glas alltid varit ett uppskattat material i möbelbygge. Användandet av glas har stadigt ökat de senaste åren. Idag finns ett brett program av helglasmöbler i olika design. Tack vare glaslimningstekniken behövs ej längre borrhål och urtag i glaset, vilket gör att produktionen blir enklare och billigare. Den höga produktkvalitén tillsammans med proffesionella applikationshjälpmedel gör användandet enkelt, ökar omsättningen och garanterar konkurenskraften. Det omfattande programmet av Bohle-beslag för UV limning till glasmöbler, inkluderar gångjärn, hyllhållare, dörrknoppar, hjulrullar, vridplattor, bordsben och mycket mer.

Glasdörrgångjärn, glas/glas

Följande gångjärn för att montera glasdörrar i en glaskonstruktion behöver inga borrhål eller urtag i glaset. Gångjärn för innan- eller utanliggande dörrar finns i olika design.

Cristallo Fix komplett gångjärn

Med Cristallo Fix har Bohle utvecklat ett gångjärn, som tillåter att glasdörrar monteras på ett glasskåp genom limning och som även kan justeras i tre riktningar. Denna tekninskt krävande produkt har en dämpad stängningsfunktion med fjäderbelastning och är avsedd för innan- eller utanpåliggande montage. Istället för den konventionella kryssplatta-monteringen, har denna nya produkt en limplatta med "snap-on" funktion som är speciellt utvecklad för detta ändamål.· ständigt justerbar · ny integrerad dämpningsteknologi

Montage Glas/glas · Justeringsmått max. höjd / djup / bredd ± 2 / 3 / 4 mm · För innanligande och utanliggande dörrar · Öppningsvinkel 125 ° · Belastning se tabell i kg

Artikel nr	Beskrivning · Säljenhet
BO 5206060	Cristallo Fix komplett gångjärn · 1 styck

Detta set innehåller följande artiklar:

BO 5206061	Limplatta	1 styck
BO 5206064	Gångjärnsarm	1 styck
BO 5206065	Täckplatta	1 styck
BO 5206066	Dämpare	1 styck
BO 5206051	Limplatta	1 styck

Glas-glas gångjärn Cristallo Fix (separata delar)

Artikel nr	Utförande · Säljenhet · Längd · Bredd · Ytfinish
BO 5206061	Limplatta 90 x 28 mm · 1 styck
BO 5206064	Gångjärnsarm · 1 styck
BO 5206065	Täckplatta · 1 styck
BO 5206066	Dämpare · 1 styck
BO 5206051	Limplatta · 1 styck · 60 mm · 28 mm · matt förnicklad
BO 5206052	Limplatta · 25 styck · 60 mm · 28 mm · matt förnicklad

Limplatta bara för spegeldörrar

För användning i fuktiga utrymmen, behandla med Pyrosil® och Pyrosil®primer på båda sidor.

ℹ Längd 60 mm · Bredd 28 mm · Ytfinish förnicklad

Artikel nr	Utförande · Längd · Bredd · Ytfinish · Säljenhet
BO 5206053	Limplatta · 60 mm · 28 mm · Zink, förnicklad · 1 styck
BO 5206054	Limplatta · 60 mm · 28 mm · Zink, förnicklad · 25 styck

Vikttabell gångjärn

A = Antal gångjärn
B = Främre höjd (mm)
C = kg

Cristallo Fix dimensioneringstabell för innanliggande dörrar

A = Limposition: Dörradapter
B = Limposition: Limplatta
D = Distans dörr till sidostycke
X = 5/6/8 mm, Y = 6/8/10/12/15 mm
B = X + 1 mm

D	-6	-5,5	-5	-4,5	-4	-3,5	-3	0	-2	-1,5
A	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5

Cristallo Fix dimensioneringstabell för utanpåliggande dörrar

A = Limposition: Dörradapter
B = Limposition: Limplatta
D = Distans dörr till sidostycke
X = 5/6/8 mm, Y = 6/8/10/12/15 mm
B = 1 mm

D	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5
A	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5

Gångjärn

Gångjärn av polerad aluminium för innanliggande dörrar är användbar på alla glastjocklekar

ⓘ Form plan · Max. belastning per par 10 kg · Förpackningsenhet 2 styck

Observera!
För att säkerställa en hållbar limning är det nödvändigt att förbehandla metallytan med, ex. metall primer BO 52 094 88, eller Pyrosil® BO 52 094 91.

Artikel nr	Användning
BO 5206265	höger
BO 5206267	vänster

Glasdörrgångjärn

Mässing · förkromat

ⓘ Öppningsområde 270 ° · Dörrvikt per par 7,5 kg · Förpackningsenhet 1 styck

Observera!
För att säkerställa en hållbar limning är det nödvändigt att förbehandla metallytan med, ex. metall primer BO 5209488, eller Pyrosil® BO 5209491.

Artikel nr	Beskrivning
BO 5200090	Glasdörrgångjärn

Gångjärn för helglasmontrar

innanliggande · glas till glas · ej ställbar

ⓘ Öppningsvinkel 200 ° · Belastning per par 20 kg · Glastjocklek 4 - 10 mm · Axel synlig 5 mm · Springbredd 2 mm · Sidoinställning ±2 mm · Höjd justerbar ±2 mm · djupinställning ±2 mm · Med snäppfunktion · Ytfinish borstad · Material rostfritt stål · Säljenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5205247	Gångjärn för helglasmontrar

Gångjärn Conus av rostfritt stål

För UV limning · för dörren måste beräknas ett sidoöverhäng av minst 52 mm utanför stommen

ⓘ För utanpåliggande dörrar · Glastjocklek 6 - 15 mm · Öppningsvinkel 180 ° · Max. belastning per par 30 kg · Diameter 44 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206251	Gångjärn Conus av rostfritt stål

Gångjärn Conus av rostfritt stål

För UV limning · för dörren måste beräknas ett sidoöverhäng av minst 28 mm utanför stommen.

ⓘ För utanpåliggande dörrar · Glastjocklek 6 - 10 mm · Öppningsvinkel 180 ° · Max. belastning per par 10 kg · Diameter 24 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206252	Gångjärn Conus av rostfritt stål

Praktiskt tips

Dörren går inåt vid öppning, läs noga manualen som bifogas med gångjärnet.

Glasdörrgångjärn Verifix® Clix 90°

Detta gångjärn är ett högvärdigt rostfritt beslag för glas-glas montage. Gångjärnet är avsett för innanliggande dörrar.Det är tredimensionellt ställbart och genom en "snap-on" funktion lätt att montera och demontera. Den har en fjäderbelastad stängning och fungerar mycket bra i kombination med dämpare BO 55 002 30/31 och BO 55 002 35/36.

ⓘ Glastjocklek 6 - 8 mm · Öppningsvinkel 90 ° · Max. belastning per par 8 kg · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206057	Glasdörrgångjärn

Glasdörrgångjärn Verifix® 90°

Detta attraktiva gångjärn med rostfri limyta kan användas för innanliggande glasdörrar med två gångjärn. Den har en fjäderbelastad stängning och fungerar mycket bra i kombination med dämpare BO 55 002 30/31 och BO 55 002 35/36.

ⓘ Glastjocklek 6 - 8 mm · Öppningsvinkel 90 ° · Max. belastning per par 8 kg · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206200	Glasdörrgångjärn

Glasdörrgångjärn Verifix® 135°

Verifix® glasdörrgångjärn 135° ger utrymme för intressanta och tredimensionella glas objekt. Den har en fjäderbelastad stänhning och fungerar mycket bra i kombination med dämpare BO 55 002 30/31 och BO 55 002 35/36.

ⓘ Glastjocklek 6 - 8 mm · Max. belastning per par 8 kg · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206199	Glasdörrgångjärn

Swing gångjärn rund

Högkvalitativt rostfritt gångjärn avsett för innanliggande dörrar · ett gängat stift gör det möjligt att demontera dörren efter limning.

ⓘ För innanliggande dörrar · Diameter 20 mm · Höjd 18,5 mm · Glastjocklek upp till 12 mm · Dörrvikt max. 10 kg · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206260	Swing gångjärn rund

Swing gångjärn rund

Högkvalitativt rostfritt gångjärn avsett för innanliggande dörrar · ett gängat stift gör det möjligt att demontera dörren efter limning.

ⓘ För innanliggande dörrar · Diameter 30 mm · Höjd 24,5 mm · Glastjocklek upp till 12 mm · Dörrvikt max. 20 kg · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206261	Swing gångjärn rund
BO 5206261B	med gängtappen

Swing gångjärn kantig

Högkvalitativt rostfritt gångjärn avsett för innanliggande dörrar · ett gängat stift gör det möjligt att demontera dörren efter limning.

Form kantig · Montage glas mot glas · Kantlängd 20 mm · Dörrvikt max. 10 kg · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr	Beskrivning · Utförande
BO 5500281	Swing gångjärn · kantig

Swing gångjärn kantig

Högkvalitativt rostfritt gångjärn avsett för innanliggande dörrar · ett gängat stift gör det möjligt att demontera dörren efter limning.

Form kantig · Montage glas mot glas · Kantlängd 30 mm · Dörrvikt max. 20 kg · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr	Beskrivning · Utförande
BO 5500283	Swing gångjärn · kantig

Swing gångjärn invändig limning

Högkvalitativt rostfritt gångjärn avsett för innanliggande dörrar · efter limning kan dörren ej tas bort igen.

För innanliggande dörrar · Montage glas mot glas · Dörrvikt 5,5 kg · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr	Beskrivning · Utförande
BO 5500285	Swing gångjärn · invändig limning

Glasdörrgångjärn, glas/trä

Glas och trä finns ofta kombinerade i möbelkonstruktioner. Bohle erbjuder gångjärn för helglasdörrar för UV limning i en glas/trä konstruktion.

Cristallo Glas-trä gångjärn med dämpningssystem eller täckplatta

Cristallo gångjärnet i glas-trä version med dämpningssystem eller med täckplatta · ny dämpnings-teknologi · för innan- eller utanpåliggande glasdörrar · clip-funktion · kryssmontageplatta

ⓘ Justeringsmått max. höjd / djup / bredd ± 2 / 3 / 4 mm · Montage Glas/trä · Öppningsvinkel 125 ° · Belastning se tabell i kg

Artikel nr	Utförande
BO 5206068	Glas-trä "Cristallo" gångjärn med dämpningssystem eller täckplatta

Detta set innehåller följande artiklar:

BO 5206063	Kryssmontageplatta	1 styck
BO 5206064	Gångjärnsarm	1 styck
BO 5206065	Täckplatta	1 styck
BO 5206066	Dämpare	1 styck
BO 5206051	Limplatta	1 styck

Cristallo gångjärn (enskilda delar)

BO 5206053 och BO 5206054 bara för spegeldörrar

Artikel nr	Utförande · Säljenhet · Längd · Bredd · Ytfinish
BO 5206063	Kryssmontageplatta
BO 5206064	Gångjärnsarm · 1 styck
BO 5206065	Täckplatta · 1 styck
BO 5206066	Dämpare · 1 styck
BO 5206051	Limplatta · 1 styck · 60 mm · 28 mm · matt förnicklad
BO 5206053	Limplatta · 60 mm · 28 mm · Zink, förnicklad · 1 styck
BO 5206052	Limplatta · 25 styck · 60 mm · 28 mm · matt förnicklad
BO 5206054	Limplatta · 60 mm · 28 mm · Zink, förnicklad · 25 styck

Vikttabell gångjärn

A = Antal gångjärn
B = Främre höjd (mm)
C = kg

Cristallo dimensioneringstabell för innanliggande dörrar

TA = Distans dörr till ram
A = Dimension för lim
B = 38+x

TA	-2,5	-2	-1,5	-1	-0,5
A	0	0,5	1	1,5	2

Cristallo dimensioneringstabell för utanpåliggande dörrar

1 = Glasdörr
2 = Limplatta
3 = Montageplatta
4 = Träram
TA = Distans dörr till ram
A = Dimension för lim
B = 37

TA	0,5	2	3,5	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
A	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5

Gångjärn för innanliggande montrar

Öppningsvinkel 195 ° · Belastning per par 20 kg · Glastjocklek 4 - 10 mm · Axel synlig 5 mm · Springbredd 3 mm · Sidoinställning +2 mm · Höjd justerbar ±1 mm · Med snäppfunktion · Ytfinish mattförnicklad · Material Zink · Utförande Limplatta av rostfritt stål · Säljenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5205248	Gångjärn för innanliggande montrar

Plattgångjärn

Gångjärn av polerad aluminium för innanliggande dörrar, för alla glastjocklekar.

ⓘ För innanliggande dörrar · Max. belastning per par 10 kg · Förpackningsenhet 2 styck · Materialtjocklek 2,65 mm

Observera!
För att säkerställa en hållbar limning är det nödvändigt att förbehandla metallytan med, ex. metall primer BO 52 094 88, eller Pyrosil® BO 52 094 91.

Artikel nr	Användning
BO 5206266	höger
BO 5206268	vänster

Praktiskt tips

Dörren går inåt vid öppning, läs noga manualen som bifogas med gångjärnet.

Glasdörrgångjärn Verifix® Clix 90°

Detta gångjärn är ett högvärdigt rostfritt beslag för glas-trä montage. Gångjärnet är avsett för innanliggande dörrar. Det är ställbart i tre riktningar och har en "snap-on" funktion, lätt att montera och demontera. Den har en fjäderbelastad stängning och fungerar mycket bra i kombination med dämpare BO 55 002 30/31 och BO 52 002 35/36.

ⓘ Glastjocklek 6-8 mm · Max. belastning per par 8 kg · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206058	Glasdörrgångjärn

Glasdörrgångjärn Verifix® 90°

Det välkända Verifix® gångjärnet finns nu även i glas/trä version · för innanliggande glasdörrar · Den kan justeras i tre lägen och kan enkelt monteras och demonteras genom clip-on funktionen.Den är försedd med fjäderstängning och är avsedd att användas i kombination med dämpare BO 55 00 230 och BO 55 002 35/36.

ⓘ För innanliggande dörrar · Glastjocklek 6-8 mm · Max. belastning per par 8 kg · Med Fjäderhållare · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206055	Glasdörrgångjärn

Swing gångjärn rund

Rostfritt stål · avsett för innanliggande dörrar · gängat stift i gångjärnet tillåter att dörren kan tagas bort efter limning · för innanliggande dörrar

ⓘ För innanliggande dörrar · Höjd 18,5 mm · Max. belastning per par 10 kg · Glastjocklek upp till 12 mm · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr	Beskrivning · Utförande
BO 5206262	Swing gångjärn · rund

Swing gångjärn rund

Rostfritt stål · avsett för innanliggande dörrar · gängat stift i gångjärnet tillåter att dörren kan tagas bort efter limning · för innanliggande dörrar

ⓘ För innanliggande dörrar · Höjd 24,5 mm · Glastjocklek upp till 12 mm · Max. belastning per par 20 kg · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr	Beskrivning · Utförande
BO 5206263	Swing gångjärn · rund

Swing gångjärn kantig

Högkvalitativt rostfritt gångjärn avsett för innanliggande dörrar · ett gängat stift gör det möjligt att demontera dörren efter limning.

ⓘ För innanliggande dörrar · Form kantig · Montage glas-trä · Kantlängd 20 mm · Dörrvikt per par max. 10 kg · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr	Beskrivning · Utförande
BO 5500282	Swing gångjärn · kantig

Swing gångjärn kantig

Högkvalitativt rostfritt gångjärn avsett för innanliggande dörrar · ett gängat stift gör det möjligt att demontera dörren efter limning.

ⓘ För innanliggande dörrar · Form kantig · Montage glas-trä · Kantlängd 30 mm · Dörrvikt per par max. 20 kg · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr	Beskrivning · Utförande
BO 5500284	Swing gångjärn · kantig

Swing gångjärn invändig limning

Högkvalitativt rostfritt gångjärn avsett för innanliggande dörrar · efter limning kan dörren ej tas bort igen.

ⓘ För innanliggande dörrar · Montage glas-trä · Dörrvikt per par max. 5,5 kg · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr	Beskrivning · Utförande
BO 5500286	Swing gångjärn · invändig limning

Glasdörrlås

Om inte annat angivs, så leveereras låsen med lika nycklar. Det går att få med olika låsning på förfrågan.

Limningsbart lås Symo

För UV limning · rostfritt stål · Observera: motbleck och cylinder måste beställas separat. · Färdiga objekt eller härdade glasdörrsystem kan utrustas

Glastjocklek 4 - 15 mm · Säljenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning · Tillbehör
BO 5500225	Glaslås för limning · för vänster sida · rostfritt stål
BO 5500226	Glaslås för limning · för vänster sida · aluminium
BO 5500227	Glaslås för limning · för höger sida · rostfritt stål
BO 5500228	Glaslås för limning · för höger sida · aluminium
BO 5500221	Motbleck · enkeldörr · glas/trä
BO 5500222	Motbleck · dubbeldörr · glas/glas · dörregel nödvändigt
BO 5500223	Motbleck · enkeldörr · glas/glas
BO 5500224	Cylinder · lika låsning
BO 5500229	Cylinder · olika låsning

Lås för innan- eller utanpåliggande dörrar

För UV limning · rostfritt stål · lika nyckel · (vänligen ange glastjocklek vid order) · Låset är avsett för höger och vänsterhängda dörrar, både låsregel och låscylinder kan vändas genom att lossa skruven.

Diameter 35 mm · Glastjocklek 6 - 15 mm · Borrhål i glas ø 25 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206240	Lås för innan- eller utanpåliggande dörrar

Lås för dubbeldörrar

För UV limning · rostfritt stål · lika nyckel · dörregel BO 52 062 59/58 är nödvändig · Låset är avsett för höger och vänsterhängda dörrar, både låsregel och låscylinder kan vändas genom att lossa skruven.

ⓘ Diameter 35 mm · Borrhål i glas 25 mm Ø · Glastjocklek 6 - 15 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206242	Lås för uttanpåliggande dörrar

Lås för innanliggande enkeldörr

För UV limning · rostfritt stål · lika nyckel · för vitriner · Färdiga konstruktioner eller härdade glasdörrar kan också eftermonteras med detta lås · Nyckeln kan endast tas ur efter låsning.

ⓘ Höjd 39 mm · Glastjocklek 6 - 12 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206281	Lås för innanliggande enkeldörr

Lås för utanpåliggande enkeldörr

För UV limning · rostfritt stål · lika nyckel · för vitriner · Färdiga konstruktioner eller härdade glasdörrar kan också eftermonteras med detta lås · Nyckeln kan endast tas ur efter låsning.

ⓘ Höjd 39 mm · Glastjocklek 6 - 12 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206282	Lås för utanpåliggande enkeldörr

Lås för dubbeldörrar

För UV limning · lika nyckel · rostfritt stål · passar alla glastjocklekar · Färdiga konstruktioner eller härdade glasdörrar kan också eftermonteras med detta lås · BO 52 062 58/59 är nödvändig · Nyckeln kan endast tas ur efter låsning.

ⓘ Höjd 39 mm · Glastjocklek 6-12 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206283	Lås för uttanpåliggande dörrar

Reservnyckel

För lås BO 5206281, BO 5206282 och BO 5206283, lika nyckel

Säljenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206284	Reservnyckel

Lås för innanliggande enkeldörr

För UV limning · användas på färdiga objekt eller härdade dörrar · lika nyckel

Diameter 28 mm · Glastjocklek 5 - 12 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206278	Lås för innanliggande enkeldörr

Lås för utanpåliggande enkeldörr

För UV limning · användas på färdiga objekt eller härdade dörrar · lika nyckel

Diameter 28 mm · Glastjocklekar 5 - 12 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206279	Lås för utanpåliggande enkeldörr

Lås för dubbeldörrar

För UV limning · kan monteras på färdiga objekt och härdade glas · Dörregel BO 52 062 58/59 är nödvändig · lika nyckel

Diameter 28 mm · Glastjocklek 5 - 12 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206280	Lås för dubbeldörrar

Glasdörrlås Rostfritt stål glas / trä

För UV limning · passande låsvinkel BO 5206376

Stängningsvinkel 180 ° · Borrhål ø 25 mm · Material förnicklad · Säljenhet 1 styck

Artikel nr	Utförande
BO 5206374	lika nyckel
BO 5206375	olika nyckellåsning
BO 5206376	Låsbleck

Tillbehör

Dörregel

För UV limning · rostfritt stål · för låsning av dubbeldörrar

Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Diameter · Total längd
BO 5206258	10 mm · 50 mm
BO 5206259	20 mm · 68 mm

Magnethållare

För UV limning · rostfritt stål · för enkeldörr · magnetkraft 2 kg

Diameter magnetplatta 8 mm · Förpackningsenhet 1 styck · Längd 11 mm · Bredd 12 mm · Höjd 12 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206254	Magnethållare

Magnethållare

För UV limning · rostfritt stål · för dubbeldörrar · magnetkraft 2 kg

Diameter magnetplatta 8 mm · Förpackningsenhet 1 styck · Längd 30 mm · Bredd 12 mm · Höjd 12 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206255	Magnethållare

Dämpare för glaslimning, rund

Huvudanvändningsområde: För dämpning av glasdörrar med gångjärn med självstängande fjädermekanism · dämpning av lådor av glas eller trä · möjlig att eftermontera på befintliga glasobjekt

Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Dämpningsstyrka
BO 5500230	mjuk
BO 5500231	hård

Dämpare för glaslimning, kantig

Huvudanvändningsområde: För dämpning av glasdörrar med gångjärn med självstängande fjädermekanism · dämpning av lådor av glas eller trä · möjlig att eftermontera på befintliga glasobjekt

Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Dämpningsstyrka
BO 5500235	mjuk
BO 5500236	hård

Tryckmagnetlås

Tryckmagnetlåset är speciellt avsett för glasdörrar eller lådor vars beslag inte är självstängande, t.ex.utan fjädrande stängningsmekanism. Låset måste placeras på motsatt sida mot gångjärnet. Det spelar ingen roll om tryckmagnetlåset placeras upptill eller nedtill.

ⓘ Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Utförande
BO 5500250	rund
BO 5500251	kantig

Magnethållare för träram

Inkl. skruv och hylsa · magnetkraft: 2 kg

ⓘ Utförande för enkeldörrar · Diameter magnetplatta 8 mm · Material: rostfritt stål · Förpackningsenhet 1 styck · Längd 18 mm · Bredd 11 mm · Höjd 11 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206294	Magnethållare för träram

Magnethållare för träram

Inkl. skruv och hylsa · magnetkraft: 2 kg

ⓘ Utförande för dubbeldörrar · Diameter magnetplatta 8 mm · Material: rostfritt stål · Förpackningsenhet 1 styck · Längd 30 mm · Bredd 12 mm · Höjd 12 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206295	Magnethållare för träram

Möbelstöd, ben och hjul

Produktsortimentet inkluderar ett stort utval av bordsben och möbelfötter. Här hittar ni rätta tillbehören för olika applikationer, antingen för ett litet CD-ställ eller en stor monter. I händelse av ojämna golv, rekommenderas att välja en justerbar fot för att förhindra limningen att belastas ojämnt.

Hyllstöd/ Monterfot

Av slipat rostfritt stål · inklusive 2 limplattor , ø 50 mm och gängad stång · levereras komplett monterad · idealisk som hyllstöd, monterfot eller ben till egen designad glasmöbel

ⓘ Diameter 40 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Höjd
BO 5206111	120 mm
BO 5206112	220 mm
BO 5206113	320 mm
BO 5206114	420 mm

Ben för bardisk

Vertikala · kan skruvas i botten, UV-limmas upptill

ⓘ Diameter 50 mm · Höjd 200 mm · Max. belastning per styck 15 kg · UV limplatta 49,5 mm Ø · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Utförande
BO 5500130	förkromad
BO 5500131	mattkromad

Monterfot

Idealisk för monter eller TV-möbel · massivt utförande · den perfekta lösningen för exakt justering av tunga glasmöbler

ⓘ Höjd 40 mm · Diameter 60 mm · Höjden justerbar 10 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206157	Monterfot

Möbelfot

Möbelfot av massiv konstruktion med nylon rulle · roterande nylonrulle för användning till flyttbara glasmöbler

ⓘ Höjd 60 mm · Diameter 39 mm · Max. belastning per styck 25 kg · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206120	Möbelfot

Möbelfot av rostfritt stål

Liten möbelfot, plastklädd glidyta · för UV limning · flera användningsområden, för små eller medelstora objekt t.ex. CD-ställ

ⓘ Diameter 35 mm · Höjd 14 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5500280	Möbelfot av rostfritt stål

Distanshållare

Rostfritt stål · även lämplig som fot · exakt position genom limning, ingen glidning möjlig

ⓘ Max. belastning per styck 15 kg · Förpackningsenhet 12 styck

Artikel nr	Diameter · Höjd
BO 5200088	10 mm · 3,5 mm
BO 5200089	15 mm · 4 mm

Glasmöbelhjul

Rostfritt stål · rullar av svart plast · kromad metallkropp

ⓘ Diameter 49,5 mm · Tjocklek 12 mm · Rulldiameter 37 mm · Max. belastning per styck 50 kg · Gänga M8 · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206181	Glasmöbelhjul

Glasmöbelhjul med låsning

Går jämnt tack vare mjuka rullar Rostfritt stål

ⓘ Diameter 35 mm · Tjocklek 2,6 mm · Rulldiameter 36 mm · Max. belastning per styck 30 kg · Gänga M8 · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206179	Glasmöbelhjul med låsning

Glasmöbelhjul utan låsmekanism

Går jämnt tack vare mjuka rullar Rostfritt stål

ⓘ Diameter 35 mm · Tjocklek 2,6 mm · Rulldiameter 36 mm · Max. belastning per styck 30 kg · Gänga M8 · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206180	Glasmöbelhjul

Glasmöbelhjul med låsning

Mjuk gång tack vare elastiska rullar · limplatta av rostfritt stål

ⓘ Diameter 35 mm · Tjocklek 4 mm · Rulldiameter 37 mm · Max. belastning per styck 40 kg · Gänga M8 · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206153	Glasmöbelhjul med låsning

Glasmöbelhjul utan låsmekanism

Mjuk gång tack vare elastiska rullar · limplatta av rostfritt stål

ⓘ Diameter 35 mm · Tjocklek 4 mm · Rulldiameter 37 mm · Max. belastning per styck 40 kg · Gänga M8 · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206154	Glasmöbelhjul

Dubbelrullhjul

Limplatta av rostfritt stål

ⓘ Diameter 35 mm · Tjocklek 4 mm · Max. belastning per styck 25 kg · Rulldiameter 38 mm · Gänga M8

Artikel nr	Förpackningsenhet
BO 5500801	4 styck
BO 5500802	20 styck

Platta för roterande bord

För konstruktion av vridbara glasdetaljer (bordsskivor, TV-stativ etc.) är Bohle´s kullagrade vridplattor väl lämpade. Det solida utförandet med de högkvalitativa kullagren ger ett hållbart stativ. Det kompletta plattorna med rostfria lager , limmas lämpligen problemfritt med Bohle-UV-lim,som är ett lim av medelviskosität. Sträva alltid efter att få en jämnt centrerad tyngd. · Rostfritt stål · jämn och mjuk gång · plattan har 3 borrhål ø 6 mm och kan limmas på glas eller skruvas i trä eller metall · muttern måste ha fritt utrymme · borrhål i basplatta min. ø 30 mm

ⓘ Glas-Diameter max. 800 mm · Max. belastning ca. 120 kg · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Diameter
BO 5206183	80 mm

Bordsben av rostfritt stål

För UV limning · demonterbar limplatta av rostfritt stål · plastfot · Notera! Speciallängder på förfrågan.

ⓘ Diameter 60 mm · Höjd justerbar + 20 mm · Gängad stift M10 · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Höjd · Höjd justerbar
BO 5206158	740 mm · + 20 mm
BO 5206159	424 mm · + 20 mm
BO 5206160	690 mm · + 20 mm

Bordsben av rostfritt stål

För UV limning · Vänligen beställ adapterplatta BO 55 001 09 separat.

ⓘ Höjd 710 mm · Diameter 80 mm · Höjd justerbar + 30 mm · Gängad stift M10 · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5500104	Bordsben av rostfritt stål
BO 5500109	Adapterplatta för bordsben · rostfritt stål

Bordsben · aluminium, räfflad

För UV limning · demonterbar limplatta av rostfritt stål · plastfot

ⓘ Höjd 720 mm · Limplatta 85 mm Ø · Höjd justerbar + 25 mm · Gänga M10 · Förpackningsenhet 4 styck · Diameter Bordsben 80 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 5500108	Bordsben · aluminium, räfflad

Bordsben · aluminium, räfflad

För UV limning · demonterbar limplatta av rostfritt stål · plastfot

ⓘ Höjd 720 mm · Limplatta 65 mm Ø · Höjd justerbar + 25 mm · Gängad stift M10 · Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr	Diameter
BO 5500106	Bordsben 60 mm
BO 5500105	Bordsben 50 mm

Bordsstativ av rostfritt stål

För UV limning · inkl. demonterbar adapterplatta av rostfritt stål · Bottenplatta ingår ej · Vänligen beställ bottenplatta BO 55 001 54 (ø 400 mm) eller BO 55 001 55 (ø 500 mm) separat!

ⓘ Total höjd inkl. bottenplatta 470 mm · Diameter 60 mm · Gänga M8 · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5500156	Bordsstativ av rostfritt stål

Bordsstativ av rostfritt stål

För UV limning · inkl. demonterbar adapterplatta av rostfritt stål · Bottenplatta ingår ej · Vänligen beställ bottenplatta BO 55 001 54 (ø 400 mm) eller BO 55 001 55 (ø 500 mm) separat!

ⓘ Total höjd inkl. bottenplatta 690 mm · Diameter 76 mm · Gänga M8 · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5500158	Bordsstativ av rostfritt stål

Bordsstativ av rostfritt stål

För UV limning · inkl. demonterbar adapterplatta av rostfritt stål · Bottenplatta ingår ej · Vänligen beställ bottenplatta BO 55 001 54 (ø 400 mm) eller BO 55 001 55 (ø 500 mm) separat!

ⓘ Total höjd inkl. bottenplatta 1100 mm · Diameter 100 mm · Gänga M8 · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5500159	Bordsstativ av rostfritt stål

Bottenplatta

Bottenplatta inklusive beklädnad av rostfritt stål

ⓘ För stativ 60 / 76 / 100 mm Ø · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Diameter
BO 5500154	400 mm
BO 5500155	500 mm

Adapterplattor

Anslutning av bordsben, möbelfötter eller möbelrullar med adaptorplattor möjliggör att de går att demontera framöver. På så sätt kan dessa element enkelt bytas eller repareras i framtiden.

Adapterplatta för bordsben

För UV limning · rostfritt stål · avsedd för bordsben · inkl. gängad stift

Diameter 65 mm · Gänga M10 · För Bordsben 60 mm Ø · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206184	Adapterplatta för bordsben

Adapterplatta för bordsben

För UV limning · rostfritt stål

Diameter 85 mm · Gänga M10 · För Bordsben 80 mm Ø · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206186	Adapterplatta för bordsben

Adapterplatta för bordsben

För UV limning · rostfritt stål

Diameter 65 mm · Gänga M10 · För Bordsben 50 + 60 mm Ø · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5500107	Adapterplatta för bordsben

Adapterplatta för bordsben · rostfritt stål

För UV limning · passar till BO 55 001 08 + 04

Diameter 85 mm · Gänga M10

Artikel nr	Beskrivning
BO 5500109	Adapterplatta för bordsben · rostfritt stål

Adapterplatta av rostfritt stål

Kan även användas som möbelfot · Avsedd för olika typer av rullhjul

Diameter 49,5 mm · Gänga M8 · Höjd 12 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206182	Adapterplatta av rostfritt stål

Adapterplatta av rostfritt stål

Avsedd för olika typer av rullhjul

Diameter 35 mm · Gänga M8 · Tjocklek 4 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206155	Adapterplatta av rostfritt stål

Glasdörrhandtag

Det omfattande produktsortimentet inkluderar många olika typer, från små till stora och från runda till kantiga. Avsett för montage på slutförda objekt- inga borrhål behövs.

Glasdörrknopp

För UV limning · med många användningssätt: som garderobhandtag eller möbelfot · ert glasobjekt får en egen exklusive design

Diameter 29/59 mm · Höjd 40 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Material:
BO 5500243	Floatglas
BO 5500244	vitt glas

Grepphandtag för UV-limning

Tidlöst elegant handtag av rostfritt stål för UV limning · kan användas till diverse objekt, antingen som dörrhandtag eller draghantag för en låda

Handtag diameter 12 mm · Limyta 20 mm Ø · Förpackningsenhet 1 styck · Material rostfritt stål matt

Artikel nr	Längd handtag · C/C · Höjd
BO 5500241	220 mm · 160 mm · 40 mm
BO 5500242	400 mm · 340 mm · 40 mm

Fingerhandtag för limning

Modern design av rostfritt stål, kan eftermonteras, ingen glasbearbetning. Notera: för dubbelsidig montering beställ 2 stycken.

Utförande för UV-limning · Djup 9 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Ytfinish · L · B · l · Innre bredd (b)
BO 5113756	rostfritt stål matt · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm
BO 5113757	polerad rostfritt stål · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm
BO 5113765	rostfritt stål matt · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm
BO 5113766	polerad rostfritt stål · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm

Fingerhandtag fyrkantig för limning

Modern design av rostfritt stål, kan eftermonteras, ingen glasbearbetning.
Notera: för dubbelsidig montering beställ 2 stycken.

Utförande för UV-limning · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Ytfinish · B · Innre bredd (b) · Djup
BO 5113773	rostfritt stål matt · 35 mm · 27 mm · 4 mm
BO 5113774	polerad rostfritt stål · 35 mm · 27 mm · 4 mm
BO 5113780	rostfritt stål matt · 60 mm · 50 mm · 5 mm
BO 5113781	polerad rostfritt stål · 60 mm · 50 mm · 5 mm

Fingerhandtag för limning

Modern design av rostfritt stål, kan eftermonteras, ingen glasbearbetning.
Notera: för dubbelsidig montering beställ 2 stycken.

Utförande för UV-limning · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Ytfinish · D · d · Djup
BO 5113788	rostfritt stål matt · 35 mm Ø · 27 mm Ø · 4 mm
BO 5113789	polerad rostfritt stål · 35 mm Ø · 27 mm Ø · 4 mm
BO 5113792	rostfritt stål matt · 45 mm Ø · 35 mm Ø · 5 mm
BO 5113793	polerad rostfritt stål · 45 mm Ø · 35 mm Ø · 5 mm
BO 5113796	rostfritt stål matt · 65 mm Ø · 52 mm Ø · 7 mm
BO 5113797	polerad rostfritt stål · 65 mm Ø · 52 mm Ø · 7 mm

Handtag

Modern design av rostfritt stål, kan eftermonteras, ingen glasbearbetning.
Notera: för dubbelsidig montering beställ 2 stycken.

Utförande för UV-limning · Material rostfritt stål · Säljenhet 1 styck

Artikel nr	Längd · Bredd · Höjd · Ytfinish
BO 5113729	150 mm · 12 mm · 17 mm · matt
BO 5113730	150 mm · 12 mm · 17 mm · blankpolerad
BO 5113731	150 mm · 12 mm · 8 mm · matt
BO 5113732	150 mm · 12 mm · 8 mm · blankpolerad
BO 5113733	150 mm · 12 mm · 4 mm · matt
BO 5113734	150 mm · 12 mm · 4 mm · blankpolerad

Dörrknopp · rostfritt stål

Diameter 16 mm · Längd 20 mm · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206256	Dörrknopp · rostfritt stål

Dörrknopp · rostfritt stål

Med gummiring

Limplatta 20 mm Ø · Handtag diameter 10 mm · Längd 25 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206170	Dörrknopp · rostfritt stål

Dörrknopp · rostfritt stål

Denna dörrknopp är idealisk för små objekt

Diameter 10 mm · Längd 16 mm · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206257	Dörrknopp · rostfritt stål

Dörrknopp, mini, fyrkantig

Denna dörrknopp är idealisk för små objekt

Längd 30 mm · Bredd 12 x 12 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5500245	Dörrknopp, mini, fyrkantig

Adapter för dörrknoppar för UV limning

Rostfritt stål · för att skruva på dörrhandtag · idealisk för att använda på individuella handtag · antingen på trä, plast eller plexigals · nu kan alla typer av knoppar användas

ⓘ Diameter 16 mm · Gänga M4 · Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206169	Adapter för dörrknoppar för UV limning

Glashyllhållare

För att avrunda produktsortimentet erbjuder Bohle ett urval av hyllhållare i olika storlekar. Välj de höjdjusterbara varainterna för att justera hyllorna horisontellt.

Glashyllhållare / Dörrstopp av rostfritt stål

Med gummiring · justerbar · kan användas som dörrstopp såväl som hyllhållare · max belastning. 10 kg vardera · inklusive träskruv

ⓘ ø 10 mm · Höjd ca. 12 mm · Material: rostfritt stål · Förpackningsenhet 1 styck · För · Belastning 20 kg

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206197	Glashyllhållare / Dörrstopp av rostfritt stål

Glashyllstöd · rostfritt stål

Med gummiring · ej justerbar

ⓘ Diameter 20 mm · Tjocklek 7 mm · Max. belastning 40 kg · Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206192	Glashyllstöd · rostfritt stål

Glashyllstöd · rostfritt stål

Efter limning, justerbar i höjd + 3 mm genomskruv · inkl. gummiring

ⓘ Diameter 20 mm · Tjocklek ca. 10 mm · Max. belastning 30 kg · Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206193	Glashyllstöd · rostfritt stål

Glashyllstöd · rostfritt stål

Efter limning, justerbar i höjd + 1 mm · inkl. gummiring

ⓘ Diameter 20 mm · Tjocklek ca. 10 mm · Max. belastning 40 kg · Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206194	Glashyllstöd · rostfritt stål

Glashyllstöd · rostfritt stål

Med gummiring · efter limning, justerbar i höjd + 0,5 mm

ⓘ Diameter 10 mm · Tjocklek ca. 8 mm · Max. belastning 20 kg · Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206195	Glashyllstöd · rostfritt stål

Glashyllstöd/dörrstopp · rostfritt stål

Med gummiring · ej justerbar(fast) · kan även användas som dörrstopp

ⓘ Diameter 10 mm · Höjd 8 mm · Max. belastning 20 kg · Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206196	Glashyllhållare / Dörrstopp av rostfritt stål

Glashyllstöd · rostfritt stål

För horisontell eller vertikal limning · inkl. gummiring · ej justerbar

ⓘ Diameter 20 mm · Tjocklek 10 mm · Max. belastning 30 kg · Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206191	Glashyllstöd · rostfritt stål

Glashyllstöd med plastöverdrag

För UV limning · rostfritt stål

ⓘ Diameter 16 mm · Max. belastning 30 kg · Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206198	Glashyllstöd med plastöverdrag

Glasrondeller · borosilikat

Planslipad · centrummarkerad · avsedd för glashyllstöd, möbelfot etc.

ⓘ Diameter 20 mm · Tjocklek 10 mm · Max. belastning 40 kg · Förpackningsenhet 20 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5206190	Glasrondeller · borosilikat

Glaskub borosilikat för UV limning

Alla sidor polerade · fasade kanter

ⓘ Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr	Kantlängd · Bärförmåga
BO 5500030	15 mm · 15 kg
BO 5500031	20 mm · 20 kg

Dämpare

Som fötter eller distanser · antiglid och nöttålig · vibration och ljudabsorberande · inga repmärken eller avtryck · enkelt och snabbt monterat · attraktiv design · omedelbart bra fäste på de flesta ytor

Dämpare ø 6,4 mm Höjd 1,5 mm

Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material med högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning. · Med ett standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

ø 6,4 mm · Höjd 1,5 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · Beskrivning Made in Germany

Artikel nr	Säljenhet
BO 5200170	påse á 720 styck
BO 5200180	Ask á 3600 styck

Dämpare ø 8 mm Höjd 1,6 mm

Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material med högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning. · Med ett standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

ø 8 mm · Höjd 1,6 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · Beskrivning Made in Germany

Artikel nr	Säljenhet
BO 5200171	påse á 480 styck
BO 5200181	Ask á 3360 styck

Dämpare ø 8 mm Höjd: 2,2 mm

Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material med högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning. · Med ett standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

ø 8 mm · Höjd 2,2 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · Beskrivning Made in Germany

Artikel nr	Säljenhet
BO 5200172	påse á 480 styck
BO 5200182	Ask á 3360 styck

Dämpare Höjd 2,5 mm

Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material med högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning. · Med ett standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

ⓘ Längd 8/10 mm · Höjd 2,5 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · Beskrivning Made in Germany

Artikel nr	Säljenhet
BO 5200173	påse á 350 styck
BO 5200183	Ask á 3150 styck

Dämpare Höjd 3,2 mm

Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material med högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning. · Med ett standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

ⓘ ø 12 mm · Höjd 3,2 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · Beskrivning Made in Germany

Artikel nr	Säljenhet
BO 5200174	påse á 264 styck
BO 5200184	Ask á 3168 styck

Dämpare Höjd 1,8 mm

Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material med högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning. · Med ett standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

ⓘ ø 7,62/12/12,7 mm · Höjd 1,8 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · Beskrivning Made in Germany

Artikel nr	Säljenhet
BO 5200175	påse á 252 styck
BO 5200185	Ask á 3024 styck

Dämpare Höjd 1,9 mm

Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material med högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning. · Med ett standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

ⓘ ø 19 mm · Höjd 1,9 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · Beskrivning Made in Germany

Artikel nr	Säljenhet
BO 5200176	påse á 120 styck
BO 5200186	Ask á 3000 styck

Dämpare Höjd 3,0 mm

Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material med högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning. · Med ett standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

ø 19 mm · Höjd 3,0 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · Beskrivning Made in Germany

Artikel nr	Säljenhet
BO 5200177	påse á 72 styck
BO 5200187	Ask á 2520 styck

Glasupplägg · PVC

ø 16 mm · Total höjd 9 mm · Borrhål 8 mm Ø · Egenskap: mjuk · Förpackningsenhet 100 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5211500	Glasupplägg · PVC

Glasbeslag och profiler

01 Profiler för glasskiljeväggar 381

U-profiler för användning i fuktiga utrymmen 381
Profiler för glasskiljeväggar 383
Klämprofiler 386
Dubbelhäftande limtejp 388
Silikonprofiler 389

02 Spegelupphängningar 391

Tryckplatts montage set SafecliX® 391
Magnet fixeringsset SafemaX® 393
Montageset för speglar SafefiX® 394
Spegelupphängningstillbehör 395
Spegeltejp och spegellim 399
Spegelprofiler, spegelklammer och rosettskruv 403

03 Möbelbeslag 408

Hyllhållare utan borrhål i glaset 408
Glasförbindningar för borrhål i glaset 412
Punkt- och distanshållare 413

04 Tillbehör för möbler och monterkonstruktioner 416

Dämpare 416

05 Tillbehör för fönstersystem 419

Ventiler 419
Talluckor 422

06 Infästningsteknik 424

Fischer infästningsteknik 424
Infästningsteknik 427
Montageset 428

Glasbeslag och profiler

I detta kapitel finner ni en bred samling av produkter för säker glasfixering, bland dessa glashyllhållare, profiler eller spegelfixering. Utöver detta så erbjuder vi även ventiler och talhål för installation i enkelglas eller isolerglas. Nu finns hela vårt omfattande beslagprogram för badrum- och sanitettillbehör, interiöra beslag, räcken, entrétak och montageteknologi i vår Beslagskatalog. Vi sänder Er gärna Planeringshandboken och Designhandboken på förfrågan.

För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.

01 | Profiler för glasskiljeväggar

U-profiler för användning i fuktiga utrymmen

Beroende på profiltyp, typ av transport och destination, kan följande produkter klassas som skrymmande gods. Kontakta er säljare för information.
Ni hittar ytterligare information och produkter i vår Planeringshandbok

U-profiler

För inramning av glaspaneler, kantskydd eller för helglaskonstruktioner och diverse applikationer · aluminium, utmärkt ytfinish

Längd 5000 mm

Artikel nr	Ytfinish
BO 5201561	natureloxerad E6/EV1
BO 5201563	RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201562	blankkromad

U-profiler

För inramning av glaspaneler, kantskydd eller för helglaskonstruktioner och diverse applikationer · aluminium, utmärkt ytfinish

Längd 5000 mm

Artikel nr	Ytfinish
BO 5201571	natureloxerad E6/EV1
BO 5201573	RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201572	blankförkromad

U-profiler

För inramning av glaspaneler, kantskydd eller för helglaskonstruktioner och diverse applikationer · aluminium, utmärkt ytfinish

Längd 5000 mm

Artikel nr	Ytfinish
BO 5201581	natureloxerad E6/EV1
BO 5201583	RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201582	blankförkromad

U-profiler

För inramning av glaspaneler, kantskydd eller för helglaskonstruktioner och diverse applikationer · aluminium, utmärkt ytfinish

Längd 5000 mm

Artikel nr	Ytfinish
BO 5201591	natureloxerad E6/EV1
BO 5201593	RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201592	blankförkromad

U-profiler

För inramning av glaspaneler, kantskydd eller för helglaskonstruktioner och diverse applikationer · aluminium, utmärkt ytfinish

Längd 5000 mm

Artikel nr	Ytfinish
BO 5201611	natureloxerad E6/EV1
BO 5201613	RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201612	blankförkromad

U-profiler

För inramning av glaspaneler, kantskydd eller för helglaskonstruktioner och diverse applikationer · aluminium, utmärkt ytfinish

Längd 5000 mm

Artikel nr	Ytfinish
BO 5201621	natureloxerad E6/EV1
BO 5201623	RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201622	blankförkromad

U-profiler

För inramning av glaspaneler, kantskydd eller för helglaskonstruktioner och diverse applikationer · aluminium, utmärkt ytfinish

Längd 5000 mm

Artikel nr	Ytfinish
BO 5201601	natureloxerad E6/EV1
BO 5201603	RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201602	blankförkromad

Profiler för glasskiljeväggar

Beroende på profiltyp, typ av transport och destination, kan följande produkter klassas som skrymmande gods. Kontakta er säljare för information.

U-profiler

För inbyggnad av fasta glasväggar · med avrundade hörn · borrmarkering i botten av profilen

Glastjocklek 6 mm · Materialtjocklek 1,5 mm · Material Aluminium

Artikel nr	Längd · Ytfinish
BO 5201554	2150 mm · natureloxerad E6/EV1
BO 5201555	2150 mm · polerad eloxerad E3/EV1
BO 5201556	2150 mm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201557	2500 mm · natureloxerad E6/EV1
BO 5201558	2500 mm · polerad eloxerad E3/EV1
BO 5201559	2500 mm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201547	5000 mm · natureloxerad E6/EV1
BO 5201548	5000 mm · polerad eloxerad E3/EV1
BO 5201549	5000 mm · RF-utseende borstad E1/C31

U-profiler

För inbyggnad av fasta glasväggar · med avrundade hörn · borrmarkering i botten av profilen

Glastjocklek 8 mm · Material Aluminium · Materialtjocklek 2,0 mm

Artikel nr	Längd · Ytfinish
BO 6703411	2150 mm · natureloxerad E6/EV1
BO 6703412	2150 mm · polerad eloxerad E3/EV1
BO 6703413	2150 mm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 6703418	2500 mm · natureloxerad E6/EV1
BO 6703430	2500 mm · polerad eloxerad E3/EV1
BO 6703419	2500 mm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 6703436	5000 mm · natureloxerad E6/EV1
BO 6703437	5000 mm · polerad eloxerad E3/EV1
BO 6703438	5000 mm · RF-utseende borstad E1/C31

U-profiler

För inbyggnad av fasta glasväggar · med avrundade hörn · borrmarkering i botten av profilen

Glastjocklek 10 mm · Materialtjocklek 2,0 mm · Material Aluminium

Artikel nr	Längd · Ytfinish
BO 6703423	2150 mm · natureloxerad E6/EV1
BO 6703424	2150 mm · polerad eloxerad E3/EV1
BO 6703425	2150 mm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 6703429	2500 mm · natureloxerad E6/EV1
BO 6703431	2500 mm · polerad eloxerad E3/EV1
BO 6703432	2500 mm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 6703426	5000 mm · natureloxerad E6/EV1
BO 6703427	5000 mm · polerad eloxerad E3/EV1
BO 6703428	5000 mm · RF-utseende borstad E1/C31

U-profiler

För inbyggnad av fasta glasväggar · med avrundade hörn · borrmarkering i botten av profilen

Glastjocklek 12 mm · Materialtjocklek 2,0 mm · Material Aluminium

Artikel nr	Längd · Ytfinish
BO 6703443	2150 mm · natureloxerad E6/EV1
BO 6703444	2150 mm · polerad eloxerad E3/EV1
BO 6703445	2150 mm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 6703434	2500 mm · natureloxerad E6/EV1
BO 6703433	2500 mm · polerad eloxerad E3/EV1
BO 6703435	2500 mm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 6703446	5000 mm · natureloxerad E6/EV1
BO 6703447	5000 mm · polerad eloxerad E3/EV1
BO 6703448	5000 mm · RF-utseende borstad E1/C31

J-profil

Spegelglastjocklek 6 mm · Materialtjocklek 1,0 mm · Ytfinish natureloxerad E6/EV1 · Material Aluminium

Artikel nr	Längd
BO 6703449	2150 mm
BO 6703450	2500 mm
BO 6703451	5000 mm

L-profil

Materialtjocklek 1,0 mm · Ytfinish natureloxerad E6/EV1 · Material Aluminium

Artikel nr	Längd
BO 6703452	2150 mm
BO 6703453	2500 mm
BO 6703454	5000 mm

L-profil

Materialtjocklek 1,0 mm · Ytfinish natureloxerad E6/EV1 · Material Aluminium

Artikel nr	Längd
BO 6703455	2150 mm
BO 6703456	2500 mm
BO 6703457	5000 mm

Mittprofil-H

Spegelglastjocklek 6 mm · Ytfinish natureloxerad E6/EV1 · Material Aluminium

Artikel nr	Längd
BO 6703458	2150 mm
BO 6703459	2500 mm
BO 6703460	5000 mm

L-profil

Materialtjocklek 1,5 mm · Material Aluminium

Artikel nr	Längd · Ytfinish
BO 5201504	2150 mm · natureloxerad E6/EV1
BO 5201505	2150 mm · polerad eloxerad E3/EV1
BO 5201506	2150 mm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201507	2500 mm · natureloxerad E6/EV1
BO 5201508	2500 mm · polerad eloxerad E3/EV1
BO 5201509	2500 mm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201531	5000 mm · natureloxerad E6/EV1
BO 5201532	5000 mm · polerad eloxerad E3/EV1
BO 5201533	5000 mm · RF-utseende borstad E1/C31

L-profil

Materialtjocklek 1,5 mm · Material Aluminium

Artikel nr	Längd · Ytfinish
BO 5201514	2150 mm · natureloxerad E6/EV1
BO 5201515	2150 mm · polerad eloxerad E3/EV1
BO 5201516	2150 mm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201517	2500 mm · natureloxerad E6/EV1
BO 5201518	2500 mm · polerad eloxerad E3/EV1
BO 5201519	2500 mm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201534	5000 mm · natureloxerad E6/EV1
BO 5201535	5000 mm · polerad eloxerad E3/EV1
BO 5201536	5000 mm · RF-utseende borstad E1/C31

L-profil

Materialtjocklek 1,5 mm · Material Aluminium

Artikel nr	Längd · Ytfinish
BO 5201524	2150 mm · natureloxerad E6/EV1
BO 5201525	2150 mm · polerad eloxerad E3/EV1
BO 5201526	2150 mm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201527	2500 mm · natureloxerad E6/EV1
BO 5201528	2500 mm · polerad eloxerad E3/EV1
BO 5201529	2500 mm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201537	5000 mm · natureloxerad E6/EV1
BO 5201538	5000 mm · polerad eloxerad E3/EV1
BO 5201539	5000 mm · RF-utseende borstad E1/C31

Klämprofiler

Tvådelad profil för vägganslutning

Glastjocklek 8 - 12,76 mm · Storlek 21 x 30 mm · Material Aluminium

Artikel nr	Ytfinish · Längd
BO 5201710	natureloxerad · 3000 mm
BO 5201711	RF-utseende · 3000 mm
BO 5201712	polerad · 3000 mm

Universal PVC profil

Längd 2x à 5 m · Ytfinish transparent · avsedd för BO 5201710 - 12

Artikel nr	Bredd
BO 5201713	2 mm
BO 5201714	3 mm
BO 5201715	4 mm

Klämprofil / Vägganslutningsprofil

Bohle vägganslutningsprofil för fast glasning kan användas som komplement till helglaspartier som är vägg/takmonterade. Glaset behöver ej bearbetas.

Glastjocklek härdat glas 8, 10, 12, 12,7 mm · Längd 3000 mm

Artikel nr	Utförande
BO 5214290	Basprofil aluminium

Täckprofil

För varje basprofil behövs två täckprofiler (en för framsida och en för baksida) · med snäppfunktion

Längd 3000 mm

Artikel nr	Ytfinish
BO 5214295	natureloxerad, borstad,
BO 5214296	rostfritt utseende

Klämstycke

10 stycken behövs för 3000 mm

Längd 60 mm · Med skruv och packning

Artikel nr	Glastjocklek
BO 5214291	fast glasning 8 mm
BO 5214292	fast glasning 10 mm
BO 5214293	fast glasning 12 mm
BO 5214294	fast glasning 12,7 mm

Dubbelhäftande limtejp

Dubbelhäftande limtejp Bohle Duplocoll®

· För diverse applikationer, såsom helglasväggar, möbler, duschkabiner och mycket mer.
· För olika material, såsom trä, aluminium, plast, keramik och glas.
· Hög transparens tack vare likvärdigt ljusbrytningsindex som glas
· Antibakteriell effekt - förhindrar tillväxt av mikroorganismer
· Kladdfria kanter gör att Duplocoll® är torr efter montaget och motstår extern påverkan
· Brottöjning upp till 500% och hög recistens mot delning
· Resistent mot kemikalier och mjukmedel
· Mycket bra initialhugg, bestående hög hållfasthet
· Även lämplig för skrovliga ytor: Den viskoelastiska tejpen fördelar sig även på skrovliga ytor.
· Recistent mot UV-ljus, ekonomisk, högkvalitativ och fördelaktig design

Tjocklek 3 mm · Färg transparent · Rullar á 12 m · Max. tillåten konstant temperatur -40°C - +100°C

Tips: Vänligen använd avsedd applikator för enkel och exakt applicering på glaskanten.

Artikel nr	Bredd · Glastjocklek
BO 5207936	5 mm · 8 mm
BO 5207938	7 mm · 10 mm
BO 5207935	9 mm · 12-12,7 mm
Artikel nr	**Beskrivning · För glastjocklekar**
BO 5207939	Applikator · 8, 10 mm
BO 5207948	Inlägg för BO 5207939 · 10, 12 mm
BO 5207946	Applikator · 10,76; 12,7; 12,76 mm
BO 5207947	Inlägg för BO 5207946 · 8,76; 10,76 mm

Vi rekommenderar plattspännare BO 650.30 eller BO 650.32 som hjälpmedel vid sammanfogning av glasskivor.

Silikonprofiler

Silikonprofiler för torrglasning i profiler

Silikonprofil

ℹ För fast glasning · avsedd för diverse profiler, en tabell finner ni i vår Online Shop · Färg svart · Material silikongummi · Förpackningsenhet 25 m

Artikel nr	
BO 5201735	

Silikonprofil

avsedd för BO 6703433 - 35, BO 6703443 - 48, BO5201581 - 83 · Förpackningsenhet 25 m

Artikel nr	
BO 5201736	

Silikonprofil

avsedd för BO 6703423-32 · Förpackningsenhet 25 m

Artikel nr	
BO 5201737	

Silikonprofil

avsedd för BO 5201591-95, BO 5201601-03, BO 5201621-23 · Förpackningsenhet 25 m

Artikel nr	
BO 5201738	

02 | Spegelupphängningar

SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® har utvecklats för vertikal montering av speglar enligt DIN EN 1036. Våra set levereras med alla nödvändiga uppsättningstilbehör i neutral förpackning. Efter montaget är dom osynliga bakom spegeln och tillåter demontage när så önskas. Alla montageplattor i våra spegeluppsättningsset är försedda med en speciell utvecklad Xtramount® dubbelhäftande tejp och är därför avsedd för fuktiga utrymmen såväl som utomhusapplikationer, så länge de inte direkt är utsatta för regn och inom temperaturområderna för Xtramount®. SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® erbjuder er många olika sätt att motera speglar säkert.
Om ni behöver speciella spegelmontageset för er applikation, eller önskar eget tryck på SafecliX® - SafemaX® - SafefiX®, tveka inte att kontakta oss.

Hänvisning för montage av platta

Rengör baksidan av spegeln med en silikonfri glasrengöring. Baksidan av spegeln måste vara ren, torr och fettfri. Rumstemperaturen skall vara över 18°C och temperaturen på spegel och metallplatta ungefär densmma. Efter att ha avlägsnat skyddsfilmen på den självhäftande tejpen, tryck fast plattan med jämnt tryck på baksidan av spegeln med ca. 200N (20 kg) tryck under ca. 5 sekunder. Distansen till ovankant och sidkanter skall vara 10 cm. Efter 30 minuters vilotid, tryck på plattan ännu en gång, därefter kan spegeln monteras.

Om säkerhetsfolie, etc. användes, måste den anbringas runt om plattan.

Tryckplatts montage set SafecliX®

Spegeln är upphängd med spegelmontageplattor och excentriska plattor samt med avhängningssäkring genom tryckdiplattor. För att kompensera en ojämn vägg, rekommenderar vi Euroklick distansplattor Typ 3

Upphängningsset SafecliX® 08

Upphängningsset, för speglar upp till 0.8 m² · vilotid endast 30 minuter · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

ℹ Speglar max. 0,8 m² · Spegelglastjocklek 6 mm

Ingår i leverans:
2x spegelbleck 100 x 100 mm, med Xtramount® självhäftande spegeltejp
2x Excentriska skivor
2x tryckplattor
2x distanser
2x försänkta + 2 styck kullriga skruv ø 4 x 50 mm
4x plugg ø 6 x 36 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 5208210	SafecliX® 08

Upphängningsset SafecliX® 16

Upphängningsset, för speglar upp till 1,6 m² · vilotid endast 30 minuter · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

Speglar max. 1,6 m² · Spegelglastjocklek 6 mm

Ingår i leverans:
2x spegelbleck 100 x 200 mm, med Xtramount® självhäftande spegeltejp
2x Excentriska skivor
2x tryckplattor
2x distanser
2x försänkta + 2 styck kullriga skruv ø 4 x 50 mm
4x plugg ø 6 x 36 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 5208211	SafecliX® 16

Upphängningsset SafecliX® 26

Upphängningsset, för speglar upp till 2.6 m² · vilotid endast 30 minuter · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

Speglar max. 2,6 m² · Spegelglastjocklek 6 mm

Ingår i leverans:
3x spegelbleck 100 x 200 mm, med Xtramount® självhäftande spegeltejp
3x Excentriska skivor
2x tryckplattor
4x distanser
3x försänkta + 2 styck kullriga skruv ø 4 x 50 mm
5x plugg ø 6 x 36 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 5208212	SafecliX® 26

Kombiset spegelmontage SafecliX®

Tryckknappsset för spegelmontage i en ekonomisk kombi-box. · vilotid endast 30 minuter · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

Observera: Betydande fördelaktigt att köpa en kombi-box med 20 set.

Artikel nr
BO 5208215

Detta set innehåller följande artiklar:

BO 5208210	SafecliX® 08	9 set
BO 5208211	SafecliX® 16	9 set
BO 5208212	SafecliX® 26	2 set

Magnet fixeringsset SafemaX®

Med SafemaX® 08 och 16 är spegeln upphäng med montageplattor och excentriska plattor och skyddade mot avhängning genom magneter. Med SafemaX® 10-SK är spegeln upphäng med kraftiga magneter. Speciellt avsedda för väggar med flertal speglar tack vare en enkel justering efter montaget.. För att kompensera en ojämn vägg, rekommenderar vi Euroklick distansplattor Typ 3

Set med magneter SafemaX® 08

För spegelstorlekar till 0,8m² · vilotid endast 30 minuter · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

ⓘ Speglar max. 0,8 m² · Spegelglastjocklek 6 mm

Ingår i leverans:
2x spegelbleck 100 x 100 mm, med Xtramount® självhäftande spegeltejp
2x släta magnetbleck 70 x 70 x 1 mm, med Xtramount® självhäftande spegeltejp
2x Excentriska skivor
2x magneter ø 45 mm
2x distanser
4x skruvar ø 4 x 50 mm
4x plugg ø 6 x 36 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 5208228	SafemaX® 08

Set med magneter SafemaX® 16

Magnetiskt set för speglar upp till 1.6 m² · vilotid endast 30 minuter · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

ⓘ Speglar max. 1,6 m² · Spegelglastjocklek 6 mm

Ingår i leverans:
2x spegelbleck 100 x 200 mm, med Xtramount® självhäftande spegeltejp
2x släta magnetbleck 70 x 70 x 1 mm, med Xtramount® självhäftande spegeltejp
2x Excentriska skivor
2x magneter ø 45 mm
2x distanser
4x skruvar ø 4 x 50 mm
4x plugg ø 6 x 36 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 5208230	SafemaX® 16

Set med magneter SafemaX® 10-SK

Magnetset för speglar upp till 1,0 m² · vilotid endast 30 minuter · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

ⓘ Speglar max. 1,0 m² · Spegelglastjocklek 6 mm

Ingår i leverans:
2x metallplattor med slits 100 x 100 x 2 mm, med Xtramount® självhäftande spegeltejp
2x plattor utan slits 100 x 100 x 2 mm, med Xtramount® självhäftande spegeltejp
4x magneter ø 45 mm
4x försänkta skruv ø 4 x 50 mm
4x plugg ø 6 x 36 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 5208240	SafemaX® 10-SK

Montageset för speglar SafefiX®

Enkel och ekonomiskt montage av plattor och excentriska plattor, när inte avhängningssäkring behövs. För att kompensera en ojämn vägg, rekommenderar vi Euroklick distansplattor Typ 3

Montageset SafefiX® 04

Montageset för speglar upp till 0.4 m² · vilotid endast 30 minuter · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

ⓘ Speglar max. 0,4 m² · Spegelglastjocklek 6 mm

Ingår i leverans:
1x spegelbleck 100 x 100 mm, med Xtramount® självhäftande spegeltejp
1x Excenterplatta
2x distanser
1x försänkta skruv ø 4 x 50 mm
1x plugg ø 6 x 36 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 5208219	SafefiX® 04

Montageset SafefiX® 08

Montageset för speglar upp till 0.8 m² · vilotid endast 30 minuter · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

ⓘ Speglar max. 0,8 m² · Spegelglastjocklek 6 mm

Ingår i leverans:
2x spegelbleck 100 x 100 mm, med Xtramount® självhäftande spegeltejp
2x Excentriska skivor
2x distanser
2x försänkta skruv ø 4 x 50 mm
2x plugg ø 6 x 36 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 5208220	SafefiX® 08

Spegelupphängningstillbehör

Alla självhäftande metallplattor har testats för att användas på baksidan av speglar enligt DIN EN 1036. Plattorna skall inte användas på splitterfolie eller andra filmer. Vidhäftningen reduceras på glasytan. Detta måste testas från fall till fall innan användning.

* Observera belastningskapacitet på plattorna

Angiven belastningskapacitet på metallplattor för speglar är tillämplig per platta och vid användande av våra spegelupphängningstillbehör. angiven belastning är räknat på en max glastjocklek av 6 mm. Belastningen på metallplattor med magneter är beräknad på minst 4 plattor per m² spegel, varvid plattorna i ovankant skall vara med upphängningskant (kant vänd uppåt).

Spegelbleck med en hake

den självhäftande plattan är belagd med Xtramount® självhäftande spegeltejp · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

Ytfinish galvaniserad · Säljenhet 10 styck

Artikel nr	Storlek · Utförande · Belastning*/platta
BO 5208627	70 x 70 mm · obelagd
BO 5208626	70 x 70 mm · självhäftande · 3 kg
BO 5208615	100 x 100 mm · obelagd
BO 5208606	100 x 100 mm · självhäftande · 6 kg
BO 5208616	200 x 100 mm · obelagd
BO 5208607	200 x 100 mm · självhäftande · 12 kg

Spegelbleck med två hakar

den självhäftande plattan är belagd med Xtramount® självhäftande spegeltejp · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

Ytfinish galvaniserad · Säljenhet 10 styck

Artikel nr	Storlek · Utförande · Belastning*/platta
BO 5208617	100 x 100 mm · obelagd
BO 5208610	100 x 100 mm · självhäftande · 6 kg
BO 5208618	200 x 100 mm · obelagd
BO 5208619	200 x 100 mm · självhäftande · 12 kg

Spegelbleck med tre hakar

den självhäftande plattan är belagd med Xtramount® självhäftande spegeltejp · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

ⓘ Ytfinish galvaniserad · Säljenhet 10 styck

Artikel nr	Storlek · Utförande · Belastning*/platta
BO 5208629	180 x 180 x 1 mm · självhäftande · 18 kg

Dolt spegelupphängningsset Vitofix Plus

Självhäftande · med kardborrfäste · för säker och flexibel spegelmontering

ⓘ Speglar upp till 1,6 m² · Spegelglastjocklek upp till 6 mm · Säljenhet 1 par

Artikel nr	Beskrivning
BO 5208931	Dolt spegelupphängningsset

Dolt spegelupphängningsset Vitofix Plus

Självhäftande · för säker och flexibel spegelmontering

ⓘ Speglar upp till 0,8 m² · Spegelglastjocklek upp till 6 mm · Säljenhet 1 par

Artikel nr	Beskrivning
BO 5208932	Dolt spegelupphängningsset

Spegelbleck med kant

den självhäftande plattan är belagd med Xtramount® självhäftande spegeltejp · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

ⓘ Ytfinish galvaniserad · Säljenhet 10 styck · Materialtjocklek 0,8 mm

Artikel nr	Storlek · Utförande · Belastning*/platta
BO 5208620	100 x 100 mm · obelagd
BO 5208612	100 x 100 mm · självhäftande · 6 kg
BO 5208621	200 x 100 mm · obelagd
BO 5208613	200 x 100 mm · självhäftande · 12 kg

Metallplatta slät

testad för användning med vår spegelmagnet BO 52 086 01 · den självhäftande plattan är belagd med Xtramount® självhäftande spegeltejp · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

ⓘ Tjocklek 2 mm · Ytfinish galvaniserad · Säljenhet 10 styck

Artikel nr	Storlek · Utförande · Belastning*/platta
BO 5208605	70 x 70 mm · obelagd
BO 5208609	70 x 70 mm · självhäftande · 3 kg
BO 5208622	100 x 100 mm · obelagd
BO 5208623	100 x 100 mm · självhäftande · 4 kg

Metallplatta med en hake

testad för användning med vår spegelmagnet BO 52 086 01 · den självhäftande plattan är belagd med Xtramount® självhäftande spegeltejp · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

Tjocklek 2 mm · Ytfinish galvaniserad · Säljenhet 10 styck

Artikel nr	Storlek · Utförande · Belastning*/platta
BO 5208604	70 x 70 mm · obelagd
BO 5208608	70 x 70 mm · självhäftande · 3 kg
BO 5208624	100 x 100 mm · obelagd
BO 5208625	100 x 100 mm · självhäftande · 4 kg

Tesa Splitterskyddstejp

Splitterskyddstejp för speglar · Tejpen monteras på baksidan av spegeln och håller spegeln samman i händelse av att glaset skulle krossas · uppfyller alla säkerhetsnormer på arbetsplatser och enligt specifikationer DIN EN 12600 · rulle 25 m ·

Rullar á 25 m

Artikel nr	Bredd
BO 5207873	300 mm
BO 5207874	500 mm

Praktiskt tips
Lämna utrymmet runt spegelupphängningen fritt!

Spegelmagnet

Draghållfastheten är beräknad och testad för vertikal montering av speglar med våra metallplattor med 2 mm tjocklek (Se också "Information beträffande bärkraft för metallplattor").

Diameter 45 mm · Höjd 12,3 mm · Borrhål ø 5 mm · Draghållfasthet 4 kg · Vidhäftningsförmåga 10 kg · Säljenhet 10 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5208601	Spegelmagnet

Excentriska skivor med skala

Excentriska plattorna är försedda med en skala. Den eventuella justeringen (+/- 4 mm = 8 mm) kan avläsas framifrån. · Med 5 mm ø försänkt hål och sidohål för enkel justering

Diameter 37 mm · Höjd 12 mm · Säljenhet 10 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5208602	

Tryckplatta

För fastsättning av speglar, självhäftande · drag motståndskraft för tryckplatta ca. 1,8 kg ± 0,3 kg

ⓘ Diameter 50 mm · Höjd 13 mm · Säljenhet 10 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5208611	Tryckplatta

Montageplatta

Med avlångt hål för en höjdinställning på ca.20 mm och två ytterligare borrhål

ⓘ Material av förzinkat stålbleck · Säljenhet 10 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5208614	Montageplatta

Distanser

En sida självhäftande · förhindrar inbuktning av stora spegelytor

ⓘ Storlek 20 x 20 x 13 mm · Material av skummgummi · Säljenhet 1 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5208600	distanser

Distanser

självhäftande

ⓘ ø 20,6 mm · Höjd 13,2 mm · Förpackningsenhet 100 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5208603	distanser

Spegeltejp och spegellim

Förutom välkända spegelupphängningsset, användes ofta spegeltejp eller silikon, speciellt för inbyggda speglar. Här hittar ni den högkvalitativa Xtramount® spegeltejp som även användes på metallplattorna för spegelmontage.

Spegeltejp dubbelhäftande Scotchmount™

Scotchmount™ dubbelhäftande tejp har används i många år för att montera speglar inom möbelindustrin såväl som vid monterbyggande · endast avsedd för invändigt bruk · ej avsedd för fuktiga utrymmen

Artikel nr	Bredd · Tjocklek · Längd
BO 5207919	19 mm · 1,6 mm · 33 m
BO 5207925	25 mm · 1,6 mm · 33 m
BO 5207819	19 mm · 0,8 mm · 66 m
BO 5207825	25 mm · 0,8 mm · 66 m

Bindemedel Scotch Primer

För förbättrad vidhäftning av Scotchmount™ dubbelhäftande spegeltejp · god temperaturbeständighet · lång lagringstid

Artikel nr	Innehåll
BO 5207951	1000 ml

Spegeltejp dubbelhäftande Vito

En dubbelhäftande tejp med hög initialhäftförmåga och god slutlig häftförmåga · för permanent montering inomhus av speglar enligt DIN EN 1036 · max. volymvikt 70 kg/m3 · ej för fuktiga utrymmen

Artikel nr	Bredd · Tjocklek · Längd
BO 5207719	19 mm · 0,8 mm · 5 m
BO 6999937	19 mm · 1,6 mm · 5 m
BO 5207722	19 mm · 1,6 mm · 33 m
BO 5207723	25 mm · 1,6 mm · 33 m
BO 5207720	19 mm · 1 mm · 50 m
BO 5207721	25 mm · 1 mm · 50 m
BO 6999925	19 mm · 1 mm · 66 m

Spegellim Xtragrip®

Lösningsmedelsfri, neutral, silikonbaserat en-komponent lim (oxime-fri). Avsedd för spegellimning på trä, betong, sten, glas, metall, etc. Porösa ytor måste förbehandlas med primer. Ej lämpad för förbindningar utsatta för stora påfrestningar. Xtragrip® är lätt att arbeta med , håller sig permanent elastisk, och angriper inte spegelfolieringen.

Tekniska specifikationer
Bas: polysiloxane (oxim-fri)
Konsistens: stabil pasta
Härdsystem: polymerisation genom luftfuktighet
Skinnbildning: ca. 10 min. (+20°C och 65% rel. luftfuktighet)
Härdningstid: 1mm / 24 h. (+20°C och 65% rel. luftfuktighet)
Densitet: 1.36
Thermisk stabil: -50°C till +120°C

Artikel nr	Beskrivning · Innehåll
BO 6002005S	patron · 310 ml
BO 6002005	Denna produkt endast för Bohle UK. · 310 ml

Primer Xtraprime

Förbättrar vidhäftningen av Xtragrip® spegelim på porösa ytor (även lämplig att användas med andra silikonlimmer och MS-polymeér). Xtraprime rekommenderas också att användas för att prima ytor utsatta för fukt. Xtraprime är tunn och transparent.

Användarinstruktion:
Arbetstemperatur +5°C till +25°C. Ytan måste vara ren, torr och fri från damm och fett. Lägg på Xtraprime generöst och outspätt med en pensel. Tillåt Xtraprime att torka helt (ca. 60 min. vid +20°C / 65% relativ luftfuktighet) innan limmet läggs på. För att säkra att ytan är helt täckt, kan ett andra lager av Xtraprime påstrykas. Efter att Xtraprime har applicerats, skyddas ytan mot fukt och smuts. Räcker till ca. 5 m²/litre, beroende på ytans beskaffenhet.

Artikel nr	Innehåll
BO 6002006	500 ml

Spegeltejp dubbelhäftande Xtramount®

Mer säkerhet för era speglar är knappast möjligt. Xtramount® är en dubbelhäftande spegeltejp gjord av polyethylenskum med slutna celler (densitet 100 kg/m3), dubbelsidigt belagd med ett lösningsmedelsbaserat, rent akrylatlim och en blå silikon skyddsremsa på en sida. Xtramount® är speciellt utvecklad för vertikal montering av speglar enl. DIN EN 1036, men kan även användas till många andra material såsom metallplattor, vissa plaster, glas eller keramik.

Xtramount® erbjuder er följande fördelar:
- Utmärkt i fuktiga utrymmen
- Hög initialhäftförmåga
- UV-beständig
- Lämplig för utomhusbruk
- Temperaturområde -30° C till +100° C
- Lagringstid: 12 månader
- Utmärkt motstånd mot vatten, mjukgörare, oljor och lösningsmedel

Artikel nr	Bredd · Tjocklek · Längd
BO 5207760	15 mm · 0,8 mm · 5 m
BO 5207770	19 mm · 0,8 mm · 5 m
BO 5207775	19 mm · 1,6 mm · 5 m
BO 5207780	25 mm · 0,8 mm · 5 m
BO 5207785	25 mm · 1,6 mm · 5 m
BO 5207761	15 mm · 0,8 mm · 50 m
BO 5207771	19 mm · 0,8 mm · 50 m
BO 5207781	25 mm · 0,8 mm · 50 m
BO 5207776	19 mm · 1,6 mm · 25 m
BO 5207786	25 mm · 1,6 mm · 25 m
BO 5207756	70 mm · 0,8 mm · 10 m
BO 5207757	70 mm · 0,8 mm · 50 m
BO 5207758	100 mm · 0,8 mm · 10 m
BO 5207759	100 mm · 0,8 mm · 50 m

Montageråd Xtramount®

Spegelns baksida och den dolda spegelskenan måste vara rengjord, torr och fettfri. Efter att skyddsfolien på Xtramount® är borttagen och den dolda spegelskenan så trycks den dolda spegelskenan fast på baksidan av spegeln (ca 200N / 20 kg) beakta så inte bubblor uppstår.
Den maximala dragkraften på Xtramount® uppnås först efter 10 timmar. Avsedd för speglar enligt DIN EN 1036.

Spegeltejp dubbelhäftande XtraCryl

Är en högtransparent dubbelhäftande tejp på polyacrylat basis,den har en mycket stark omedelbar vidhäftning och en mycket hög häftförmåga kort efter montage.XtraCryl är en högkvalitativ tejp med utmärkt motstånd mot åldring, väder, temperatur och lösningsmedel.Tack vare av sin speciella uppbyggnad, lämpar sig tejpen väl även för skrovliga och ojämna ytor likväl varaktigt montage av glas, metall, speglar enligt DIN EN 1036 och många plaster. Spänningen och vidhäftningen i sammanfogningen ökar och stärks med tiden. Speciellt rekommenderar vi XtraCryl vid montage av lamellspeglar och vid sammanläggning av gjuthartsrutor

Tekniska data:
Draghållfasthet*: stål 43N/25mm · glas till 40N/25mm
Skjuvhållfasthet**: till 45N/625 mm² vid 20° C · till 15N/625 mm² vid 70° C

Temperaturbeständighet: -40°C till +120°C, kortvarigt upp till +150°C
Lagringstid: 12 månader (i rumstempertur 20°C, luftfuktighet 50 %)

(enligt AFERA *4001, **4012, beroende på tjocklek, tekniska data kan variera något, datablad finns att tillgå)

Artikel nr	Bredd · Tjocklek · Längd
BO 5207740	6 mm · 1,0 mm · 25 m
BO 5207840	6 mm · 2,0 mm · 16,5 m
BO 5207940	6 mm · 3,0 mm · 12,5 m
BO 5207741	9 mm · 1,0 mm · 25 m
BO 5207841	9 mm · 2,0 mm · 16,5 m
BO 5207941	9 mm · 3,0 mm · 12,5 m
BO 5207742	12 mm · 1,0 mm · 25 m
BO 5207842	12 mm · 2,0 mm · 16,5 m
BO 5207942	12 mm · 3,0 mm · 12,5 m
BO 5207743	15 mm · 1,0 mm · 25 m
BO 5207843	15 mm · 2,0 mm · 16,5 m
BO 5207943	15 mm · 3,0 mm · 12,5 m
BO 5207744	19 mm · 1,0 mm · 25 m
BO 5207844	19 mm · 2,0 mm · 16,5 m
BO 5207944	19 mm · 3,0 mm · 12,5 m
BO 5207745	25 mm · 1,0 mm · 25 m
BO 5207845	25 mm · 2,0 mm · 16,5 m
BO 5207945	25 mm · 3,0 mm · 12,5 m

Spegelprofiler, spegelklammer och rosettskruv

Beroende på profiltyp, typ av transport och destination, kan följande produkter klassas som skrymmande gods. Kontakta er säljare för information. Ni hittar ytterligare information och produkter i vår Planeringshandbok

Spegelprofil

För säker och enkel montering av speglar · Ändplattor säljes i set med 5 x vänster och 5 x höger

Lagerlängder 5 m · Material Aluminium · spegeldimension = monteringshöjd - 24 mm

Artikel nr	Beskrivning · Ytfinish
BO 5208001	Spegelprofil · natureloxerad E6/EV1
BO 5208005	Spegelprofil · RF-utseende borstad E1/C31
BO 5208012	Spegelprofil · vitlackerad RAL 9010
BO 5208030	Ändplattor silver · plast
BO 5208031	Ändplattor RF-utseende · plast
BO 5208032	Ändplattor vitlackerad RAL 9010 · plast

Clip-on spegelprofil

Ändplattor säljes i set med 5 x vänster och 5 x höger

Lagerlängder 5 m · Material Aluminium

Artikel nr	Beskrivning · Ytfinish
BO 5208025	Clip-on spegelprofil · natureloxerad E6/EV1
BO 5208026	Clip-on spegelprofil · RF-utseende borstad E1/C31
BO 5208030	Ändplattor silver · plast
BO 5208031	Ändplattor RF-utseende · plast
BO 5208032	Ändplattor vitlackerad RAL 9010 · plast

Täckt spegelskena

Endast en profil behövs för att montera en spegel · belastning per löpmeter profil ca. 20 kg · Vänligen beställ 70 mm bred dubbelhäftande spegeltejp separat

Bredd 80 mm · Längd 2 m · Material anodiserad aluminium

Artikel nr	Ytfinish
BO 5208016	natureloxerad E6/EV1

Spegeltejp dubbelhäftande Xtramount®

För dold spegelskena BO 52 080 16 · Mer säkerhet för era speglar är knappast möjligt. Xtramount® är en dubbelhäftande spegeltejp gjord av polyethylenskum med slutna celler (densitet 100 kg/m3), dubbelsidigt belagd med ett lösningsmedelsbaserat, rent akrylatlim och en blå silikon skyddsremsa på en sida. Xtramount® är speciellt utvecklad för vertikal montering av speglar enl. DIN EN 1036, men kan även användas till många andra material såsom metallplattor, vissa plaster, glas eller keramik.

Xtramount® erbjuder er följande fördelar:
- Utmärkt i fuktiga utrymmen
- Hög initialhäftförmåga
- UV-beständig
- Lämplig för utomhusbruk
- Temperaturområde -30° C till +100° C
- Lagringstid: 12 månader
- Utmärkt motstånd mot vatten, mjukgörare, oljor och lösningsmedel

Artikel nr	Bredd · Tjocklek · Längd
BO 5207757	70 mm · 0,8 mm · 50 m
BO 5207756	70 mm · 0,8 mm · 10 m

Montageråd Xtramount®

Spegelns baksida och den dolda spegelskenan måste vara rengjord, torr och fettfri. Efter att skyddsfolien på Xtramount® är borttagen och den dolda spegelskenan så trycks den dolda spegelskenan fast på baksidan av spegeln (ca 200N / 20 kg) beakta så inte bubblor uppstår.
Den maximala dragkraften på Xtramount® uppnås först efter 10 timmar. Avsedd för speglar enligt DIN EN 1036.

Spegelklammer

Med korkpackning

ℹ Bärkraft max. 12 kg · Glastjocklek max. 6 mm · Material Kromat stål

Ingår i leverans:
2x nedre clips
2x övre fjädrande clips
4x träskruv
4x plugg

Artikel nr	Beskrivning
BO 5207400	Spegelklammer

Spegelklammer

Med korkpackning · homogent utförande

ℹ Bärkraft max. 28 kg · Glastjocklek max. 6 mm

Ingår i leverans:
4x justerbara clips
4x träskruv 4 x 35 mm
4x tunna korkplattor

Artikel nr	Beskrivning
BO 5207500	Spegelklammer

Spegelklammer med clip-on funktion

Bärkraft max. 15 kg · Glastjocklek max. 6 mm · Material förkromad mässing

Ingår i leverans:
2x nedre clips
2x övre hållarclips
4x träskruv
4x plugg

Artikel nr	Beskrivning
BO 5207600	Spegelklammer med clip-on funktion

Spegelskruv rund

Med huvud som skruvas på · med plugg och träskruv · det behövs inga borrhål i spegeln

Diameter 20 mm · Glastjocklek 5 - 6 mm · Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr	Ytfinish
BO 5200079	förkromad mässing

Spegelskruv spetsig

Utförande spetsig · Material mässing · Gängad stift 1/8" · Gänglängd 7 mm · Höjd hatt 4 mm · Säljenhet 100 styck

Artikel nr	Diameter · Ytfinish
BO 5200998	16 mm · förnicklad
BO 5200995	16 mm · matt förnicklad
BO 5200980	19 mm · förnicklad
BO 5200996	19 mm · matt förnicklad
BO 5200981	24 mm · förnicklad
BO 5200997	24 mm · matt förnicklad

Spegelskruv plan

Utförande plan · Material mässing · Gängad stift 1/8" · Gänglängd 7 mm · Säljenhet 100 styck

Artikel nr	Diameter · Ytfinish
BO 5200989	18 mm · förnicklad
BO 5200993	18 mm · matt förnicklad
BO 5200990	21 mm · förnicklad
BO 5200994	21 mm · matt förnicklad

Träskruv

Avsedd för kupiga och flata rosetthattar

Material galv.järn · Innre gänga 1/8" · Säljenhet 100 styck

Artikel nr	Storlek
BO 5200991	4,5 x 25 mm
BO 5200992	4,5 x 30 mm
BO 5200984	4,5 x 35 mm
BO 5200985	4,5 x 40 mm

Skyddshylsa

För att undvika direktkontakt mellan träskruv och spegel vid användning av rosettskruv · Förp = 100 styck

Borrhål i glas ø 7 mm

Artikel nr	Beskrivning
BO 5200988	Skyddshylsa

Distanser Euroklick Typ 3

För att kompensera ojämna väggar som stort mellanrum mellan spegel och vägg, ex. för att dölja en transformator bakom spegeln. Euroklick kläms fast på skruven och ex. excenterplattan.

Förpackningsenhet 100 styck

Artikel nr	Längd · Bredd · Tjocklek · Färg
BO 5133101	40 mm · 30 mm · 1 mm · neutral
BO 5133102	40 mm · 30 mm · 2 mm · blå
BO 5133103	40 mm · 30 mm · 3 mm · röd
BO 5133104	40 mm · 30 mm · 4 mm · gul
BO 5133105	40 mm · 30 mm · 5 mm · grön
BO 5133106	40 mm · 30 mm · 6 mm · svart
BO 5133108	40 mm · 30 mm · 8 mm · grå
BO 5133110	40 mm · 30 mm · 10 mm · brun

Transparanta klossar av plast

Transparanta klossar av plast · för användning vid montage av helglasduschar, helglaspartier, speglar eller andra glasningar

Artikel nr	Längd · Bredd · Tjocklek · Förpackningsenhet · Beskrivning
BO 5121001	50 mm · 6 mm · 1 mm · 100 styck
BO 5121002	50 mm · 6 mm · 2 mm · 100 styck
BO 5121003	50 mm · 6 mm · 3 mm · 100 styck
BO 5121004	50 mm · 6 mm · 4 mm · 100 styck
BO 5121005	50 mm · 6 mm · 5 mm · 100 styck
BO 5121006	50 mm · 6 mm · 6 mm · 100 styck
BO 5121008	50 mm · 6 mm · 8 mm · 100 styck
BO 5121010	50 mm · 6 mm · 10 mm · 100 styck
BO 5121011	200 styck · Set med 25 styck vardera 1,2,3,4,5,6,8 och 10 mm

Transparanta klossar av plast Säljes per rulle

Transparenta klossar av plast att kapas i önskad längd · för användning vid montage av helglasduschar, helglasväggar, speglar eller andra glasningar.

Artikel nr	Längd · Bredd · Tjocklek
BO 5121002R	5 m · 6 mm · 2 mm
BO 5121003R	5 m · 6 mm · 3 mm
BO 5121004R	5 m · 6 mm · 4 mm

03 | Möbelbeslag

Hyllhållare utan borrhål i glaset

Det omfattande programmet av glashylhållare i olika modeller förenar flexibelt montage, hög kvalité och intressant design. Ni hittar ytterligare information och produkter i vår Planeringshandbok

Väggprofil 10 mm Glas

inklusive gummipacknning

Glastjocklek 10 mm · Material Aluminium

Artikel nr	Längd · Ytfinish
BO 5201800	60 cm · natureloxerad E6/EV1
BO 5201801	60 cm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201804	90 cm · natureloxerad E6/EV1
BO 5201805	90 cm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201808	120 cm · natureloxerad E6/EV1
BO 5201809	120 cm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201812	240 cm · natureloxerad E6/EV1
BO 5201813	240 cm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201816	500 cm · natureloxerad E6/EV1
BO 5201817	500 cm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 520182 1	Täckplatta · silverfärg
BO 5201822	Täckplatta · RF-utseende

Väggprofil 8 mm Glas

inklusive gummipacknning

Glastjocklek 8 mm · Material Aluminium

Artikel nr	Längd · Ytfinish
BO 5201825	60 cm · natureloxerad E6/EV1
BO 5201826	60 cm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201829	90 cm · natureloxerad E6/EV1
BO 5201830	90 cm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201833	120 cm · natureloxerad E6/EV1
BO 5201834	120 cm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201837	240 cm · natureloxerad E6/EV1
BO 5201838	240 cm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201841	500 cm · natureloxerad E6/EV1
BO 5201842	500 cm · RF-utseende borstad E1/C31
BO 5201846	Täckplatta · silverfärg
BO 5201847	Täckplatta · RF-utseende

Glasstöd

Bredd Glasstöd 30 mm · Glastjocklek 6 - 10 mm · Utfall max. 160 mm · Bredd max. 600 mm · Bärförmåga per par max. 5 kg

Artikel nr	Ytfinish
BO 5206900	rostfritt stål V4A
BO 5206901	förkromad
BO 5206903	vitlackerad RAL 9010
BO 5206904	mattkromad
BO 5106911	rostfritt utseende
BO 5206910	reservskruv

Glasstöd

Med klämskruv av stål

Bredd Glasstöd 50 mm · Glastjocklek 6 - 10 mm · Utfall max. 200 mm · Bredd max. 600 mm · Bärförmåga per par max. 5 kg · Form D-formad

Artikel nr	Ytfinish
BO 5207200	rostfritt stål V4A
BO 5207201	förkromad
BO 5207203	vitlackerad RAL 9010
BO 5207204	mattkromad
BO 5107211	rostfritt utseende
BO 5206910	reservskruv

Glasstöd

Med klämskruv av stål

ℹ Bredd Glasstöd 100 mm · Glastjocklek 6 - 10 mm · Utfall max. 200 mm · Bredd max. 800 mm · Bärförmåga per par max. 5 kg

Artikel nr	Ytfinish
BO 5207000	rostfritt stål V4A
BO 5207001	förkromad
BO 5207003	vitlackerad RAL 9010
BO 5207004	mattkromad
BO 5107011	rostfritt utseende
BO 5206910	reservskruv

Glasstöd

Med klämskruv av stål

ℹ ø 20 mm · Glastjocklek 6 - 10 mm · Utfall max. 150 mm · Bredd max. 600 mm · Bärförmåga per par max. 5 kg

Artikel nr	Ytfinish
BO 5207101	förkromad
BO 5207103	vitlackerad RAL 9010
BO 5207104	mattkromad
BO 5207105	rostfritt stål V4A
BO 5207111	rostfritt utseende
BO 5206910	reservskruv

Glasstöd

med klämskruv av plast

ℹ Ytfinish förkromad · Bredd Glasstöd 50 mm · Glastjocklek 8 - 10 mm · Utfall max. 200 mm · Bredd max. 600 mm · Bärförmåga per par max. 5 kg

Artikel nr
BO 5207321

Glasstöd

Med klämskruv av stål

ℹ Bredd Glasstöd 23 mm · Glastjocklek 8 - 10 mm · Utfall max. 150 mm · Bredd max. 600 mm · Bärförmåga per par max. 5 kg

Artikel nr	Ytfinish
BO 5206911	polerad mässing, guldplätterad
BO 5206912	förkromad mässing

Glasstöd

Med 2 klämskruvar av stål

ℹ Bredd Glasstöd 45 mm · Glastjocklek 8 - 10 mm · Utfall max. 150 mm · Bredd max. 600 mm · Bärförmåga per par max. 5 kg

Artikel nr	Ytfinish
BO 5206913	polerad mässing, guldplätterad
BO 5206914	förkromad mässing

Glashållare

Inkl. träskruv

ℹ Storlek 15 x 15 x 12 mm · Glastjocklek 4 - 6 mm · Material: förkromad mässing · Bärförmåga per par max. 5 kg

Artikel nr
BO 5200075

Glashållare

Inkl. träskruv

ℹ Storlek 15 x 15 x 15 mm · Glastjocklek 4 - 8 mm · Material: förkromad mässing · Bärförmåga per par max. 5 kg

Artikel nr	
BO 5200077	Glashållare

Glashållare

Inkl. träskruv

ℹ Storlek 16 x 27 x 16 mm · Glastjocklek 6 - 8 mm · Material: förkromad mässing · Bärförmåga per par max. 5 kg

Artikel nr
BO 5200072

Glasförbindningar för borrhål i glaset

Ni hittar ytterligare information och produkter i vår Planeringshandbok

Glashyllhållare, blankkromad

Med låsskruv av stål · med gummiupplägg och låsskruv · 2 plastpackningar och 1 plasthylsa

Glastjocklek 6 - 10 mm · Borrhål i glas ø 8 mm

Artikel nr	Utförande
BO 5200047	enkel-sidig
BO 5200048	dubbel-sidig

Glashyllhållare

Med gummiupplägg och låsskruv · 2 plastpackningar och 1 plasthylsa

Glastjocklek 6 - 8 mm · Borrhål i glas ø 8 mm

Artikel nr	Utförande · Ytfinish
BO 5200041	enkel-sidig · polerad mässing
BO 5200043	dubbel-sidig · polerad mässing
BO 5200042	enkel-sidig · förnicklad mässing
BO 5200044	dubbel-sidig · förnicklad mässing

Punkt- och distanshållare

Namnskyltar eller informationstavlor finns överallt. I detta kapitel finner ni intressanta och högkvalitativa punkthållare, flertalet i rostfritt stål. Ni hittar ytterligare information och produkter i vår Planeringshandbok

Punkthållare

Fäste i vägg med 5 mm försänkt skruv · med plastpackning. Belastningskapaciteten på fästet beror på beskaffenhet på underlaget för infästningen och monteringsskruv. · passande plugg BO 5211131 · passande fästskruv BO 5211153

ⓘ Glastjocklek 6 - 19 mm · Diameter på skruvhuvud max. 9 mm · Bärkraft 5 kg · Material mässing · Ytfinish förkromad

Artikel nr	D1 / D2 / M / H
BO 5214017	11,7 / 11,7 / 6 / 40 mm
BO 5214018	11,7 / 11,7 / 6 / 60 mm
BO 5214019	11,7 / 11,7 / 6 / 80 mm
BO 5214020	18,7 / 18,7 / 8 / 40 mm
BO 5214021	18,7 / 18,7 / 8 / 60 mm
BO 5214022	18,7 / 18,7 / 8 / 80 mm
BO 5214023	24,7 / 24,7 / 8 / 40 mm
BO 5214024	24,7 / 24,7 / 8 / 60 mm
BO 5214025	24,7 / 24,7 / 8 / 80 mm

Hållare · rostfritt stål

Hög kvalitet på material och tillverkning · många användningsområden · enkel att montera · tidslös design i rostfritt stål · Inkl.plastpackning, skruv, plugg och insexnyckel

ⓘ Huvud plan · ø 13 mm · Borrhål i glas ø 9 mm · Distans från vägg 20 mm · Glastjocklek 5 - 8 mm · Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr
BO 5206172

Hållare · rostfritt stål

Hög kvalitet på material och tillverkning · många användningsområden · enkel att montera · tidslös design i rostfritt stål · Inkl.plastpackning, skruv, plugg och insexnyckel

ⓘ Huvud plan · ø 18 mm · Borrhål i glas ø 9 mm · Distans från vägg 20 mm · Glastjocklek 5 - 8 mm · Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr	
BO 5206175	

GM PICO

För plan montering av speglar eller glasskivor invändigt · inkl. förnicklad täckplatta (rostfritt utseende) · försänkt borrhål ø 12mm · 45° · minimum distans från glaskant till mitten hål: floatglas och spegel 20 mm; härdat glas 2 x glastjockleken + 10mm · passande fästskruv BO 5211153

ⓘ Bärkraft per hållare 5 kg

Artikel nr	Skivtjocklek · Färg
BO 5206010	6-8 mm · svart
BO 5206011	6-8 mm · transparent
BO 5206012	10-12 mm · svart
BO 5206013	10-12 mm · transparent
BO 5211153	Fästskruvar · 50 mm

Observera:
Plana hållare är inte avsedda för glasning i tak!

GM PICO

För plan montering av speglar eller glasskivor invändigt · försänkt borrhål ø 12mm · 45° · minimum distans från glaskant till mitten hål: floatglas och spegel 20 mm; härdat glas 2 x glastjockleken + 10mm · passande fästskruv BO 5211153 · inkl. svart täckhatt · för invändigt montage

ℹ Bärkraft per hållare 5 kg

Artikel nr	Skivtjocklek · Färg
BO 5206015	6-8 mm · svart
BO 5206016	6-8 mm · transparent
BO 5206017	10-12 mm · svart
BO 5206018	10-12 mm · transparent

Observera:
Plana hållare är inte avsedda för glasning i tak!

Punktfäste

Fastsättning med 5 mm försänkta skruv (ingår ej) · Verktyg BO 5214042 behövs för montering. Vänligen beställ detta med er order!

ℹ ø 22 mm · Borrhål i glas 18 mm · Utförande utanpåliggande · Skivtjocklek 6 - 12 mm · Max bärkapacitet Q: 2,0 kN · Ytfinish rostfritt stål matt · Rostfritt stål AISI 304

Artikel nr	
BO 5214040	

04 | Tillbehör för möbler och monterkonstruktioner

Dämpare

Som fötter eller distanser · antiglid och nöttålig · vibration och ljudabsorberande · inga repmärken eller avtryck · enkelt och snabbt monterat · attraktiv design · omedelbart bra fäste på de flesta ytor

Dämpare ø 6,4 mm Höjd 1,5 mm

Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material med högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning. · Med ett standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

ø 6,4 mm · Höjd 1,5 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · Beskrivning Made in Germany

Artikel nr	Säljenhet
BO 5200170	påse á 720 styck
BO 5200180	Ask á 3600 styck

Dämpare ø 8 mm Höjd 1,6 mm

Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material med högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning. · Med ett standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

ø 8 mm · Höjd 1,6 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · Beskrivning Made in Germany

Artikel nr	Säljenhet
BO 5200171	påse á 480 styck
BO 5200181	Ask á 3360 styck

Dämpare ø 8 mm Höjd: 2,2 mm

Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material med högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning. · Med ett standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

ø 8 mm · Höjd 2,2 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · Beskrivning Made in Germany

Artikel nr	Säljenhet
BO 5200172	påse á 480 styck
BO 5200182	Ask á 3360 styck

Dämpare Höjd 2,5 mm

Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material med högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning. · Med ett standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

Längd 8/10 mm · Höjd 2,5 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · Beskrivning Made in Germany

Artikel nr	Säljenhet
BO 5200173	påse á 350 styck
BO 5200183	Ask á 3150 styck

Dämpare Höjd 3,2 mm

Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material med högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning. · Med ett standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

ø 12 mm · Höjd 3,2 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · Beskrivning Made in Germany

Artikel nr	Säljenhet
BO 5200174	påse á 264 styck
BO 5200184	Ask á 3168 styck

Dämpare Höjd 1,8 mm

Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material med högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning. · Med ett standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

ø 7,62/12/12,7 mm · Höjd 1,8 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · Beskrivning Made in Germany

Artikel nr	Säljenhet
BO 5200175	påse á 252 styck
BO 5200185	Ask á 3024 styck

Dämpare Höjd 1,9 mm

Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material med högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning. · Med ett standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

ø 19 mm · Höjd 1,9 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · Beskrivning Made in Germany

Artikel nr	Säljenhet
BO 5200176	påse á 120 styck
BO 5200186	Ask á 3000 styck

Dämpare Höjd 3,0 mm

Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material med högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning. · Med ett standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

ø 19 mm · Höjd 3,0 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · Beskrivning Made in Germany

Artikel nr	Säljenhet
BO 5200177	påse á 72 styck
BO 5200187	Ask á 2520 styck

Glasupplägg · PVC

ø 16 mm · Total höjd 9 mm · Borrhål 8 mm Ø · Egenskap: mjuk · Förpackningsenhet 100 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5211500	Glasupplägg · PVC

05 | Tillbehör för fönstersystem

Ventiler

Axial ventiler för att installeras i enkelglas eller isolerglas från 3 - 25 mm såväl som för väggar 25-300 mm tjocklek (tillkommande monteringsset för väggar behövs). Ventilerna finns i följande modeller: manuellt styrda · elektriskt styrda. Höljet är gjort av slagtålig, vit plast. Plan utsida hindrar ej jalusier eller dylikt. Högeffektiva fläktar med låg ljudnivå. Beröringsskydd på insida och utsida enligt EN 60 335-1 och EN 60 335-2-80.

Teknisk ritning

för fönsterventiler BO 5211430-34 finner ni i Bohle Online Shop.

Fönsterventil · frånluft

Med dragkontakt · självsmörjande lager · underhållsfri · termiskt överbelastningsskydd

Volt 230 V · Effekt 32 W · Borrhål i glas ø 189 mm · Kapacitet upp till 225 m³/ h · Genomgående temp. max. 40° C

Artikel nr	
BO 5211430	

Fönsterventil · växlingsbart luftflöde

Självsmörjande lager · underhållsfri · termiskt överhettningsskydd · hastighetskontroll BO 52 114 38 eller BO 52 114 39 beställes separat

Volt 230 V · Effekt 34 W · Borrhål i glas ø 261 mm · Kapacitet upp till 600 m³/ h · Genomgående temp. max. 40° C

Artikel nr	
BO 5211432	

Fönsterventil · frånluft

2-stegs med dragkontakt · slutna kullager · underhållsfri · termiskt överhettningsskydd

Volt 230 V · Effekt 32 W · Borrhål i glas ø 189 mm · Kapacitet upp till 225 m³/ h · Genomgående temp. max. 40° C

Artikel nr	
BO 5211431	

Fönsterventil · växlingsbart luftflöde

Slutna lager · underhållsfri · termiskt överhettningsskydd · hastighetskontroll BO 52 114 38, BO 52 114 39 eller BO 52 114 40 beställes separat

Volt 230 V · Effekt 34 W · Borrhål i glas ø 261 mm · Kapacitet upp till 600 m³/ h · Genomgående temp. max. 40° C

Artikel nr	
BO 5211433	

Fönsterventil · växlingsbart luftflöde

Slutna lager · underhållsfri · termiskt överhettningsskydd · hastighetskontroll BO 52 114 38, BO 52 114 39 eller BO 52 114 40 beställes separat

Volt 230 V · Effekt 68 W · Borrhål i glas ø 329 mm · Kapacitet upp till 1100 m³/ h · Genomgående temp. max. 40° C

Artikel nr	
BO 5211434	

Elektrisk hastighetskontroll

För steglös justering av hastigheten · utanliggande väggmontage · överbelastningsskydd med säkring · enligt EC-RL 336/89-EC (EMV)

AC 230 V / 50 Hz · Bredd 80 mm · Höjd 80 mm · Djup 68 mm · Skyddsklass II

Artikel nr	
BO 5211438	

Elektrisk hastighetskontroll

För steglös justering av hastigheten · infällbart väggmontage · överbelastningsskydd med säkring · enligt EC-RL 336/89-EC (EMV)

AC 230 V / 50 Hz · Bredd 80 mm · Höjd 80 mm · Djup 68 mm · Skyddsklass II

Artikel nr	
BO 5211439	

Elektrisk hastighetskontroll

För steglös justering av hastigheten · med kontakt för växling av luftriktning · infällbart väggmontage · överbelastningsskydd med säkring · enligt EC-RL 336/89-EC (EMV)

AC 230 V / 50 Hz · Bredd 160 mm · Höjd 90 mm · Djup 48 mm · Skyddsklass II

Artikel nr	
BO 5211440	

Ventiler

Högkvalitativa ventiler · olika modeller med stängning eller utan för enkel eller tvåglas · modeller med stängning har dragsnöre · tillverkade av UV-stabilt material

Utförande för enkel eller tvåglas

Artikel nr	Öppning · Utförande
BO 6520101	121 mm · öppet
BO 6520102	121 mm · stängningsbar
BO 652C102S	121 mm · stängningsbar · med stormskydd
BO 6520105	162 mm · öppet
BO 6520106	162 mm · stängningsbar
BO 6520RXL	162 mm · stängningsbar · smalt
BO 652C106S	162 mm · stängningsbar · med stormskydd
BO 6520SXL	219 mm · stängningsbar
BO 652D106	162 mm · för två-glas 12 - 32 mm · stängningsbar · med stormskydd
BO 652APAD	162 mm · Adapter · för 180 - 200 mm ø

Ventiler fasta

För kontinuerlig ventilation · för en ständig ventilation av frisk luft ex. för kök · en del modeller med stormskyd

För enkel eller två-glas

Artikel nr	Öppning · Utförande
BO 6520PBS	159 mm · med stormskydd
BO 65200JG	162 mm · med stormskydd
BO 65200PB	164 mm · utan stormskydd
BO 652DPBS	159 mm · med stormskydd · för två-glas 12 - 32 mm
BO 6520DJG	162 mm · med stormskydd · för två-glas 12 - 32 mm
BO 652APAD	162 mm · Adapter · för 180 - 200 mm ø

Stormskydd

Artikel nr	Öppning
BO 6520SG5	121 mm
BO 6520SG6	162 mm
BO 6520SG8	219 mm

Talluckor

Plexiglasskiva

För talluckor · rund · med hål

Artikel nr	Beskrivning
BO 5220420	Plexiglasskiva
BO 5220421	reservmembran(med "Geschlossen")

MELAPHONE Talhål

För vaktkurer, kassa eller informationsdiskar på järnvägsstationer, banker, finanskontor, etc. · med ett starkt, slagtåligt polycarbonat skydd

ⓘ Glastjocklek upp till 15 mm

Artikel nr	Hålstorlek · ø
BO 60GPX01	229 mm · 240 mm
BO 60GPX02	295 mm · 318 mm

Plexiglasskiva

För talluckor · oval · med hål

Artikel nr	Beskrivning
BO 5220700	Plexiglasskiva
BO 5220701	reservmembran(med"Geschlossen")

Expeditionslucka

Dörr gjord för upp till 6 mm glastjocklek och låsvred · Bild A: Urtag för ramen · Bild B: Urtag för dörren

ⓘ Glastjocklek upp till 10 mm · Utvändig dimension 292 x 196 mm · Glasurtag 268 x 184 mm · Öppningsstorlek 240 x 170 mm · Material Lättmetall

Artikel nr	Färg
BO 5210800	aluminiumfärg, pulverlackad

Tallucka

Dörr av transparent plast med stängningsbar talhåls-rosett

Glastjocklek 4 - 6 mm · Utvändig dimension 170 x 300 mm · Glasurtag 150 x 275 mm · Radie 75 mm · Öppningsstorlek 120 x 245 mm · Material plast

Artikel nr	Färg
BO 5211201	grå

Expeditionslucka

Dörr av transparent plast

Glastjocklek 4 - 6 mm · Utvändig dimension 154 x 300 mm · Glasurtag 143 x 280 mm · Radie 55 mm · Öppningsstorlek 130 x 250 mm

Artikel nr	Färg
BO 5211301	grå

06 | Infästningsteknik

Fischer infästningsteknik

Ni hittar all relevant data i vår Online Shop (www.bohle-group.com).

Universalplugg UX 6 x 50

Avsett för : betong · gipsskivor · håltegelsten · lättbetonghålsten · håldäck av tegel, betong, etc. · hålkalksten · solid kalksten · natursten · porbetong · fiberplattor · solida gipsskivor · lättbetongsten · tegelsten

Längd 50 mm · Material · Förpackningsenhet 100 styck · avsedd för BO 5211150/51

Artikel nr	
BO 5211131	

Plugg SX 10 x 50

Avsedd för: betong · gipsskivor · håltegelsten · hålsten av lättbetong · betonghåldäck av tegel, betong, etc. · perforerad kalksten · solid kalksten · natursten · porös betong · fiberskivor · solida gipsskivor · solid lättbetongsten · tegelsten

Längd 50 mm · Material · Förpackningsenhet 50 styck

Artikel nr	
BO 5211132	

Gas-betongplugg

Testad för: porös betong med styrka 2 till 4 N/mm² · porösa betongväggar eller takskivor med styrke 3.3 till 4.4 N/mm²

Artikel nr	Beskrivning · Längd · Säljenhet · avsedd för
BO 5211135	GB 8 · 50 mm · 25 styck · BO 5211151
BO 5211142	GB 10 · 55 mm · 20 styck

Nålankare FNA II 6 x 30

Testad för: betong C12/15 till C50/60, sprucken, för olika fixeringar · Avsedd för: solid kalksten · natursten med kompakt struktur · betonghåldäck

Längd 50 mm · Material Stål

Artikel nr	Beskrivning · Ytfinish · Säljenhet
BO 5211133	M6/5 · galvaniserad · 100 styck
BO 5211134	M6/5 A4 · Rostfri · 50 styck

Ankarbult FAZ II

Testad för: betong C20/25 till C50/60, sprucken betong C20/25 till C50/60, icke sprucken · Avsedd för: betong C12/15 · natursten med tät struktur

Material Stål · Förpackningsenhet 20 styck

Artikel nr	Beskrivning · Ytfinish · Längd
BO 5211145	12/10 · galvaniserad · 110 mm
BO 5211138	12/10 A4 · Rostfri · 120 mm

Ankarbult FAZ II

Testad för: betong C20/25 till C50/60, sprucken betong C20/25 till C50/60, icke sprucken · Avsedd för: betong C12/15 · natursten med tät struktur

Material Stål · Förpackningsenhet 20 styck

Artikel nr	Beskrivning · Ytfinish · Längd
BO 5215223	12/20 · galvaniserad · 120 mm
BO 5211139	12/20 A4 · Rostfri · 120 mm

Fästankare FH II

Testad för: betong C20/25 till C50/60, sprucken betong C20/25 till C50/60, icke sprucken · Avsedd för: betong C12/15 · natursten med tät struktur

Material Stål · Förpackningsenhet 25 styck

Artikel nr	Beskrivning · Ytfinish · Längd
BO 5215246	12/15 SK · galvaniserad · 90 mm
BO 5215247	12/15 SK A4 · Rostfri · 90 mm

Fästankare FH II

Testad för: betong C20/25 till C50/60, sprucken betong C20/25 till C50/60, icke sprucken · Avsedd för: betong C12/15 · natursten med tät struktur

Material Stål · Förpackningsenhet 25 styck

Artikel nr	Beskrivning · Ytfinish · Längd · Användning
BO 5215231	12/50 SK · galvaniserad · 125 mm · invändigt
BO 5215232	12/50 SK A4 · Rostfri · 105 mm · utvändigt

Avstånds-installation Thermax

Testad för: betong, sprucken och ej sprucken · hålsten · lättbetong · kalksandsten · massiv kalksandsten · massivt tegel · Avsedd för: porös betong

Ytfinish galvaniserad · Material Stål · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr	Beskrivning
BO 5211140	Avstånds-installation Thermax 12/110 M12 B
BO 5211141	Avstånds-installation Thermax 16/170 M12 B

Ankarmassa 300 T

Testad för förankring i: betong C20/25 till C50/60, ej sprucken · hålsten av lättbetong · hålsten av betong · lättbetong · kalksandsten · kalksten · massivt tegel · Testad för: C 12/15 betong · (till ca 34 fästankare 10 x 190 mm)

patron 300 ml · Förpackningsenhet 1 styck · För BO 5211137, BO 5211144, BO 5211146, BO 5211147

Artikel nr	
BO 5211143	

Ankarhylsa FIS H 12x85K

Testad för: håltegelsten · hålsten av lättbetong · hålsten av betong · kalksandsten · massiv kalksandsten · massivt tegel · Avsedd för: hålpimpsten · plattor av hålsten och andra perforerade stenar · solid pimpsten och andra byggmaterial

Förpackningsenhet 50 styck · För BO 5211143 + BO 5211144

Artikel nr	
BO 5211137	

Gängstång FIS A M12x120 A4

Testad för: solid kalksten · solid tegelsten · Avsedd för: block av massiv- och lättviktsbetong · solid pimpsten och andra solida byggmaterial

Ytfinish Rostfri · Material Stål · Förpackningsenhet 10 styck · För BO 5211137 + BO 5211143

Artikel nr	
BO 5211144	

Pinnbult RGM

Säljenhet 10 styck, avsett för 3,5 meter

För Profiler BO 5215268-70, BO 5215375-78 · Material Stål · Förpackningsenhet 10 styck

Artikel nr	Beskrivning · Ytfinish
BO 5211146	RG M 10 x 190 · galvaniserad
BO 5211147	RG M 10 x 190 A4 · rostfri

Resin kapsel RM10

Testad för: betong C20/25 till C50/60, ej sprucken · Avsedd för: betong C12/15, ej sprucken · natursten med tät struktur

För BO 5211146, BO 5211147 · Förpackningsenhet 10 styck · Mängd 1 styck/34 fästankare · Observera: Använd alternativt BO 5211137/43

Artikel nr	
BO 5211148	

Infästningsteknik

Skruv med plant huvud ABC-SPAX® rostfri

Längd 50 mm · Utförande helgängad · Huvud krysspår · Material A2 rostfri

Artikel nr	ø · Säljenhet · avsedd för
BO 5211150	4,5 mm · 200 styck · BO 5211131
BO 5211151	5,0 mm · 200 styck · BO 5211131/35
BO 5211152	6,0 mm · 100 styck · BO 5211132

Skruv med plant huvud ABC-SPAX® galvaniserad

ø 6,0 mm · Utförande helgängad · Huvud krysspår · Material · Förpackningsenhet 200 styck · avsedd för BO 5211132

Artikel nr	Beskrivning · Längd
BO 5211153	Fästskruvar · 50 mm
BO 5211154	60 mm

Kullerförsänkt krysspår ABC-SPAX-S Cut

ø 8,0 mm · Längd 50 mm · Utförande Kullerförsänkt krysspår · Material A2 rostfri · Förpackningsenhet 50 styck · avsedd för BO 5211132

Artikel nr	
BO 5211155	

Skruv med halvkullrigt huvud

Utförande med krysspår · Storlek 5 x 60 mm · Material rostfritt stål V2A

Artikel nr	Beskrivning · Utförande · Ytfinish
BK 0675031	Skruv med halvkullrigt huvud · med krysspår · blankförkromad
BK 0675046	Skruv med halvkullrigt huvud · med krysspår · mattkromad
BK 0675051	Skruv med halvkullrigt huvud · med krysspår · mattförnicklad
BK 0675090	Skruv med halvkullrigt huvud · med krysspår · polerad
BK 0675091	Skruv med halvkullrigt huvud · med krysspår · mattborstad

Montageset

Ni hittar ytterligare information och produkter i vår Planeringshandbok

Proffs-montageset med momentnyckel Gedore

Komplett set för säker, professionellt montage av beslag enligt tillverkarnas instruktioner, i praktiskt väskset.

Ingår i leverans:
1x Momentnyckel Gedore med skala 2,5 - 25 Nm
1x Adapter för bits 1/4"
1x Insexnyckel, lång med rundat huvud, 1,5 - 10 mm
1x Bitsmejselskaft 1/4"
1x Bits box 1/4" BICOLOR
1x Ringspärrnyckel 10 mm
1x Ringspärrnyckel 12 mm
1x Ringspärrnyckel 13 mm
1x Rullmåttband, 5 meter långt

Artikel nr
BO 5104734

0-9

2 K-silikon Verifix® 319
2 K-PU konstruktionslim 321
3M Trizact™ Glasreparationssystem 171

A

ActiveGrip Advance KEVLAR® KEV 274
Adapter
- för diamantborr 158
- för dörrknoppar för UV limning 372
- för industriglasborrar 128
- för industriglasborrmaskin 127
- för plastmunstycken 270
- för slipmaskin 124

Adapterplatta
- av rostfritt stål 368
- för bordsben 367
- för bordsben · rostfritt stål 368

Aktivator LF 328
ALL-Stabilo Pen 138
Aluminium oxid 139
Aluminiumoxid slipskivor 118
Aluminiumoxid-slipband
- Korn 180 114
- Korn 400 115
- Korn 500 115

Ammoniaksten 282
Andningsskydd 279
Ankarbult FAZ II 425
Ankarhylsa FIS H 12x85K 426
Ankarmassa 300 T 426
Användarriktlinjer för glaslimning med UV limmer 334, 335
Applikations-nålar, set med adapter 336
Applikator 322
Arbetsförkläde
- KEVLAR® kort 277
- Spaltläder kort 277
- Spaltläder långt 277

Arbetshandske
- ActivGrip Advance 275
- PowerGrab 274
- PowerGrab Plus 274

Avstånds-installation Thermax 425

B

Bandslipmaskiner Master Belt 84
Bandslipmaskiner Versalux MkV 85
Batteriladdare 166
Behållare för glasskärare 18
Ben för bardisk 361
Bensticka 235
Bindemedel Scotch Primer 399
Blad till glasskrapor 251
Bladmått 0,05 312
Bladmått 0,1 312
Blästerfilm 100 µm 140
Blästerfilm 180 µm 140
Blästersand korund 139
Blindhålsborr 154
Blyhammare 283
Blykniv
- Economy 244
- Månskäreform Economy 245
- Månskäreform Premium „DON CARLOS“ 245
- Premium 244
- Premium „DON CARLOS“ 245
- Skärformad 245

Blyspik 283
Blysträckare 284
Blyupprymmare och press 284
Bohle
- citrus glasputsmedel med egen etikett 257, 301
- glasputsmedel med Citrus Power 258
- GlassCheck 214
- Premium Glasrengöring 300
- Reparationsglasningsfilm 264
- skärram 31
- Specialrengöring 259, 299
- Speed Cutter 16

Bomullshandskar 276
Bomullspads 294
Bordsben · aluminium, räfflad 365
Bordsben av rostfritt stål 364, 365
Bords-rullborste Fluppi 263
Bordsstativ av rostfritt stål 365, 366
Borradapter 124
Borrar för vattenkylning 127
Borrfixtur
- för plugg-borr 160
- för plugg-borr 4 - 12 mm 163
- justerbar 160
- med sugkopp 160

Borrförlängning 158
Borrfräs för glasrör 156
Bottenplatta 366
BriteGuard®
- dekal 296
- Express 290
- Limescale Remover 291
- Limescale Remover Concentrate 291
- Surface ACTIVATOR 289
- Surface FINISHER 290
- Surface SEALER 289
- Surface SEALER X 288

Brytbladskniv 248
- Economy 248
- Premium Olfa 248
- Proffs med automatisk laddning 248

Bubbelfolie 231
Bärrem 192, 193
- läder 193

Bärsele 193

C

Centrerings hjälpmedel 156
Ceriumhaltig poler-gel 133, 260
Cirkulationssystem för kylmedel 92
Clip-on spegelprofil 403
Compact-korn slipband
1830 x 100 mm 112
2500 x 100 mm 113
2690 x 100 mm 113
3000 x 100 mm 113
3350 x 100 mm 113
Cristallo
Fix komplett gångjärn 344
gångjärn (enskilda delar) 350
Glas-trä gångjärn med dämpningssystem eller täckplatta 350

D

Dammborste 263
Dammfilteranläggningar 93
Dermatril engångshandskar 276, 295, 304
Detektor för att bestämma „Low-E“ beläggning 215
Detektor för att bestämma tennsida 215
Diamant
försänkare 155
glassågblad 167
sliphuvud 122
Diamantborr box 158, 162
Diamantborr för keramiska material 153, 162
Diamantfil 130
Diamantförsänkare, industrikvalité 155
Diamantfräs för CNC glasbearbetning 153
Diamanthålborr
med djupförsänkning, industrikvalité 149
med försänkning, industrikvalité 148
med försänkning, standardkvalité 152
Industrikvalité 146
standardkvalité 150
Diamantmärkpenna 137
Diamantor®
Adapter 127, 158, 163
bandsågtillsats 102
Diamanthålborr 163
Diamantsåg såg för laminerat glas Flex 164
Diamantsågblad, segmenterat 167
Diamantslip kardborr-skivor 100 mm ø 119
Diamantslip kardborr-skivor 115 mm ø 119
Diamantslipband, industrikvalité
1160 x 100 mm 104
1830 x 100 mm 104
1830 x 60 mm 104
533 x 30 mm 103
Diamantsliphylsa 101, 120, 121
Diamantslipkloss 130
"Diapad" 129
Diamantslipring, "T" 101
Diamantslipskiva 117
magnetisk (flexibel) 117
Digital portkabel 76
Digitalt vattenpass 219
Dispenser 231
Distanser 398
Euroklick Typ 3 406
Distanshållare 362
Distansprofil utan skyddstejp 229
Dolt spegelupphängningsset Vitofix Plus 396
Doseringsnåladapter 336
Doseringsnålar 336
Dubbelbryne 130
Dubbelhäftande limtejp Bohle Duplocoll® 388
Dubbelhäftande tejp, stor, 19 mm bredd 234
Dubbelrullhjul 364
Dämpare
för glaslimning, kantig 359
för glaslimning, rund 359
Höjd 1,8 mm 376, 417
Höjd 1,9 mm 376, 418
Höjd 2,5 mm 376, 417
Höjd 3,0 mm 377, 418
Höjd 3,2 mm 376, 417
ø 6,4 mm Höjd 1,5 mm 375, 416
ø 8 mm Höjd 1,6 mm 375, 416
ø 8 mm Höjd: 2,2 mm 375, 417
Dörregel 358
Dörrknopp · rostfritt stål 371
Dörrknopp, mini, fyrkantig 371

E

Elektrisk hastighetskontroll 420
Elektrisk lödkolv 282
Energiregulator med lödkolvstativ 283
Engångshandskar, Latex 276, 295
Excenteranslag Verifix® 33, 317
Excentriska skivor med skala 397
Expeditionslucka 422, 423

F

Fasettsliphuvud 124
Fil för hål i glaspärlor 123
Film i etsat utseende 267
Film likt sandblästring 266
Filmoplast
P 2 cm brett 236
P 90 2 cm brett 235
P 90 4 cm brett 235
P 90 plus 2 cm brett 236
SH (Textil shirting) 236
Filt för skärbord 33

Filt kardborr-polerskivor 120
Filterbag för slammdränering 136
Filtpolerskiva 118, 132
Fingerhandtag för limning 369, 370
Fingerhandtag fyrkantig för limning 370
Fjäderklämma 247
Flex glaspolermaskin 172
Flex våtbandslip 98
Flexibel
formschablon 29, 215
vattenspolmunstycke med magnetfot 131
vattenspolmunstycke med sugkopp 131
Flockningsmedel 135
Fotpedal för kylsystem 126
Frammaster stiftpistol 238
Fästankare FH II 425
Fönstertorkare 262, 293
Economy 262
Fönstertvättare med Fleece 262, 293
Fönsterventil · frånluft 419
Fönsterventil · växlingsbart luftflöde 419, 420
Förlängning 206
Förpackningsmaterial 231
Försänkare 128

G

Gas-betongplugg 424
Gasfilter 294
Genomsiktlig skyddsfilm, opakvit 265
Geo-Master Silberschnitt® 42
Geringstång Premium "Löwe" 251, 280
Glasbärarhandtag Carry Clamp 191
Glasbärarhandtag Tragboy 191
Glasbitartång 44, 45
Silberschnitt® med HM-skärhjul 44
Zag-Zag 45
Glasborr 156
två-skärs 155
Glasbrytstav Jobo® 42
Glasbryttång 37
Made in Germany 36, 37
Ringstar 43
Glasdörrgångjärn 346
Glasdörrgångjärn Verifix®
135° 348
90° 348, 352
Clix 90° 347, 352
Glasdörrknopp 369
Glasdörrlås Rostfritt stål glas / trä 358
Glaserkipptisch 94
Glas-glas gångjärn Cristallo Fix (separata delar) 345
Glashållare 411
Glashyllhållare 412
Dörrstopp av rostfritt stål 372
blankkromad 412
Glashyllstöd
rostfritt stål 372, 372, 374
med plastöverdrag 374
dörrstopp · rostfritt stål 373
Glaskröjseltång 44
Knipex Made in Germany 44
Made in Germany 43
Silberschnitt® Made in Germany 44
Glaskub borosilikat för UV limning 374
Glaslimningsbord 308
Glasmärkningskrita 137
Glasmästarförkläde 278
Glasmästarhammare spetsig 246
Glasmästarhammare trubbig 246
Glasmästarkniv Economy Vetro Craft 243
Glasmästarkniv Premium 243
Glasmöbelhjul 362
med låsning 363
utan låsmekanism 363
Glasningsklossar Plinto 228
Glaspolermedel Radora Brillant 134
Glaspolermedel Velox Polisan 2 134
Glasrengöring
Bohle Premium 258
Bohle Premium dunk 259
Bohle Professional 259, 301
Glasrondeller · borosilikat 374
Glasrör-skärare 19
Glasskärare
Diamantor® 20, 41
Silberschnitt® 19, 20
Silberschnitt® Easy Grip 40
Glasskrapa 250
„Martor" 250
Premium "Martor" 303
Premium „Martor" 250
Glasstift 231
Glasstöd 409-411
Glastjockleksmätare 213
Glastransporttång 202
Glastransportvagn 192
Glasupplägg · PVC 377, 418
Glasvinklar Bohle med stag svart 31
Glasvinklar Bohle utan stag 30
GM PICO 414, 415
Grepphandtag för UV-limning 369
Griffi glasgriptång 131
Grundplatta för slipskiva (Velcro) 171
Gummiklubba 246
Gummimanschett 170
Gångjärn 346
Conus av rostfritt stål 347
för helglasmontrar 346
för innanliggande montrar 351
Gängstång FIS A M12x120 A4 426

H

Hakplatta 238
Halvmask Sekur 294

Hammare 246
Hampsadelgjord 193
Handbandslip Makita 9031 100
Handbryne 130
Handfogspruta 269
Handhållare tejp 232
Handlapp gummi 276
Handledsskydd 275
Spaltläder hålad 275
Spaltläder perforerad 275
Handrefraktometer 135
Handtag 370
Hink 296
Hjul för kantslipning 141
Hjulhållare-Modul
med 1 HM-hjul, inkl. HM-axel 67
med 1 PCD-hjul och PCD Axel 67
med inskription, stål, med 1 HM-hjul 12 Ø 4,1 mm 67
med inskription, stål, med 1 HM-hjul 03 Ø 5.6 mm 66
HM-glas och kakelskärare Silberschnitt® 18
HM-Glasskärare Diamantor® 18
HM-Glasskärare Silberschnitt® 17
HM-hjul Silberschnitt® Basic 18
HM-oljeskärare Silberschnitt® Easy Grip 40
Huggkniv
Economy Läderklätt handtag 244
Economy plasthandtag 243
Premium „DON CARLOS“ Läderklätt handtag 244
Premium „DON CARLOS“ plasthandtag 243
Hydrometer 134
Hyllstöd/ Monterfot 361
Hålborr 128
Hålborr för adapter 125
Hålkorn-slipband 1830 x 100 mm 114
Hållare
rostfritt stål 413, 414
för diamantborrar 157
för sliphylsor 100
slipkon 155
Härdglasmätare Merlin TGI 214
Hårdmetall glasskärare Silberschnitt® Easy Grip 40
Hörnradie-skärare 30
Hörnschablon 28
Hörnskydd
av trä 207
Economy 233
Premium 233
Hörnvinkel Verifix® (inre) 315
Hörnvinkel Verifix® (yttre) 315
Hörselpropp Original 3M 279
Hörselskydd 131, 279
Hovtång „KNIPEX“ 247

I

Idragningsverktyg 281
Indikeringspapper för test av slipvatten 135
Industriborr för solcellsglas 153
Innovativ lyftanordning Liftmaster B2 205

J

Joker Silberschnitt® 42
J-profil 384

K

Kantpolerlack 136
Kiselkarbid slipband
480 x 70 mm 107
533 x 30 mm 99, 107
552 x 100 mm 108
610 x 100 mm 109
1160 x 100 mm 108
1500 x 120 mm 112
1800 x 100 mm 108
1810 x 50 mm 109
1830 x 100 mm 109
2000 x 100 mm 110
2500 x 100 mm 110
2650 x 100 mm 110
2690 x 100 mm 111
3000 x 100 mm 111
3300 x 100 mm 111
3350 x 100 mm 112
Kiselkarbid slipskivor 118
Kittborttagningsmejsel 168
Kittkniv
Economy 242
fransk modell 242
med genomgående klinga 242
Premium „DON CARLOS“ med rygg 241
Premium spetsig med genomgående klinga 242
Schweiz design 242
Svensk design 242
Klämlistverktyg för montage vidrutor 281
Klämprofil 280
Vägganslutningsprofil 387
Klämstycke 388
Klämstycken Verifix® 318
Klosshöjare
Economy trä 240
Premium Läderklätt handtag 241
Premium med trähandtag 241
Premium plast 240
Premium plast med trähandtag 240
Klosshöjare Premium plast med trähandtag XL 240
Klothjul-svängbara 138
Kniptång „KNIPEX“ 247
Kniv med trapetsblad hopfällbar 249
Kolborste 171
Kombination sugare/magnethållare Verifix® 90° 315
Kombiset spegelmontage SafecliX® 392
Kopphjul för faspolering 143
Korkpolerband Klingspor CS 322 116
Korkpolerband Norton 116
Korktassar Premium med skum-häftämne 230

Korktassar Premium självhäftande 230
Korslaser 145
Korslinjelaser 218
Kraftform skruvmejsel set 6-delar 254
Kristall 2000 S slipmaskin 101
Kromat stålfilter för hink 296
Kryssbandslipmaskin - Twin Belt för våtslipning 83
Kryssbandslipmaskin Twin Belt för torrslipning 82
Kullerförsänkt krysspår ABC-SPAX-S Cut 427
Kylhuvud 125
Kylvatten-cirkulationspump till kylhuvud 126

L

Lampsliphuvud 124
Laseravståndsmätare 216
Låslist 280
Liftmaster B1 lyftsystem med 2-krets vakuumlyftare 203
Limegenskaper - en översikt 323, 332
Limningsbart lås Symo 355
Limplatta bara för spegeldörrar 345
Linjalanslag och fixeringshjälp 318
Linjalanslag Silberschnitt® 33, 190
Linjelaser 217
LOBOSIL silikonspray 281
L-profil 384-386
Luftdriven borrmaskin DB 10 med snabbchuck och kylsystem 100
Luftgummihjul 206
Lupp 75, 170
Lås
- för dubbeldörrar 356, 357
- för innan- eller utanpåliggande dörrar 355
- för innanliggande enkeldörr 356, 357
- för utanpåliggande enkeldörr 356, 357

Lösningsmedel för rengöring polysulfidrester 136

M

Magnethållare 358, 359
- för träram 360

Magnetkuber Verifix® med två fixeringsplattor 316
Makita bandslipmaskin 9404 97
Makita Batteridriven glassåg CC 300 DWE 165
Manuell borrmaskin - Pico Drill 90
Manuell borttagare kantbeläggning 168
Manuellt lyfthjälpmedel 204
Märkpenna 137
- för borhål extra lång 138
- Pica Dry 138

Mässingsskydd 251
Mätinstrument i förvaringsväska 211
Mätkopp 320
Mätverktyg
- Bohle GlassBuddy® 212
- Bohle TinCheck® för identifiering av tennbadsida 214
- Merlin Laser 213

MELAPHONE Talhål 422
Metall-Diamant- slipskiva för torrslipning av glas 119, 172
Metallhållare 137
Metallplatta med en hake 397
Metallplatta slät 396
Metallsåg 255
Meterstock Bohle 219
Mikrofiberduk Economy 261, 295
Mikrofiberduk Premium 261, 303
Mini glasskrapa 250, 303
Mittprofil-H 385
Mjuka stift för Elpa 237
Mjukvara uppgradeing från GlassBuddy® Basic 213
Monoblock borr/försänkare komb i alla önskade dimensioner 154
Montagehjälp för HM-hjul 74
Montageplatta 398
Montageset
- SafefiX® 04 394

Montageset SafefiX® 08 394
Monterfot 361
Motvikter 206
Munstycken 270
Munstyckshållare 269
Musselbryttång Silberschnitt® för kantdekoration 46
Möbelfot 362
Möbelfot av rostfritt stål 362
Möjliga sammanfogningar 323, 333

N

Nybörjarset för UV limning 343
Nålankare FNA II 6 x 30 424

O

Oljeglasskärare Silberschnitt® 15, 40
- Silberschnitt® 2000 MASTER 11
- Silberschnitt® 2000 POWER 12, 21
- Silberschnitt® 2000 STANDARD 12
- Silberschnitt® 4000 14, 41
- Silberschnitt® 4000 Active Plus 14
- Silberschnitt® 5000 Mässingshandtag 13
- Silberschnitt® 5000 Plasthandtag 13
- Silberschnitt® för blyglas 15, 40
- Toyo 16, 41

Oljesmörjare 132

P

Packtejp „Vorsicht Glas“ 232
Packtejp av PVC 232

Papperstejp 239
Papperstejp för baksidor 238
Patronkniv 270
Patronspruta
H14 268
H40 268
Original „COX“ 268
Original „COX“ · halvvagga 268
PC-set 75
Pensel 263
Pico Drill
100 borrmaskin 144
100 T borrmaskin-bordsmodell 145
med bord 145
Pinnbult RGM 426
Planslipmaskin 86
Plastclip 70
Plastklossar
1000 lösa i kartong 222
500 lösa i kartong 223
Förp 100 styck 224
Plastringar 66
Platt- och skivspännare 189
Platta för roterande bord 364
Plattgångjärn 352
Plexiglasskiva 422
Plugg SX 10 x 50 424
Pointix stiftapparat 256
Polermedel, cerium pulver 133
Polerskiva 170
PowerGrab KEVLAR®
KATANA 273
KEV 273
KEV Thermo 272
KEV4 273
Primer Xtraprime 400
Proffs-montageset med momentnyckel Gedore 428
Proffs-set för UV limning 343
Proffs-set med Verifix® fixeringshjälpmedel och UV lampa 342
Profi Drill 89
Pryl255
Pump för borrhuvud 102
Pumpinsats WBP 90524AM 179
Punktfäste 415
Punkthållare 413
Pyrosil®
Applikator GVE 2 307
Bas-set 306
Gaspatron 307
Primer 307
Proffs-set 306
reservbrännare 307

R

Radie bryttång 36
Reduceringsslang 1/2" till 3/8" 130, 161
Reflekterande
film, silver, medium 265
film, silver, mörk 266
Renskrok med trähandtag 281
Rensningssten för diamantborr 157
Reserv LED enhet 76
Reservblad 252
44 mm 252
Premium "Personna" 40 mm 303
Premium „Personna“ 40 mm 251
Reservdelar och förbrukningsmaterial för 3M Trizact™ 171
Reservdelsset för Ringstar 43
Reservhjul Silberschnitt® 20
Reservhjulhållare 22
Reservnyckel 357
Reservsegment 157
Reservskärhjul Silberschnitt® 2000 12
Reservskärhuvud Silberschnitt® 5000 14
Reservskyddsskiva med ram 76
Reservsugplatta 32
Resin kapsel RM10 426
Rill Sliphuvud 129
Ritspenna 137
Rombiska stift 256
Rombiska stift stor 237
Rosett Silberschnitt® 18, 20
Rulle Silberschnitt® 42
Rullmåttband
„DIANA“ 221
Bohle 220
Lufkin 220
Lufkin „Ultralok“ 220
Stanley 220, 221
Rullstöd 138
Rund- och ovalskärningsapparat Silberschnitt® System 2000 26
Rundskärare
för serieskärning Silberschnitt® 25, 41
för tjockt glas Silberschnitt® 22
Silberschnitt® med 6 stålhjul 25
Silberschnitt® med kullagrat skärhuvud 24
Silberschnitt® System 2000 24
Rundskärningsapparat Silberschnitt® 25, 26

S

Sandblästringssystem SBM 1500 / SBM 2500P 80
Schablon
för hörn- och trekants urskärningar 28
för hörnskärning 29
för hörnuttag 28
för mitturtag 28
Schablonsax 283
Scratch-A-Way 169, 170
SDA Diamant-torrslipband 533 x 30 mm 98, 106
Seal REFRESHER Set 292
Seal REFRESHER X Set 292
Sedimentor 79
Segment skärsystem 2000 Silberschnitt® System 2000 25, 29
Segment-diamantborr 154

Separeringskniv 250
Seriell portkabel 76
Set av diamantborr för keramik 153, 162
Set för tjockglasskärning i aluminiumväska 21
Set för verkstaden Transparanta klossar av plast 228
Set med magneter
SafemaX® 08 393
SafemaX® 10-SK 394
SafemaX® 16 393
SIC slipsvamp för trä 129
Sidavbitare „KNIPEX“ 247
Silberschnitt® HM-axel 68
Silberschnitt® HM-hjul 03 55
Silberschnitt® PCD-axel 69
Silberschnitt® Hjulhållare
416 av plast med HM-skärhjul 62
417 av plast med HM-skärhjul 63
i plast med HM-skärhjul 55
metall 63-65
metall för Bottero 65
metall för Maver 65
metall med inskription 64
Silberschnitt® HM
axlar med PCD beläggning 69
Silberschnitt® HM-skärhjul 56, 57
02 51
02 med specialtolerans för Lisec skärutrustning 52
03 53
04 50
05 50
06 49
07 53
08 54
12 51
63 54
64 54
66 49
Cutmaster® Gold med 10-faldig livslängd 58
Silberschnitt® PCD-hjul 59-61
Silberschnitt® Skärolja 72
Silikonprofil 389, 390
Silikonspackel av specialplast ej fastklibbande 271
Silikonspackel Vulkolan 271
Simplex hammare med två utbytbara slag 246
Simplex kniv 249, 303
Självhäftande skyddsfilm, blå 265
Skär- och brythjälpmedel 41
Skärhuvud Silberschnitt® 14
Skärhuvud Silberschnitt® Active Plus 14
Skärlinjal Bohle 32
Skärlinjal Bohle med inbyggda sugkoppar 32
Skärolja
ACECUT 4153 72
ACECUT 5250 73
ACECUT 5503 73
ACECUT 5929 73
ACECUT 6000 73
för tjockt glas Silberschnitt® 23, 34, 72
Silberschnitt® 34
Skäröppnare för tjockt glas Silberschnitt® 23
Skäröppnare Silberschnitt® 35
Skäröppnartång 36
Silberschnitt® 23, 35, 43
och trycklister 42
Skärpsten för diamantborr 157
Skarvförbindning för styrskena 167
Skrapa mjuk 140
Skrapa smörjmedel 140
Skruv
med halvkullrigt huvud 427
med plant huvud ABC-SPAX® galvaniserad 427
med plant huvud ABC-SPAX® rostfri 427
Skruvbara sliphuvuden 125
Skydds- och glidfolie 166
Skyddsglasögon Economy 132, 278, 294
Skyddsglasögon Premium 279, 304, 341
Skyddshandske av getskinn 275
Skyddshjälm DIN 4840 278
Skyddshylsa 406
Slip/polerband 116
Slipbandshållare 131
Slipförkläde 131, 278
Sliphuvud 123
Slipkon 155
Slipring 128
Sliprondell kardborrfäste 119
Sliprondell kardborrfäste utan noppor i mitten 119
Slipskivor 169
Slipstift 123, 128
Slipsvamp för trä 3-pack 129
Smådelsmagasin Förvaring 21 olika fack 228
Smörjmedel för isolerglasupplägg 136
Snabbladdare (9 min. för 1.3 Ah) 166
Special glasskärare Silberschnitt® 2000 17, 39
Special UV torkduk 261, 301
Specialblad 43 mm 251
Specialhanduk 293
Specialkniv med blad 249, 303
Specialmunstycke 270
Spegelbleck
med en hake 395
med kant 396
med tre hakar 396
med två hakar 395
Spegelklammer 404
Spegelklammer med clip-on funktion 405
Spegellim Xtragrip® 400
Spegelmagnet 397
Spegelprofil 403
Spegelskruv
plan 405
rund 405
spetsig 405
Spegelsliphuvud 123, 124
Spegeltejp dubbelhäftande
Scotchmount™ 399
Vito 399
XtraCryl 402
Xtramount® 401, 404
Splitterskyddsfilm, klar 265
Spray 77 universallim 33, 239
Sprayhuvud för glasrengöring 296, 300

Spraypistol med behållare 293
Sprayutrustning med trycktank 293
Stålhållare 70
Stålull 262, 302
Standard diamantslipband
1160 x 100 mm 106
1830 x 100 mm 106
1830 x 60 mm 107
330 x 10 mm 105
533 x 30 mm 99, 105
Stanley allt-i-allo verktygsväska 254
Startset i proffskavalité 253
Stativ 218
Stearinolja 282
Stifttråd 230
Stormskydd 421
Sträckfilm och Dispenser 232
Sträckfilm utan handtag 231
Sugkopp hållare 29, 215
Sugkopp vägghängare 190
Sugkoppar för styrskena 167
Super Drill Eco 88
Svamp 295
Svamphållare och Bomullspads 295
Swing
gångjärn invändig limning 349, 354
gångjärn kantig 349, 353, 354
gångjärn rund 348, 353
Sågblad och sågringar 102
Säkerhetsförlängning 161

T

Tallucka 423
Tappkran för BO 5500516 320
Tavelhängare 234
Tesa Splitterskyddstejp 397
Testdorn 74
Tillbehör för Makita bandslipmaskin 97
Tillbehör för sladdlös diamantglassåg EY3550 DQG Panasonic 166
TinCheck® Industrial 75
TinCheck® Industrial Twin-version 76
Tjockglas skärare Silberschnitt® 2000 19, 22
Tjockglas skärsläde set Silberschnitt® 2000 22
Tomflaska 296, 336
Torkpapper
Economy 2-skikts 1000 sidor 261
Economy 2-skikts 420 sidor 260, 302
Premium 2-skikts 1000 sidor 302
Premium 4-skikts 1000 sidor 261, 302
Torkpappershållare 261, 302
Träkil 230
Träkloss
Längd 30 mm Bredd 4 mm 226
Längd 80 mm Bredd 28 - 32 mm 226
Längd 80 mm Bredd 6 - 26 mm 225
Transparanta klossar av plast 227, 407
på rulle 227
Säljes per rulle 407
Transportfolie 140
Transportvagn Bohle Panel Express 192
Transportvagn, självklämmande 192
Trapetsblad 252
Träskruv 406
Trekantstift 256
Trekantstift liten 237
Trizact™ slip- och polerband 115
Trizact™ slip- och polerskiva 117
Tryckluftspruta 269
Tryckmagnetlås 360
Tryckplatta 398
Tvådelad profil för vägganslutning 386
Två-komponent akrylat lim 322
Tvärhandtag för glasskärare Silberschnitt® 12, 22
Tvättmedel för glas-tvättmaskiner 136
T-vinkel Bohle 31
Täckprofil 387
Täckt spegelskena 403

U

Universal PVC profil 387
Universalplugg UX 6 x 50 424
Upphängningsset
SafecliX® 08 391
SafecliX® 16 392
SafecliX® 26 392
U-profiler 381-384
UV lim Verifix®
420VIS 331
B 665-0 327
B 678-0 Lamifix 329
B 678-0 Lamifix med distanser 329
B 682-T 327
B 682-T med distanser 328
B 690-0 330
B 690-0 med distanser 330
LV 740 326
LV 740VIS 326
MV 760 324
MV 760 med distanser 324
MV 760VIS 325
MV 760VIS med distanser 325
UVA handlampa 340
UVAHAND 250 340
UVA-mätinstrument 341
UV-LED lampa Twin LED Verifix® 339
UV-limset 331

V

Vattenbehållare 126
Vattenkylsystem med fotpedal 125
Vattenspolchuck komplett 161
Vattentrycktank 12 liter 160
Ventiler 421
Ventiler fasta 421
Veribor® 1-sugkopp Glaslyftare - suglyftare plast 186
Veribor® Aluminium 186, 187
Veribor® blue line
1-sugare, aluminium 182, 187
pumpaktiverad lyftare med manometer, i väska 176
Veribor® blue line suglyftare
med handpump, i väska 175
2-sug aluminium, tvärgående handtag 180
2-sug i aluminium med vakuumindikator 181
2-sug, aluminium, längsgående handtag 181
2-sug, plast med vakuumindikator 184
3-sug, Aluminium 180
set 182
Veribor® Glaslyftare - suglyftare Aluminium 186
Veribor® pumpsugare av aluminium, i väska 177
Veribor® Sugkopp hållare 190
Veribor® sugkoppshållare 188
med rörligt fäste för fixering 189
med anslagsstopp av plast 189
Veribor® suglyftare
helt i gummi med knopp-grepp 187
med 2 ledade huvuden i plast och stor gummiplatta 185
med handpump, i väska 176, 177
med sidohandtag 186
2 sugkoppar , aluminium, enhandsmanövrering 187
2 sugkoppar, plast 183
2 sugkoppar, plast, ledade sughuvuden 185
2 sugkoppar, plast, ledade sughuvuden vakuum indikator 184
3-sug, plast ledade sugkoppar 183
med T-handtag 188
Verifix®
45° geringsanslag (bordsversion) 309
doseringsgivare 900 E 337
excentrisk suganslag 317
fastspänningshjälp 309
Geringsstopp 311
hörnvinkel (yttre) · med justerbar spännskruv och sugkopp 315
lamphållare 309
sugenhet 190
UVA-Star 500, 1110, 1410 338
vinkelsugare, steglöst ställbar 316
Verktygsset 254
för hörnurtag 27
för mitturtag 27
Verti-Clean 91
Vetrocool kylmedel koncentrat 134
Vetrocraft® Kantslipmaskiner 87
Vidhäftningsset för Verifix 2 K-silikon 320
Vinkelmätare 29
Vinkelpumpsugare Set Verifix® 313
Vinkelsugare Verifix®
90° 313, 314
90° med stag 314
90° ställbar 309, 314
Pro 45° 311
Pro 90° 310
Väggprofil 10 mm Glas 408
Väggprofil 8 mm Glas 409
Vakuum arbetsstation 189
Varmluftpistol 299
Väska 341
Våtborrmaskin Aqua Drill Power+ 159
Våt-sticksåg, luftdriven 165

W

WD 40 Multi spray 139
Wood's Powr-Grip® Pump-aktiverad suglyftare
tillverkad av plast, N4000LM 178
tillverkad av plast, N5000 177
metall LJ6VH 179
Wood's Powr-Grip® pumpsugare 178
metal N4950 i förvaringslåda 178
metal N5450 i förvaringslåda 178
metal N6450 i förvaringslåda 178
Wood's Powr-Grip® Suglyftare med handpump 179
Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare
Bärkraft 135 kg 195
Bärkraft 320 kg 196, 199, 206
Bärkraft 500 kg 197, 198, 200
Bärkraft 635 kg 201
Bärkraft 70 kg 194

Ö

Överskena 167
Övrigt skyddsmaterial 278

Angående denna katalog

I och med denna katalogs utgivande, upphör alla tidigare kataloger och prislistor att gälla.
Tekniska specifikationer (dimension, vikt, material, etc) och andra specifikationer (design, färg. etc) kan förändras. Produktsortimentet kan förändras under denna katalogs giltighetstid. Vi reserverar oss för förändringar i sortimentet utan avisering. För mer information tala med er kontaktperson. Tryckta färgkulörer kan avvika mot verkligheten. Bohle reserverar sig för eventuella tryckfel i denna katalog. För ett flertal artiklar gäller patenträttigheter, varumärkesskydd, mönsterskydd, copyrights etc. även genom tredje part.
© Copyright by Bohle- Denna katalog är skyddad till alla delar (text, foto, etc) genom copyright. All användning av denna katalogs innehåll utan skriftligt medgivande av Bohle AG är ej tillåten. Detta gäller speciellt, kopiering, nytryck, översättning, microfilmning såväl som sparande i elektroniska system.

Beställning

Fax 08-449 5759

Avsändare	
Kundnummer	
Er referens	
Telefon	
Telefax	
E-post	

Bohle Scandinavia AB
Pyramidbacken 3

141 75 Kungens Kurva

Vänligen ange Er fullständiga adress tack!

Artikel-nummer	Antal	Enhet	Benämning	Pris per enhet SEK*

F 08-449 57 59
T 08-449 57 50

Ort, Datum

Underskrift

Allmänna leverans- och försäljningsvillkor Bohle Scandinavia AB, BSAB

Tillämplighet
1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande.
När uttrycket "skriftlig(t)" eller "skriftligen" används i dessa bestämmelser avses därmed en handling underskriven av båda parter eller brev, telefax, elektronisk post eller andra former som parterna har kommit överens om.

Produktinformation, priser
2. Uppgifter i kataloger, broschyrer, prislistor och andra dokument är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. Om beställda varor ej längre är tillgängliga eller har ersatts förbehåller BSAB att leverera likvärdig eller förbättrad produkt. Vi reserverar oss för prisjusteringar beroende på råvaru- och valutaförändringar samt händelser som ligger utanför vår kontroll.
Order över 8.000:- sek levereras fraktfritt inom Sverige (gäller ej ÅF). Särskilda villkor gäller för maskinleveranser och skrymmande varor.

Leverans
3. Har leveransklausul avtalats, skall den tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS 2010.
Har ingen leveransklausul särskilt avtalats, skall leverans ske "Ex Works".
Leveranstid angivet på ordererkännande är ej bindande och kan ändras.
Delleverans kan ske om ej allt gods är tillgängligt för leverans inom rimlig tid.

Minsta ordervärde
4. För ordervärde under 300:- sek debiteras en miniavgift på 50:- sek

Betalning
5. Om inte annat angivits i orderbekräftelsen är alla priser "ex works"(fritt vårt lager), exklusive emballage.
Angivna priser är i sek. och exklusive lagstadgad mervärdeskatt.
Betalningsvillkoren är 30 dagar netto från fakturadatum efter godkänd kredit. Vi förbehåller oss rätten att begära förskottsbetalning om kredit ej godkänts.
Efter förfallodagen debiteras årlig dröjsmålsränta med 15%.

Äganderättsförbehåll
6. Godset förblir BSAB´s egendom till dess det blivit fullt betalt, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

Transporter
7. Alla leveranser sker på köparens bekostnad och risk om ej annat avtalats.
Eventuella reklamationer om transportskador eller saknat kolli skall omgående anmärkas till transportören och skriftligen anges på fraktsedeln.

Returer
8.
Retur av gods kan ske först efter vårt godkännande. Vid retur av felfria lagervaror i originalförpackning för kreditering, avgår 15% krediteringsavgift, dock minimum 75:- sek. Detta gäller ej vid reklamationer.
Returvaror får ej sändas mot postförskott eller efterkrav utan skall returneras med betald frakt. Ange alltid orsaken till returen.

Garantier
9. Bohle garanterar att våra produkter är felfria i 12 månader räknat från fakturadatum.
Skulle en produkt visa sig behäftad med något fel inom denna period, kommer Bohle att reparera eller byta ut produkten inom rimlig tid.
Vi har inge skyldighet att, på grund av fel, betala för direkta eller indirekta åsamkade skador eller kostnader.

Råd
10. Om applikationsråd ges av Bohle´s personal har detta skett enligt kända erfarenheter. En garanti kan dock inte ges då icke påverkbara faktorer kan påverka slutprodukten. Eventuella råd utesluter inte köparen från att överväga och testa lämpligheten för produktens användning eller applikation.

Ansvarsskylldighet
11. Köparen skall hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som säljaren inte ansvarar för gentemot köparen enligt andra och tredje styckena i denna punkt.
Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar
a) på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar då godset är i köparens besittning, eller
b) på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår.
Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast skriftligen underrättas om detta.

Befrielsegrunder (force majeure)
12. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund.
Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.
13. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund som nämns i punkt 12, att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Vid force majeure hos köparen skall han ersätta säljaren för de kostnader denne får vidkännas för att säkra och skydda godset.
14. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, får vardera parten häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten, om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns i punkt 12.

Tvister. Tillämplig lag
15. Tvister i anledning av avtalet och allt som har samband med det får inte dras under domstols prövning utan skall avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande i säljarens land.
16. Alla tvister i anledning av avtalet skall bedömas enligt lagen i säljarens land.

Acceptans villkor
17. Genom att beställa en order hos Bohle Scandinavia AB accepteras ovan försäljningsvillkor om inte annat överenskommits.

Kungens Kurva 2011-11-24

Beställning

Fax 08-449 5759

Avsändare	
Kundnummer	
Er referens	
Telefon	
Telefax	
E-post	

Bohle Scandinavia AB
Pyramidbacken 3

141 75 Kungens Kurva

Vänligen ange Er fullständiga adress tack!

Artikel-nummer	Antal	Enhet	Benämning	Pris per enhet SEK*

F 08-449 57 59
T 08-449 57 50

Ort, Datum

Underskrift

Allmänna leverans- och försäljningsvillkor Bohle Scandinavia AB, BSAB

Tillämplighet
1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande.
När uttrycket "skriftlig(t)" eller "skriftligen" används i dessa bestämmelser avses därmed en handling underskriven av båda parter eller brev, telefax, elektronisk post eller andra former som parterna har kommit överens om.

Produktinformation, priser
2. Uppgifter i kataloger, broschyrer, prislistor och andra dokument är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. Om beställda varor ej längre är tillgängliga eller har ersatts förbehåller BSAB att leverera likvärdig eller förbättrad produkt. Vi reserverar oss för prisjusteringar beroende på råvaru- och valutaförändringar samt händelser som ligger utanför vår kontroll.
Order över 8.000:- sek levereras fraktfritt inom Sverige (gäller ej ÅF). Särskilda villkor gäller för maskinleveranser och skrymmande varor.

Leverans
3. Har leveransklausul avtalats, skall den tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS 2010.
Har ingen leveransklausul särskilt avtalats, skall leverans ske "Ex Works".
Leveranstid angivet på ordererkännande är ej bindande och kan ändras.
Delleverans kan ske om ej allt gods är tillgängligt för leverans inom rimlig tid.

Minsta ordervärde
4. För ordervärde under 300:- sek debiteras en miniavgift på 50:- sek

Betalning
5. Om inte annat angivits i orderbekräftelsen är alla priser "ex works"(fritt vårt lager), exklusive emballage.
Angivna priser är i sek. och exklusive lagstadgad mervärdeskatt.
Betalningsvillkoren är 30 dagar netto från fakturadatum efter godkänd kredit. Vi förbehåller oss rätten att begära förskottsbetalning om kredit ej godkänts.
Efter förfallodagen debiteras årlig dröjsmålsränta med 15%.

Äganderättsförbehåll
6. Godset förblir BSAB´s egendom till dess det blivit fullt betalt, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

Transporter
7. Alla leveranser sker på köparens bekostnad och risk om ej annat avtalats.
Eventuella reklamationer om transportskador eller saknat kolli skall omgående anmärkas till transportören och skriftligen anges på fraktsedeln.

Returer
8.
Retur av gods kan ske först efter vårt godkännande. Vid retur av felfria lagervaror i originalförpackning för kreditering, avgår 15% krediteringsavgift, dock minimum 75:- sek. Detta gäller ej vid reklamationer.
Returvaror får ej sändas mot postförskott eller efterkrav utan skall returneras med betald frakt. Ange alltid orsaken till returen.

Garantier
9. Bohle garanterar att våra produkter är felfria i 12 månader räknat från fakturadatum.
Skulle en produkt visa sig behäftad med något fel inom denna period, kommer Bohle att reparera eller byta ut produkten inom rimlig tid.
Vi har inge skyldighet att, på grund av fel, betala för direkta eller indirekta åsamkade skador eller kostnader.

Råd
10. Om applikationsråd ges av Bohle´s personal har detta skett enligt kända erfarenheter. En garanti kan dock inte ges då icke påverkbara faktorer kan påverka slutprodukten. Eventuella råd utesluter inte köparen från att överväga och testa lämpligheten för produktens användning eller applikation.

Ansvarsskylldighet
11. Köparen skall hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som säljaren inte ansvarar för gentemot köparen enligt andra och tredje styckena i denna punkt.
Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar
a) på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar då godset är i köparens besittning, eller
b) på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår.
Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast skriftligen underrättas om detta.

Befrielsegrunder (force majeure)
12. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund.
Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.
13. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund som nämns i punkt 12, att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Vid force majeure hos köparen skall han ersätta säljaren för de kostnader denne får vidkännas för att säkra och skydda godset.
14. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, får vardera parten häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten, om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns i punkt 12.

Tvister. Tillämplig lag
15. Tvister i anledning av avtalet och allt som har samband med det får inte dras under domstols prövning utan skall avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande i säljarens land.
16. Alla tvister i anledning av avtalet skall bedömas enligt lagen i säljarens land.

Acceptans villkor
17. Genom att beställa en order hos Bohle Scandinavia AB accepteras ovan försäljningsvillkor om inte annat överenskommits.

Kungens Kurva 2011-11-24

Beställning

Fax 08-449 5759

Avsändare	
Kundnummer	
Er referens	
Telefon	
Telefax	
E-post	

Bohle Scandinavia AB
Pyramidbacken 3

141 75 Kungens Kurva

Vänligen ange Er fullständiga adress tack!

Artikel-nummer	Antal	Enhet	Benämning	Pris per enhet SEK*

F 08-449 57 59
T 08-449 57 50

Ort, Datum

Underskrift

Allmänna leverans- och försäljningsvillkor Bohle Scandinavia AB, BSAB

Tillämplighet
1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande.
När uttrycket ”skriftlig(t)” eller ”skriftligen” används i dessa bestämmelser avses därmed en handling underskriven av båda parter eller brev, telefax, elektronisk post eller andra former som parterna har kommit överens om.

Produktinformation, priser
2. Uppgifter i kataloger, broschyrer, prislistor och andra dokument är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. Om beställda varor ej längre är tillgängliga eller har ersatts förbehåller BSAB att leverera likvärdig eller förbättrad produkt. Vi reserverar oss för prisjusteringar beroende på råvaru- och valutaförändringar samt händelser som ligger utanför vår kontroll.
Order över 8.000:- sek levereras fraktfritt inom Sverige (gäller ej ÅF). Särskilda villkor gäller för maskinleveranser och skrymmande varor.

Leverans
3. Har leveransklausul avtalats, skall den tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS 2010.
Har ingen leveransklausul särskilt avtalats, skall leverans ske ”Ex Works”.
Leveranstid angivet på ordererkännande är ej bindande och kan ändras.
Delleverans kan ske om ej allt gods är tillgängligt för leverans inom rimlig tid.

Minsta ordervärde
4. För ordervärde under 300:- sek debiteras en miniavgift på 50:- sek

Betalning
5. Om inte annat angivits i orderbekräftelsen är alla priser ”ex works”(fritt vårt lager), exklusive emballage.
Angivna priser är i sek. och exklusive lagstadgad mervärdeskatt.
Betalningsvillkoren är 30 dagar netto från fakturadatum efter godkänd kredit. Vi förbehåller oss rätten att begära förskottsbetalning om kredit ej godkänts.
Efter förfallodagen debiteras årlig dröjsmålsränta med 15%.

Äganderättsförbehåll
6. Godset förblir BSAB´s egendom till dess det blivit fullt betalt, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

Transporter
7. Alla leveranser sker på köparens bekostnad och risk om ej annat avtalats.
Eventuella reklamationer om transportskador eller saknat kolli skall omgående anmärkas till transportören och skriftligen anges på fraktsedeln.

Returer
8.
Retur av gods kan ske först efter vårt godkännande. Vid retur av felfria lagervaror i originalförpackning för kreditering, avgår 15% krediteringsavgift, dock minimum 75:- sek. Detta gäller ej vid reklamationer.
Returvaror får ej sändas mot postförskott eller efterkrav utan skall returneras med betald frakt. Ange alltid orsaken till returen.

Garantier
9. Bohle garanterar att våra produkter är felfria i 12 månader räknat från fakturadatum.
Skulle en produkt visa sig behäftad med något fel inom denna period, kommer Bohle att reparera eller byta ut produkten inom rimlig tid.
Vi har inge skyldighet att, på grund av fel, betala för direkta eller indirekta åsamkade skador eller kostnader.

Råd
10. Om applikationsråd ges av Bohle´s personal har detta skett enligt kända erfarenheter. En garanti kan dock inte ges då icke påverkbara faktorer kan påverka slutprodukten. Eventuella råd utesluter inte köparen från att överväga och testa lämpligheten för produktens användning eller applikation.

Ansvarsskylldighet
11. Köparen skall hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som säljaren inte ansvarar för gentemot köparen enligt andra och tredje styckena i denna punkt.
Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar
a) på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar då godset är i köparens besittning, eller
b) på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår.
Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast skriftligen underrättas om detta.

Befrielsegrunder (force majeure)
12. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund.
Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.
13. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund som nämns i punkt 12, att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Vid force majeure hos köparen skall han ersätta säljaren för de kostnader denne får vidkännas för att säkra och skydda godset.
14. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, får vardera parten häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten, om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns i punkt 12.

Tvister. Tillämplig lag
15. Tvister i anledning av avtalet och allt som har samband med det får inte dras under domstols prövning utan skall avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande i säljarens land.
16. Alla tvister i anledning av avtalet skall bedömas enligt lagen i säljarens land.

Acceptans villkor
17. Genom att beställa en order hos Bohle Scandinavia AB accepteras ovan försäljningsvillkor om inte annat överenskommits.

Kungens Kurva 2011-11-24

Viktig information i händelse av transportskada

- Ändra inte emballage eller innehåll.
- Använd inte produkten!
- Informera transportören om skadan.
- Tabellen nedan förklarar viktiga steg.
- Informera Bohle Scandinavia direkt om skadan!
- Kontrollera att antal kollin/paket överensstämmer med frakthandlingarna.
  Senare reklamation av saknade kollin kan bara accepteras i undantagsfall.

Leverans med:	Emballaget skadat:	Emballaget helt men innehållet trasigt:	Vad vi behöver från er:
Postens Företagspaket	Begär en skriftlig bekräftelse på skadan från posten.	Informera ert postkontor. inom 24 timmar. Följ postens anvisningar.	En kopia på reklamationen.
Schenker	Begär en notering om skadan på fraktsedeln. Följ transportörens anvisning för ersättning.	Informera trans portören omgående efter upptäckten. Följ transportörens anvisning för ersättning.	En kopia på fraktsedeln.

Så här kontaktar man Bohle

Bohle Scandinavia AB

Bohle Online Shop	www.bohle.se
Telefon växel	08 - 449 57 50
Telefax	08 - 449 57 59
E-post	info@bohle.se

Hämt- och besöksadress Pyramidbacken 3, Kungens Kurva
Postadress Pyramidbacken 3, 141 75, Kungens Kurva

Öppettider

Månd-torsd	7.30 - 16.30, Lunch 12.00-12.45
Fredag	7.30 - 15.30

Sverige

Bohle Scandinavia AB
Pyramidbacken 3
SE-14175 Kungens Kurva

T +46 8 449 57 50
F +46 8 449 57 59

info@bohle.se
www.bohle-group.com

KA 01SESE00 . 08-15 . TH . Catalogue 2015