


Aufmaßblatt UniTwist Typ D6

(Türhöhe min. 2022 mm bis max. 2400 mm, Türbreite max. 983 mm)

Kunde	
Kunden Nr.	
Name	
Straße	
Ort / PLZ	
Telefon	
Email	
Ansprechpartner	
Kommissionsbezeichnung	




Aufmaßblatt UniTwist Typ D6




(Türhöhe min. 2022 mm bis max. 2400 mm, Türbreite max. 983 mm)


RBMB	Rohbaumaß Breite
RBMH	Rohbaumaß Höhe
GTB	Glastür Breite
GTH	Glastür Höhe
LD	Lichter Durchgang
OLB	Oberlicht Breite
FTB	Festteil Breite
FTH	Festteil Höhe




GTB	Glastür Breite
GTH	Glastür Höhe
LD	Lichter Durchgang



Glasbearbeitung Oberlicht Typ 1, Höhe min. 367 - max. 467



Glasbearbeitung Oberlicht Typ 1, Höhe min. 467 - max. 567




RBMB	Rohbaumaß Breite
RBMH	Rohbaumaß Höhe
GTB	Glastür Breite
GTH	Glastür Höhe
OLB	Oberlicht Breite
OLH	Oberlicht Höhe
LD	Lichter Durchgang

Aufmaßblatt UniTwist Typ D6




(Türhöhe min. 2022 mm bis max. 2400 mm, Türbreite max. 983 mm)

Glasbearbeitung Oberlicht Typ 2, Höhe min. 567 - max. 667



Glasbearbeitung Oberlicht Typ 2, Höhe min. 667 - max. 767



RBMB	Rohbaumaß Breite
RBMH	Rohbaumaß Höhe
GTB	Glastür Breite
GTH	Glastür Höhe
OLB	Oberlicht Breite
OLH	Oberlicht Höhe
LD	Lichter Durchgang

Aufmaßblatt UniTwist Typ D6



(Türhöhe min. 2022 mm bis max. 2400 mm, Türbreite max. 983 mm)

RBMB	Rohbaumaß Breite
RBMH	Rohbaumaß Höhe
GTH	Glastür Höhe
FTB	Festteil Breite
FTH	Festteil Höhe
LD	Lichter Durchgang

