



VERIFIX

Winkelsauger Verifix® Pro 45°
Präzise Gehrungsverklebung

Winkelsauger Verifix® Pro 45°



Exakte Positionierung durch parallelen Einsatz mehrerer Sauger



Feinjustierung dank Präzisions-Stellschrauben



Spezielle Anschlagkralle für präzise Positionierung

Gehrungsverklebungen

Wie schon der Winkelsauger Pro überzeugt auch der Winkelsauger Pro 45° aus dem Verifix® Programm durch hohe Präzision, absolute Wiederholgenauigkeit und einfaches Handling und bietet größte Sicherheit gegen Schwingungen und Verrutschen bei der UV-Verklebung. Einzigartig ist seine spezielle Anschlagkralle. Diese ermöglicht eine schnelle, exakte Positionierung des Winkelsaugers an jeder 45°-Gehrungskante, unabhängig von der Glasdicke. In Verbindung mit dem Verifix®-Gehrungsanschlag können nun endlich Glasscheiben mit einer 45°-Gehrung schnell und präzise zueinander positioniert werden. Mühsames und zeitraubendes Justieren und Vermitteln der Gläser entfällt.

Feinjustierung im Zehntelmillimeterbereich

Der Winkelsauger Verifix® Pro 45° besteht aus zwei rechtwinklig zueinander angebrachten Saugscheiben (90 mm Durchmesser). Präzisions-Stellschrauben ermöglichen eine Feinjustierung im Zehntelmillimeterbereich. Stufenlos lässt sich damit der für die Klebstoffschichtdicke erforderliche Fügspalt exakt einstellen. Das reduziert die Fehlerquote gegen Null und kommt somit Ihren hohen Qualitätsanforderungen entgegen. Die extra stabile Ausführung der neuen Montagehilfe sorgt für hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit – gerade im Hinblick auf Kosteneffizienz bei kurzen Taktintervallen im Glasmöbelbau und der verarbeitenden Glasindustrie ist dies ein wichtiger Faktor.

Präzise Positionierung

Die Handhabung des Winkelsaugers Verifix® Pro 45° ist bestechend einfach. Einzigartig ist die neue Anschlagkralle. Damit lässt sich erstmals der Winkelsauger an einer 45° geschliffenen Glaskante positionieren, so dass die senkrechte Glasscheibe direkt in die richtige Position gebracht werden kann. Sind die Glasscheiben in der gewünschten Klebeposition mit dem Winkelsauger Verifix® Pro 45° fixiert, kann die vertikale Scheibe angehoben und mit Hilfe einer Fühlerlehre der Fügspalt exakt ausgerichtet werden. So wird die ideale Schichtdicke des Klebstoffes genauestens definiert. Durch Umlegen eines Hebels kann die vertikale Scheibe zusätzlich angehoben werden, so dass Sie auch mittel- oder hochviskose Klebstoffe ganz unproblematisch applizieren können. Danach wird die Scheibe langsam wieder in die gespeicherte Position abgesenkt. Dann kann die Voraushärtung erfolgen. Erst zur Endaushärtung wird die Fixierhilfe durch Lösen der Kipphebel entfernt.

» Details, die Sie überzeugen werden «

- Feinjustierung im Zehntelmillimeterbereich
- „Speicherbare“ Positionen für reproduzierbare Serienfertigung
- Hochwertige Saugscheiben für sicheren Halt
- Lifter-Hebel zum Anheben der vertikalen Glasplatten
- Made in Germany

Höchste Präzision und einfaches Handling



Hochwertige Saugscheibe
Für den sicheren Halt auch von größeren Glasscheiben.

Präzisionsstellschraube
Zur stufenlosen Einstellung des erforderlichen Fügspalts für die optimale Klebstoffschichtdicke.

Eloxiertes Aluminium
Für hohe Belastbarkeit und Verwindungssteifigkeit.

Lifter-Hebel
Zum Anheben der vertikalen Glasplatte. Damit lassen sich auch mittel- und hochviskose Klebstoffe problemlos verarbeiten.

Anschlagkralle 45°
Für eine schnelle, exakte Positionierung an jeder 45°-Gehrungskante.

Gehrungsanschlag
Für präzise Positionierung



Hochwertige Saugscheibe
Für den sicheren Halt auch von größeren Glasscheiben.



Der Winkelsauger Verifix® Pro 45° für die Gehrungsverklebung ist ein Top-Produkt im Bereich der Positionier- und Fixierhilfen für Glasverklebungen. Gerade bei UV-Verklebungen, wie sie im Glasmöbel- oder Vitrinenbau eingesetzt werden, bietet der Winkelsauger Verifix® Pro 45° größte Sicherheit gegen Schwingungen und Verrutschen. Exakte Einstellung des Fugespaltes möglich (= Schichtdicke Klebstoff)

Art.-Nr	Beschreibung
BO 639. 2	Winkelsauger Verifix Pro 45°
BO 639. 3	Set mit 2 Stück BO 639. 2



Art.-Nr	Beschreibung
BO 639. 4	Gehrungsanschlag, Set mit 2 Stück

Deutschland

Bohle AG
Dieselstraße 10
D - 42781 Haan

T +49 2129 5568-0
F +49 2129 5568-201

info@bohle.de

Österreich

Bohle GmbH
Lemböckgasse 63/2/1
A- 1230 Wien

T +43 1 804-4853-0
F +43 1 804-4853-33

info@bohle.at